

# 技术要求

## 一、材料名称及规格型号

序号	物资名称	通用规格型号	单位	数量	质保期	执行标准
1	皮带	PVG 1400S 1200mm (2+2)	米	5000	一年	MT/T914-2019

## 二、适用范围及环境

主要用于煤矿井下使用。

## 三、主要技术参数及要求（否决性指标前标\*）

3.1 按照上表中的规格型号和执行标准执行。

\*3.2 皮带

\*覆盖层厚度：上覆盖层 $\geq 1.5\text{mm}$ ，下覆盖层 $\geq 1.5\text{mm}$

3.2.1 具有完整覆盖层有焰燃烧时平均值 $\leq 3\text{S}$ ，无焰燃烧时平均值 $\leq 3\text{S}$ 。

\*3.2.2 拉伸强度：纵向 $\geq 1400\text{N/mm}$ ，横向 $\geq 350\text{N/mm}$ 。

\*3.2.3 撕裂力： $\geq 1600\text{N}$

\*3.2.4 滚筒摩擦试验：不得发生无焰燃烧与有焰燃烧现象。滚筒表面温度 $\leq 325^\circ\text{C}$

\*3.2.5 上、下表面电阻值： $\leq 3 \times 10^8 \Omega$

## 四、证件要求

4.1 报价人应为中华人民共和国境内注册的法人或者其他组织。

4.2. 报价人须为具有本次采购货物生产能力的生产制造商或者生产制造商授权的代理商。

4.3 代理商必须提供与本次招标同类产品的生产企业代理授权书（需盖生产企业公章）。

4.4 提供矿用产品安全证书，第三方检测报告。

## **五、包装及运输要求**

供方提供的全部货物均应根据货物特点进行包装，使其防水、防潮、防腐、防震、防锈和防野蛮装卸，并在正常情况下适于水运、空运和长途内陆运输及反复装卸和搬运的需求，以确保货物安全无损运抵指定现场。专用、特殊安装工具材料和易磨损部件应采取特别保护措施。每一个包装箱（物）内须附一份详细装箱单，所有装箱单应与货物清单一致。包装费用由出卖人承担，包装物不回收。

供方提供的货物包装上应有产地、生产厂家、生产日期等必要的、清晰的标识或买受人统一要求的标识。货物的包装、标记和证件，须符合《产品质量法》及技术规格书规定的内容，严格遵守国家有关规定和买受人的合理要求。

如因供方包装原因造成货物的损坏，由供方负责修复或调换，发生的一切费用由出卖人承担。

## **六、供货及售后服务要求**

中选供货商须提供试用样品，需方试用合格后方可签订

合同。如供货方提供的样品试用不合格或不能与需方生产条件相匹配，需方有权利拒绝签订合同。在试用过程中如因供货方所供货物的质量问题产生事故，一切责任由供货方承担。

供方负责将货物运至需方指定的地点进行交货、卸货。。需方向供方出具供货通知单之日起7日内（生产急需物资3日内），采取合理运输方式将货物运至需方指定地点。

供方不得提前或延迟供货，不得少供、多供及任意更换供货种类。

## **七、检验要求**

货物到货后，由供需双方按照约定的质量标准组织验收。验收中如发现所供货物的品种、规格、型号、花色、质量不符合规定，需方有权拒收货物并拒付不符合规定部分的货款。