

海则滩煤矿主立井井架安装工程

起重机械租赁使用配置说明

海则滩煤矿主立井永久井架安装工程起重机械租赁使用配置要求具体如下：

一、设备要求

- 1.提供起重机械特种设备年检报告，报告应在有效期范围内。
- 2.投标方按照招标方技术文件要求提供型号规格一致的起重设备、起吊用具(所需起吊用具包含附表一但不限于此表所列，具体根据现场实际配备，进场前应根据现场实际情况与项目部充分沟通，保证起吊所需)，所有车辆必须保证工况良好，符合规范要求，不得减配、降低规格。
- 3.提供起重设备转场使用的路基板等附件。
- 4.起重设备现场组装所需的吊装设备、工具、人员由出租方负责。

二、人员要求

- 1.出租方须提供参与本工程作业人员的特种设备作业人员岗位证件，企业吊装资质，提供出租方承揽类似大型吊装作业业绩证明。
- 2.投标方配备现场作业起重机械组装、拆卸施工人员，配备专业指挥人员，以及配备用于联络的通讯设备，且保证设备完好，人员资质满足现场施工需要。

3.出租方需安排现场管理人员，负责本工程的现场协调作业，工程未结束，不得撤离现场。

三、管理与工期

1.租出方所有进场人员及设备必须严格服从承租方的统一管理、调度，遵守施工现场安全管理制度和各项安全管理规定。

2.本工程采用报价方式为固定总价，预计施工周期 1 个月，超期部分不予补偿，同时该工期不考虑恶劣天气等不可抗力因素影响，因此造成的影响，由双方各自承担各方损失，承租方不予考虑出租方价格补偿和调整。

四、其他事项

1.投标方在报价前，须提前对接，勘察现场，明确施工内容、作业环境条件、技术参数要求等。

2.本工程中所使用的 650t 履带吊为 9800 车型，配套超起及满载配重。

3.车辆组装完成后，经现场验收合格后，支付出租方总价 40%的进出场费用。

欢迎符合上述要求的单位参与投标，具体投标流程及相关资料请与采购管理部（供应链管理办公室）联系获取。

联系人：

联系电话：

现场联系人：赵静波、李龙

联系电话：18531056950、18531060395

附表一：

主要施工吊具、索具明细表

序号	起重设备	钢丝绳（套）规格型号	钢丝绳套 安全系数	配套卸扣规格 （美标弓形，6倍安全系数）
斜架下段起吊				
1	650t 履带吊	6×36WS+FC-Φ72mm L=5m 4根	7.84	120t 4件
2	300t 履带吊	6×37S+FC-1770-Φ60 L=5m 4根	7.21	120t 4件
下天轮段起吊				
1	650t 履带吊	6×37S+FC-1770-Φ54 L=40m 2根	7.84	55t 4件
2	300t 履带吊	6×37S+FC-1770-Φ54 L=20m 2根	6.75	55t 2件
上天轮段起吊				
1	650t 履带吊	6×37S+FC-1770-Φ54 L=40m 2根	8.84	55t 4件
2	300t 履带吊	6×37S+FC-1770-Φ54 L=20m 2根	6.73	55t 2件
斜架上段起吊				
1	650t 履带吊	6×37S+FC-1770-Φ54 L=24m 2根	8.01	55t 4件
横梁起吊				
1	300t 履带吊	6×19S+FC-1770-Φ28 L=12m 2根	6.94	12t 4件