

更正内容

一、项目基本情况

原公告的采购项目编号:N5101122025000166

原公告的采购项目名称:龙泉驿区教育局2025年中小学（幼儿园）厨房设备
一期采购项目

首次公告日期:2025年06月20日

二、更正信息

更正事项:☒采购公告 ☒采购文件 ☐采购结果

三、更正内容

1、原公告的投标文件提交截止时间：2025-07-14 10:00:00，更正为：
2025-07-23 10:00:00。

原公告的开标时间：2025-07-14 10:00:00，更正为：2025-07-23 10:00:00

。

2、第三章 技术、服务及其他要求 3.2. 技术要求

采购包 1:

原：标的名称：炊用燃气大锅灶

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		炊用燃气大锅灶	1、规格：1200*1350*800+450（±10mm），单眼大锅灶，带锅； 2、额定电压：AC220V-240V，额定频率：50/60Hz，额定热负荷：≥35kW，额定功率：55W（±10W），额定气压：2.0kPa，炉膛口径：350mm（±10mm），进气口：≥DN20，排水管：≥DN25； 3、外壳采用SUS304-2B不锈钢板制造，面板、前脸板厚≥1.2mm，台面一次压制成型；外旁板、后立板201J1/J4，板厚≥1.0mm，龙骨架采用≥25*38厚0.8mm不锈钢方管制作；衬板电解镀锌钢板厚≥1.5mm同，灶身双层热轧钢板； 4、炉膛双层拉伸成型，内炉膛采购409不锈钢，厚度≥2.0mm外炉膛采用电解镀锌板，厚度≥1.5mm一次成型，内外炉膛中间采用≥40mm厚陶瓷纤维隔热棉耐高温材料；配大锅。 5、配置全预混式节能炉头，直流风机（风功电压：≤36V，功率：42W（±10W）），具备一键启动功能； 6、反射体采用厚度≥2.0内配稀土贵金属聚能网

			★7、产品符合GB35848-2024《商用燃气燃烧器具》标准。 8、产品具有燃气泄漏模块（燃气泄模块触发报警后，在设备的显示屏中闪烁显示报警代码，同时灶具停止工作）。
--	--	--	---

更正为：标的名称：炊用燃气大锅灶

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		炊用燃气大锅灶	1、规格：1200*1350*800+450（±10mm），单眼大锅灶，带锅； 2、额定电压：AC220V-240V，额定频率：50/60Hz，额定热负荷：≥35kW，额定功率：55W（±10W），额定气压：2.0kPa，炉膛口径：≥800mm，进气口：≥DN20，排水管：≥DN25； 3、外壳采用 SUS304-2B 不锈钢板制造，面板、前脸板厚≥1.2mm，台面一次压制成型；外旁板、后立板 201J1/J4，板厚≥1.0mm，龙骨架采用≥25*38 厚 0.8mm 不锈钢方管制作；衬板电解镀锌钢板厚≥1.5mm 同，灶身双层热轧钢板； 4、炉膛双层拉伸成型，内炉膛采购 409 不锈钢，厚度≥2.0mm 外炉膛采用电解镀锌板，厚度≥1.5mm 一次成型，内外炉膛中间采用≥40mm 厚陶瓷纤维隔热棉耐高温材料；配大锅。 5、配置全预混式节能炉头，直流风机（风功电压：≤36V，功率：42W（±10W）），具备一键启动功能； 6、反射体采用厚度≥2.0 内配稀土贵金属聚能网 ★7、产品符合 GB35848-2024《商用燃气燃烧器具》标准。 8、产品具有燃气泄漏模块（燃气泄模块触发报警后，在设备的显示屏中闪烁显示报警代码，同时灶具停止工作）。

采购包 1:

原：标的名称：商用冷柜(六门直冷双机双温)

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		商用冷柜(六门直冷双机双温	1、制冷方式：直冷；尺寸：≥1800*700*1950（mm）；温控类型：机械\数显；冷藏室温度：+10℃~-1℃；冷冻室温度：-10℃~-18℃；电源：220V50Hz，功率：≥690W；门数：实体六门； 2、产品整机材质达到食品级； 3、在实验室 38 度的极端温度环境下也能正常制冷；稳定的稳定的制冷系统；使用环保冷媒，采用节能压缩机，更节能；箱体整体发泡，保温效果更好； ▲4、净容积：≥1330L；双机双温，冷冻室温度等级不低于 L3 级（-12℃~-15℃）、冷藏室温度等级不低于 H2 级（+10℃~-1℃）标准下，带防凝露电加热，总能量消耗：≤

		5.50kwh/24h，能效等级达到1级，提供中国能效标识、第三方检测机构出具的能源效率检测报告佐证本条参数。
--	--	---

更正为：标的名称：商用冷柜(六门直冷双机双温)

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		商用冷柜(六门直冷双机双温	1、制冷方式：直冷；尺寸：≥1800*700*1950（mm）； 2、温控类型：机械\数显；冷藏室温度：+10℃~-1℃；冷冻室温度：-10℃~-18℃； 3、电源：220V50Hz，功率：≥400W；门数：实体六门； 4、产品整机材质达到食品级； 5、在实验室38度的极端温度环境下也能正常制冷；稳定的稳定的制冷系统；使用环保冷媒，采用节能压缩机，更节能；箱体整体发泡，保温效果更好； ▲6、净容积：≥1330L；双机双温，能效等级达到1级，提供中国能效标识、第三方检测机构出具的能源效率检测报告佐证本条参数。

采购包 1:

原：标的名称：压面机

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		压面机	1.规格：≥620*670*970mm；电压：220V~；功率：≤1.5kW；频率：50Hz。 2.生产能力：≥100kg/h；空载噪声：≤65dB(A)；负载噪声：≤60dB(A)；机内凡接触食物的零部件均采用符合食品卫生标准的材质制作。 ▲3.安全保障要求：产品配置的“控制系统总成”：在试验8h情况下，防尘能力达到IP6X，壳内无明显的灰尘沉积；在防高温/高压喷水试验中，从四个角度各喷射不低于30S，水温保持在(80±5)℃，试验结束后，防水能力达到IPX9。（提供第三方检测机构出具带有“CMA”标识的产品检测报告并加盖投标人公章）。 ▲4.性能、结构要求：①产品电机控制系统具有过流保护装置；②产品配有紧急停止开关、在同时按下急停开关及启动开关时，产品不得启动；③产品耐热和耐燃（测试部至少包含：开关、交流接触器、指示器外壳）性能：进行球压试验（施加力≥20N、至少保持1h），球压温度125℃时“开关”压痕直径≤1.2mm、灼热丝可燃性指数（GWFI）≥850℃；球压温度125℃时“交流接触器”压痕直径≤1.1mm、且灼热丝可燃性指数（GWFI）≥850℃；当球压温度为75℃时“指示器外壳”压痕直径≤1.2mm、且通过灼热丝实验（GWT温度≥650℃）测试。（提供第三方检测机构出具带有“CMA”标识的产品检测报告并加盖投标人公章）。

更正为：标的名称：压面机

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		压面机	1. 规格：≥620*670*970mm； 2. 生产能力：≥100kg/h；空载噪声：≤65dB(A)；负载噪声：≤60dB(A)； ▲3. 机内凡接触食物的零部件均采用符合食品卫生标准的材质。功率：≥1.5kW；频率：≥50Hz。 ▲4. 安全保障要求：产品配置的“控制系统总成”：在试验8h情况下，防尘能力达到IP6X，壳内无明显的灰尘沉积；在防高温/高压喷水试验中，从四个角度各喷射不低于30S，水温保持在(80±5)℃，试验结束后，防水能力达到IPX9。（提供依据“GB/T4208-2017”标准测试由国家认可的第三方检测机构出具带有CMA标识的检验检测报告并加盖投标人公章）。 ★5. 性能、结构要求：符合GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》；GB 4706.38-2008《家用和类似用途电器的安全 商用电动饮食加工机械的特殊要求》标准，①产品电机控制系统具有过流保护装置；②产品耐热和耐燃（测试部至少包含：开关、交流接触器、指示器外壳）性能：进行球压试验（施加力≥20N、至少保持1h），球压温度125℃时“开关”压痕直径≤1.2mm、灼热丝可燃性指数（GWFI）≥850℃；球压温度125℃时“交流接触器”压痕直径≤1.1mm、且灼热丝可燃性指数（GWFI）≥850℃；当球压温度为75℃时“指示器外壳”压痕直径≤1.2mm、且通过灼热丝实验（GWT温度≥650℃）测试。（提供国家认可的第三方检测机构出的产品检测报告并加盖投标人公章）

采购包 1:

原：标的名称：燃气蒸箱

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		燃气蒸箱	1、规格：1150*950*1920mm（±10mm），≥24盘。 2、额定电压：AC220V-240V，额定频率：50/60Hz，额定热负荷：≥40kW，额定功率：60W（±10W），额定气压：2.0kPa，进气口：≥DN20，进水管：≥DN15，排水管：≥DN25； 3、柜体及内胆采用 SUS304-2B 不锈钢板制造，内胆板厚≥1.2mm；外旁板、门及后立板 201J1/J4、板厚≥1.0mm； 4、全新内燃式火排及全不锈钢水胆结构，具有防干烧功能； 5、即时熄火保护设计；双联电磁阀分步控制，自动脉冲电子点火，两组燃气开关，火力大小数字可视化显示屏，故障代码显示； 6、水胆加玻璃纤维保温材料，防止热量散失；抽拉式层架设计，有锁轨道防止层架滑落；含水垢磁化管；

		★7、产品符合 GB35848-2024《商用燃气燃烧器具》标准。 ▲8、产品具有自动恒温功能（可通过设备参数设置设定温度区间，设备能够展示实时蒸汽温度并根据温度使用对应的火力档位以控制温度处于温度区间内）；（提供国家认可的第三方检测机构出具带有“CMA”标识的产品检测报告并加盖投标人公章）。
--	--	---

更正为：标的名称：燃气蒸箱

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		燃气蒸箱	★1、规格：1150*950*1920mm（±5mm），≥24 盘。 2、额定电压：AC220V-240V，额定频率：50/60Hz，额定热负荷：≥40kW，额定功率：60W（±10W），额定气压：2.0kPa，进气口：≥DN20，进水管：≥DN15，排水管：≥DN25； 3、柜体及内胆采用食品级 304 不锈钢板制造，内胆板厚≥1.2mm；外旁板、门及后立板厚≥1.0mm； 4、全新内燃式火排及全不锈钢水胆结构，具有防干烧功能； 5、即时熄火保护设计；双联电磁阀分步控制，自动脉冲电子点火，两组燃气开关，火力大小数字可视化显示屏，故障代码显示； 6、水胆加玻璃纤维保温材料，防止热量散失；抽拉式层架设计，有锁轨道防止层架滑落；含水垢磁化管； ★7、产品符合 GB35848-2024《商用燃气燃烧器具》标准。 ▲8、产品具有自动恒温功能（可通过设备参数设置设定温度区间，设备能够展示实时蒸汽温度并根据温度使用对应的火力档位以控制温度处于温度区间内）。（提供满足此参数的承诺函，格式自拟）。

采购包 2

原:标的名称:留样柜

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		留样柜	1、规格：530*954*1380mm（±10mm）。2、制冷控制系统：机械温控；制冷方式：直冷；开门方式：侧开式；冷藏室容积：≥138L。功率≥72W；电压 220V。

更正为：标的名称：留样柜

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		留样柜	1、规格：530*510*1380mm（±10mm）。制冷控制系统：机械温控；制冷方式：直冷；开门方式：侧开式；冷藏室容积：≥138L。功率≥72W；电压 220V。

采购包 2

原:标的名称:抽油烟风柜1

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		抽油烟风柜 1	1、功率: $\geq 22\text{KW}$, 电压: 380V, 风量 $\geq 63000\text{m}^3/\text{h}$。 2、外壳采用 $\geq 1.0\text{mm}$ 双面烤漆钢板制作, 内部双层静音棉孔板制作适当地加固以避免在正常运作时产生振动。 3、轴承: 采用耐腐蚀风机专用轴承; 电机: 纯铜芯电机; 4、叶轮: 按三元流理论设计的机翼形前倾式风轮, 厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ 镀锌钢板制作, 耐腐蚀性好。 5、风机设有检修门, 方便日后维护; 底部自带槽钢支架, 便于安装。 ▲6、所投产品满足 (包含但不限于) GB/T23717.1-2009, GB/T16916.1-2014 检测标准, 检测机械振动测试、破皮测试、漏电、防止松动、外观、防触电保护、绝缘介电强度等项目, 检测结果符合要求, 判定合格。 ▲7、所投产品满足 (包含但不限于) GB/T17626.31-2021, GB/T17626.5-2019, GB/T17626.6-2017, GB/T17626.10-2017 检测标准, 检测结果符合要求。 ▲8、所投产品满足 (包含但不限于) GB/T2423.63-2019 检测标准, 进行温度综合试验、温度湿度综合试验、稳态加速度试验, 检测结果符合要求。 (注: 序号 6 和 7 和 8 项须提供具有资质的第三方检测机构出具的带 CMA 检测报告扫描件加盖供应商电子公章)

更正为: 标的名称: 抽油烟风柜1

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		抽油烟风柜 1	1、功率: $\geq 22\text{KW}$, 电压: 380V, 风量 $\geq 63000\text{m}^3/\text{h}$。 2、外壳采用 $\geq 1.0\text{mm}$ 双面烤漆钢板制作, 内部双层静音棉孔板制作适当地加固以避免在正常运作时产生振动。 3、轴承: 采用耐腐蚀风机专用轴承; 电机: 纯铜芯电机; 4、叶轮: 按三元流理论设计的机翼形前倾式风轮, 厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ 镀锌钢板制作, 耐腐蚀性好。 5、风机设有检修门, 方便日后维护; 底部自带槽钢支架, 便于安装。 ▲6、所投产品满足 (包含但不限于) GB/T23717.1-2009 检测标准, 进行机械振动测试, 风机转子的振动速度不超过 0.6mm/s, 检测结果符合要求, 判定合格。 ▲7、所投产品满足 (包含但不限于) GB/T17626.31-2021, GB/T17626.5-2019, GB/T17626.6-2017, GB/T17626.10-2017 检测标准, 检测结果符合要求。 ▲8、所投产品满足 (包含但不限于) GB/T2423.63-2019 检测标准, 进行温度综合试验、温度湿度综合试验、稳态加速

			度试验,检测结果符合要求。 (注:序号6和7和8项须提供具有资质的第三方检测机构 出具的带CMA检测报告扫描件加盖供应商电子公章)
--	--	--	---

四、更正日期:2025 年 07月07日。

招标文件中涉及之处作相应调整,其余事项不变。给各投标人带来不便,敬请谅解。

五、其他补充事宜

无

六、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系

1. 采购人信息

名称:成都市龙泉驿区教育局

地址:成都市龙泉驿区东街92号

联系电话:028-84853172

2. 采购代理机构信息

名称:四川精正建设管理咨询有限公司

地址:成都市青羊区敬业路218号8栋

联系方式:028-86910746

联系人:李女士

联系电话:028-86910746

四川精正建设管理咨询有限公司

2025年07月07日

