

货物一览表

物资名称	技术参数	数量	计量单位
同声翻译器	CPU：八核；麦克风：U型环绕四麦阵列；摄像头：自动对焦摄像头；蓝牙：支持，在线翻译中英可达到专业八级水平；离线翻译中英可达到专业六级水平；中外在线互译支持包括英语、维吾尔语、藏语等不少于60种外语；中外离线互译必须支持中译英、日、韩、俄、法、西、德、泰、意、葡、阿、越、维吾尔语、藏语等，支持同声字幕、录音翻译、在线（离线）翻译等。	1	部
多功能镇暴器	主要功能：视觉干扰、嗅觉刺激、物理捆绑以及肌肉刺激等；配有状态显示屏、电源/报警开关、快速退出键、防抢夺系统和充电电池；产品要有识别系统、保险开关、双行程扳机、爆闪激光和影音采集，充电座支持快充，具有反接保护、充电自动卡锁功能。绳索长度≥2.4米，绳索最大强度≥100公斤，最大射程>7米，可击发次数4次/发，双段式扳机，单手操作和多种模型快速切换。电池电压：7V-8V；空载输出电压：68kV±1KV；带载输出电压：2KV-2.5KV（负载500Ω）4KV-4.5KV（负载1000Ω）；单次脉冲平均电流：3.6mA±0.2mA；脉冲宽度：19MS-20MS；单次击发放电时间≤5S；电安全性能安全性：电击制伏能程度≤V级（5级失能定义：昏迷/休克型、即昏迷倒地、呼吸急促、每伴口吐白沫、二便失禁、其角膜反射仍然存在）。	10	支
隔离桩	锥形桶；材质：橡塑；颜色：红白黑；反光膜：蜂窝反光膜；要求产品具备轻便、防日晒、雨淋、耐热、耐寒、不龟裂、不变色、颜色醒目、夜间反射光芒强的特点。	10	个
荧光手喷漆	瓶装≥500ml，易携带，健康无毒，符合环保标准要求。可用于金属、木质、玻璃、皮制品、陶瓷、塑料等多种材料表面；不易脱落，夜间可发出荧光。	30	瓶
荧光马甲	区分大、中、小号荧光马甲；反光条：高亮化纤反光条；面料≥120g针织布；涂层：PVC防水涂层；要求产品下置双口袋；车缝式反光条；背后设计魔术贴以适应不同身材；下摆设计蓝白相间反光条；左肩上侧置有对讲机包，方便对讲机取用。	30	件

音频生命探测仪	音频生命探测仪配有高度灵敏抗干扰性的震动传感器、声音探测器和滤波器，通过频率调整可有效降低救援现场其他机器干扰声（例如，气源，钻头，卡车等）造成的影响可以对被压废墟下的被困者呻吟、呼喊、爬动、敲打、刻划等产出的音频波和振动波进行搜寻并实现快速定位。配置：8寸主机、4个无线音频微震探头、1个8m对讲音频探头、1副对讲耳机；探测仪主机，屏幕≥8英寸，具有按键和触摸屏2种方式操控，有手腕带能单手手持；可通过主机录音录像按键/拍照按键进行，一键录音录像/拍照，并将录音录像文件/图片保存至SD卡；内存≥32G；格式化密码保护功能检验格式化本地文件时需输入密码才能操作；无线连接功能：主机和音频微震探头可通过无线网络自动连接、传输距离应≥60m；配置4个音频微震探头；频率：≥0-5000hz可通过主机显示屏以柱形图显示信号强度；直径≤91mm；重量≤500g；配置磁吸金属片和金属插针；滤波功能：可通过主机触摸显示屏设置高频滤波和低频滤波，高频滤波和低频滤波的设置档位≥15个；配置1个音频对讲探头：线缆长度≥8m；直径≤32mm；重量≤90g；可以进行双向通话，可通过监听对讲耳机听到距音频对讲探头10m处音源的声音（检测报告中体现）；配置专业降噪耳机：同时对2个音频微震探头进行监听；工作时间：主机和音频微震探头连续工作时间均应不小于10h；外壳防护等级：音频微震探头的外壳应符合GB/T4208-2017中IP66的等级要求；自由跌落：音频微震探头距水泥地面≥2m处自由跌落，音频微震探头应能正常工作，且无开裂和解体现象；冲击试验：脉冲波形，半正弦波，峰值加速度≥15g，脉冲持续时间≥11ms，六轴向各≥3次，试验后机器应能正常工作；配置防水、防尘和防摔防护箱。	1	部
漏电检测仪	无须接触电源即可探测安全距离范围内的交流泄漏电源，接近泄露电源时，声光报警，灵敏度可调，可鉴别电源短路或断路。可探知50英尺（150m）高度的传统非屏蔽输电线，可探知15英尺（5m）以外，120/240伏线路的漏电情况，声音和视觉警示信号，粗糙表面聚氯乙烯塑胶外皮一系索和橡胶把手。持续时间：-30℃至50℃下持续时间≥2h，振动（正弦）试验：频率5Hz-150Hz。扫描速率：1oct/min；静电放电抗扰度性能：接触放电：6KV，空气放电：8KV；报警声强100.9dB(A)（2CM处）；信号“探测”表示为每两秒“哗哗”的警告声至少响起一次；探测电压：120V/60Hz或220V/50Hz或380V/50Hz；防水能力可承受飞溅的水滴（但不能浸没在水里）。	5	个
超静音发电机	额定功率8kw；最大功率8KW，限定电流34A（220V），噪音分贝<85db，动力型号>192，动力类型：四冲程，油箱容量20升，工作时间>8小时，电机类型：全铜电机。	1	台
四冲程打桩机	单缸、空冷、四冲程发动机，功率≥1000W，冲击能：20-75J，冲击次数1300-2400r/min（包装尺寸85.5*42*37.5CM）。	2	台
手动组合撬棍	手动组合破拆工具组，主要用于事故现场对混凝土进行破碎，配备伸缩冲击撬杠（可伸缩）、撬锁拔钉器、鹰嘴撬、短尖凿、短平凿、长平凿，带工具箱。	25	套

液压万向剪	主要用于在狭小空间破拆金属结构；额定压力 $\geq 63\text{MPa}$ ，最大剪切力 $\geq 270\text{KN}$ ，扩张距离 $\geq 275\text{mm}$ ，牵引力 $\geq 300\text{KN}$ ，牵引距离 $\geq 228\text{mm}$ ，剪切范围 25mm 圆钢/10mm 钢板。	2	套
冲击锤	冲击能量：EPTA-标准 05/2009: 2J，能力：混凝土：24mm (15/16")，钢材 13mm (1/2")，木材 27mm (1/16")，冲击数 (ipm)：0-4700，震动等级：混凝土上锤钻 13.5m/s ² ，配穿透钻头，冲击钻头若干。	5	个
液压环锯	主要用于灾害事故现场对钢筋混凝土的破拆；结构：锯片、安全护档、前手柄、开关、卡锁等；参数：最大压力约 140 帕、流量每分钟约 40 升、切割深度 $\geq 260\text{mm}$ 、直径 $\geq 350\text{mm}$ 。	2	把
便携式钢筋速断器	手持式钢筋速断器自带电池液压泵，简单易用，可连续剪切 20mm 钢筋 ≥ 70 次，把手处配有夜间照明 LED 灯，方便光线暗的场所使用，切割范围：钢筋、钢管、电缆；应用领域：消防，交通、海事、矿山。机身部份 360° 可自由旋转；充电型钢筋切断机。可随身携带。外形尺寸：378x300x118mm；重量（含电池及液压油）： $\leq 11.5\text{KG}$ ；行程： $\geq 26\text{mm}$ ；剪切力： $\geq 15\text{T}$ ；马达：DC18V 液压油：ISOVG46；锂电电池；直流电 18V3.6Ah；充电器：CGN1921G-0-20；输入：AC110V-230V50/60Hz；输出：DC18V3.6A46.08VA；充电时间： ≤ 150 分钟；最大割切： $\geq 25\text{mm}$ （圆钢）；配路：主机 1 台、充电器 1 个、锂电池 2 块、工具袋 1 包、备用油壶 1 瓶，工具箱 1 个。	2	个
液压救援顶杆	主要用于有可能发生坍塌的建筑物，对重物顶撑起到稳固物体不倒塌的作用；结构：工作油缸、顶杆、顶撑头、高压软管、手动换向阀；参数：工作压力 ≥ 63 兆帕、最大顶撑力 ≥ 10 吨、顶撑长度 $\geq 775\text{mm}$ 、最大顶撑长度 $\geq 1325\text{mm}$ 。	6	套
钢钎	长度 1.5m，直径 1.5cm，40cr 材质。	10	根
便携式救援伸缩梯	航空铝材，四折设计，超厚德标，原色，承载能力 ≥ 150 千克；打开尺寸（人字） $> 4\text{m}$ ；重量 ≤ 10 公斤。	1	个
起重气垫	主要用于地震、倒塌灾害中，被重物压主的人员营救；结构：起重气垫、减压阀、双程控制器、充气导管、快速接头、高压气瓶；工作压力 0.8 兆帕、充气时间 ≤ 20 秒、起重重量最低不低于 12 吨，最大不低于 68 吨。	5	个
救援三脚架	主要用于矿井以及其他高层救援时拉起人或重物的救援器材；自带自锁绞盘，顶盖需加厚，腿部有升降插销，底部有稳定底脚并加装橡胶防滑垫，支架下侧用金属铁链进行固定，支架工作负荷 500 公斤左右，支架阻断力 22KN，绞盘工作负荷约 500 公斤，绞盘阻断力 2600 磅，额定载荷 > 180 公斤，手动柄力 $\leq 500\text{N}$ ，配安全带。	2	个
救援钻孔机	结构：打洞头、前手柄、开关、后手柄、磁电机、水管、电缆等；参数：电压 220V，转速每分钟 ≥ 2200 转，额定输出功率 ≥ 1800 ，凿孔直径 $\geq 20\text{mm}$ ，可钻透 30cm 的石板，附带配套钻头。	2	台
折叠担架	高强度铝合金材质，牛津布料，带包、折叠便携，底部带 4 个支架，承重 ≥ 150 公斤。	10	副
伤员固定	救援担架脊椎板，主要用于水上救援，产品需采用聚乙烯材料，侧面有多个圆形把手，方便多人搬运，配有头部固定器，	10	副

抬板	颈托，承重≥150 公斤。		
躯体固定气囊	配套有手提包、颈部专用固定部件、专用抽气筒，产品抽真空形成固定与人体形状贴合，保护受伤部位防止搬运过程中出现二次伤害，可进行 X 光透视，承重≥150 公斤。	25	副
救生软梯	20m 长，机械加粗编制尼龙梯绳，绳梯间距 30cm，树脂梯棍，要求不易打滑变形，柔韧性好，结实牢固。	5	副
多功能救生抛投器	抛投距离（水用时≥90m，陆用时≥100m），浮具入水 5 秒内自动充气成为救生圈，绳尺寸 4mm*120m，抛绳拉力≥4000N，配发射器主体 1 个，120m 救生绳 1 根，充气接头 1 根，救生圈气瓶 3 个，水溶性药片 3 个，发射器易损件 3 个，救生圈 1 个，保护壳 5 个，存放包 1 个。	2	个
自救式浮灯	防暴救生衣灯，发光形式为闪光，发光为电珠 LED，存储环境温度：-30℃到+60℃，光色为白色，发光强度≥2cd，闪光频率 50-70 次/分钟，工作环境温度-1℃到+30℃，工作时间≥2 小时。	10	盏
电动遥控救生圈	遥控距离≥1000m，航行速度：空载≥5m/秒，负载 80 公斤时≥2m/秒，续航时间≥1 小时，拖拽重量最大约 500 公斤，可供浮力≥150 公斤，支持一键返航、失联返航、倒挡、防侧翻等功能，显示屏主要显示载人状态、档位、电量、方向、卫星状态，具备导航系统。	2	个
救生漂浮绳	绳头两端配有浮环及合金钢挂钩，绳线高强度不吸水，入水自动浮起，耐腐蚀，抗老化，热缩管收尾，丙纶/防水牛津布材质，橙色，绳长>20m，抗拉强度≥1200KG，配收纳袋。	10	个
牵拉器	专业多功能紧线器，采用高密度钢板结构搭配高密度齿轮，防逆转齿轮设计附带刹车装置，结构：钢丝绳、防脱吊环、舌片、承重环、棘轮、防滑手柄，高强度合金钢材质，钢丝绳有效拉伸距离≥1.5m。	10	根
水带	消防认证，符合新国标 3C 认证，65mm 口径 3 条，50mm 口径 2 条，每卷长度为 20m，水带两头均配有相应口径的内扣式接口（快速接口）。水带和接口捆绑处有水带护皮保护以防损坏，外层材质采用高强度涤纶长丝线材质，工艺采用经圆织机环形编织而成，且耐压、耐磨、耐磨蚀、耐高低温、轻便柔软、易于清洗，水带颜色可以根据客户要求定制。水带一端清楚的标志着生产企业名称、产品名称和规格、生产日期及经线纬线和衬里材料。使用编织袋包装，包装结实牢固，便于搬运。	5	条
移动式防汛挡水板	组合式 L 型挡水板，产品要求经久耐用、防腐性好、密封性好，底部配有防滑条，在低、中、高三种水位测试下均能不移动位置、不倾倒，高度 75，宽度 100，深度 85cm，重量 9.6kg±5%，厚度:5mm±5%，材质:红色 ABS,表面抗 UV 涂层。	10	组
抽水泵	主要用于现场抽水，结构：启动手柄、四冲程发动机、泵体、空气滤芯器、自吸手柄、机油报警器；参数：四冲程风冷式汽油机最大功率与转速：8.8 千瓦，转速每分钟 400 转，燃油箱容量为 10 升，机油容量为 1.1 升，额定流量 8 升/秒，出水口压力 0.46 兆帕，最大自吸高度≥7m，最大出水量≥35 吨/小时。	2	台

单兵组合防汛工具组(镐、铲、斧、锤、锯)	外有布质套袋，5类工具各有固定绑绳，工具抓手结实牢固并配有防滑条，工具头防锈、防腐性能良好，另配抓手1根。	25	套
雨鞋	男款黑色，PVC材质，塑胶底，平跟，高筒≥30cm，硬度≤65ShoreA，鞋面厚度≥1cm，四季款，尺码39-44，具体尺码根据实际需求确定。	25	双
实木桩	实心松木桩，直径≥10cm，长度2m，一端削尖，表面去皮。	50	根
编织袋	防汛黄麻袋，规格60*100cm。	200	个
吸水膨胀袋	产品材料：有机硅帆布；内容物：吸水树脂；产品未吸水前单个重量不大于300克，平铺尺寸为40×60cm，吸水后单个产品重量>15公斤。	1000	个
滚塑储物箱	1200×800×600mm（长×宽×高），材料为复合型军用工程塑料，外表面为亚光纹，颜色为军绿色（RAL色号6003）。运输箱为上开盖结构，箱体部分采用滚塑工艺一次成型，箱体装有提把、搭扣等金属配件，金属配件均为不锈钢材质。	10	个
正负压排烟机	用于火场排烟送风；结构：排烟管、叶轮、电门电缆；参数：合金材质，使用220V电压，频率50Hz，每小时排烟量≥3900立方m。	2	台
手投式灭火弹	有消防认证检验报告，单个重量≥0.8KG，外形尺寸：114mm，灭火范围：≈4-6m ² ，反应时间：≤3s，主要灭火剂：ABC干粉（无毒）。	100	颗
背负式泡沫灭火装置	有消防认证检验报告；结构：背架、料筒、喷射枪；在灭火同时能提供正压式全面罩空气呼吸功能，保护使用者不受浓烟毒气的危害；背负式设计要便于攀爬、救援；可反复冲装；喷射枪、料筒要具有防摔防裂、抗热阻燃特性，喷射距离≥10m，配备泡沫灭火填充料50公斤。	5	个
脉冲细水雾灭火水枪	有消防认证检验报告；结构：气雾喷射器、减压器、贮气瓶、背托、贮水桶、气水输送管；喷射距离≥15m；贮水容量≥10升；每次脉冲喷水量1升；充水时间≤5秒，额定工作压力：2.5Mpa，双路减压器压力：0.5-0.6/2.5-2.7Mpa。	5	个
消防救生垫	充气防摔气垫，配风机，加厚设计，结实牢固，有防水设计，承重力好，产品符合XF631-2006《消防救生气垫》标准的要求，须具备阻燃性能。气垫表面的所有面料的经、纬向拉伸强度：经向26kn/m；纬向≥24kn/m。尺寸(m)：≥8*6*2重量≤100kg，充气时间≤45s；补气时间<25s。5.减速度值：头部≤25g；胸部≤25g；骨盆≤2396g。	1	个
高空绳索救援专用	同于辅助救援人员进行攀爬以及搭建救援通道抢救和运送伤员。包含绳索手套1副、山岳救援头盔1个、头灯1个、护目镜1个、全身式安全吊带（含胸升配件）1套、安全绳50m1根、O型铝钩2个、D型铝钩4个、上升器（右手）1个、脚踏	1	套

器材套装	带 1 根、上升器（左脚）1 个、抓绳器 1 个、下降器 1 个、滑轮 2 个、连接带 2 根、缓冲器 1 套，三角吊带 1 个，护绳套 2 个、装备包 1 个、60cm 抓结 2 个，8 字环 1 个等。1. 符合 XF633-2006《消防员抢险救援防护服装》标准，牛皮+魔术贴收口，手套徒手控制百分比：102%，抓握性能：≥80%； 2. 头盔采用全封闭 ABS 外壳，内壳由发泡聚丙烯（EPP）和发泡聚苯乙烯（EPS）组成，头盔上有带滑动开关的通风孔，可供头盔通风具备调节后部棘轮收紧结构，下颚带能快速调节，护目镜可通过连接系统轻易安装在头盔上，头盔可兼容头灯； 3. 符合 XF494-2004《消防用防坠落装备》，标准，III 型安全吊带拉力≥22kN，固定于腰部、大腿或臀部以下部位和上身肩部、胸部等部位；安全带腰部和腿部有透气海绵内衬，提高舒适感；安全带腹部连接点可打开，拆成半身安全带使用；配有胸式上升器连接配件； 4. 符合 XF494-2004《消防用防坠落装备》标准，10.5mm 静力绳，长度 50m，最小断裂强度≥25kN； 5. 符合 XF494-2004《消防用防坠落装备》标准，二段自动主锁；最小断裂强度 26kN，短轴断裂强度 8kN；开口长轴断裂强度 7kN；开口距离≥20mm； 6. 符合 XF494-2004《消防用防坠落装备》标准，航空铝材质，最小断裂强度≥30kN，防钩挂锁鼻设计； 7. 符合 XF494 标准，上升器使用绳索直径：8-13mm； 8. 可调节脚踏圈，黑色，带有梨形梅隆锁，最大长度≥115cm； 9. 符合《消防用防坠落装备》（XF494）的规定，抓绳器使用绳经 10-13mm，可搭配缓冲器使用； 10. 120cm 连接带 2 根，蓝色，尼龙材质； 11. 下降器工作负荷≥150kg，使用绳经 9-13mm； 12. 固定滑轮使用绳经≤13mm，侧板式大滑轮使用绳经≤16mm； 13. 三角吊带成人儿童都适用，红蓝色； 14. 1.8m 鸡爪绳 2 根，绳经 8mm，最小断裂强度≥16kN； 15. 8 字环航空铝材质，拉力≥35kN； 16. 双肩迷彩背囊，容量≥45L，便于装下所有装备		
可燃气体检测仪	八种气体检测仪+温湿度+粉尘，具备温湿度检测功能，彩色液晶屏显示、中英文自动切换，内置泵、600mL、可采样 20m 以上，故障报警功能，传感器、泵故障分别提示，跌倒报警、呼救报警、一键呼救，支持多点标定，产品抗信号干扰，GPRS 定位，4G 数据传输（选配），支持 TWA、STEL、OL 数据显示，物联、无线、蓝牙、可连接无线蓝牙打印机（选配），同机之间可互联，数据恢复，可选择性恢复或者全部恢复，支持上位机通讯软件（选配），支持扩展颗粒物模块，单位：ug/m3，	1	个

	座充带 USB 接口卡、支持 USB 转 232/485\USB 传输数据, 湿度、粉尘过滤器。 探测原理: 吸泵式, 传感器: 电化学/催化/热导/红外, 精度: $\pm 3\%FS$, 待机时间: 可燃气体 ≥ 8 小时、有毒气体 ≥ 200 小时, 报警: 声、光、震动三级报警, 存储: 支持手动存储、TIF 存储, 直接读数: 瞬间数值, 防爆标志: ExibIIBT4Gb, 防护等级: IP68, 工作温度: $-20^{\circ}C--60^{\circ}C$, 工作湿度: 5-90%RH, 仪表重量: 约 600g, 显示: 实时浓度、报警、时间、温蒂、湿度、存储、通信、打印、电量、蓝牙、物联、电压状态, 界面显示: 数值、曲线显示可以一键切换, 默认显示界面、单一、多合一任意切换) 显示上次和上上次的最大值/最小值; 单位切换: 支持单位自由切换, 常规气体自动切换, 特殊气体手动输入分子量切换(ppm、mg/m3、%LEL、%VOL、ppb、ppm、mg/L、umol/mol\、ml/L); 存储日志: SD 卡存储 (存储报警记录、故障记录、报警浓度、时间); 可记录校准日志、维修日志、故障解决对策, 传感器寿命到期提醒, 下次浓度校准时间提醒功能。		
消防隔热服	配套有碳纤维救援头盔、防火服、编织内腰带、防火手套、作战靴、强光手电、护目镜、隔热阻燃头盔。 头盔: 壳体采用高端碳纤维为主的复合材料制成, 用于防护头部冲击、穿刺及防护耳部免受火焰烧伤或高温烫伤的防护装具, 耐高温、阻燃、绝缘。防砸, 防穿刺, 防熔融金属飞溅, 防火, 防风, 防沙, 防雨、防寒。1. 头盔由盔壳和盔壳辅件组成。主题颜色为消防橙色, 盔壳辅件由其盔壳上配戴的制式部队徽、L 型导轨及下颏带、芳纶悬挂系统、EPP 模块化缓冲层、护目镜挂钩组成; 2. 壳由碳纤维复合材料制成; 3. 盔成品的总重量 $\leq 750 \pm 30g$; 4. 提供国家级检验报告, 性能检验依据标准: GB2811-2019; 5. 盔两侧护耳与碳纤维头盔壳一体成型。 防火服 (上衣+裤子、分体式): 1. 符合国家 GB/T33536-2017 标准检验, 具有检测报告; 2. 面料阻燃性: 续燃时间: 0S, 阴燃时间: $\leq 1S$; 损毁长度 $\leq 40mm$; 无熔融滴落现象; 3. 面料断裂强力: 经向 $\geq 1200N$ 纬向 $\geq 1100N$; 4. 面料撕破强力: 经向 160N, 纬向 130N; 5. 面料水洗尺寸变化率: $-1.0\% \sim -0.6\%$; 6. 面料热稳定性: 面料热稳定性能要求 $0\% \sim 1\%$; 7. 甲醛含量限量: 面料甲醛含量要求 0; 8. 有行业标志, 颜色为消防橙色, 背后印有单位名称字样 (具体内容可商榷) 的反光条。 内腰带: 材质为高密度帆布, 颜色为黑色 防火手套: 符合国家 XF633-2006《消防员抢险救援防护服装》标准检验, 具有检测报告。1. 阻燃性能: 续燃时间: 经纬向 $\leq 1s$, 损毁长度: 经纬向 $\leq 37MM$, 无熔融和滴落; 2. 热稳定性: 手套在 $180^{\circ}C$ 温度下保持 5min, 试样表面无明显变化, 且无熔融、熔滴和剥离现象, 尺寸变化率 (%): 长方向 ≤ 0.5, 宽方向 ≤ 0.7, 舒适层在 $180^{\circ}C$ 温度下保持 5min, 试样表面无明显变化, 且无熔融、熔滴和剥离现象, 尺寸变化率 (%): 1; 3. 耐磨性能: 在 9Kpa 的压力下, 经 8000 次循环摩擦, 试样未被磨穿; 4. 抗切割性能 (N): 11.4; 5. 抗机械刺穿性能 (N): 90; 6. 灵巧性能: 徒手控制百分比: 105%; 7. 抓握性能 (%): $\geq 80\%$; 8. 穿戴性能 (S): 手套穿戴时间 7.2s。 作战靴: 符合 XF633-2006《消防员抢险救援防护服装》要求。	90	套

	强光手电: 1. 结构及参数检查: 铭牌、Ex 标志齐全, 参数: 各项检查均符合标准要求; 2. 跌落测试: 未损伤, 防爆型式未失效; 3. 外壳防护等级: 外壳内无粉尘。外壳内无积水; 4. 温度试验: 符合 II 类设备 T4 温度组别; 5. 介电强度试验: 未发生点击穿或闪络现象; 6. 火花点燃试验: 任一选择的正常和故障状态下的短路、通断试验均未出现点燃; 7. 电池和电池组电解液漏泄试验: 在吸水纸上或在样品外表面均无电解液痕迹; 8. 电池和电池组的表面温度: 符合 II 类设备 T4 温度组别。 护目镜: 1. 材质: PC; 2. 净重: $\leq 150\text{g}$; 3. 配 1 个备用镜片; 4. 理化性能: 依据 XF1273-2015 标准, 理化性能要求; 5. 质量要求: 提供省级及以上检验部门或经取得中国认可国际互认检测机构出具的检测报告复印件。 隔热阻燃头套: 1. 符合国家 XF869-2010 标准检验, 具有检测报告; 2. 阻燃性: 续燃时间: 0S; 损毁长度 $\leq 54\text{mm}$; 无熔融滴落现象; 3. 缝纫线耐高温性能: 缝纫线经 260°C 高温 5min 后, 无熔融和炭化现象。 注: 衣服、鞋子具体尺码根据实际需求确定。		
高频救生哨	不锈钢材质, 均衡、高频音, 配挂脖绳子。	25	个
除冰铲	锰钢材质, 方头/小燕尾冰铲, 铲头长 20cm-27cm, 宽 16-25cm, 带实木柄。	25	把
吹雪机	发动机: 混合四冲程、风冷; 功率: 4.5KW; 排量: 85.6CC; 风量: 28.8cu.m/S; 风速 $\geq 100\text{m/秒}$; 包装尺寸 $\leq 360*520*550\text{mm}$, 背负式。	5	台
抛雪板	板面材质: 钢化塑料+特制钢刃, 手柄材质: 钢管+塑料, 板宽 64cm, 柄长 112cm。	25	把
高效保温毯	橙色绿色双面镀铝 PE 膜; 尺寸: 2000mm $\times$ 2500mm; 在烈日下可避免阳光晒伤, 在雨天作为雨披, 可用于防潮保暖。	10	条
环保型融雪剂	颗粒状, 符合环保要求, 袋装质量 25 公斤。	10	袋
登记桌椅	实木材质, 红色漆面, 带桌兜, 长 135cm, 宽 58cm, 高 75cm	6	张
桌	材质: 聚乙烯工程塑料桌面+优质钢管骨架, 钢材表面经除油、静电喷涂烤漆工艺制作; 腿部可折叠, 桌面可折叠; 展开后: 1220*610*750mm; 折叠后: 610*610*100mm; 钢管壁厚: 1.0mm; 装箱数量: 1 张; 方数/重量: 0.048 方/10kg。	30	张
椅	尺寸: 扶手高度: 65cm, 靠背高度: 83cm, 座面高度: 45cm, 总宽度: 56cm; 材质: 椅面采用 600D 双层加厚牛津布, 支架采用优质钢管, 加厚冷轧钢骨架, 钢材表面经除油、静电喷涂烤漆工艺制作, 钢管规格: 直径 25MM, 壁厚 0.8MM, 承重 $\geq 150\text{kg}$, 装箱数: 5 张, 方数/重量: 0.18 方/25kg 左右。	60	把
储物架	2000 $\times$ 700 $\times$ 1500mm (长 $\times$ 宽 $\times$ 高), 三面带铁丝网, 高度含轮子 1500mm。Q235 冷轧钢材质, 表面为环氧树脂粉末静电涂喷, 颜色为军绿色 (RAL 色号 6003), 分为 4 档 3 层组合式结构, 每层可承重 $\geq 300\text{kg}$, 货架每层配钢层板, 每层配 1 根可自折	30	组

	卸挡货梁，方便快速装卸载物资；每组货架底部安装 4 个高承载、高强度的万向聚氨脂脚轮（每个聚氨脂脚轮承重 $\geq 500\text{kg}$ ），货架整体为可拆卸式，横梁可上下进行调节。		
个人备用物资	制式（毛巾、内裤、袜子、背心、床单、秋衣、秋裤各 1 件/条），具体尺码根据实际需求确定。	99	套
洗漱套装	配洗漱小包，内含漱口杯、牙刷、牙膏、毛巾、香皂、洗发水，方便携带。	99	套
炊事服	涤棉材质，短袖（武款）40 件，尺寸 XL、2XL、3XL、4XL 各 10 件，长袖（荒漠）40 件，尺码尺寸 XL、2XL、3XL、4XL 各 10 件。	40	套
升降泛光工作灯	符合 GB16796-2009 安全设备和 Q/HL001-2014 中的检测标准生产；外观：灯头、灯盘、伸缩气缸、控制系统、遥控器、发电机、气泵、底盘，辅助滚轮；光源：卤素；灯头功率：4*500 瓦；伸缩气缸 $\geq 4.5\text{m}$ ；控制系统：具有手动和无线遥控两种控制方式遥控距离通过无线遥控可在 50m 范围内分别控制每组灯的开启和关闭；灯头灯盘：可根据现场需要将每个灯头单独做上下、左右大角度调节旋转实现 360° 全方位照明；也可将灯头在灯盘上均布向四个不同方向照明，如需四个灯头向同一方向照明，则可按所需照明角度和方位将灯盘整体向开口方向在 250° 内翻转及以气缸为轴心向左右进行 360° 旋转；整体照明远近兼顾，照明亮度高、范围大。4 个辅助滚轮，其中两 2 个万向轮、2 个定向轮，2 个万向轮具有自锁装置。工作电压：AC220V；额定输出功率 $\geq 2000\text{W}$ ；油箱容量容量： $\geq 14\text{L}$ ；连续工作时间 ≥ 13 小时；最大升起高度 $\geq 4500\text{mm}$ ；防护等级： $\geq \text{IP65}$ ；升降时间：升降杆应能在 15 秒以内升到最大高度，35 秒以内下降到最低高度；安全防范报警设备的电源插头或电源引入端与外壳裸露金属部件之间，应能承受 GB16796-2009 中表 1 规定的 45Hz - 65Hz 交流电压的抗电强度试验，历时 1min 无击穿和飞弧现象。助力测试：在 RH91%-95%、温度 40°C 、48H 的受潮预处理后，加强绝缘的设备不小于 $5\text{M}\Omega$ ，基本绝缘的设备不小于 $2\text{M}\Omega$ ；高温测试：灯组在开机状态下，维持 -40°C 的环境中，应能持续工作 6 小时以上；低温测试：灯组在开机工作状态下，维持 55°C 的环境，应能持续工作 6 小时以上；冲击量值 25g, 11ms2ms 半正弦波，沿 XY、Z 方向各试验 3 次。试验后灯头应无变形，无损坏。升降杆给予 15J 能量冲击，主杆不应变形，影响升级功能。灯具升到最高状态，5m 处照度值不低于 450LX，10m 处不低于 115LX。30m 处不低于 45LX，50m 处不低于 32LX。调试完好的设备，应该在 5s 内顺利启动，样机升降杆在达到最大高度后，1h 内升降杆下滑不应超过 1cm。 注：带参数需提供消防检测报告佐证。	2	台
帐篷灯	灯芯 ≥ 99 颗高亮 LED 灯芯，锂电池容量 ≥ 9000 毫安，续航时间 ≥ 8 小时，带电量显示，支持挂钩、强力磁吸悬挂，支持 TYPC-C 快充，带电路保护板，有无极调光、暖光、白光三种模式。	15	个
蜡烛	尺寸 $2*20\text{cm}$ ，白色，静风条件下燃烧时间 ≥ 7 小时。	150	根

野营帐篷	(1) 主帐篷 1. 帐篷组成: 充气气柱框架、外篷布、内衬、防刮地布 2. 帐篷尺寸: 10*12*5m, 肩高 2.5m, 投影面积 120 m² 3. 内部尺寸: 11.2*9.2*5.6m, 内部面积 103.04 m² 4. 门尺寸: 2.3*2m (2 扇), 侧门尺寸: 1*1.9m (4 扇) 5. 窗户尺寸: 750mm*600mm (6 扇) 6. 气柱: 0.7mm, PVC 双面涂层气密布, 克重 ≥ 850g/m² 7. 外披: 600D 加密单面涂层防水牛津布, 克重 ≥ 450g/m² 8. 内衬: 210d 加密充气帐篷专用内衬布, 克重 ≥ 70g/m² 9. 地布: 0.55mmPVC 双面涂层气密布, 克重 600g/m² 10. 气柱安装阀门 4 组 (2 个充排气阀和 1 个减压气阀为 1 组, 2 个充气气阀为三组) 11. 帐篷配阀口 4 个, 通风口 2 个 12. 主体结构使用高频热合热封工艺制作, 气柱高温热合防风 D 型扣, 在恶劣环境下配合防风绳使用, 起到加固作用。 13. 充气时间: ≤ 30 分钟 14. 适用温度: -55 至 72℃ 15. 防火性能: 阻燃, 离火 15 秒自灭 16. 工作压力: 18 至 25Kpa 17. 抗风等级: 21.2m/s (9 级风速), 30 分钟 18. 抗雪载: 10KG/m² 19. 防雨试验: 100L/m².h, 1h (淋浴实验满足 GJB2711-1996) 20. 防水高度: ≥ 30cm 21. 包装: PVC 软包 22. 搭接: 满足雨雪天气等要求, 各搭接处应牢固、可靠、平滑, 无脱扣、翘起等现象。 23. 系固点: 周围有加强块, 且牢固可靠, 不得有脱胶、漏气等现象。系固点满足抗风、抗雪等要求。 配置: 1. 电动充排气泵: 1900W 两台	1	顶
------	---	---	---

	2. 地钉: 12 根 3. 拉绳: 12 根 4. 胶罐: 2 个 5. 补片: A4 纸大小 4 片 (1) 耳房帐篷 1. 帐篷组成: 充气气柱框架、外篷布、内衬、防刮地布 2. 帐篷尺寸: 4.3*2.6m, 肩高 2m, 投影面积 12 m² 3. 内部尺寸: 3.6*2.6*2.4m, 内部面积 9.36 m² 4. 门尺寸: 2*1.9m (1 扇) 5. 窗户尺寸: 750mm*600mm (4 扇) 6. 气柱: 0.7mm, PVC 双面涂层气密布, 克重 ≥ 850g/m² 7. 外披: 600D 加密单面涂层防水牛津布, 克重 ≥ 450g/m² 8. 内衬: 210d 加密充气帐篷专用内衬布, 克重 ≥ 70g/m² 9. 地布: 0.55mmPVC 双面涂层气密布, 克重 600g/m² 10. 气柱安装阀门 1 组 (2 个充排气阀和 1 个减压气阀为 1 组) 11. 帐篷配阀口 1 个 12. 主体结构使用高频热合热封工艺制作, 气柱高温热合防风 D 型扣, 在恶劣环境下配合防风绳使用, 起到加固作用。 13. 充气时间: ≤ 5 分钟 14. 适用温度: -55 至 72℃ 15. 防火性能: 阻燃, 离火 15 秒自灭 16. 工作压力: 18 至 25Kpa 17. 抗风等级: 21.2m/s (9 级风速), 30 分钟 18. 抗雪载: 10KG/m² 19. 防雨试验: 100L/m².h, 1h (淋浴实验满足 GJB2711-1996) 20. 防水高度: ≥ 20cm 21. 包装: PVC 软包
--	---

	22. 搭接：满足雨雪天气等要求，各搭接处应牢固、可靠、平滑，无脱扣、翘起等现象。 23. 系固点：周围有加强块，且牢固可靠，不得有脱胶、漏气等现象。系固点满足抗风、抗雪等要求。 配置： 1. 电动充排气泵：800W1 台 2. 地钉：6 根 3. 拉绳：6 根 4. 胶罐：1 个 5. 补片：A4 纸大小 2 片		
捆绑带	涤纶，包胶，带收紧器，每根 5m 带钩，颜色为军绿色（RAL 色号 6003）。	204	条
装卸轨道	导轨尺寸为，长 4.3m 宽 10 公分，材料为 10mm 厚钢板，须经使用测试。	24	根
装卸板	梯形构造，面铺常 2.5m，宽 2m，厚 5mm 钢板（防滑面），钢板下设 8 个圆柱钢管支架，每个钢管底部安装可固定万向轮，整体承重 ≥ 500 公斤，须经使用测试。	1	块
管理职责框	亚克力墙体职责框（长：80cm，宽：60cm）附带喷绘相应职责。	12	个
单位标识牌	PVC 材质，长 50cm，高 30cm，红底（R: 212、G: 49、B: 37），印有“XXXX 机关综合保障库”文字（具体内容可商榷），方正小标宋简体、金黄色（R: 221、G: 227、B: 57）。	1	块
区域划分和人员、物资进出库指示标识	1. 吊挂式亚克力标识牌（30cm*70cm）8 块（xx 物资储备区、机关物资储备区、xx 保障模块、个人运行模块、通信保障模块、后勤保障模块、物资保障模块、给养保障模块）。 2. 亚克力物资管理卡 300 个，标签为内插式，背面为磁力胶（长：15cm，宽：6cm）。 3. 物资明细牌 6 个（底座和伸缩杆为不锈钢材质，顶部为矩形四边外开内扣式台面，A4 纸张大小），6 个库房墙面张贴字体为红色、黑体，双层亚格力材质标语（“精细 XX，快速反应”字样，长 50cm，宽 50cm）。	1	组

