

合同编号：_____

政府采购合同

(货物类)

项目名称：莎车县基层社会事业设施建设（社会福利体系提升改造）设备采购项目

甲方：莎车县民政局

乙方：新疆锦程德商贸有限公司

签订地：莎车县民政局

签订日期：2025年08月15日

2025年8月14日，莎车县民政局以竞争性谈判的方式对莎车县基层社会事业设施建设（社会福利体系提升改造）设备采购项目进行了采购。经评标专家评定，新疆锦程德商贸有限公司为该项目成交供应商。现于成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经莎车县民政局（以下简称：甲方）和新疆锦程德商贸有限公司（以下简称：乙方）协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

- 1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；
- 1.1.2 成交通知书；
- 1.1.3 响应文件（含澄清或者说明文件）；
- 1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；
- 1.1.5 其他相关采购文件。

1.2 货物类主要标的信息

序号	货物名称	数量	型号和规格	单价	总价	备注
	★两连体公寓床	300	<p>连体公寓床：尺寸长 2000mm*宽 900mm*高 1700mm；护栏尺寸长 1300mm*高 250mm；整体高度 1700mm（包含护栏高度）；衣柜：W600mm*D500mm*H1450mm，内置一块层板，分上下两层，上为空格，下带不锈钢挂衣杆，采用 SPCC 一级冷轧钢板制作，厚度\geq0.6mm，柜门采用明挂锁结构。书架：W1015mm*D250mm*H330mm 内置一块竖板，立柱：W300*D250*H940 内置二块层板，书架与立柱连接受力。配备床板子、床垫子；电脑学习桌：W1315mm*D500mm*H750mm，主机柜尺寸 W300mm*D490mm*H725mm 一抽一门，采用 SPCC 一级冷轧钢板制作，厚度\geq0.6mm。桌面尺寸 W1315mm*D500mm*H25mm 采用 25mm 厚 E1 级环保三聚氰胺板，基材实木颗粒板，颜色枫木色。所有钢材部分经过全自动激光机切割，采用全自动机器人焊接，焊接方式为二氧化碳保护焊，（焊接要求四面满焊），无假焊、无焊渣、无气泡、无甲醛的品检要求。经打磨、除油、除锈、酸洗、磷化、镀膜，经静电喷塑，220 度高温流水线烘烤而成；上门安装（热固性粉末、焊丝达到国家标准）。</p>	1940	582000	/
	椅子	300	<p>外形结构：椅子规格：450×400×700mm，排脚支架、背架材质和工艺：采用\geq30mm×\geq15mm×\geq1.0mm 椭圆管，钢架与地面接触，折边处光滑圆润，没有毛刺；座板材质和工艺：座板采用真空吹塑（HDPE 高密度聚乙烯）有透气孔，绿色环保；背板材质和工艺：背板采用真空吹塑（HDPE 高密度聚乙烯）有六条透气孔且有一个提拉孔；椅子胶套及脚垫：钢架与地面接触部分加装塑料脚套及胶垫，胶套及脚垫加固处理，胶套使用增强塑料，耐寒耐磨。</p>	155	46500	/
3	宿舍窗帘	180	全遮光窗帘：使用窗宽：2.6-3.1 米，帘高 2.7m，一套两片，挂钩式，上门安装	130	23400	/
4	饮水机	9	<p>材质：304 不锈钢；过滤方式：五级及以上过滤；滤芯：活性炭滤芯，PP 棉，RO 反渗透膜；控温方式：电子控温；是否直饮：直饮；上门安装调试；</p>	335	3015	/
5	热水器	30	<p>系列：P3 金系列；分类：60L；能效等级：一级；控制方式：数显；款式：横式；堆码层数极限：4 层；包装尺寸：567x522x922mm；尺寸：</p>	580	17400	/

			477x444x810mm; 净重: 25kg; 能最大容积: 60L		
6	全自动洗衣机	12	双动力波轮全自动防缠绕洗衣机, 10 公斤; 尺寸: 55*57*94cm;	2375	28500
7	半自动洗衣机	12	12 公斤; 尺寸: 859*504*1004mm; 脱水容量 6 公斤; 功率: 450W; 脱水功率: 150W;	1035	12420
8	半自动洗衣机	12	6 公斤; 半自动; 尺寸: 515*521*860mm; 洗净比: 0.8;	1035	12420
9	讲台	3	多功能教师讲台, 材质: 优质冷轧钢板、实木扶手, 尺寸: 1140*800*1000mm	840	2520
10	黑板	5	100*200cm, 单绿板, 磁吸式, 上门安装;	520	2600
11	冷风机	54	小型水帘空调扇, 80cm 机身, 使用面积 50 平米; 3C 认证、加水水箱容量 3L、3 档; 电压: 220V; 冷暖类型: 单冷;	452	24408
12	鞋柜	34	材质: 颗粒板; 规格: 80*120*33cm; 门数量: 3 门, 三层, 隔板可以调节, 上门安装;	215	7310
13	衣柜	10	四门铁皮衣柜, 高 1800*宽 850*深 420420mm, 厚度 1mm; 钢制锁具;	1292	12920
14	儿童舞蹈室墙面镜	1 套	高 2 米, 长 6 米, 12 平方; 壁挂型、全身镜; 安全防爆、超白高清、无缝拼接; 厚度 5mm 磨边高清、耐腐蚀; 上门安装	2584	2584
15	地板胶	1 套	专用舞蹈室地胶; 材质: PVC (聚乙烯); 防滑; 长 13 米、宽 8 米、104 平方; 厚度: 5mm; 上门安装	1976	1976
16	空调	1	匹数: 5 匹; 柜机立式空调; 使用面积 100 平方; 电压 380V; APF:3.35; 内机尺寸: 180*60*35cm; 外机尺寸: 95*37*81.5cm; 立体送风: 上下、左右自动摆风; 宽域运行: -30℃低温制热、60℃高温制冷; 上门安装	2197	2197
17	儿童室外健身器材十件套	2	双人漫步机 (规格: 2150*500*1900mm); 骑马机 (规格: 1200*500*1500mm); 坐蹬器 (规格: 1900*400*2100mm); 单人秋千 (规格: 2500*1000*2500mm); 三位扭腰器 (规格: 1000*400*1750mm); 划船器 (规格: 1150*1000*1150mm); 坐推训练器 (规格: 1000*800*2000mm); 高低杠 (规格: 3000*114*3000mm); 平不急 (规格: 1100*600*1360mm); 儿童跷跷板 (规格: 200*500*880mm); 安装方式: 膨胀螺丝安装/埋地; 材质: 钢材、防雨老化不锈钢; ABS 保护盖; 加强连接件; 安装调试。	32515	65030
3	室外晾衣杆	1	场地面积: 360 平方米, 共 8 排, 单排长度 12 米; 晾衣杆: 20mm 加厚无缝钢管 (壁厚≥2.5mm); 承重能力: 单排动态称重≥80kg; 做防锈处理: 热镀	155	155

		<p>锌或电泳工艺,适应室外环境;升降系统:交流 230v 电机(额定功率 150W/排),支持遇阻自停、过载保护;控制方式:电动(遥控/控制柜控制升降),手动(配备省力手摇器,动滑轮结构,摇动负荷降低 60%);钢丝绳:316 不锈钢,破断拉力$\geq 2000\text{kg}$,含润滑棉芯防锈;滑轮:304 不锈钢复合铜滑轮,防跳槽设计,减少摩擦损耗;照明与消毒:每排集成照明,紫外线杀菌模块;抗风结构:连杆托架加固,防止强风晃动,并安装调试;</p>			
广播系统	1	<p>1. 6 层楼:1 层设置广播室,1 至 6 层楼道、活动室、楼梯间、室外活动区安装喇叭,安装智能控制中心 1 台(选用类似 SFZ0-6128 智能 IP 网络主机,采用嵌入式 PC 技术和 DSP 音频处理技术设计。具有七寸全彩液晶显示,电容触摸屏,可设置 8 个分组,256 个广播点。支持音量本地和远程调节,自带话筒,可插 U 盘播放。数字音频输入网络接口为 RJ45,网络协议支持 TCP/IP、UDP,音频格式为 MP3,频带宽度 20Hz-20KHz,信噪比线路$>90\text{db}$,话筒$>88\text{db}$,待机功率 3W)、</p> <p>2. 数字播放器 1 台(具有网络播放功能的设备,如内置嵌入式网络语音解码模块,能完成网络音频流的同步接收和解码,支持 MP3 音频格式,网络接口为 RJ45,传输速度 10M/100M,支持码流自适应,频带宽度)</p> <p>3. 功放 1 台(工作电压主电源交流 AC220V,备用电交流 AC220V,定压输出 120V,频率特性 80Hz-8KHz (90V-145V),输出功率 500W,采用二进制编码方式,使用环境温度 0°C-$+40^{\circ}\text{C}$,相对湿度$\leq 95\%$,不结露,外形尺寸 88.1mm (2U) $\times 482.6\text{mm}$ $\times 305.0\text{mm}$)。</p> <p>4. 喇叭 30 只(吸顶室内扬声器,工作电压 120V,额定功率 3W,使用线缆采用 RY 线,截面积$\geq 1.5\text{mm}^2$,外形尺寸 $\Phi 190\text{mm}$ $\times 68\text{mm}$,安装尺寸 D155mm)。</p> <p>5. 电脑 1 台(1. 处理器:国产 CPU,物理核心数≥ 8核,主频$\geq 2.7\text{GHz}$,缓存$\geq 8\text{MB}$,制程工艺≤ 16纳米,功耗$\leq 70\text{W}$。2. 内存:$\geq 16\text{GB}$ DDR4 3200MHz 内存,提供≥ 2个内存插槽,支持内存扩展。3. 硬盘:$\geq 512\text{GB}$ M.2 NVMe 协议固态硬盘,具备高速读写性能,同时预留机械硬盘位,支持最大 2TB 机械硬盘扩展,满足大容量存储需求。4. 显卡:$\geq 2\text{GB}$ 独立显卡,支持 VGA+HDMI 视频输出,可流畅运行图形处理软件,若有特殊图形需求,可支持更高规格显卡,如 4GB 或 8GB 独立显卡。5. 声卡:集成 5.1 声道声卡,提供清晰的音频输出。6. 机箱:机箱\geq</p>	32300	32300	/

			<p>15L，具备侧板挂环锁、Kensington 锁和主板报警蜂鸣器，保障设备安全；采用防尘抽拉式 IO 盖板设计，可有效减少灰尘进入；支持免工具拆卸，方便维护；带顶置提手，便于搬运。</p> <p>7. 电源：电源功率$\geq 180W$，通过 80PLUS 认证，高效节能。</p> <p>8. 网络：集成≥ 1个 RJ45 10/100/1000Mbps 自适应以太网口，确保，支持 IEEE 802.11ac 及以上协议。</p> <p>9. 接口扩展：具备丰富的接口，USB 接口不少于 8 个，其中前置 USB3.0 Type A 数量≥ 4个，方便快捷连接外部设备；机箱后置≥ 2个 USB3.0 接口、≥ 2个 USB2.0 接口，满足不同设备连接需求；≥ 2个 HDMI 接口、≥ 2个 VGA 接口，支持多显示器输出；音频接口包括前置麦克风 1 个、耳机 1 个，后置麦克风 1 个、耳机 1 个，后端≥ 3个 Audio 音频输出接口，满足音频输入输出需求；另配备≥ 1个 PCIe x16 扩展槽和≥ 2个 PCIe x1 扩展槽，方便扩展其他功能卡。</p> <p>10. 显示器：配置≥ 23.8寸 LED 显示器，与主机同品牌，分辨率$\geq 1920 \times 1080$，刷新频率$\geq 75Hz$，对比度$\geq 3000:1$，具备低蓝光护眼功能，视频接口为 VGA+HDMI）。</p> <p>6. 调音台（调音台（带 USB 连接口输入），4 路线路输入+2 组立体声输入，内置 16 种数码效果器，内置多格式蓝牙 MP3 播放器。分路 3 段美式 EQ，带衰减，2 路 AUX 输出，6 路母线，100MM 长行程推子控制，内置 48V 幻象供电，内置 80V-240V 宽电压工作电源，尺寸 31.8X44.5X10.5cm）。</p> <p>7. 话筒 4 个（晶体管电容麦克风，电路类型 A 类放大，指向类型心型，频响范围 20HZ-20KHZ，供电方式 48V 幻象供电，音头 34mm 纯金双面镀膜，灵敏度 27mv/pa，谐波失真$< 0.02\%$，输出阻抗 200Ω，最大声压级 128dB，信噪比 82dB，本底噪音 10dB-A）。</p> <p>8. 包含其他安装配件并安装调试。</p>		
20	自来水增压泵	2	<p>增压泵、电路改造及替他材料，并安装调试；功率：370W，电压：220v/50Hz，最高扬程 45 米，额定扬程 25 米；最大流量 46L/min；额定流量 20L/min；材质：不锈钢材质；介质温度：-15$^{\circ}C$至+110$^{\circ}C$；环境温度：$\leq 40^{\circ}C$；自动控制：支持恒压供水、缺水保护（30 秒自动停机）、过载保护等；低噪音设计：采用滚珠轴承和耐磨密封，运行噪音低；上门安装；</p>	452	904
21	电子身高体重仪	1	<p>超声波身高体重测量仪；身高测量范围：50-210cm；仿真语音播放；上门安装调试。</p>	206	206

便携式全自动体外除颤仪、AED)	5	自动体外除颤仪、IP55 防尘防水	1550	7750	/
电子血压计	3	电子测量, 支持语言功能	195	585	/
输液椅	4	输液椅: 三人位加皮垫扶手, 尺寸: 225*73*92cm; 材质: 加厚钢管, 加输液杠;	452	1808	/
药品冷藏柜	1	带锁, 电压: 220V, 双门 423L, 尺寸: 180*55*201cm, GSP 认证。	969	969	/
压面机	1	不锈钢商用电动压面机, 面条机学校食堂饭店多功能压宽窄可调挂面机, 电压 220v; 功率: 1.5kw; 控制方式: 按钮+急停; 压面厚度可调: 1.5-6mm; 尺寸: 500*870*1080mm; 面皮宽度: 220mm; 面刀数量: 2 把; 适合做的食物: 圆面条, 放面条, 饺子皮等; 材质: 201 不锈钢 (外壳), 生产功率 50 公斤; 产品重量: 81kg;	1227	1227	/
气体报警器	1	燃气报警器, 配备自动阀、配备联动性排风扇 2 个; 排风扇参数 (功率: 750W; 转速: 1450r/min; 电压 220v; 噪音 74Db/A; 尺寸: 外直径 57.5, 内直径 51cm; 长 35cm;), 上门安装, 与消防控制器火灾报警器相联动。	220	220	/
燃气灶 (单灶带熄火装置)	3	气源: 天然气; 燃气额定压力: 2000pa; 额定电压: 220V; 面板材质: 不锈钢; 功率: 550W; 锅内直径 105cm; 尺寸: 1250*1400*1200; 配铜线助燃风机; 带熄火保护; 过深度: 340cm; 适用人数: 250 人左右; 上门安装调试。	581	1743	/
抽油烟机	1	加厚不锈钢排烟罩商用厨房饭店食堂家庭强力吸风净化抽油烟机; 加厚板材、防污防锈、易清洁; 更换烟罩、抽烟管道、电机等整套配件, 上门安装调试。	1550	1550	/
排风扇	2	功率: 750W; 转速: 1450r/min; 电压 220v; 噪音 74Db/A; 尺寸: 外直径 41.5, 内直径 36.5cm; 长 35cm; 上门安装调试。	1230	2460	/
厨房自动灭火装置	2	整套厨房自动灭火设备; 配备控制柜、附属管路, 并系统调试, 与消防控制器相联动。	710	1420	/
操作台面案板切菜桌	4	(加厚不锈钢板) 厨房专用工作台; 切菜案板; 带门储物柜; 规格: 长 150 宽 80 高 80; 产品型号: 双通四门	160	640	/
大型洗碗机	2	功率: 3001-6000kW; 加热功能: 带加热功能; 消毒功能: 不带消毒功能; 洗涤方式: 超声波式; 外形尺寸 (双槽): 1800*800*800mm; 内槽尺寸: 除渣槽 1000*600*300mm、过水槽 550*600*300mm;	1938	3876	/
大锅	6	直径: 105cm; 材质: 铸铁/生铁; 是否带盖: 带盖; 适用炉灶: 燃气灶	117	702	/

35	送餐车	2	不锈钢餐车加厚三层小推车送餐车; 尺寸: 950x500x11950mm	194	388
36	保温自动餐炉(加电)	4	自助餐保温台: 电加热不锈钢售饭车; 自动控温玻璃罩自助餐台; 加热板保温炉 3 格 3 盒; 整机尺寸: 长 110*宽 65*高 80;	175	700
37	送菜桶	6	不锈钢圆桶; 直径 60cm 高 60cm;	50	300
38	不锈钢盆	15	材质: 不锈钢; 外径 100cm	20	300
39	冷藏柜	2	尺寸 200*79*195cm; 冷藏容量: 516L; 微冻容量: 188L; 额定电压: 220V; 冷藏: 2-10℃; 微冻: 0 至-8℃; 双压缩机;	1420	2840
40	菜刀	6	厨师专用刀, 大厨专用; 材质: 4Cr13 不锈钢+仿木手柄; 尺寸: 30.8*8.5cm; 厚度: 2.5mm;	40	240
41	和面机	1	双速双动和面机 50 公斤, 共功率: 3000w, 三相电, 整机尺寸: 70*42*85cm	1810	1810
42	和面机	1	双速双动和面机 25 公斤, 共功率: 3000w, 两相电, 整机尺寸: 58*40*75cm	2295	2295
43	不锈钢铁铲	10	材质不锈钢, 木头手柄, 尺寸: 16.3*21*80cm;	20	200
44	不锈钢六格快餐盘	150	不锈钢六格快餐盘 不锈钢餐盘加厚 304 长方快餐盘五格六格 07 加厚大方六格	37	5550
45	不锈钢碗	300	304 不锈钢碗双层隔热学校食堂饭碗汤碗 铂金碗 16cm	20	6000
46	消毒柜	2	功率: 1.8kw, 电压: 50HZ, 尺寸: 116*48*181cm; 消毒方式: 臭氧电压: 220V; 消毒星级: 一星级净重: 54kg 最大容积: 800L 功率: 1500W 保修期: 36 个月	969	1938
47	夏季门帘子	20	夏季门帘子(纱网门帘子, 双丝网纱, 铁龙骨款, 尺寸: 30cm 每板, 门尺寸: 高 205cm*宽 174cm)	85	1700
48	调料储物柜	2	尺寸 120*50*180cm; 材质: 不锈钢; 四门储物柜, 四层, 每层 34cm 高;	220	440
49	留样柜	2	4 层空间、150L、53*53*120cm; 带温度显示、加双锁; 加留样柜专用电子体温计; 电压: 220v; 温度范围: 0-10℃;	840	1680
50	木头墩子	8	直径 50cm、厚 12cm、带钢圈提手	125	1000
51	塑料墩子	4	直径 50cm、厚 10cm、带提手	60	240
52	不锈钢盛菜盆	100	外直径 29.5cm、内直径 28cm、高 6cm	90	9000
53	不锈钢盛菜盘	100	外直径 29.2cm、内直径 27.2cm、高 4.5cm、容量 2500ml	190	19000
54	不锈钢汤勺	100	防烫手柄隔热防滑; 长 26cm、宽 8cm	12	1200
55	靠背餐椅	60	餐厅靠背椅; 靠背高度: 90 包装尺寸: 95*45*55cm;	160	9600
56	食堂下水道盖	40	不锈钢盖板, 尺寸: 长 1 米, 宽 42 厘米, 厚 2 厘米; 带防滑凸点, 孔距: 0.5*1cm;	195	7800

板					
★升降机	1	额定载荷：1吨‘升降行程：4米；台面尺寸：进口1.5米*1.9米（1.5米进货口）护栏高度60cm；层高：2层；台面材料：3mm厚花纹板；台面框架：50*100高强矩形管；立柱导轨：60*60滑道；护栏用料：40*60高强矩形管；液压油缸：精磨液压缸内径80缸*2条；液压泵站：4.0kw泵站；电器控制方式：数显电动控制；链条：1244板链；起升速度：4-6/分钟；钢丝绳：9.3mm钢丝绳4道；辅助轮子：导轨轮；上门安装调试；	15505	15505	/
微型消防站	3	尺寸：1.8*1.6米；配备5公斤灭火器6个、，消防防护服6套，防护靴6个、消防手套6个、消防头盔6个、防毒面罩6个、灭火毯3个（1.5*1.5米）、反光背心6个；钢丝安全绳2个20米、安全扣12个、口哨6个、消防水带2个、消防水枪2个、消防水带接口2个、消防扳手2个（四角）、强光手电2个、扩音机1个、消防水桶2个、消防腰斧6个，撬杠1个、铁锹2个、指挥棒1个、方位灯1个，警戒线1包；	4135	12405	/
防烟面罩	330	国家3C认证；保护时间：30分钟；过滤物质：一氧化碳、氰化氢、烟雾颗粒等	20	6600	/
逃生锤	100	消防专用逃生锤；锤头材质：钨钢；手柄材质：铝合金；尺寸：长23*宽11*高3cm；类型：多功能；	13	1300	/
消防绳子	20	50米长、加螺旋锁扣；	47	940	/
消防手电筒	10	消防专用手电筒；带消防锤，尺寸：198*70*45mm；材质：锰钢	22	220	/
二氧化碳灭火器	30	国家3C认证、7公斤，个配备防冻手套一双；	78	2340	/
干粉灭火器	50	国家3C认证、5公斤	52	2600	/
防火门闭门器	40	定位闭门器、液压缓冲自动关门；材质：铝合金；可调力度；门重：20-65kg	25	1000	/
防火门顺序器	40	材质：不锈钢；胶轮；尺寸：88*280mm；	40	1600	/
消防水袋 沱雨丝普通	60	国家3C认证、8型65-25米扎接扣+水枪	75	4500	/
室内消火栓软管卷盘、栓头	60	带65接扣栓头，加挂板，国家3C认证；稳定工作压力：0.8MPa；软管内径：19mm；软管长度25米；配件：水枪、接头、挂架；栓头：上门安装	72	4320	/
手拉式干粉灭火器	15	国家3C认证、35公斤	285	4275	/

0	水机灭火器	20	国家 3C 认证、6L	70	1400	/
1	油漆	10	消防通道划线漆，黄色，5 公斤	32	320	/
2	橡胶水	3	8kg，去油漆，阻燃型；	14	42	/
3	消防通道禁止停车镂空字喷漆模板、网格模板	1	镀锌铁板，长方形、8 个板，每板尺寸：60*78cm，字尺寸：53.5*70cm；网格模板外尺寸：宽 4 米*长 6 米、外框 20 厘米，内框 10 厘米；网格内尺寸：宽 2.6 米、长 4.6 米	15	15	/
4	防火门	4	甲级防火门，消火栓泵房防火门：180cm*300cm；换热站防火门：240*300cm；；配电室防火门：100*300cm；240*300cm；上门安装；	330	1320	/
5	担架	6	折叠担架 加厚镀锌可上楼担架 应急救护单架 承重 320 斤	77	462	/
3	感烟探测器	100	国家 3C 认证	35	3500	/
7	安全出口地贴指示牌	100	安全出口直行标识，尺寸：14.5*29.5cm；材质：PVC；筒体夜光地贴；	13	1300	/
3	消防通道禁止停车标识牌	20	材质：PVC 塑料板，自带背胶；尺寸：宽 22*长 30cm；	20	400	/
3	消防通道禁止占用标识牌	20	材质：PVC 塑料板，自带背胶；尺寸：宽 22*长 30cm；	20	400	/
1	室外消火栓扳手	20	四角室外消火栓扳手，材质：铸钢	45	900	/
	绝缘手套、靴、垫子	10	配电室、专用绝缘手套、靴、垫子套装：手套材质橡胶；尺码：均码；规格：12kv；绝缘靴材质：防水橡胶；防水防滑；高亮反光条（夜间工作安全）；尺码：42 两双、43 两双、44 一双；用途：电工、高压维修、设备维修等；绝缘垫：尺寸：100cm*100cm*3mm；电压 6kv；耐压等级：6kv；黑色；	40	400	/

1.2.1 标的质保时间：1 年，质保期内乙方必须负责免费维修、更换零配件及更换质量缺陷产品。质保期内，如发生任何质量问题或运

行故障，乙方应免费在1小时内对甲方的服务要求予以答复，如未能解决，乙方维修人员在2小时内到场予以免费解决（修复或更换）。经维修3次，仍未能解决，乙方应给予免费更换。若乙方不能解决或不能及时解决，甲方有权委托第三方解决，所需所有费用由乙方承担，且乙方应承担合同总价款 %的违约金，并承担甲方实际损失及甲方为实现索赔而发生的律师费、邮寄送达费、公告费、保全费、保全保险费、诉讼费、交通费等一切费用。

1.3 价款：

本项目合同总价为：1048000 元、大写：壹佰零肆万捌仟元整

1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1 付款方式：经甲方验收合格后一次性支付，乙方充分理解甲方使用财政资金付款，需执行财政资金或援疆资金支付制度及单位内部资金支付管理审批等有关规定，乙方同意如因财政支付审查、财政支付管理流程、预算下达及单位内部支付审批流程等非甲方主观原因导致合同价款未按期支付，甲方不承担延迟付款的违约责任，乙方亦不得以此为由迟延履行或不履行合同义务。

1.4.2 发票开具方式：甲方支付每一批货款前，乙方均应当向甲方提交等额的增值税专用发票，否则甲方有权顺延支付而无须承担逾期付款的违约责任，乙方不得以此为由不履行合同。

1.5 供货期和供货地点

1.5.1 供货期：签订合同后 60 个日历日内完成交货、安装、调试并通过采购人验收。

1.5.2 供货地点：莎车县民政局（采购人指定地点）

1.6 验收标准和方法：

验收主体：莎车县民政局本次项目的中标单位及具体使用部门等

组成联合验收小组。

验收时间：完成合同内容后由中标单位向采购人提出验收申请(具体以签订合同为准)。

验收标准：依据国家行业标准及技术协议进行联合验收，试运行30天无故障后正式交付；以最终验收小组及产品验收报告为准，经验收达到采购人采购需求标准以上。

组织验收：买卖双方共同派员参加验收，如供方在接到买方通知之日起三日内无法派员抵达现场，则视为同意买方自行验收的结果，验收过程中产生的相关费用由中标人承担。

验收方式：按照合同约定执行。

履约验收责任：验收合格的项目,采购人应当根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、无息退还履约保证金。验收不合格的项目,采购人应当依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,采购人及时报告本级财政部门。

采购人在验收中如货物的质量和材料不符合合同规定的,应向中标人提出,并有权退货或部分退货,拒付不符合合同规定部分的货款。在验收、交付采购方使用之前,丢失、遗失、损坏、损失等由中标单位自行承担。

1.7 违约责任

1.7.1 除不可抗力外,如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式履行,那么甲方可要求乙方支付违约金,违约金按每迟延履行一日的应提供而未提供服务价格的 0.1 %计算,逾期超过 7 日的甲方有权单方解除本合同,乙方退还已收货款,并按合同总价款的 20% 向甲方支付违约金;

1.7.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.7.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.7.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人都均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.7.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响成交结果的，导致甲方中止履行合同或合同终止的情形，均不视为甲方违约。

1.7.7 经甲方对已交付货物或设备组织验收后，确认货物质量未

达到合同约定质量标准的，甲方有权要求乙方对货物进行更换、补充，直至符合合同约定为止。货物因质量未达合同约定标准而进行更换、补充所需费用，由乙方自行承担。因货物更换、补充导致逾期交付，按逾期交付的违约责任条款予以处理。

1.7.8 如因本合同项下货物与第三方发生商标或专利纠纷，一律与甲方无任何关系，乙方应对该等纠纷承担法律和经济责任，若甲方因此受到任何损失，乙方应对甲方作出赔偿。

1.9 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第 1.9.1 种方式解决：

1.9.1 向 甲方所在地 人民法院起诉。

1.10 合同生效


本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。

甲方：

统一社会信用代码：

住所：

法定代表人或

授权代表（签字）：



乙方：新疆锦程德商贸有限公司

统一社会信用代码或身份证号码：

住所：新疆喀什地区伽师县旅游商

业街27栋09号2楼-3楼

法定代表人

或授权代表（签字）：



