

2026

胡底煤业抗冲击波密闭门 技术规格书

技术负责人： 毕磊

编制人： 李玉琦



抗冲击波门技术规格书

一、材料名称及规格型号

序号	材料名称	通用规格型号	数量
1	抗冲击波密闭门	T86-FM2500/1118-00 GB/T700	5套

注：每套密闭门应包括2付门框、2扇门。

二、适用范围及环境

煤矿井下避难硐室使用。

三、主要技术参数及要求

- 1、可通过宽度为1M，可通过高度为1.6米。
- 2、密闭门的制作应符合《煤矿安全规程》等规范的要求，并按规定程序批准的标准图样和技术文件制造。
- 3、密闭门开启形式均为向外开启（其中一扇向左开启，一扇向右开启）。门扇内部设置提拉式锁门器，内外均可打开。
- 4、密闭门能够阻挡 $\geq 1.5\text{MPa}$ 的冲击波。
- 5、密闭门气密性好，密封可靠，开闭灵活。可阻挡有毒有害气体进入避难硐室，确保避难硐室内气体始终保持纯净无害。
- 6、每道门上设有一个观察窗，由高强度钢化玻璃构成，可通过观察窗及时了解避难硐室内外情况。
- 7、密闭门可以实现内外两侧打开或锁紧。
- 8、具有防水、隔温和降噪功能。
- 9、密闭门漆应保证质量、刷底漆，不出现成块掉落或大面积脱落现象。颜色为橘红色。
- 10、每套门应额外附带10米密封胶条，用于后续处理密封问题。
- 11、有任何质量问题卖方应及时到矿处理。

四、证件要求

提供合法有效的资质证件、使用说明书等相关资料。

五、包装及运输要求

- 1、按国家标准或行业标准进行包装，送货至买受人指定地点。
- 2、运输过程中应轻装轻卸，保证密闭门各部件不受损伤，不出现划痕掉漆现象。

六、供货及售后服务要求

1、中标人接买受人通知7天内送达指定地点，送货数量和地址以买受人通知为准。除天灾或不可抗力因素外，未经需方同意，供货方不得以任何理由拒绝或延迟交货。投标人要充分考虑环保等因素在供货过程中的影响，确保在环保检查期间能够正常供货，保证矿井安全生产。

2、质保期为12个月。质保期内出现质量或技术问题厂家应在24小时内派技术人员到现场进行解决。

七、检验要求

1、要求厂家出厂前按照标准以及技术要求规定进行检验，产品到矿提供产品相关资料。

八、报价范围与要求

所报材料价格应含13%增值税和运杂费、包装费等，即包到价。如国家调整税率时，出卖人以不含税价格为基础，按照国家调整后的税率开具相应的增值税专用发票。

九、其他要求

1、中标人应按照招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向招标人提供满足要求的未使用过的全新产品。

2、中标产品的试用、抽检、验收、使用等严格执行集团公司有关规定。

十、投标人资格要求：无

十一、违约要求

1、若出卖人不能按时交货，每逾期一日按合同总价的0.1%计收惩罚性违约金。如因出卖人延迟交货而给买受人造成损失时，出卖人还应向买受人支付相应的赔偿金。出卖人支付该违约金及赔偿

金的，并不能解除出卖人按照合同履行交货义务。

2、出卖人延迟交货 30 日的，买受人有权随时解除合同，并按本条第一款追究出卖人的违约责任。

3、在合同履行期间和质保期内出现质量问题，出卖人负责免费及时更换，出卖人拒不进行更换或者经更换无法达到买受人使用目的的，买受人有权解除合同，出卖人应当返还货款并承担合同总价款 5%的违约金。违约金不足以抵偿买受人实际损失的，出卖人还应向买受人支付赔偿金以补偿买受人因此而遭受的损失。

胡底煤业通风防突部

2026 年 2 月 25 日