

九、第一信封其他材料

(一) 涂料供应商名单

序号	涂料供应商名称	供应涂料品牌	拟用于工程部位	备注
1	江苏金陵特种涂料有限公司	江苏金陵	钢梁及其附属等所有钢构件的表面	
2	中远关西涂料化工（上海）有限公司	COSCO KANSAI（中远关西）	钢梁及其附属等所有钢构件的表面	
3	佐敦涂料（张家港）有限公司	Jotun（佐敦油漆）	钢梁及其附属等所有钢构件的表面	
4	海虹老人北亚投资有限公司	HEMPEL（海虹老人）	钢梁及其附属等所有钢构件的表面	

拟选用产品性能及检测报告

此处电子件不对外公示



此文件不作为法律依据



此文件不作为法律依据



此文件不作为法律依据



此文件不作为法律依据



此文件不作为法律依据



此文件不作为法律依据



此文件不作为法律依据



此文件不作为法律依据



此文件不作为法律依据



此文件不作为法律依据



此文件不作为法律依据



此文件不作为法律依据



此文件不作为法律依据



此文件不作为法律依据



此文件不作为法律依据



此文件不作为法律依据



此文件不作为法律依据



此文件不作为法律依据



此文件不作为法律依据



此文件不作为法律依据



此文件不作为法律依据



此文件不作为法律依据



此文件不作为法律依据



此文件不作为法律依据



此文件不作为法律依据



此文件不作为法律依据



此文件不作为法律依据



此文件不作为法律依据



此文件不作为法律依据



此文件不作为法律依据



此文件不作为法律依据



此文件不作为法律依据



此文件不作为法律依据



此文件不作为法律依据



此文件不作为法律依据



此文件不作为法律依据



此文件不作为法律依据



此处电子件不另收费



此处电子件不另收费



此处电子件不另收费



此处电子件不另收费



此处电子件不另收费



此文件不作为法律依据



此文件不作为法律依据



此文件不作为法律依据



此文件不作为法律依据



此文件不作为法律依据



此处电子件不对外公示



此处电子件不对外公示



此处电子件不对外公示



2、环氧磷酸锌底漆检测报告

此处电子件不对外公示



此处电子件不对外公示



此处电子件不对外公示



此处电子件不对外公示



3、环氧富锌底漆-老人牌先锋盾环氧富锌底漆 1735G

表 2 环氧富锌底漆

序号	项目	技术参数	试验方法
1	容器中状态	均匀无异常	目测
2	不挥发物含量(重量)%	≥80	GB/T1725-2007
3	不挥发份中的金属锌含量%	≥70	HG/T3668-2009 附录 A
4	表干时间 h	≤2	GB/T1728-2020
5	附着力(拉开法)MPa	≥6	HG/T3668-2020



此处电子件不对外公示



此处电子件不对外公示



此处电子件不对外公示



4、环氧富锌底漆底漆检测报告

此处电子件不对外公示



此处电子件不对外公示



此处电子件不对外公示



此处电子件不对外公示



此处电子件不对外公示



此处电子件不对外公示



5、环氧云铁中间漆（厚浆型）-老人牌环氧云铁漆 471CN

表 3 环氧云铁中间漆（厚浆型）

序号	项目	技术参数	备注
1	容器中状态	均匀无异常	目测
2	不挥发物含量(重量)%	≥80	GB/T1725-2007
3	表干时间 h	≤4	GB/T1728-2020
4	附着力(拉开法)MPa	≥5	GB/T5210-2006
5	耐冲击性 cm	50	GB/T1732-2020
6	VOC 含量 g/l	≤350	GB/T18581-2009



此处电子件不对外公示



此处电子件不对外公示



此处电子件不对外公示



此处电子件不对外公示



6、环氧云铁中间漆 471CN 检测报告

此处电子件不对外公示



此处电子件不对外公示



此处电子件不对外公示



此处电子件不对外公示



此处电子件不对外公示



此处电子件不对外公示



7、老人牌环氧厚浆漆 47550



此处电子件不对外公示



此处电子件不对外公示



8、老人牌环氧厚浆漆 47550 检测报告



此处电子件不对外公示



此处电子件不对外公示



此处电子件不对外公示



此处电子件不对外公示



此处电子件不对外公示



此处电子件不对外公示



表 4 无机富锌防滑涂料

序号	项目	技术参数	试验方法
1	容器中状态	均匀无异常	目测
2	不挥发物含量(重量)%	≥80	GB/T1725-2007
3	摩擦系数 μ	≥0.55	JGJ82-2011、GB50205-2001
4	表干时间 min	≤60	GB/T1728-2020
5	附着力(拉开法)MPa	≥3	GB/T5210-2006



此处电子件不对外公示



此处电子件不对外公示



此处电子件不对外公示



10、无机富锌防滑涂料检测报告-15CCN

此处电子件不对外公示



此处电子件不对外公示



此处电子件不对外公示



此处电子件不对外公示



此处电子件不对外公示



此处电子件不对外公示



此处电子件不对外公示



表 5 丙烯酸脂肪族聚氨面漆

序号	项目	技术参数	试验方法
1	容器中状态	均匀无异常	目测
2	不挥发物含量(重量)%	≥60	GB/T1725-2007
3	表干时间 h	≤2	GB/T1728-2020
5	附着力(拉开法)MPa	≥5	GB/T5210-2006
6	耐冲击性 cm	50	GB/T1732-2020
7	耐碱性（5% NaOH）	240h，漆膜无明显变色、无泡、无锈	GB/T 9274
8	耐酸性（5% H ₂ SO ₄ ）	240h，漆膜无明显变色、无泡、无锈	
9	耐人工加速老化性 （表C.1中第7暴露周期）	1000h，漆膜无粉化、无开裂、无起泡、无生锈、无剥落	GB/T 14522 评定按GB/T 1766



此处电子件不对外公示



此处电子件不对外公示



此处电子件不对外公示



12、丙烯酸脂肪族聚氨面漆产品检测报告

此处电子件不对外公示



此处电子件不对外公示



此处电子件不对外公示



此处电子件不对外公示



此处电子件不对外公示



此处电子件不对外公示



此处电子件不对外公示



此处电子件不对外公示



此处电子件不对外公示



此处电子件不对外公示



此处电子件不对外公示



此处电子件不对外公示



表 6 氟碳面漆

序号	项目	技术参数	试验方法
1	容器中状态	均匀无异常	目测
2	细度 (μm)	≤ 35	JT/T 722-2008
3	不挥发物含量(重量)%	≥ 55	JT/T 722-2008
4	溶剂可溶物氟含量	≥ 22	JT/T 722-2008
5	表干时间 (h)	≤ 2	JT/T 722-2008
6	实干时间 (h)	≤ 24	JT/T 722-2008
7	弯曲试验 (mm)	2	JT/T 722-2008
8	耐冲击性 (cm) *	50	JT/T 722-2008
9	耐磨性 (500g/500r) , g	≤ 0.05	JT/T 722-2008
10	硬度	≥ 0.6	JT/T 722-2008
11	附着力(Mpa)	≥ 5	JT/T 722-2008
12	适用期(h)	≥ 5	JT/T 722-2008
13	耐水性*	240h 漆膜不起泡、不脱落、不起皱	HG/T 3792 《交联型氟树脂涂料》
14	耐酸性 (5%H ₂ SO ₄ 溶液) *耐酸性 (5%H ₂ SO ₄ 溶液) *	240h 漆膜不起泡、不脱落、不起皱	
15	耐碱性 (5%NaOH 溶液) *	240h 漆膜不起泡、不脱落、不起皱	
16	耐湿热试验	1000h 未起泡、未脱落、未生锈、未开裂、未剥落	HG/T 3792 《交联型氟树脂涂料》
17	耐中性盐雾试验	无起泡、无生锈、无开裂、无剥落等现象	HG/T 3792 《交联型氟树脂涂料》
18	人工气候老化	5000h 变色 ≤ 2 级, 失光 ≤ 2 级; 粉化 0 级; 不起泡、不开裂、不脱落、不生锈	HG/T 3792 《交联型氟树脂涂料》

此处电子件不对外公示



此处电子件不对外公示



此处电子件不对外公示



14、氟碳面漆检测报告

此处电子件不对外公示



此处电子件不对外公示



此处电子件不对外公示



此处电子件不对外公示



此处电子件不对外公示



此处电子件不对外公示



此处电子件不对外公示



此处电子件不对外公示



此处电子件不对外公示



此处电子件不对外公示



此处电子件不对外公示



此处电子件不对外公示



此处电子件不对外公示



此处电子件不对外公示



此处电子件不对外公示



此处电子件不对外公示



此处电子件不对外公示



此处电子件不对外公示



此处电子件不对外公示



此处电子件不对外公示



此处电子件不对外公示



此处电子件不对外公示



此处电子件不对外公示



此处电子件不对外公示



此处电子件不对外公示



此处电子件不对外公示



（二）主要人员到岗承诺函

湖北交投武黄改扩建高速公路建设有限公司 (招标人名称)：

我方参加了沪渝高速公路武汉至黄石段改扩建工程钢结构涂装 (项目名称)
GJGTZ-1 标段施工投标，若我方中标，我方在此承诺：

我方投标文件中填报的主要人员陈义松、万贵章（项目经理（姓名）、
项目总工（姓名））能够及时到岗。

如我方违背了上述承诺，你方有权取消我方的中标资格，并由你方将我方的
违约行为上报省级交通主管部门，作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理
系统。

投标人：常州市宝新防腐工程有限公司 (盖章)

法定代表人童冠东 (签字)

童冠东

2024 年 07 月 03 日

(三) 施工组织设计

- 1、总体施工组织布置及规划、资源配置、组织协调保障措施；
- 2、项目风险预测与防范，事故应急预案、施工方案、方法与技术措施；
- 3、工期、施工质量、安全生产、环保、水保、文明施工体系及保证措施；
- 4、拟用涂料的力学、耐热、防腐、耐久、防污等技术性能。

提示：投标人应按本处所列要点编制施工组织设计，并上传至“五、施工组织设计”处。

