

4/10/2012

技术要求

一、物资名称及规格型号：

序号	物资名称	通用规格型号	单位	数量	质保期	备注
1	卸载阀	BRW315NB	套	4	1 年	
2	安全阀	BRW315/31.5	套	2	1 年	
3	立式多级管道离心泵	40CDLF12-60	台	1	1 年	
4	高压滤芯	RX315/25B	个	20	1 年	
5	高压反冲洗电磁阀过度滤芯	BRW315/31.5NB	个	20	1 年	

二、适用范围及环境：

配件用于井下乳化泵的维修更换。

三、主要技术参数及要求：

1、所提供产品必须符合 MT/T188.2-2000 《煤矿用乳化泵站 乳化液泵》标准。

2、卸载阀、高压滤芯配套现用浙江中煤有限公司生产 BRW315/10 喷雾泵。

3、安全阀、高压反冲洗电磁阀过度滤芯须适用原南京六合煤矿机械有限责任公司生产的型号为 BRW315/31.5 乳化液（清水）泵站。

4、立式多级管道离心泵：“40”代表泵进出口的公称直径为 40mm，“CDL”表示轻型不锈钢立式多级离心泵，“F”代表适用于轻度腐蚀性液体，“12”是泵的设计流量为 $12\text{m}^3/\text{h}$ ，“60”表示泵的设计扬程为 60m，适用原浙江中煤机械科技有限公司生产的型号为 BRW315/31.5 乳化液泵站。

5、以上全部配件要求：必须可以与原设备配件通用互换，实现相

同性能，所用材料必须等于或优于原设备配件的材质和运行稳定。

本批次产品需提供产品合格证（出厂检验报告随货发）。

四、售后服务要求：

售后服务要求：在质保期内如因产品自身出现质量问题，供应商接到采购方的通知后，保证 2 小时内提出处理意见，如需现场处理，服务人员在 48 小时内到达现场，对产品进行免费维修或更换。

五、检验要求：

在货物入库前，由买受人、出卖人双方共同清点，对货物的外观质量、规格型号、数量、装箱资料、合格证等进行检验，并由买受人组织验收并签署物资验收单。出卖人拒绝或未参加检验的，买受人有权单独进行检验并视出卖人认可该检验结果。若发现货物的品种、型号、规格、色样和质量等不符合要求的，买受人有权向出卖人提出书面异议并拒收货物。出卖人所供的货物虽经验收并办理货物交付手续，但不免除出卖人对其所供货物的质量负有的责任。