仪表数据表-金属转子流量计

		名称	金属转子流量计数据表		
用途	1	位号	FIT-0102-001~115	FIT-0102-116~165	FIT-0102-166~221
	2	用途	中试炉区域水套回水支管流量	中试炉区域水套回水支管流量	中试炉区域水套给水支管流量
	3	P&I图号			
	4	管道/设备号	中试炉区域水套回水支管	中试炉区域水套回水支管	中试炉区域水套给水支管
	5	数量	115	50	56
操作条件	6	介质名称	软水	软水	软水
	7	介质状态	液态	液态	液态
	8	压力(最大/正常)(MPa)	0.2	0.2	0.3
	9	温度(最高/正常)(℃)	60 37~50	60 37~50	60 37~50
	10	正常流量	5	5	5
	11	流量(最大/最小)	7	7	7
	12	流量单位	m^3/h	m^3/h	m^3/h
	13	操作密度			
流量计规格	14	型式	金属转子流量计	金属转子流量计	金属转子流量计
	15	型号			
	16	制造厂			
	17	量程	0~10m3/h	0~10m3/h	0~10m3/h
	18	公称直径	DN32	DN25	DN32
	19	测量管材质	304	304	304
	20	衬里材质			
	21	浮子材质	304	304	304
	22	流向	垂直	垂直	垂直
	23	管道连接型式	法兰连接	法兰连接	法兰连接
	24	法兰标准及等级	GBT 9124.1-2019, PN16	GBT 9124.1-2019, PN16	GBT 9124.1-2019, PN16
	25	法兰尺寸及密封面	DN32, RF	DN25, RF	DN32, RF
	26	法兰材质	304	304	304
	27	输出信号	4~20mA	4~20mA	4~20mA
	28	现场指示表	带	带	带
注释					

审核	何飞顿	何飞顿	设计	朱芳	朱芳	附注
校核	李焜	李焜	CAD	朱芳	朱芳	

0100012723O7

仪表数据表-金属转子流量计

		名称	金属转子流量计数据表		
用途	1	位号	FIT-0102-222~236		
	2	用途	中试炉区域水套给水支管流量		
	3	P&I图号			
	4	管道/设备号	中试炉区域水套给水支管		
	5	数量	15		
操作条件	6	介质名称	软水		
	7	介质状态	液态		
	8	压力(最大/正常)(MPa)	0.3		
	9	温度(最高/正常)(℃)	60 37~50		
	10	正常流量	5		
	11	流量(最大/最小)	7		
	12	流量单位	m^3/h		
	13	操作密度			
流量计规格	14	型式	金属转子流量计		
	15	型号			
	16	制造厂			
	17	量程	0~10m3/h		
	18	公称直径	DN25		
	19	测量管材质	304		
	20	衬里材质			
	21	浮子材质	304		
	22	流向	垂直		
	23	管道连接型式	法兰连接		
	24	法兰标准及等级	GBT 9124.1-2019, PN16		
	25	法兰尺寸及密封面	DN25, RF		
	26	法兰材质	304		
	27	输出信号	4~20mA		
	28	现场指示表	带		
注释					

仪表数据表-金属转子流量计

		名称	金属转子流量计数据表		
用途	1	位号	FIT-0103-001~027	FIT-0103-028~034	FIT-0103-035~040
	2	用途	水冷烟罩钢水套回水支管流量	炉前钢水套回水支管流量	水冷烟罩清灰门水套回水支管流量
	3	P&I图号			
	4	管道/设备号	水冷烟罩钢水套回水支管	炉前钢水套回水支管	水冷烟罩清灰门水套回水支管
	5	数量	27	7	6
操作条件	6	介质名称	生产水	生产水	生产水
	7	介质状态	液态	液态	液态
	8	压力(最大/正常)(MPa)	0.2	0.2	0.2
	9	温度(最高/正常)(℃)	60 37~50	60 37~50	60 37~50
	10	正常流量	8	8	8
	11	流量(最大/最小)	11	11	11
	12	流量单位	m^3/h	m^3/h	m^3/h
	13	操作密度			
流量计规格	14	型式	金属转子流量计	金属转子流量计	金属转子流量计
	15	型号			
	16	制造厂			
	17	量程	0~15m3/h	0~15m3/h	0~15m3/h
	18	公称直径	DN50	DN50	DN32
	19	测量管材质	304	304	304
	20	衬里材质			
	21	浮子材质	304	304	304
	22	流向	垂直	垂直	垂直
	23	管道连接型式	法兰连接	法兰连接	法兰连接
	24	法兰标准及等级	GBT 9124.1-2019, PN16	GBT 9124.1-2019, PN16	GBT 9124.1-2019, PN16
	25	法兰尺寸及密封面	DN50, RF	DN50, RF	DN32, RF
	26	法兰材质	304	304	304
	27	输出信号	4~20mA	4~20mA	4~20mA
	28	现场指示表	带	带	带
注释					