



小常煤业有限公司

采购劳动保护用品技术要求

分 管 领 导： 原 伟

部 门 审 核： 康 伟

部 门 编 制： 申 丽 娟

山西长治郊区三元南耀小常煤业有限公司

二〇二五年四月二日





采购劳动保护用品技术要求

一、材料名称及规格型号

序号	材料名称	通用规格型号	单位	数量	保质期	执行标准
1	布袜	40cm	双	7532	12 个月	T/SXCTA 02-2020
2	防尘口罩	3200	个	4739	12 个月	GB 2626-2019
3	防尘滤棉	3M KN95	片	140096	12 个月	GB 2626-2019
4	手套	劳工 25cm*13cm	副	22991	12 个月	GB 12624-90
5	防滑手套	12	副	449	12 个月	GB 24540-2009
6	口罩	3M KN95	个	2059	12 个月	GB 2626-2019
7	耳塞	FH 0301	个	1453	12 个月	GB/T 31422-2015
8	矿灯腰带	1300*30mm	条	840	12 个月	GB 7957-2023
9	毛巾	73cm*35cm	条	17610	12 个月	GB/T 22864-2020
10	迷彩胶鞋	均码	双	202	12 个月	GB 25038-2010
11	防砸雨鞋	8765	双	1421	12 个月	HG/T 3081-2020

二、适用范围及环境

主要适用于煤矿井上、下作业人员，为了保护工作人员在从事生产劳动时为了保护人体安全而穿戴的防护物品。

三、主要技术参数及要求

序号	物资名称	规格型号	单位	技术要求
1	布袜	40cm	双	执行标准：T/SXCTA 02-2020《矿用袜》布袜尺寸 25*28cm，袜底 24 线，产品为纯棉材质，加厚、耐磨、防滑舒适，整体透气柔软舒适；布袜不能有缺洞，不能有脏污、瑕疵等；布袜质地要柔软舒适；衔接处要坚固稳定。

2	防尘口罩	3200	个	执行标准：GB 2626-2019 参考型号：（金豫源 JX-3000 防尘半面罩、3M 、重松 ）同等或优于指定品牌质量且价格更优惠的产品。
3	防尘滤棉	3M KN95	片	执行标准：GB 2626-2019 参考型号：（金豫源 JX-3000 防尘半面罩、3M 、重松 ）同等或优于指定品牌质量且价格更优惠的产品。
4	帆布手套	劳工 25cm*13cm	副	执行标准：GB 12624-90 布手套尺寸 25*13cm，由棉或者亚麻多股线织造，质地坚牢、耐磨、紧密厚实，结实耐用。
5	防滑手套	12	副	执行标准：GB 24540-2009 产品为纯棉材质，手掌乳胶；具有防滑、耐磨、耐刺等功能；手掌的发泡橡胶必须减少手部震感，佩戴舒适；手腕处为弹性针织袖口，贴合手部，舒适透气，虎口加固。
6	口罩	3M KN95	个	执行标准：GB 2626-2019 过滤效率>95%；直接与面部接触的材料，对皮肤无害；滤材对人体无害；所用材料应具有足够的强度，在正常使用寿命中不应出现破损或变形，佩戴时不应产生明显的压痛或刺痛感。
7	耳塞	FH 0301	个	执行标准：GB/T 31422-2015 硅胶材质，可反复使用；带绳长度约 65cm，置于颈后佩戴；防止耳塞掉落。
8	矿灯腰带	1300*30mm	条	执行标准：GB 7957-2023 牛皮矿灯腰带通常由水牛皮制作，具有结实耐用的特点；长度在 1.23 米至 1.25 米左右，宽度为 3.7 厘米。
9	毛巾	73cm*35cm	条	执行标准：GB/T 22864-2020 技术参数：100%全棉长 90*35cm 重 120g\精致包边细毛圈工艺。 85℃水泡不脱色。重量偏差率（标准大气）/% ± 2.5 ；断裂强力 a/N ≥ 220 ；吸水性 b/S ≤ 10 ；脱毛率 b/% ≤ 0.5 ；纤维含量偏差/% 按 GB/T29862 执行；耐皂洗色牢度/级 $\geq$ 变色 沾色 4；耐摩擦色牢度 c/级 $\geq$ 下摩 4 湿擦 3-4；耐氯漂色牢度 d/级 $\geq$ 变色 4。

10	迷彩胶鞋	均码	双	执行标准：GB 25038-2010 通常具备防滑、耐磨、透气等特性，适用于各种工作环境，包括工地、军训等。
11	防砸雨鞋	8765	双	执行标准：HG/T 3081-2020 纯棉内里，靴面为优质天然橡胶，内置钢包头设计，工矿出型底、防伪红口条、工矿靴商标；防水、防滑、耐磨、反光警示安全、保护足趾安全；金属防砸、防刺。

四、证件要求：

1. 报价时提供营业执照、产品质量承诺书、生产制造商授权书（不少于一年）、法人授权委托书（不存在授权情况的，提供法定代表人身份证扫描件）。

2. 送货时提供产品合格证。中选后货物配带所有要求的纸质版资料一并到矿。

五、包装及运输要求：

按标准保护措施进行包装，这类包装适应于远距离运输、防潮、防震和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定现场。

六、供货及售后服务要求：

质保期内矿方对产品质量有异议时，达不到使用要求、或者与计划规格型号不一致，供货商应在接到矿方书面或电子邮件等方式通知之日起7个工作日内对存在质量问题的产品给予免费调换合格产品。

七、检验要求：

- 1、甲方收到货物对产品进行抽检，抽检产品必须全部合格。
- 2、所有制造材料、制造工艺等应符合国家、行业相关标准、规范。

3、如乙方所供产品与甲方要求不符或质量有问题，乙方应无条件进行更换。

4、产品质保期为 12 个月，质保期内出现质量问题的，由乙方无偿更换同种产品。