

技术要求

一、材料名称及规格型号执行标准

序号	材料名称	通用规格型号	数量	计量单位	质保期	执行标准
1	锂电充电电锤	锂电/2 电 1 充	1	套		
2	冲击钻头	20x500mm	5	根		
3	锂电池角磨机	锂电/2 电 1 充	1	台		
4	风动切割片	107*1.2*16mm	200	片		
5	多功能手电钻	锂电/2 电 1 充	1	把		
6	气动冲击钻头	Φ 20*420mm	5	根		
7	气动冲击钻头	Φ 22*420mm	3	根		
8	铝铜异型并钩线夹	JBL16-120	200	个		
9	镀锌钢绞线	2 分	2000	米		
10	靠背轮胶套	18*35	100	个		
11	麻花钻头	5	10	个		
12	麻花钻头	6	15	个		
13	麻花钻头	8	15	个		
14	麻花钻头	10	15	个		

二、适用范围及环境

材料使用的环境:

- 1、煤矿使用。
- 2、适用范围:严格按煤矿安全有关规定使用。
- 3、材料使用的特殊要求:
- 4、其他需要说明的适用范围与环境。

三、主要技术参数及要求(否决性指标前标*)

1.需要满足的相关标准要求·

(应是标明版本号的国标、行标或其他标准)

2.根据材料特性,如有高于国标、行标或其他标准的,具体说明情况。

3.规格尺寸要求;

4.材质、主要性能指标要求;

5.主要技术要求

5.1 锂电充电电锤: 20V 无刷。

5.2 冲击钻头型号: 20x500mm, 圆柄两坑两槽。

5.3 锂电池角磨机型号: DCSM03-100Z,电压 18v, 转速 3000-9000 转/分钟。

5.4 风动切割片型号: 107*1.2*16mm, 跟角磨机配套使用。

技术要求

5.5 多功能手电钻：锂电手电钻，电压 20V 无刷。

5.6 风动冲击钻头型号：Φ 20*420mm-Φ 22*420mm，气动冲击钻专用钻头。

5.7 铝铜异型并钩线夹型号：JBL16-120，铝线跨径分支对接，材质：铝。

5.8 镀锌钢绞线型号：2 分，高强度，防锈，耐腐蚀，韧性好，1*7 股截面，规格：7*2.2mm.

5.9 靠背轮胶套：联轴器柱销弹性套，牛筋（黄色）弹性大，内径*外径*厚度 18*35*30.

6.0 麻花钻头：5mm/6mm/8mm/10mm, 不锈钢，高强度直柄，高硬度。

四、证件要求 说明对检验报告、产品合格证、原产地证明等必要证件的要求。

对评标和验货需要的证件分别明确要求。

需要相应的检验报告、产品合格证、产品质量证明书、第三方检测等必要证件的要求。

五、交货期：

签订合同后按我矿要求送至我矿指定地点。

编制人：

