

拖车绞盘技术要求

一、名称及规格型号

序号	名 称	规格型号	单 位	数 量	备 注
1	拖车绞盘	HWV060	套	1	

二、适用范围及环境

- 1、应满足国家煤矿使用标准。
- 2、环境相对湿度不超过95%（+25℃时）。
- 3、适用环境温度：-5℃～+20℃。
- 4、在有甲烷混合气体和煤尘，且有爆炸危险的矿井中。

三、主要技术参数及要求

名 称	单 位	参 数
最大拉力（底层）	kgs	6000
工作速度（顶层）	m/min	>11
容绳量	m	>25
钢丝绳直径	mm	12
钢丝绳层数		≤4
额定压力	MPa	16
额定流量	L/min	60
减速比		17.6:1
马达排量	ml/r	160
重量	kg	90

- 1、拖车绞盘马达支架、减速器支架、减速器总成结构须进行加强。
- 2、外形尺寸（长×宽×高）要求：640mm×466mm×280mm。
- *3、安装尺寸（长×宽×高）要求：330mm×490mm×396mm。

四、包装及运输要求

运输过程作好绑扎覆盖等防尘措施和安全运输措施。

交货时应做好设备的保护工作，防止包装物磕碰损害影响使用。汽车运输，交货地点为买方指定地点。

五、供货及售后服务要求

*1、交货期：2025年8月15日。

2、中标人依据所提供型号数量要求，应对货物的质量、规格、性能和数量进行检验，并提供产品合格证、出厂检验报告、材质检验报告、原材料生产厂家证明资料、使用说明书等各种技术资料，成品交货。

3、中标人负责产品的现场指导安装、调试及人员的技术培训。

4、产品投入运行后，中标人还要继续提供良好的售后服务和技术支持。

5、产品质保期为产品开始使用1年或到货18个月，在质保期内出现质量问题，由供方负责免费维修或更换。供方提供现场免费指导安装调试、培训服务及24小时到矿售后服务。

6、供方所提供的产品必须符合《煤矿安全规程》相关要求。

六、检验要求

中标人提供所供产品的质量证明书，并按技术要求规定执行，在使用中，如有质量争议，双方共同取样、封样，并将样品送至双方认可有资质的第三方检测单位按技术要求国家标准进行检测，由供货单位承担检测费用。

七、其它要求

技术要求中标*的条款为否决项。

丁 乙忠

2025. 7. 24