

材料招标资料要求

一、材料名称及规格型号

序号	材料名称	通用规格型号	单位	数量	质保期	执行标准
1	阻燃运输带	PVG1250S-800mm	米	1000	1 年	
2	阻燃运输带	PVG1250S-1000mm	米	400	1 年	

二、适用范围及环境

- 1. 材料使用的环境：井下工作面
- 2. 材料使用的特殊要求：无
- 3. 其他需要说明的适用范围与环境：无

三、主要技术参数及要求（否决性指标前标*）

- 1. 需要满足的相关标准要求：国标
- 2. 主要技术要求：

规格型号:PVG 1250S*800mm

	检测项目		单位	指标
1.	输送带尺寸			
1.1	外观要求		---	外观平整，带芯密闭，无明疤、缺胶、裂痕
1.2	宽度		mm	800±8
1.3	上覆盖层厚度		mm	≥1.5
1.4	下覆盖层厚度		mm	≥1.5
2.	输送带芯体性能			
2.1	纵向		N/mm	≥1250
2.2	横向		N/mm	≥350
2.3	纵向拉断伸长率		%	≥15
2.4	横向拉断伸长率		%	≥18
2.5	纵向全厚度额定力伸长率		%	≤4
2.6	撕裂力		N	-----
2.7	成槽型（35°）		-----	≥0.09
3.	覆盖胶性能			
3.1	拉伸强度		N/mm ²	≥10
	拉断伸长率		%	≥350
	老化后的拉伸强度变化率（7d/70℃）		%	-----
	老化后的拉断伸长率变化率（7d/70℃）		%	-----
3.2	硬度		Shore A	-----
3.3	磨耗量		mm ³	≤200
4.	输送带粘合强度			
4.1	覆盖层与带芯间最小值		N/mm	≥3.25
4.2	覆盖层与带芯间平均值		N/mm	≥4.00
4.3	带芯内部粘合		N/mm	≥6.5
6.	表面电阻		Ω	≤3.0×10 ⁸
7.	滚筒摩擦	表面温度	℃	≤325
		有焰燃烧和无焰燃烧		不允许
8.	酒精 喷灯 燃烧	剥去覆	平均值	≤5.00
		盖层	单值	≤15.00
		完整覆	平均值	≤3.00
		盖层	单值	≤10.00
9.	巷道丙烷燃烧性能		-----	试样的未损坏长度不得小于 600mm；未损坏长度 ≤50mm，最大温升 ≥140℃且损失长度 ≥1250mm。
10.	接头强度		N/mm	≥812.5

规格型号:PVG 1250S*1000

	检测项目		单位	指标	
1.	输送带尺寸				
1.1	外观要求		----	外观平整，带芯密闭，无明显疤、缺胶、裂痕	
1.2	宽度		mm	1000±10	
1.3	上覆盖层厚度		mm	≥1.5	
1.4	下覆盖层厚度		mm	≥1.5	
2.	输送带芯体性能				
2.1	纵向		N/mm	≥1250	
2.2	横向		N/mm	≥350	
2.3	纵向拉断伸长率		%	≥15	
2.4	横向拉断伸长率		%	≥18	
2.5	纵向全厚度额定力伸长率		%	≤4	
2.6	撕裂力		N	-----	
2.7	成槽型（35°）		-----	≥0.09	
3.	覆盖胶性能				
3.1	拉伸强度		N/mm ²	≥10	
	拉断伸长率		%	≥350	
	老化后的拉伸强度变化率（7d/70℃）		%	-----	
	老化后的拉断伸长率变化率（7d/70℃）		%	-----	
3.2	硬度		Shore A	-----	
3.3	磨耗量		mm ³	≤200	
4.	输送带粘合强度				
4.1	覆盖层与带芯间最小值		N/mm	≥3.25	
4.2	覆盖层与带芯间平均值		N/mm	≥4.00	
4.3	带芯内部粘合		N/mm	≥6.5	
6.	表面电阻		Ω	≤3.0×10 ⁸	
7.	滚筒摩擦	表面温度	℃	≤325	
		有焰燃烧和无焰燃烧		不允许	
8.	酒精 喷灯 燃烧	剥去覆 盖层	平均值	s	≤5.00
			单值	s	≤15.00
		完整覆 盖层	平均值	s	≤3.00
			单值	s	≤10.00
9.	巷道丙烷燃烧性能		-----	试样的未损坏长度不得小于 600mm；未损坏长度≤50mm，最大温升≥140℃且损失长度≥1250mm。	
10.	接头强度		N/mm	≥812.5	

四、证件要求

1. 评标证件要求:产品检验报告、合格证、煤安证等符合煤矿使用的有效证件。
2. 验货证件要求:交货时必须提供随货技术资料,产品检验报告、合格证等

相关资质和证件。

五、包装及运输要求：无

六、供货及售后服务要求：按需供货；我方提出疑问或要求技术指导，需在12小时内给予初步回复，并在设定时间内解决问题。

七、合同价款支付方式

1. 付款方式：银行汇款或商业汇票，无预付款。

2. 付款期限：货到合同约定地点经买方验收合格入库后，出卖人开具符合买受人财务要求的票据并办理完毕财务挂账手续后，买受人三年内分期分批支付出卖人90%合同价款，其余10%作为质保金在质保期满经最终验收无质量问题后支付（无利息）。

八、质量保证及售后服务

质量保质期以货物验收入库作为起始时间；在保质期内，非人为原因导致的产品质量问题，需要免费维修或退换货。

九、招标人名称：轩岗煤电有限责任公司刘家梁煤矿

招标人地址：山西省忻州市原平市轩岗镇刘家梁煤矿

联系人及联系电话：.....

十、监督部门及监督邮箱（二级单位）：轩岗煤电有限责任公司审计风控部、法律事务部，邮箱：xgmidsjb@163.com

单位名称：（盖章）

年 月 日

