

新疆师范大学政府采购合同

（货物类）

项 目 名 称：智慧校园教学环境升级建设项目（三期）——智慧教育环境建设项目（标项 3）

项 目 编 号：GK2025-141

合 同 编 号：

2025年08月

购货单位（甲方）：新疆师范大学
负责人或委托代理人：年梅
联系人：赵严
联系方式：0991-7654003
地址：乌鲁木齐市水磨沟区观景路 100 号

供货单位（乙方）：新疆众里寻他科技有限公司
法定代表人或委托代理人：张建林
联系人：刘天豪
联系方式：13201399206
地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）高铁北六路 99 号丝绸之路经济带
旅游集散地 11 层 KJ-313

新疆师范大学委托新疆维吾尔自治区政务服务和公共资源交易中心于 2025 年 07 月 25 日组织的 智慧校园教学环境升级建设项目（三期）——智慧教育环境建设项目（标项 3） 项目招标采购中，经专家综合评定，确定新疆众里寻他科技有限公司为中标方，中标金额为人民币大写：玖拾壹万柒仟捌佰肆拾陆圆整（¥917846.00）。根据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国民法典》等相关规定，按照公平、公正、平等自愿和诚实信用、协商一致的原则，甲、乙双方就所供货物的购销、安装、调试和售后服务等事宜达成如下条款。。

一、 货物的名称、规格、参数、数量、价格及质保期等（技术参数详见附件一）

序号	名称	品牌及规格	数量	单位	单价(元)	小计（元）	质保期
1	摄像头	海康 DS-2CD8287F/T-ZS	117	台	2280.00	266760.00	5 年
2	拾音器	海康 DS-2MC4016ENP-E(B)	31	台	1650.00	51150.00	5 年
3	摄像头	海康 DS-2CD2745CFV3-IZS	4	台	804.00	3216.00	5 年
4	拾音器	海康 DS-2MC2006NE-T	112	台	730.00	81760.00	5 年
5	存储设备	海康 DS-A71148R	2	套	239000.00	478000.00	5 年

序号	名称	品牌及规格	数量	单位	单价(元)	小计(元)	质保期
6	交换机	海康 DS-3E0508SP-S	66	台	560.00	36960.00	5 年

本合同总金额：（大写）玖拾壹万柒仟捌佰肆拾陆元整（小写）¥ 917846.00 元，上述合同已包含乙方履行本次合同期间产生的全部费用，乙方明确，不在以任何其他理由主张其他任何费用。

二、付款方式

1. 签订合同后，7日内甲方支付给乙方合同金额30%的预付款，计人民币：275353.80元（大写：贰拾柒万伍仟叁佰伍拾叁元捌角）。
2. 安装、调试完毕并经甲方验收合格后，30日内由甲方向乙方支付合同总金额70%，计人民币：642492.20元（大写：陆拾肆万贰仟肆佰玖拾贰元贰角）。
3. 甲方在支付以上款项时，乙方应当按照甲方要求提供符合甲方财务部门做账要求的发票，否则甲方有权拒绝支付以上款项，并不承担违约责任。

三、交货时间、地点

自合同签订之日起，乙方在20个工作日内，将本合同第一条约定货物送至新疆师范大学内指定地点。上述产品送达后，乙方应完成安装调试工作，配合甲方做好验收工作，如因教学等活动占用教室导致工程无法正常实施，交付时间适当顺延，具体时间由甲乙双方协商确定。

四、货物质量保证

1. 乙方保证提供合同约定的货物为全新的产品，且符合国家质量标准要求。
2. 乙方所提供的货物型号、数量、规格及技术、质量标准、售后服务必须满足合同约定的技术要求。
3. 货物含其他辅助设备的，必须明确随主机的附件、配套的产品、易损耗备件和安装修理工具等，且保证符合厂家技术标准。
4. 对成套供应的货物，必须明确成套供应的范围，并提供成套货物供应清单。

五、质量保证期

全部货物质保期为伍年。自货物安装调试完毕、甲方书面验收合格后开始计算。
乙方承诺配备 1 人在甲方校区内驻场服务 1 年。

六、货物的包装及运输

- 1、所提供货物必须进行包装，免收包装费，包装物不回收。
- 2、乙方负责运输至甲方收货地点，运费由乙方承担，运输过程中发生丢失或损坏由乙方承担全部责任。
- 3、包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定和包装费用均由乙方负责；由于不适当的包装而造成的货物有任何的损坏由乙方负责。
- 4、包装费、运输费、装卸费和保险费等均已包含在合同单价内。

七、货物的验收

- 1、按合同约定的型号、技术参数、数量、产地，并根据制造商签发的《产品合格证》、《出厂清单》、《技术文件》、《使用说明》等文件由甲、乙双方共同验收并签署验收合格单。
- 2、自交货完成安装后，甲方应依照双方在本合同中约定的质量要求和验收标准进行验收。验收不合格的，应及时向乙方提出书面异议，乙方应在接到异议后及时进行更换，直至验收合格，如果因乙方供货质量原因造成的甲方受到的损失，乙方还应承担相应违约责任并承担相应赔偿。

八、甲、乙双方的权利及义务

- 1、在质量保证期内，乙方提供货物出现质量问题，应在接到甲方通知 3 天内乙方负责免费维修或更换，并承担与维修和更换相关的运输、安装、调试、保险等全部费用。逾期，甲方将自行维修，所有维修费用（包括但不限于人工费、采购配件费、运输费等）由乙方承担。
- 2、乙方应保证按时交货并完成安装。乙方若不能在合同规定的时间内交货并完成安装的，每逾期一日，应向甲方偿付合同总金额 0.05% 的赔偿金。
- 3、乙方负责所供货物的安装与调试，并进行相关培训工作。

九、其他

1、本合同自双方法定代表人或授权代表签字（盖章）并加盖公章之日起生效，至质量保证期满后终止。合同履行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同（除甲乙双方违约和不可抗力原因），乙方终止履行合同（不可抗力及甲方违约原因除外），向甲方支付合同总金额 10%的违约金；造成甲方损失的，应按实际损失向甲方支付赔偿金。。合同如有未尽事宜，须经甲乙双方协商，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

2、甲、乙双方发生争议时，应先协商解决。协商不能达成一致，任何一方均可依法向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

3、本合同一式八份，甲方执六份，乙方执二份，均具有同等法律效力。

4、与本合同有关的招、投标文件、答疑文件、合同附件等与本合同具有同等的法律效力。

十、送达通知条款

1、本合同中所载的书面通知方式仅指当事人亲自送达、挂号信、EMS 方式。一方采取当事人亲自送达方式的，另一方有积极配合签收的义务。如一方拒绝签收而使另一方变更送达方式的，由此所生的费用应当由违约方承担；如以 EMS 或快递方式寄送的，如无相反证据证明，自寄送之日起的第三日为送达之日。

2、本合同尾部的双方联系方式及地址为双方有效的送达地址，如有一方地址发生变更，应在变更后当日向对方书面通知，如因变更方未及时通知，相对方按合同尾部地址送达的，视为送达成功。

（以下无正文，为合同签署页）

(本页无正文,为新疆师范大学与新疆众里寻他科技有限公司关于智慧校园教学环境升级建设项目(三期)——智慧教育环境建设项目(标项3)之《新疆师范大学政府采购合同》签署页)

甲 方:

单位名称: 新疆师范大学

公 章:

法人或授

权代表签

字:

牟梅

电 话: 0991-7654003

传 真:

联系人: 赵严

开户银行: 交行乌鲁木齐友好路支行

帐 号: 651100855012015052619

乙 方:

单位名称: 新疆众里寻他科技有限公司

公 章:

法人或授

权代表签

字:

林张建印

电 话: 13201399206

传 真: /


联系人: 刘天豪

开户银行: 中国农业银行股份有限公司乌鲁木齐高新区兵团支行

帐 号: 30707501040009048

合同签订时间: 2025年 08 月 06 日

合同签订地点: 乌鲁木齐市 水磨沟区



附件一：智慧校园教学环境升级建设项目（三期）——智慧教育环境建设项目

设备参数统计表

序号	名称	品牌、规格、型号	数量
1	摄像头	品牌：杭州海康威视数字技术股份有限公司 型号：DS-2CD8287F/T-ZS 规格：4K 1/1.8" CMOS 摄像机，4 倍变焦，分辨率 800 万像素，支持 3840*2160 的分辨率输出，同时支持向下兼容 3072*1728、2560*1440、1920*1080、1280*720 等分辨率的输出，且视频可最高支持 16Mbps，可输出 30 fps 实时图像 支持 POE 供电，PoE：802.3af，Class 3 音频有 2 个内置麦克风，1 路音频输入接口，可外接拾音器；支持环境噪声过滤，支持 G722.1、G.711a、G.711u、G726、AAC、MP2L2、PCM 或 MP3 音频编码标准 支持图像增强 背光补偿，强光抑制，透雾，电子防抖，3D 降噪 含壁挂支架 提供管理平台，支持与原有平台对接，支持视频实时观看、回访、下载等功能，本次授权点位数 300 路	117
2	拾音器	品牌：杭州海康威视数字技术股份有限公司 型号：DS-2MC4016ENP-E(B) 规格：多麦克阵列设计，拾音半径可达 10 米 内置数字电路，通过 DSP 处理单元和 AGC 增益技术，实现高清晰和高保真 多麦克阵列设计加自适应波束成形技术，有效解决混响问题，声音清晰 支持 Line in 接入大屏音频信号，与本地拾音做混音处理后输出 支持智能降噪，有效解决环境噪音干扰 自带状态指示灯，方便问题排查 支持通过网络对设备进行参数配置升级维护等。支持网络音频流对接摄像机、后端产品 支持 32 kHz/48 kHz 高采样率，声音效果更保真	31

		支持 POE 供电, 便于安装, 含壁挂支架。	
3	摄像头	品牌: 杭州海康威视数字技术股份有限公司 型号: DS-2CD2745CFV3-1ZS (2.7-8mm) 规格: 400 万半球型网络摄像机 支持电动变焦, 分辨率 400 万像素, 分辨率 2560 × 1440 @25 fps 支持背光补偿, 强光抑制, 3D 数字降噪, 120 dB 宽动态, 适应不同环境 支持 POE 供电 内置 1 个麦克风, 具有 1 个 RJ45 网络接口, 1 个音频输入接口, 1 个音频输出接口、1 个报警输入接口、1 个报警输出接口、1 个 SD 卡卡槽。支持 DC12V 或 POE 供电; 支持环境噪声过滤, 在音频编码格式设置为 MP2L2/PCM/AAC 时, 采样率可设置为 16kHz 含壁挂支架 支持 Smart 侦测: 场景变更侦测, 虚焦侦测, 区域入侵侦测, 越界侦测, 进入区域侦测, 离开区域侦测, 物品遗留侦测, 物品拿取侦测, 徘徊侦测等识别检测事件。	4
4	拾音器	品牌: 杭州海康威视数字技术股份有限公司 型号: DS-2MC2006NE-T 规格: 网络阵列麦克风, 麦克风阵列 360° 全向拾音, 拾音半径 7 米 支持高速语音 DSP 处理单元结合 AEC 回声消除技术; 支持回声抑制算法, 支持抗混响功能, 室内空旷大厅场景, 声音真实清晰无混响; 自带多级数字降噪算法, 支持自适应降噪算法 支持多级音量调节功能, 可通过 Web 页面调节音量, 支持网络音频流对接摄像机、后端产品 采样率支持 16 kHz/32 kHz 支持 POE 供电 自带多级数字降噪算法, 支持自适应降噪算法。含壁挂支架	112
5	存储设备	品牌: 杭州海康威视数字技术股份有限公司 型号: DS-A71148R	2

	规格:6U 机架式 48 盘位网络存储设备,搭载 1 颗 64 位多核处理器, 1+1 冗余电源、冗余风扇, 实现 7×24 小时稳定运行。 Linux 存储专用操作系统,单控制单元配置 1 颗 64 位多核处理器, 系统内存 16GB, 可扩展至 256GB, 内置 SSD 固态硬盘 480GB, 可扩展至 4 个 SSD 作为缓存盘, 可支持 8 个风扇, 风扇支持热插拔并可冗余温控调速 存储接口: 支持 48 个 SATA 接口, 支持硬盘热插拔, 可满配 4TB/6TB/8TB/10TB/16TB 硬盘, 可接入 2T/3T/4T/6T/8T/10T/12T/14T/16T/18T/20T/25T/26T/30T SATA/SAS 硬盘: 支持 NL-SAS 硬盘、HDD 硬盘、SSD 硬盘、氦气硬盘、空气硬盘; 支持 CMR 或 SMR 硬盘; 支持硬盘交错/分时启动 网络接口: 4 个 2.5G 数据网口, 1 个千兆管理口 其他接口: 1×COM, 2×USB2.0 (前置), 2×USB3.0 (后置), 1×VGA (前置), 1×HDMI (后置) 整机电源: 1200W, 1+1 冗余电源 视频性能: : 接入 768 路, 具有 1536Mbps 接入带宽, 支持对视音频、图片、智能数据 (智能行为分析录像) 流进行混合直存, 无须存储服务器和图片服务器的参与, 平台服务器宕机时, 存储业务正常; 有效支持 AAC 音频编码格式存储 回放性能: 76 路 2Mbps 事件录像: 300 路 2Mbps 支持视频流、图片直写 支持 ONVIF、GB/T 28181、RTSP 等标准协议 支持 VRAID、RAID0、1、5、6、10 等多种 RAID 模式 支持 RAID 降级可读写 (VRAID), 支持全局热备 (RAID0、1、5、6、10), 多重保护数据安全 支持局部重构, 原盘或其克隆盘拔出设备后再插回, 未被覆盖数据可快速恢复 支持定时录像、事件录像、手动录像等多种录像方式 支持视频检索功能, 按照监控点编号、录像类型、时间组合等条件	
--	---	--

		查询 支持视频回放功能，正序回放、定位回放、倍速回放等功能 支持按需取流功能，未处于录像计划时间内的通道不占用网络带宽 支持 BMC 业务保护 含满配 48 块 12T 企业级硬盘，硬盘规格：3.5 英寸外形尺寸和 SATA3.0 接口，7200RPM，CMR 传统磁记录，传输速率支持 267MB/s，流畅存储视频有效防止丢帧，MTBF 可达 2,000,000 小时，满足数据严苛的 7*24 小时运行可靠性、安全性的需求	
6	交换机	品牌：杭州海康威视数字技术股份有限公司 型号：DS-3E0508SP-S 规格：提供 8 个千兆 PoE 电口 交换容量：16 Gbps 包转发率：11.91 Mpps 支持 IEEE 802.3at/af 端口最大供电功率：30 W 整机最大供电功率：60 W 支持 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z 支持 6 KV 防浪涌（PoE 口） 线速转发、无阻塞设计 支持 PoE 输出功率管理 存储转发交换方式 千兆网络接入设计 坚固式高强度金属外壳 无风扇设计，高可靠性 供电方式：48 VDC，1.35 A 安装方式：桌面式	66

