

技术要求

一、物资名称及规格型号

物料名称	型号规格	单位	产品标准或技术要求	质保期
固化剂	专用	Kg	包装：50Kg/桶或 60Kg/桶 外观要求：稠度适中， 无结块，无分层现象。 凝胶时间：（45~55） 秒。（22±1）℃环境 温度下、固胶比3%下 测定。 力学性能：制作完成 锚固剂后，需满足试 块抗压强度不小于 60MPa。 PH值：7±1 有效期：三个月（4~ 25）℃	三个月
固化剂	普通	Kg	包装：50Kg/桶或 60Kg/桶 外观要求：稠度适中， 无结块，无分层现象。 凝胶时间：（20~30） 秒。（22±1）℃环境 温度下、固胶比3%下 测定。 力学性能：制作完成 锚固剂后，需满足试 块抗压强度不小于 60MPa。 PH值：7±1 有效期：三个月（4~ 25）℃	三个月

二、适用范围及环境

1、本产品为我公司生产锚固剂关键原材料。



2、海拔高度不超过 1200m;

3、运行环境温度为 4~25℃;

三、*主要技术参数及要求

固化剂 专用:

*包装: 50Kg/桶或60Kg/桶

*外观要求: 稠度适中, 无结块, 无分层现象。

*凝胶时间: (45~55) 秒。(22±1)℃环境温度下、固胶比3%下测定。

*力学性能: 制作完成锚固剂后, 需满足试块抗压强度不小于60MPa。

*PH值: 7±1

有效期: 三个月 (4~25)℃

固化剂 普通:

*包装: 50Kg/桶或60Kg/桶

*外观要求: 稠度适中, 无结块, 无分层现象。

*凝胶时间: (20~30) 秒。(22±1)℃环境温度下、固胶比3%下测定。

*力学性能: 制作完成锚固剂后, 需满足试块抗压强度不小于60MPa。

*PH值: 7±1

有效期: 三个月 (4~25)℃

四、证件要求:

供货证件要求: 提供合法有效的产品合格证等相关资质证件标注规格、强度等级、生产厂家等信息。

五、包装及运输要求:



1、按国家标准或行业标准进行包装，送货至买受人指定地点。

2、产品按标准包扎紧。

3、运输过程中应轻装轻卸，不应随意抛掷以保证材料不受损伤。

六、供货及售后服务：

供货要求应具备可性，按矿方需要时间、数量分批次运输至矿方所在地现场。出卖人以 汽运 方式运输送货至库房或指定位置并完成卸货，出卖人负担所有费用。

晋城宏圣科威矿用材料有限公司



张明云

