工 程 做 法 表

类 别	名 称	用料及做法选用图集	备 注
屋 面	有保温不上人屋面	23J909－第5－19页－屋A5	所有屋面，取消找坡层
地 面	细石混凝土地面（有防水）	23J909－第3－11页－地A7	泵房内除以下特殊地面外其他地面，垫层为结构筏板
	防油地面	23J909－第3－115页－地N1	防油区域详见泵房地面标注
	铺地砖地面	23J909－第3－52页－地D21	配电室，地砖规格甲方自定
楼 面	细石混凝土楼面	23J909－第3－10页－楼A5	检修平台及走道
顶 棚	板底抹水泥砂浆顶棚	23J909－第8－6页－棚2	所有房间及雨篷板底，刷白色无机涂料（燃烧性能A级）
踢 脚	地砖踢脚	23J909－第4－10页－踢5D	地砖地面踢脚，高度 100mm
	水泥砂浆踢脚	23J909－第4－4页－踢1C、踢1D	混凝土地面踢脚，高度 100mm
外 墙	外墙涂料	23J909－第6－12页－外墙9D－外涂1	颜色见立面
内 墙	抹灰刷涂料内墙面	23J909－第7－7页－内4B、4D－内涂1	刷白色无机涂料（燃烧性能A级），涂料种类甲方自定
室外工程	散 水	23J909－第1－19页－散2	宽度1000mm，坡度 4%
	台 阶	23J909－第1－6页－台3	所有台阶
	坡 道	23J909－第1－14页－坡5A	见平面图
油 漆	木材面层	23J909－第9－15页－内木9	颜色甲方自定
	金属面层	23J909－第9－9页－钢涂9	颜色甲方自定

门窗统计表

类 别	设计编号	门窗类型	洞口尺寸（mm）		数量	采用标准图集及编号			备 注
			宽	高		图集代号	页次	编号	
门	DM－1	钢质平开门	3000	3600	1	22J611－4	1－3	PM1－3036AM	门樘见结构
	M－1	木质平开镶玻门	1500	2400	1	16J601	34	PBM08－1524A	－－
	FM丙1524	木质防火门	1500	2400	1	12J609	40	M1FM2－1524	A0.50丙
	FM丙1824	木质防火门	1800	2400	1	12J609	40	M1FM2－1824	A0.50丙
窗	C－1	普通铝合金单层玻璃平开窗	2400	1800	12	22J603－1	11	参WPC2－1818	60系列铝合金
	C－2	普通铝合金单层玻璃固定窗	2400	1500	10	22J603－1	11	参WPC－1515	60系列铝合金

版 次 REV.	说 明 DESCRIPTION	设计 DES.	校 核 CHK	审 核 APPR.	审定/批准 AUTH.	日 期 DATE
0						

航天长征化学工程股份有限公司
CHANGZHENG ENGINEERING TECHNOLOGY CO.,LTD.

资质等级 QUALIFICATION	甲级 CLASS A
证书编号 CERTIFICATE NO.	A111013455
工程号 PROJECT NO.	0764
主项(号) ITEM(NO.)	消防泵站(6700)
设计阶段 DESIGN PHASE	详细工程设计
专业名称 SPECIALTY	建筑
图 号 DRAWING NO.	0764-06700-06136-05
比 例 SCALE	1:100
第 SHEET	1 张 共 1 张

河南骏化发展股份有限公司
合成氨厂消防站改造项目
工程名称 PROJECT NAME

工程做法表及门窗表
图名 TITLE

本文件中图样、文字及数据未经书面许可，不得以任何方式复制或扩散至第三方。
THIS DRAWING OR DOCUMENT MAY NOT BE REPRODUCED OR DISCLOSED TO ANY THIRD PARTY IN ANY FORM WITHOUT THE PRIOR WRITTEN PERMISSION