

技术要求

一、物资名称及规格型号

序号	物资名称	通用规格型号	单位	数量	质保期	备注
1	预拌混凝土	C15 GB/T 14902, 详情见技术规范	立方米	99	12 个月	
2	预拌混凝土	C20 GB/T 14902, 详情见技术规范	立方米	33	12 个月	
3	预拌混凝土	C25 GB/T 14902, 详情见技术规范	立方米	128	12 个月	
4	预拌混凝土	C30 GB/T 14902, 详情见技术规范	立方米	371	12 个月	

二 、适用范围及环境

- 1. 材料使用的环境：建筑结构。
- 2. 材料使用的特殊要求：无。
- 3. 其他需要说明的适用范围与环境：无。

三 、主要技术参数及要求

- 预拌混凝土 C15 GB/T 14902
- *1、原材料质量要求：预拌混凝土应严格按照 GB/T 14902 执行。
 - *2、配合比设计：预拌混凝土的配合比应根据工程设计要求、混凝土的使用性能和施工工艺进行设计，并应经过试验验证。
 - *3、拌合均匀性：预拌混凝土在生产过程中应确保各组分充分拌合均匀，以保证混凝土的质量和性能。
 - *4、混凝土性能要求：预拌混凝土应满足国家相关标准规定的混凝土强度、抗渗、抗冻、抗碳化等性能要求。
 - *5、运输和浇筑：预拌混凝土在运输过程中应保证混凝土的均匀性，避免分离和沉淀；在浇筑过程中应保证混凝土的密实性，避免空洞和裂缝。
 - *6、质量控制和检验：预拌混凝土生产企业和施工单位应建立健全质量控制和检验制度，对原材料、配合比、混凝土性能等进行严格控制和检验。
- 预拌混凝土 C20 GB/T 14902
- *1、原材料质量要求：预拌混凝土应严格按照 GB/T 14902 执行。
 - *2、配合比设计：预拌混凝土的配合比应根据工程设计要求、混凝土的使用性能和施工工艺进行设计，并应经过试验验证。
 - *3、拌合均匀性：预拌混凝土在生产过程中应确保各组分充分拌合均匀，以保证混凝土的质量和性能。
 - *4、混凝土性能要求：预拌混凝土应满足国家相关标准规定的混凝土强度、抗渗、抗冻、抗碳化等性能要求。
 - *5、运输和浇筑：预拌混凝土在运输过程中应保证混凝土的均匀性，避免分离和沉淀；在浇筑过程中应保证混凝土的密实性，避免空洞和裂缝。
 - *6、质量控制和检验：预拌混凝土生产企业和施工单位应建立健全质量控制和检验制度，对原材料、配合比、混凝土性能等进行严格控制和检验。
- 预拌混凝土 C25 GB/T 14902
- *1、原材料质量要求：预拌混凝土应严格按照 GB/T 14902 执行。

*2、配合比设计：预拌混凝土的配合比应根据工程设计要求、混凝土的使用性能和施工工艺进行设计，并应经过试验验证。

*3、拌合均匀性：预拌混凝土在生产过程中应确保各组分充分拌合均匀，以保证混凝土的质量和性能。

*4、混凝土性能要求：预拌混凝土应满足国家相关标准规定的混凝土强度、抗渗、抗冻、抗碳化等性能要求。

*5、运输和浇筑：预拌混凝土在运输过程中应保证混凝土的均匀性，避免分离和沉淀；在浇筑过程中应保证混凝土的密实性，避免空洞和裂缝。

*6、质量控制和检验：预拌混凝土生产企业和施工单位应建立健全质量控制和检验制度，对原材料、配合比、混凝土性能等进行严格控制和检验。

预拌混凝土 C30 GB/T 14902

*1、原材料质量要求：预拌混凝土应严格按照 GB/T 14902 执行。

*2、配合比设计：预拌混凝土的配合比应根据工程设计要求、混凝土的使用性能和施工工艺进行设计，并应经过试验验证。

*3、拌合均匀性：预拌混凝土在生产过程中应确保各组分充分拌合均匀，以保证混凝土的质量和性能。

*4、混凝土性能要求：预拌混凝土应满足国家相关标准规定的混凝土强度、抗渗、抗冻、抗碳化等性能要求。

*5、运输和浇筑：预拌混凝土在运输过程中应保证混凝土的均匀性，避免分离和沉淀；在浇筑过程中应保证混凝土的密实性，避免空洞和裂缝。

*6、质量控制和检验：预拌混凝土生产企业和施工单位应建立健全质量控制和检验制度，对原材料、配合比、混凝土性能等进行严格控制和检验。

*所有标号预拌混凝土均为泵送

技术条款详见报批附件，其中含*为否决项。

四、证件要求：

需供货方出具货物的合格证书、出厂检测报告等相关质量证明文件(需加盖公章)，未能提供相关资料的，我方有权拒收。

五、包装及运输要求：

汽运至指点地点；运费、装卸费由出卖方承担。

六、供货及售后服务要求：

运送至山西省晋城市沁水县郑庄镇；按需供货，接到甲方供货通知后 7 日内完成供货。

七、检验要求：

(一)根据订单核对产品的外观、数量和质量。

(二)提供订单产品的出厂检验报告，产品合格证。

(三)产品在验收和使用过程中若出现质量问题，中标方须免费更换，如果仍无法满足使用方要求的，将被取消供应资格，终止合同。由此造成的安全责任及经济损失将全部由中标方承担。



晋城宏圣建筑有限公司建筑安装分公司第七项目部