

采购合同

(货物类)

项目名称: 奉化区渔港综合管理服务中心暨渔民避灾中心、

宁波海警局奉化工作站建设项目厨房设备采购及相关服务项目

甲方: 宁波市奉化区项目建设管理有限公司

乙方: 宁波尔城建设有限公司

丙方: 浙江侬意厨房设备有限公司

签订地: 宁波市奉化区

签订日期: 2026 年 1 月 21 日

合同主要条款

2025 年 12 月 31 日，宁波市奉化区项目建设管理有限公司、宁波尔城建设有限公司以公开招标方式对奉化区渔港综合管理服务中心暨渔民避灾中心、宁波海警局奉化工作站建设项目厨房设备采购及相关服务项目进行了采购。经评定，浙江依意厨房设备有限公司为该项目中标供应商。现于中标通知书发出之日起 30 内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平、诚实信用和绿色的原则，经宁波市奉化区项目建设管理有限公司(以下简称：甲方)、宁波尔城建设有限公司(以下简称：乙方)和浙江依意厨房设备有限公司(以下简称：丙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

1.1 “合同”系指采购人和中标供应商签订的载明三方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标供应商在完全履行合同义务并经验收合格后，采购人应支付给中标供应商的价格。

1.3 “货物”系指中标供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

1.4 “甲方”系指与中标供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与丙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

1.5 “乙方”系指项目总承包单位。

1.6 “丙方”系指根据合同约定交付货物的中标供应商。

1.7 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

2 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照招标文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

- 2.1 本合同及其补充合同、变更协议；
- 2.2 中标通知书；
- 2.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；
- 2.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；
- 2.5 其他相关采购文件。

3 货物

奉化区渔港综合管理服务中心							
序号	货物名称	数量	品牌名称	规格型号/技术要求/质量要求	原产地	单价	合计
1	四层平板货架 1	2 台	华杰	规格：1200*500*1550 说明：▲SUS304-2B 优质不锈钢板制造；立柱架 ϕ 38mm δ =1.0mm，平板 δ 1.0mm，加强筋 1.0mm；配置 ϕ 38mm 不锈钢可调节重力子弹脚。	山东	1500	3000
2	四层平板货架 2	1 台	华杰	规格：1000×500×1550 说明：▲SUS304-2B 优质不锈钢板制造；立柱架 ϕ 38mm δ =1.0mm，平板 δ 1.0mm，加强筋 1.0mm；配置 ϕ 38mm 不锈钢可调节重力子弹脚。	山东	1450	1450
3	四门双温冰箱 （工程款）	2 台	爱雪	型号：B-950F4S 规格：1210*760*1915 额定电压：220V 额定频率：50Hz 额定功率：350W 负载温度区间：冷藏-5~+10℃，冷冻 $\geq$ -18℃，2 个单独的储温区，2 个单独温控控制，容积 $\geq$ 475L+475L； 说明：外优质 304 不锈钢板，内胆食品级 430 光板，装饰板板材厚度不低于 0.7mm、外壳厚度不低于 0.5、内板厚度不低于 0.3；采用自主研发触摸数显温控；采用国内一线品牌压缩机，降温速度快；铜管蒸发器快速降温，关键零部件使用铜管材质，耐腐蚀耐用，快速制冷；环戊烷发泡，发泡厚度 60mm；有效隔绝外部气温；内层架采用浸塑网片；不锈钢隔条，固定支架；采用弹簧回归门，门内胆拉伸加厚，小于 90 度自动回归，超过 90 度有悬停功能。 1、所投产品符合《电子电器产品中限用物质的限量要求》、《电子电器产品六种限用物质（铅、汞、镉、六价铬、多溴二苯醚）的测定》标准检测合格； 2、▲所投产品不锈钢板材符合电子电气产品中限用物质的限量要求《食品接触用金属材料及制品》标准检测合格； 3、所投产品控制板（温控器）符合《外壳防护等级（IP 代码）》且满足 IP68 标准检测合格；	浙江	8890	17780
4	热风循环单门	1 台	华杰	型号：RTP360	山东	7500	7500

	消毒柜			规格：660*620*1980 消毒温度：125±10℃； 功率/电压：2.2KW/220V 说明：箱体选用优质 304 不锈钢板制作，磁吸式开门，耐高温硅胶门封条，一键式智控面板，独立控制，全方位立体循环高温消毒，配置不锈钢消毒筐，全钢调节脚。 1、▲所投产品具有消毒产品生产企业卫生许可证。 2、所投产品对输入功率和电流，工作温度下的泄漏电流和电气强度，稳定性和机械危险，机械强度，电源连接和外部软线，外部导线用接线端子，接地措施符合要求。			
5	四门保洁柜	1 台	华杰	规格：1200*500*1800 说明：▲选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作；面板 δ=1.0mm，实厚 δ≥0.93mm；侧板、门板 δ=1.0mm，实厚 δ≥0.93mm；层板 δ=1.0mm，实厚 δ≥0.93mm；加强筋 δ=1.0mm，实厚 δ≥0.93mm；配四扇移门，内分四层，重力脚 φ50×150×1.0mm；	山东	3575	3575
6	单星水池	3 台	华杰	规格：800*700*800+150 说明：▲选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作，台面 δ=1.0mm。水斗 δ=1.0mm，斗深 400mm，脚 φ38×1.0mm（配有可调子弹脚），横通 φ25×1.0mm，配优质落水器及拦渣篮。	山东	1500	4500
7	挂墙电热水器	1 台	雅丽诗	型号：A30JF-100 容积：100L 说明：1、全新白光温显； 2、内置防电墙、铠甲防电（防漏电开关）、光电感应灯，三重防护更胜一筹； 3、功率：2000W，二级能效 80%热水输出率； 4、防结垢加热器。 5、带活水功能	广东	4998	4998
8	粘捕式灭蝇灯	3 台	灯下科技	型号：D16W 有效面积：50-60m2 功率/电压：16W/220V 说明 LED 灯管，有效防止蚊蝇残骸落到机外，造成二次污染，环保卫生，稳健可靠。	广东	520	1560
9	双星水池	2 台	华杰	规格：1200*700*(800+150) 说明：▲台面选用优质 SUS304-2B 不锈钢板制作，板厚 1.0mm，脚采用 φ38×1.0mm 不锈钢圆管，脚杯 φ50×100×1.0mm，横通 φ25×1.0mm，配优质落水器及拦渣片。	山东	1900	3800
10	全自动电热水开 水器连底座	1 台	峰豪	型号：FH-90 供水量：90L/h 功率/电压：9KW/380V 说明：采用 PU 灌注发泡技术，聚氨酯整体发泡，环保节能，省电 40%整机全 304 不锈钢设计，数码显示水温，品质有保证采用交流接触器保护作用，防缺水干烧保护功能，缺水时可自动切断整机电源特设侧面可调排污装置，保证水源安全卫生干净全自动延迟进水功能，缺水自补，	佛山	3950	3950

				满水自停全自动控制功能,更省时,更省电			
11	开水器净水器	1 套	普莱顿	型号: PLD-A2-01 说明: 产品尺寸:280*130*540mm 滤芯:PP 棉滤芯+复合滤芯 出水流量:3.75 加仑/min 进出水 口:6 分 工作压力 :0.1-0.4Mpa 适用水温:2℃℃-38℃ 适用水源:市政自来水	广州	1800	1800
12	洗地龙头 (10 米)	1 台	联歌	型号: LG-1003HR 规格: 420*440*180 说明: 1、低碳钢喷涂表面处理,配置高压水枪 2、耐高温 100 摄氏度钢丝编织液压管,直径 20mm,水枪连接 1/2 内丝。长度 10M,管子耐压 300PSI,可自动伸缩 3、底座可多角度调节转盘位置 4、不锈钢转轴,黄铜阀门,进水接 口 1/2 内丝	无锡	2980	2980
13	双层工作台	1 台	华杰	规格: 1800*600*800 说明: ▲选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作,台面 $\delta = 1.5\text{mm}$,加装种钉。下层平板 $\delta = 1.0\text{mm}$ 。加强筋 $\delta = 1.0\text{mm}$,脚 $\phi 38 \times 1.0\text{mm}$ (配有可调子弹脚)。	山东	2200	2200
14	刀具砧板 消毒柜	1 台	美时	型号: ZTP-M1 规格: 1200*600*1950 电压: 220v 功率: 650W 说明: 可容纳厚度 ≤ 10 厘米砧板 9 块,刀具 29 把,毛巾若干,消毒时间 > 30 分钟;采用优质 304 发纹贴塑不锈钢板制作,台面 $\delta = 1.0\text{mm}$,砧板消毒柜采用两辆推车设计,刀具消毒柜采用抽拉式设计,毛巾消毒柜移门带玻璃;砧板架可拆卸设计,更方便清理。 ▲1、所投产品具有消毒产品生产企业卫生许可证。	山东	6800	6800
15	绞切双用 绞肉机	1 台	银鹰	型号: QJR-400 规格: 560*480*810 额定电压: 220V 额定频率: 50Hz 电机功率: 1.1kW 生产能力: 200-400kg/h	山东	7300	7300
16	磨浆机	1 台	立丰元	型号: DM-ZF105-2 型 功率: 1500W 额定电压: 220V 滤网粗细: 100 目 甩干率: 95.5% 生产效率: 65KG/H 说明: 浆渣分离,旋转式推料高速研磨快速自动滤渣口感香滑;带隔离罩,避免漏到电机引发危险;耐腐蚀喷涂工	沧县	2300	2300

				艺不易生锈;			
17	单星水池 1	1 台	华杰	规格: 500*500*800+150 说明: ▲选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作, 台面 $\delta = 1.0\text{mm}$ 。水斗 $\delta = 1.0\text{mm}$, 斗深 400mm, 脚 $\phi 38 \times 1.0\text{mm}$ (配有可调子弹脚), 横通 $\phi 25 \times 0.8\text{mm}$, 配优质落水器及拦渣篮。	山东	1000	1000
18	单星水池 2	1 台	华杰	规格: 700*600*800+150 说明: ▲选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作, 台面 $\delta = 1.0\text{mm}$ 。水斗 $\delta = 1.0\text{mm}$, 斗深 400mm, 脚 $\phi 38 \times 1.0\text{mm}$ (配有可调子弹脚), 横通 $\phi 25 \times 0.8\text{mm}$, 配优质落水器及拦渣篮。	山东	1300	1300
19	烘手机	1 台	莫顿	型号: MD-688 规格: 240*230*240 额定电压: 220V 50Hz	浙江	280	280
20	单移门打荷台 1	2 台	华杰	规格: 1500*600*800 说明: ▲选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作; 台面 $\delta = 1.5\text{mm}$, 加装种钉; 侧板 $\delta 1.0\text{mm}$; 门面 $\delta 1.0\text{mm}$; 底板 $\delta 1.0\text{mm}$; 层板 $\delta = 1.0\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 0.93\text{mm}$; 加强筋 $\delta = 1.0\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 0.93\text{mm}$; 单侧单移门, 内分两层, 重力脚 $\phi 50 \times 150 \times 1.0\text{mm}$ 。	山东	3350	6700
21	单移门打荷台 2	1 台	华杰	规格: 1500*800*800 说明: ▲选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作; 台面 $\delta = 1.5\text{mm}$, 加装种钉; 侧板 $\delta 1.0\text{mm}$; 门面 $\delta 1.0\text{mm}$; 底板 $\delta 1.0\text{mm}$; 层板 $\delta = 1.0\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 0.93\text{mm}$; 加强筋 $\delta = 1.0\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 0.93\text{mm}$; 单侧单移门, 内分两层, 重力脚 $\phi 50 \times 150 \times 1.0\text{mm}$ 。	山东	3500	3500
22	四格保温 售菜台	2 台	华杰	规格: 1500*700*800 说明: ▲选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作; 台面 $\delta = 1.0\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 0.93\text{mm}$; 加强筋 $\delta = 1.0\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 0.93\text{mm}$; 脚管 $\phi 38 \times 1.0\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 0.93\text{mm}$, 配有可调子弹脚; 配 3KW/220V 电热管、温控器, 配 1/1* 100 份数盘 4 只;	山东	3750	7500
23	拼台	1 台	华杰	规格: 890*700*800 说明: ▲选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作, 台面 $\delta = 1.5\text{mm}$, 加装种钉。下层平板 $\delta = 1.0\text{mm}$ 。加强筋 $\delta = 1.0\text{mm}$, 脚 $\phi 38 \times 1.0\text{mm}$ (配有可调子弹脚)。	山东	1600	1600
24	双层工作台	1 台	华杰	规格: 1500*800*800 说明: ▲选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作, 台面 $\delta = 1.5\text{mm}$, 加装种钉; 下层平板 $\delta = 1.0\text{mm}$; 加强筋 $\delta = 1.0\text{mm}$, 脚 $\phi 38 \times 1.0\text{mm}$ (配有可调子弹脚)。	山东	2100	2100
25	调料台 1	1 台	华杰	规格: 500*900*800+450 说明: ▲选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作; 台面 $\delta = 1.5\text{mm}$, 加装种钉; 加强筋 $\delta = 1.0\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 0.93\text{mm}$; 脚管 $\phi 38 \times 1.0\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 0.93\text{mm}$, 配有可调子弹脚;	山东	1500	1500

26	调料台 2	1 台	华杰	规格：900*900*800+450 说明：▲选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作；台面 $\delta = 1.5\text{mm}$，加装种钉；加强筋 $\delta = 1.0\text{mm}$，实厚 $\delta \geq 0.93\text{mm}$；脚管 $\phi 38 \times 1.0\text{mm}$，实厚 $\delta \geq 0.93\text{mm}$，配有可调子弹脚；	山东	1800	1800
27	中餐燃气炒菜灶（双炒单温）	1 台	智博立	型号：SZCT35/70-ZBLGS11 1、额定电压：AC220V-240V，额定频率：50/60Hz，额定热负荷 35kW*2，额定功率：55W*2，额定气压：2.0kPa，炉膛口径：350mm，进气口：DN20，排水管：DN25； 2、▲优质 SUS304-2B 不锈钢板制造，面板、前脸板厚 $\delta = 1.2\text{mm}$，台面一次压制成型；外旁板、后立板 201J1/J4，板厚 $\delta = 1.0\text{mm}$，龙骨架国标不锈钢方管 25*38 厚 0.8mm；衬板电解镀锌钢板厚 $\delta = 1.5\text{mm}$，灶身双层热轧钢板； 3、炉膛双层拉伸成型，内炉膛采购 409 不锈钢，厚度 1.5 外炉膛采用电解镀锌板，厚度 1.5 一次成型，内外炉膛中间采用 40mm 厚陶瓷纤维隔热棉耐高温材料； 4、内外炉圈采用铸铁材质，配置全预混式节能炉头，采用无刷直流风机，具备一键启动功能； 5、内配铸铁反射体及厚度 2.0 内配稀土贵金属聚能网； 6、所投产品额定热负荷 35kW*2，热负荷准确度 $\pm 10\%$ 以内，能源合理利用效率 54.5% 以上； 7、产品核心部件燃气比例阀使用次数不低于 10 万次，产品核心部件火力大小调节开关使用次数不低于 10 万次；产品核心部件风机额定电压不高于 36V，额定功率不高于 45W； 8、设备有故障代码提示功能：设备出现故障时，会报警并且显示屏提示故障代码；设备有燃气泄漏模块功能：通过燃气泄漏模块检测漏气，检测到产品内部燃气泄漏后停止工作，电磁阀关闭； ★（上述 6-8 条在投标文件中提供具有 CMA 标志的第三方检测报告扫描件） 规格：1800*1200*800+450	浙江	22630	22630
28	台式低压双眼猛火炉	1 台	威猛达	型号：SZCT7/14-HC7D 规格：760*415*190 说明：【稳定】点火器隐藏设计，点火器寿命大幅提高，采用飞火点火方式，点火成功率 99% 以上；压帽型侧出火分火头，能有效防止污垢侵入，不外堵喷嘴；【耐用】304 不锈钢框架+球墨炉膛，耐烧不开裂；分火头用铸铁加工，耐烧不变形。【大火力】垂直引射管+专利分火头完美组合，额定热负荷可达 8kW，比家用燃气灶火力大 50% 以上。	浙江	2500	2500
29	燃气单头矮汤炉	1 台	智博立	型号：SPTT25-ZBLD1 规格：700*900*530+720 说明：1、额定电压：AC220V-240V，额定频率：50/60Hz，额定热负荷：25kW，额定功率：55W，额定气压：2.0kPa，炉膛尺寸：500mm*500mm，进气口：DN20，进水管：DN15；	浙江	9750	9750

				2、▲优质 SUS304-2B 不锈钢板制造，面板、前脸板厚 $\delta=1.2$，台面一次压制成型；外旁板、后立板 201J1/J4 板厚 $\delta=1.0$，龙骨架国标不锈钢方管 25*38 厚 1.2，炉膛 10 厚陶瓷纤维隔热棉耐高温材料； 3、配全预混式节能炉头； 4、产品核心部件燃气比例阀使用次数不低于 10 万次，产品核心部件火力大小调节开关使用次数不低于 10 万次；产品核心部件风机额定电压不高于 36V，额定功率不高于 45W； 5、产品额定热负荷 25KW，热负荷准确度+9%以内，热效率大于 63%； 6、设备有故障报错累计记录功能，从开始使用到查询当天的故障问题及次数的累计，设备有燃气泄漏模块(通过燃气泄漏模块检测漏气，检测到产品内部燃气泄漏后停止工作，电磁阀关闭，并且通过手机发送短信通知)。设备有火焰检测(熄火保护功能)，自动检测火焰，遇到意外熄火时，会自动关闭电磁阀并报警，在显示屏显示故障代码； ★(上述第 4-6 条在投标文件中提供具有 CMA 标志的第三方检测报告扫描件)			
30	燃气单门蒸饭车	1 台	兴天厨	型号：SZXT12-AGD 规格：600*820*1800 说明：▲整机采用优质 304 不锈钢材质制作，门板保温使用高密度保温材料，整机箱体保温性能优异，不烫手，优质硅胶密封，密封性能稳定；烟囱外置，铸铁火炬炉头，不用火排；工业级门铰链，使用安全可靠，配置电子打火及熄火保护，安全可靠。进水口：DN15。 ★1、所投“燃气蒸箱”适用燃气种类为天然气（12T）；额定燃气压力：2.0kPa，排烟方式：间接排烟式；额定热负荷：12kW 右火；燃烧方式：大气式；烟气中水蒸气汽化潜热利用：非冷凝式；微电脑智能控制，可实现全自动控制，具有定时定温功能，每门独立控制，具有除水垢提醒功能、预约功能、多级菜单功能；燃烧工况：干烟气中 $CO(a=1)\%$，$\leq 0.05\%$、特殊工况下 $cO(a=1)\%$、黄焰燃烧$\leq 0.01\%$ 脱火燃烧 $\leq 0.01\%$；燃气管路应符合：燃具进气管与供气管间应采用管螺纹连接，螺纹符合标准的规定；采用非密封螺纹连接时应保证接口端面平整，用于安装零部件的螺钉孔、螺栓孔，不应穿透燃气通路，且孔和燃气通路之间的壁厚不应小于 1mm；电气系统应符合：装在燃具外壳上的电源开关应采取防水措施，安装部位防护等级应不低于 IPX4，水系统应符合：进水管与外部供水管应采用管螺纹连接，螺纹应符合标准的规定，饮用水源与燃具之间的管路应符合防止回流的措施；自动燃烧器控制系统应符合自动燃烧器控制系统应具有外部故障开机自检和运行自检功能；非冷凝蒸汽发生式，排烟温度$\leq 185^{\circ}C$；（在投标文件中提供具有 CMA 标志的第三方检测报告扫描件）	浙江	9800	9800

31	风幕机 1	1 台	西奥多	型号: FM-3012F 规格: 1200 说明: 全金属机身, 弧线形面板; 静音风轮, 高速高效电机。	广州	1200	1200
32	风幕机 2	2 台	西奥多	型号: FM-3015F 规格: 1500 说明: 全金属机身, 弧线形面板; 静音风轮, 高速高效电机。	广州	1500	3000
33	保温桶车	2 台	华杰	规格: 700×700×800 功率: 220V/2KW 说明: ▲采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制造, $\delta=1.0\text{mm}$, 电热恒温自动控制, 配万向静音脚轮; 配不锈钢桶。	山东	3800	7600
34	双孔残菜台	1 台	华杰	规格: 1500×700×800+150 说明: ▲选用优质 304 不锈钢板制作; 台面 $\delta=1.0\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 0.93\text{mm}$, 残菜孔 $\Phi 300$; 加强筋 $\delta=1.0\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 0.93\text{mm}$; 脚管 $\Phi 38 \times 1.0\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 0.93\text{mm}$, 配有可调子弹脚。	山东	4680	4680
35	机械静电光解复合式集烟罩 (烹饪间)	5.126 m^2	北沃	规格: 4660×1100×800 说明: 烟罩、净化、抽排一体化, 七重油烟分离技术, 高效便捷, 节省空间; 304 不锈钢材质制作箱体, 板材厚度 1.0mm, 美观耐用; 电离段用锯齿放电, 不易断裂, 保证长久耐用; 控制模块采用一体式按键或触摸屏, 配沥油板, 快速旋转, 油烟分离更高效。 1. 油烟净化设备控制系统具有过载报警、缺相报警、WiFi 物联网(远程联动控制)、定时开关机、故障原因显示、能耗统计与节能模式、温度感应、安全防护功能、静音场景适配、习惯学习与定制化等功能; 2. 所投“机械静电光解复合式集烟罩”符合低噪声产品认证; 3. 所投“机械静电光解复合式集烟罩”经检测蠕变试验初始应力(σ)150MPa, 持续时间 24h, 总伸长率 $\geq 0.04\%$, 初始伸长率 $\geq 0.05\%$, 弹性伸长率 $\geq 0.05\%$, 检测结果未断裂; 4. 所投“机械静电光解复合式集烟罩”抗拉强度 $\geq 400\text{Rm/Mpa}$, 断后伸长率 $\geq 26\%$, 弯曲角度 $\geq 170^\circ$, 冲击吸收能量平均值 $\geq 72\text{KV2/J}$; ★(上述第 3-4 条在投标文件中提供具有 CMA 标志的第三方检测报告扫描件)	苏州	9500	48697
36	不锈钢风管	73.5 m^2	华杰	说明: ▲选用 304 优质不锈钢板制作, 五筋加强、阻燃密封处理; 板厚 $\delta=1.0\text{mm}$, 共板法兰连接, 确保长期不漏油; 变径、大小口等异形风管按展开面积 2 倍计算。 现数量为估算, 实际数量以完成后数量实际计算。	山东	300	22050
37	烟罩灭火系统 (单瓶组)	1 套	顺康	型号: CMJS9-1 说明: 箱体全身采用优质不锈钢材质, 自带 9 个高压细水雾喷嘴, 保护灶台长度 5 米, 箱体尺寸: 宽 440*高 6	苏州	17500	17500

				10*厚 225 mm; 产品为绿色环保型灭火药剂, 无色、无味、无毒、无腐蚀、灭火效率快且不复燃等特点, 灭火时间: $\leq 1.8s$; 重: 14.5kg, 保质期: 有效期为 6 年; 灭火装置具备自动探测, 自动实施灭火功能; 也可手动紧急启动功能; 本装置灭火剂喷射时间不得小于 20s, 同时具备较好的抗飞溅性能, 在灭火剂喷射过程中无油点飞溅出来; 喷射灭火剂后, 自动切换喷射冷却水; 采用机械传动, 全天候 24 小时监控, 可连接消防报警系统, 火情发生后, 灭火装置自动启动扑灭火焰, 在灭火时声光报警、打开水流阀同时进行设有机械应急启动装置, 当手动、自动启动不成功时使用; 灭火系统应对厨房内的明火区域有扑灭及抑制能力, 保护煮食炉具。 1、灭火系统整机提供型式试验检验报告; 2、灭火装置控制盘通过脉冲磁场抗扰度检测直流电源输入端口电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度检测全部合格; 3、自动灭火装置熔片支架通过高、低温检测合格; 4、厨房自动灭火装置主机箱通过 IP54 防尘防水试验, 检测合格; 5、厨房灭火装置一体式声光报警装置。 ★(上述第 2、4 条在投标文件中提供具有 CMA 标志的第三方检测报告扫描件)			
38	冷热混合立式龙头	8 个	联歌	型号: LG-2002KF 说明: 材质: 304 不锈钢 台面总高: 365mm 出水口高: 270mm 弯管宽度: 145mm 开孔: 32-35mm 净重: 1075g	无锡	600	4800
39	感应龙头	1 个	联歌	型号: LG-11EF 材质: 铜 台面总高: 140mm 出水口高: 110mm 弯管宽度: 80mm 开孔: 28-35mm 净重: 540g 静态功耗: $\leq 0.5W(D.C) \leq 3W$ 供电方式: D06V 直流/220V 交流	无锡	700	700
40	编织金属进水管	26 个	联歌	型号: LG-WH 说明: 长度 800-1200mm	无锡	30	780
41	三角阀	26 个	联歌	型号: LG-1002AV	无锡	30	780
42	下水斗	9 个	联歌		无锡	35	315
宁波海警局奉化工作站							

43	粘捕式灭蝇灯	2 台	灯下科技	型号: D16W 有效面积: 50-60m ² 功率/电压: 16W/220V 说明 LED 灯管, 有效防止蚊蝇残骸落到机外, 造成二次污染, 环保卫生, 稳健可靠。	广东	520	1040
44	风幕机	2 台	西奥多	型号: FM-3012F 规格: 1200 说明: 全金属机身, 弧线形面板; 静音风轮, 高速高效电机。	广州	1200	2400
45	双星水池	2 台	华杰	规格: 1200*700*(800+150) 说明: ▲台面选用优质 SUS304-2B 不锈钢板制作, 板厚 1.0mm, 脚采用 $\Phi 38 \times 1.0$ mm 不锈钢圆管, 脚杯 $\Phi 50 \times 100 \times 1.0$ mm, 横通 $\Phi 25 \times 1.0$ mm, 配优质落水器及拦渣片。	山东	1900	3800
46	挂墙刀具消毒柜	1 台	美时	型号: ZGP-M5 规格: 450*200*600 电压/功率: 220V/20W 说明: 1、柜机采用 304 材料制作, 配置安全锁; 2、时间调节 ≤ 60 分钟, 一键启动; 3、防滑落刀架, 容纳 10 把刀具 4、无磁钢丝支架; 5、紫外线+臭氧双重消毒更彻底。 ▲6、所投产品具有消毒产品生产企业卫生许可证。	山东	2500	2500
47	全自动电热开水器连底座	1 台	峰豪	型号: FH-60 水量: 60L/h 功率/电压: 6KW/380V 说明: ▲供采用 PU 灌注发泡技术, 聚氨酯整体发泡, 环保节能, 省电 40%整机全 304 不锈钢设计, 数码显示水温, 品质有保证采用交流接触器保护作用, 防缺水干烧保护功能, 缺水时可自动切断整机电源特设侧面可调排污装置, 保证水源安全卫生干净全自动延迟进水功能, 缺水自补, 满水自停全自动控制功能, 更省时, 更省电。	佛山	3700	3700
48	开水器净水器	1 套	普莱顿	型号: PLD-A2-01 说明: 产品尺寸: 280*130*540mm 滤芯: PP 棉滤芯+复合滤芯 出水流量: 3.75 加仑/min 进出水口: 6 分 工作压力 : 0.1-0.4Mpa 适用水温: 2℃-38℃ 适用水源: 市政自来水	广州	1800	1800
49	双层工作台	1 台	华杰	规格: 1800*800*800 说明: ▲选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作, 台面 $\delta = 1.5$ mm, 加装种钉。下层平板 $\delta = 1.0$ mm。加强筋 $\delta = 1.0$ mm, 脚 $\Phi 38 \times 1.0$ mm (配有可调子弹脚)。	山东	2400	2400
50	热风循环单门消毒柜	1 台	华杰	型号: RTP360 规格: 660*620*1980 消毒温度: 125 $\pm$ 10℃;	山东	7500	7500

				功率/电压：2.2KW/220V 说明：▲箱体选用优质 304 不锈钢板制作，磁吸式开门，耐高温硅胶门封条，一键式智控面板，独立控制，全方位立体循环高温消毒，配置不锈钢消毒筐，全钢调节脚。 ▲1、所投产品具有消毒产品生产企业卫生许可证。			
51	四层平板货架	2 台	华杰	规格：1200*500*1550 说明：▲SUS304-2B 优质不锈钢板制造；立柱架 $\phi 38\text{mm}$ $\delta=1.0\text{mm}$ ，平板 $\delta 1.0\text{mm}$ ，加强筋 1.0mm ；配置 $\phi 38\text{mm}$ 不锈钢可调节重力子弹脚。	山东	1500	3000
52	绞切双用绞肉机	1 台	银鹰	型号：QJR-400 规格：560*480*810 额定电压：220V 额定频率：50Hz 电机功率：1.1kW 生产能力：200-400kg/h	山东	7300	7300
53	单星水池	1 台	华杰	规格：600*800*800+150 说明：▲选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作，台面 $\delta=1.0\text{mm}$ 。水斗 $\delta=1.0\text{mm}$ ，斗深 400mm，脚 $\phi 38 \times 1.0\text{mm}$ （配有可调子弹脚），横通 $\phi 25 \times 1.0\text{mm}$ ，配优质落水器及拦渣篮。	山东	1400	1400
54	单移门打荷台	1 台	华杰	规格：1800*800*800 说明：▲选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作；台面 $\delta=1.5\text{mm}$ ，加装种钉；侧板 $\delta 1.0\text{mm}$ ；门面 $\delta 1.0\text{mm}$ ；底板 $\delta 1.0\text{mm}$ ；层板 $\delta=1.0\text{mm}$ ，实厚 $\delta \geq 0.93\text{mm}$ ；加强筋 $\delta=1.0\text{mm}$ ，实厚 $\delta \geq 0.93\text{mm}$ ；单侧单移门，内分两层，重力脚 $\phi 50 \times 150 \times 1.0\text{mm}$ 。	山东	3850	3850
55	四门双温冰箱 （工程款）	0 台		规格：1210*760*1955 额定电压：220V 额定频率：50Hz 额定功率：350W 负载温度区间：冷藏 $-5^{\circ}\text{C} \sim +10^{\circ}\text{C}$ ，冷冻 $\geq -18^{\circ}\text{C}$ ，2 个单独的储温区，2 个单独温控控制，容积 $\geq 475\text{L}+475\text{L}$ ； 说明：▲外优质 304 不锈钢板，内胆食品级 430 光板，装饰板板材厚度不低于 0.7mm、外壳厚度不低于 0.5、内板厚度不低于 0.3；采用自主研发触摸数显温控；采用国内一线品牌压缩机，降温速度快；铜管蒸发器快速降温，关键零部件使用铜管材质，耐腐耐用，快速制冷；环戊烷发泡，发泡厚度 60mm；有效隔绝外部气温；内层架采用浸塑网片；不锈钢隔条，固定支架；采用弹簧回归门，门内胆拉伸加厚，小于 90 度自动回归，超过 90 度有悬停功能。	/	利旧	利旧
56	单门电蒸饭车	1 台	兴天厨	型号：SZXD12-ABD 规格：480*745*1645 说明：▲整机柜体全部采用 304 不锈钢优质板材制作，隔条 50%防脱落，包括内部全不锈钢加强；箱体任何部位都用吸铁石测试无磁；保证长期使用结构安全可靠，无腐	浙江	9800	9800

				蚀现象；304 材质加长双 u 型优质发热管，微电脑智能控制，可实现全自动控制，定时定温，缺水保护，过热保护，电线符合国家 CCC 标准，配有接地标准；自动进水功能；浮球 304 材质；蒸饭时箱内承受 650 帕微压状态，自动泄压，水的蒸发量每小时 10 公斤，既安全节能、食物口感更佳。柜体采用高密度保温材料，使用过程中外壳表面温度在 50 摄氏度以内，不烫手；带有除垢提醒功能，保温性能优良，安全节能。 1、所投商用“电蒸箱”应通过《家用和类似用途电器的安全 第 1 部分：通用要求》；《家用和类似用途电器的安全 商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉的特殊要求》为依据检测合格； 2、对触及带电部件的防护应有足够的防止意外触及带电部件的防护。所有状态，包括取下可拆卸部件后的状态。用试验指进行检查，应不能触及带电部件。用试验销进行检查不能触及带电部件；所投产品额定输入功率：12kw，实测偏差$\leq -5\% \sim +10\%$。发热：内部布线$\leq 21K$。测试角$\leq 12K$。开关表面$\leq 8K$。手柄$\leq 105K$；所投产品工作温度下的泄漏电流$\leq 0.2mA$；所投产品应符合外壳耐潮湿处理 2 天（48h），试验后本产品无损坏。符合在非正常或误操作情况下应避免引起火灾危险，机械性损坏。 3、所投产品应具有足够的稳定性，倾斜试验时，倾斜角度 10°，本产品不应翻到。产品符合在将门打开加载时，应具有足够的稳定性；所投产品的机械强度在外壳每一可能的薄弱点以 0.5 的冲击能量打击三次后，应无损坏；接地措施：接地接线柱与可触及的金属部件之间的连接应是低电阻值的（25A 的试验，电阻值$\leq 0.03 \Omega$；电气间隙、爬电距离和固体绝缘应符合要求；防锈符合有关的铁制零件具有的防锈能力；所投产品的托盘的设计应使无论在烹饪各件内或深度的 50%伸出在外时，都不会从支架上脱落，当其 50%伸出在外时，托盘不应倾斜； ★（上述第 2、3 条在投标文件中提供具有 CMA 标志的第三方检测报告扫描件）			
57	台式电磁组合炉	1 台	鼎龙	型号：DLB-3.5KW*2-BQER 规格：760*480*205 功率/电压：3.5KW*2/220V 说明：▲整机采用优质 304 不锈钢板，面板用 1.2mm 厚不锈钢板，坚固耐磨、炉面及显示屏边框整体冲压成型、美观大方防水性更好。火力档位≥ 9 档；人性化设计，操作简单方便，火候掌控更精确；优质微晶平板，尺寸 380×380；采用聚丁稀工程塑料耐高温齿状型线圈支架聚能线圈盘，火力均匀强劲独有超宽工作电压设计，运行稳定更安全。		2750	2750
58	调料台 1	1 台	华杰	规格：900*900*800+400 说明：▲选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作；台面 $\delta = 1.5mm$，加装种钉；加强筋 $\delta = 1.0mm$，实厚 $\delta \geq 0.93m$	山东	1800	1800

				m; 脚管 $\phi 38 \times 1.0\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 0.93\text{mm}$, 配有可调子弹脚;			
59	调料台 2	1 台	华杰	规格: 460*700*800+400 说明: ▲选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作; 台面 $\delta = 1.5\text{mm}$, 加装种钉; 加强筋 $\delta = 1.0\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 0.93\text{mm}$; 脚管 $\phi 38 \times 1.0\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 0.93\text{mm}$, 配有可调子弹脚;	山东	1400	1400
60	双炒单尾电磁炒灶	0 台		规格: 1800*900*800+400 电压/功率: 380V/15KW*2 说明: 1、DSP 纳秒级高速处理芯片、全桥双引擎技术、数字锁相环控制、多级防护; 2、明火仿真控制技术, 能根据锅具材质动态调整输出及瞬间锁定电流、达到最佳火力。 ▲3、采用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作, 面板标厚: 1.5mm; 侧板标厚: 1.0mm, 全封闭合金吕壳机芯, 采用热交换原理, 避免油烟、高温水汽侵蚀电路; 4、PPS “齿”形线盘组件, 热风对流散热结构, 降低负压系数、损耗小、不偏火、不烧线盘; 5、搭载云控系统, 可通过手机端实时查看设备当前工作状态; 6、LED 彩色动态显示屏, 实显当前档位、功率、温度、电量、电压、中文故障功能; 7、合金材质火力调节把手, 人机工程学设计, 9 档 360 度磁控火力调节。	/	利旧	利旧
61	方形自助餐炉	6 台	伟纳斯	型号: E2016M 规格: 575*430*255 ▲说明: 优质 304 不锈钢+可视玻璃; 智能触控电加热; 9L。	广东	2950	17700
62	不锈钢保温桶	2 台	伟纳斯	规格: 内尺寸 $\phi 335 \times H350$ 容量: 40L ▲说明: 优质 304 不锈钢材料内胆, 全 PU 发泡夹层, 多层隔热, 强效锁温; 密封桶盖, 内置柔韧硅胶圈, 密封防漏, 加强保温效果, 耐高温 200° 左右, 无异味。	广东	600	1200
63	机械静电光解复合式集烟罩 (烹饪间)	4.4 m^2	北沃	规格: 4000*1100*800 说明: ▲烟罩、净化、抽排一体化, 七重油烟分离技术, 高效便捷, 节省空间; 304 不锈钢材质制作箱体, 板材厚度 1.0mm, 美观耐用; 电离段用锯齿放电, 不易断裂, 保证长久耐用; 控制模块采用一体式按键或触摸屏, 配沥油板, 快速旋转, 油烟分离更高效。	苏州	9500	41800
64	不锈钢风管	85.0 m^2	华杰	说明: ▲选用 304 优质不锈钢板制作, 五筋加强、阻燃密封处理; 板厚 $\delta = 1.0\text{mm}$, 共板法兰连接, 确保长期不漏油; 变径、大小口等异形风管按展开面积 2 倍计算。 现数量为估算, 实际数量以完成后数量实际计算。	山东	300	25500
65	烟罩灭火系统 (单瓶组)	1 套	顺康	型号: CMJS9-1 说明: 箱体全身采用优质不锈钢材质, 自带 9 个高压细	苏州	17500	17500

				水雾喷嘴，保护灶台长度 5 米，箱体尺寸：宽 440*高 610*厚 225 mm；产品为绿色环保型灭火药剂，无色、无味、无毒、无腐蚀、灭火效率快且不复燃等特点，灭火时间：≤1.8s；重：14.5kg，保质期：有效期为 6 年；灭火装置具备自动探测，自动实施灭火功能；也可手动紧急启动功能；本装置灭火剂喷射时间不得小于 20s，同时具备较好的抗飞溅性能，在灭火剂喷射过程中无油点飞溅出来；喷射灭火剂后，自动切换喷射冷却水；采用机械传动，全天候 24 小时监控，可连接消防报警系统，火情发生后，灭火装置自动启动扑灭火焰，在灭火时声光报警、打开水流阀同时进行设有机械应急启动装置，当手动、自动启动不成功时使用；灭火系统应对厨房内的明火区域有扑灭及抑制能力，保护煮食炉具。			
66	冷热混合立式龙头	5 个	联歌	型号：LG-2002KF 材质：304 不锈钢 台面总高：365mm 出水口高：270mm 弯管宽度：145mm 开孔：32-35mm 净重：1075g	无锡	600	3000
67	编织金属进水管	13 个	联歌	型号：LG-WH 说明：长度 800-1200mm	无锡	30	390
68	三角阀	13 个	联歌	型号：LG-1002AV	无锡	30	390
69	下水斗	5 个	联歌		无锡	35	175

4 价款

本合同总价为：¥ 423650 元（大写：人民币肆拾贰万叁仟陆佰伍拾元整）。

其中奉化区渔港综合管理服务中心暨渔民避灾中心：¥ 259555 元（大写：人民币贰拾伍万玖仟伍佰伍拾伍元整）。

宁波海警局奉化工作站建设项目：¥ 164095 元（大写：人民币壹拾陆万肆仟零玖拾伍元整）。

分项价格：

序号	分项名称	分项价格
1	奉化区渔港综合管理服务中心暨渔民避灾中心、	259555
2	宁波海警局奉化工作站建设项目	164095
总价		423650

备注：合同签约价为完成本项目的所有费用，包括完成本项目清单范围内的材料费、加工费、辅助材料费、专用工具费、废品损失费、外购配套件费、包装

费、利润、税金、运杂费、采保费、装卸费、后期维护、安装、总包配合费（投标总价的 1.5%）等一切费用。

5 付款方式、时间和条件

5.1 资金支付的方式、时间和条件：奉化区渔港综合管理服务中心暨渔民避灾中心项目和宁波海警局奉化工作站建设项目分别支付，丙方需分项目向宁波市奉化区项目建设管理有限公司提供该项目全额 13%增值税专用发票。（合同签订后 10 日内采购人向中标供应商支付合同价的 30%，全部安装完毕验收合格后 10 日内支付至合同价的 80%；结算审核完成且向总承包单位支付总包配合费后 10 日内支付至审定价的 95%，余款在质保期满后付清。）

6 货物交付期限、地点和方式

6.1 交付期限：接采购人通知后 30 日历天内，需完成货物供应、安装及调试工作。

6.2 交付地点：宁波市奉化区

6.3 交付方式：包工包料

7 技术规范

货物所应遵守的技术规范应与招标文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果招标文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

8 知识产权

8.1 丙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么丙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；包括但不限于诉讼费用、律师费、公证费、保全费、和解金额、甲方因侵权导致的直接和间接损失等；

8.2 具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，除合同另有规定外，归丙方所有。

9 包装和装运

9.1 丙方交付的全部货物，均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用

方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由丙方承担。

9.2 丙方提供产品及相关快递服务的具体包装要求应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求丙方在履约验收环节出具检测报告。

10 履约保证金

10.1 招标文件要求丙方提交履约保证金的，丙方应按____/____方式（可以支票、汇票、本票或者银行保函等非现金形式），在合同签订并生效后____/____日内提交不超过合同金额 1%的履约保证金。

10.2 履约保证金在____/____（合同规定的履约时间）内不予退还。丙方在前述约定期间届满前能履行完合同约定义务事项的，甲方在前述约定期间届满之日起 5 个工作日内，将履约保证金无息退还丙方。

10.3 如果丙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果丙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求丙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

11 履约检查和问题反馈

11.1 甲方有权在其认为必要时，对丙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保丙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍丙方的正常工作，丙方应予积极配合；

11.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给丙方，各方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

12 检验和验收

12.1 货物交付前，丙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，丙方在交付后 3 个工作日内组织验收，并可依法邀请甲、乙相关方参加，验收应出具验收书。

12.2 合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对丙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全

标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

13 技术资料 and 保密义务

13.1 丙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

13.2 丙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

13.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

14 质量保证

14.1 质保期为整体通过验收并完成移交之日起 24 个月；质保期内被免费更换的零部件质量保证：自更换之日起计 24 个月。

14.2 丙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

14.3 丙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

15 货物的风险负担

货物在甲方未收货前出现的货物毁损、灭失的风险均由丙方承担。

16 延迟交货

在合同履行过程中，如果丙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到丙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意丙方可以延长交货的具体时间。

17 合同变更

合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，三方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，三方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

18 合同转让和分包

18.1 合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，丙方可以依法采取分

包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且丙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

18.2 丙方采取分包方式履行合同的，甲方可直接向分包供应商支付款项。

19 违约责任

19.1 除不可抗力外，如果丙方拒绝履行合同，或没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，或丙方交付的货物不符合合同约定的品牌、质量标准或规格等，或无法按时修复，或无法修复、换新的那么甲方可要求退货退款且丙方需支付违约金，违约金按每日计合同总价的 0.05 %，最高限额为本合同总价的 10 %；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求丙方支付违约金的同时，书面通知丙方解除本合同；

19.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

19.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

19.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

19.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

20 不可抗力

20.1 如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

20.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

20.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，三方当事人应在不可抗力发生后10日内以书面形式变更合同；

20.4 受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在5日内以书面形式通知对方当事人，并在15日内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

21 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。

22 丙方破产

如果丙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知丙方终止合同且不予丙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求丙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

23 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，三方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以向宁波市奉化区人民法院提起诉讼。若一方存在违约或侵权行为，违约方应承担守约方因此发生的诉讼费、保全费、保全担保或保全保险费、调查取证费、评估鉴定费、律师费、执行费用等合理费用。

24 合同中止、终止

24.1 三方当事人不得擅自中止或者终止合同；

24.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，三方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，三方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

25 通知和送达

25.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的传真或电子邮件发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于3个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

25.2 以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

26 计量单位

除技术规范中另有规定外，合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

27 合同使用的文字和适用的法律

27.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

27.2 合同适用中华人民共和国法律。

28 合同效力

本合同一式三份，甲乙丙三方各一份，每份均具有同等法律效力。

本合同自三方当事人盖章或者签字时生效。

甲方名称（公章）：

统一社会信用代码：

住所：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

联系人：

约定送达地址：

邮政编码：

电话：

传真：

乙方名称（公章）：

统一社会信用代码：

住所：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

联系人：

约定送达地址：

邮政编码：

电话：

传真：

丙方名称（公章）：

统一社会信用代码：

91331082MA28G22R49

住所：浙江省天台县始丰街道永昌路5号二区1幢 501 室

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

联系人：金祖良

约定送达地址：浙江省天台县始丰街道永昌路5号二区1幢 501 室

邮政编码：317200

电话：0576-83730032

传真：/