


技术参数重新落实

类别	物资编码	物资名称	规格型号	图号	单位	数量	计划单价	参考年份	计划金额	参考单价(含税)	主机名称	主机型号	主机生产厂家	执行标准	是否需要煤安标志	技术参数
09类	090201102005	除尘器滤袋	Φ130*3500		条	2400					普瑞阿斯螺杆空气压缩机	BK22-8ZG	开山集团股份有限公司	GB/T 6719-2009	不需要煤安标志	直径130mm，长度3500mm，材质：PPS针刺毡除尘布袋，克重：500，厚度1.8mm，工作温度：≤190℃，瞬间温度：232℃，耐酸耐碱性好，透气性：80-100m，过滤风速：1.0-1.2m/s，经向深长：<30%，纬向伸长：<30%
09类	090201102006	标准气缸	SC100X450 FAPT		根	10					普瑞阿斯螺杆空气压缩机	BK22-8ZG	开山集团股份有限公司	亚德客企业标准	不需要煤安标志	最大压力1.0MPa，缸径：100，行程：450，输出力≈5024，公斤力≈502，动作形式：复动型，使用压力范围：0.5-1.0mpa，保证耐压力：1.5mpa，气缸材质：铝合金，使用速度范围：30-800mm/s，工作温度：-20-70℃



印

刘国强