

技术要求

一、物资名称及规格型号

序号	材料名称	通用规格型号	计量单位	数量	质保期	执行标准	合同主体
1	煤矿井下用聚酯纤维防护网	H PET 500-500 MS	m ²	2400	一年	MT—141— 2005	华阳煤业

二、适用范围及环境

1、煤矿井下用聚酯纤维防护网用于 15104 工作面末采。

三、主要技术参数及要求

1、采用双向正交编织工艺，使用 PET 高强工业丝（强度 $\geq 8.0\text{g/d}$ ），网格尺寸 $50\text{mm} \times 50\text{mm}$ （ $\pm 2\text{mm}$ ），断裂拉伸率 $\leq 25\%$ ，表面电阻 $< 1.0 \times 10^9 \Omega$ ，满足 MT 113-1995《煤矿井下用聚合物制品阻燃抗静电通用试验方法》，续燃时间 $\leq 3\text{s}$ ，阴燃时间 $\leq 5\text{s}$ ，尺寸 15 米 $\times$ 160 米，断裂强度：经向 $> 500\text{KN/m}$ ，纬向 $> 500\text{KN/m}$ ，符合 MT—141—2005 标准。

2、需提供 $1\text{m} \times 1\text{m}$ 检测样块。

四、证件要求：

本批次产品需提供出厂检验报告、产品合格证、本批次材料第三方检测报告、矿用产品安全标志证书。

五、包装及运输要求：

包装运输应采用方钢或工字钢焊接，焊接强度和框架强度满足煤矿下井运输要求，不得出现断裂、严重变形等影响运输的情况。包装方法符合国家包装标准及产品出厂标准，

由出卖人提供、承担，包装品不回收。出卖人以汽运方式运输，出卖人负担货物运费及卸货至库房搬运费所有费用。

六、供货及售后服务要求：

出卖人按本合同及技术协议要求，对产品质量问题负责，自产品验收合格之日起或货到 50 天之日起质保 1 年，质保期内存在质量问题的，质保期自出卖人更换、修复质量缺陷后重新计算。供货方要有专业售后服务人员，需要售后服务时，须在接到通知后二日内进行专业的售后服务。

七、检验要求：

按照国标及行业标准在买受人指定现场双方共同进行验收，出卖人须提供出厂产品检验合格证及买受人要求的资料。出卖人未提交上述资料的，买受人有权拒收货物。验收如发生争议，由买受人指定的检测机构对产品进行检验，费用由出卖人承担。如有质量问题立即免费退货或换货。项目中存在法律及行业标准明确质保期者，应由出卖人按规定在货物交付之日起进行质保承诺及承担法律风险。

1、中标产品到货后需进行 100%外观检验，检验合格后方可入库。

2、中标单位供货后，如国家质检部门在抽检时，发现有不合格产品，由此给招标人造成经济损失的，由中标单位承担。

