

材料招标资料要求

一、材料名称及规格型号

序号	材料名称	通用规格型号	单位	数量	质保期	执行标准
1	树脂锚固剂	MSCKb2335	支	20000	1 年	
2	树脂锚固剂	MSZK2360	支	20000	1 年	

二、适用范围及环境

1. 材料使用的环境：井下工作面
2. 材料使用的特殊要求：无
3. 其他需要说明的适用范围与环境：无

三、主要技术参数及要求（否决性指标前标*）

1. 需要满足的相关标准要求：国标
(应标明版本号的国标、行标或其他标准)

2. 主要技术要求：

2.1 锚固剂（MSK2360）

2.1.1 外观要求：

2.1.1.1 树脂锚固剂应装填饱满，质地柔软，颜色均匀。

2.1.1.2 树脂胶泥不分层沉淀，封口严密，无渗漏现象。

2.1.2 规格尺寸：符合标准值。

2.1.3 凝胶时间：符合规定值。

2.1.4 抗压强度：符合规定值。

2.1.5 粘结性能：

2.1.5.1 与锚杆杆体、锚固体（如岩壁、煤岩等）之间应具有良好的粘结力，能有效传递荷载，确保锚固效果。

2.1.5.2 在规定的拉拔力或剪切力作用下，不应出现粘结失效的情况。

2.1.6 稳定性：

2.1.6.1 在井下环境条件（如温度、湿度、压力等）变化时，应能保持其性能的稳定性，不会因环境因素而发生明显的性能改变。

2.1.6.2 储存过程中，在规定的储存期限内，性能应保持稳定，不出现变质、失效等问题。

2.1.7 每支锚固剂上应标明生产日期，包装应确保在运输过程中锚固剂不被损坏。

2.2 锚固剂（MSCKb2335）

2.2.1 外观要求：

2.2.1.1 树脂锚固剂应装填饱满，质地柔软，颜色均匀。

2.2.1.2 树脂胶泥不分层沉淀，封口严密，无渗漏现象。

2.2.2 规格尺寸：符合标准值。

2.2.3 凝胶时间：符合规定值。

2.2.4 抗压强度：符合规定值。

2.2.5 粘结性能：

2.2.5.1 与锚杆杆体、锚固体（如岩壁、煤岩等）之间应具有良好的粘结力，能有效传递荷载，确保锚固效果。

2.2.5.2 在规定的拉拔力或剪切力作用下，不应出现粘结失效的情况。

2.2.6 稳定性：

2.2.6.1 在井下环境条件（如温度、湿度、压力等）变化时，应能保持其性能的稳定性，不会因环境因素而发生明显的性能改变。

2.2.6.2 储存过程中,在规定的储存期限内,性能应保持稳定,不出现变质、失效等问题。

2.2.7 每支锚固剂上应标明生产日期,包装应确保在运输过程中锚固剂不被损坏。

四、证件要求

1. 评标证件要求:产品检验报告、合格证、煤安证等符合煤矿使用的有效证件。

2. 验货证件要求:交货时必须提供随货技术资料,产品检验报告、合格证等相关资质和证件。

五、包装及运输要求:无

六、供货及售后服务要求:按需供货;我方提出疑问或要求技术指导,需在12小时内给予初步回复,并在设定时间内解决问题。

七、合同价款支付方式

1. 付款方式:银行汇款或商业汇票,无预付款。

2. 付款期限:货到合同约定地点经买方验收合格入库后,出卖人开具符合买受人财务要求的票据并办理完毕财务挂账手续后,买受人三年内分期分批支付出卖人90%合同价款,其余10%作为质保金在质保期满经最终验收无质量问题后支付(无利息)。

八、质量保证及售后服务

质量保质期以货物验收入库作为起始时间;在保质期内,非人为原因导致的产品质量问题,需要免费维修或退换货。

九、招标人名称:轩岗煤电有限责任公司刘家梁煤矿

招标人地址:山西省忻州市原平市轩岗镇刘家梁煤矿

十、监督部门及监督邮箱(二级单位):轩岗煤电有限责任公司审计风控部、法律事务部,邮箱:xgmidsjb@163.com

单位名称:(盖章)

年 月 日

