

直播设备清单

名称	用途	参数	数量	价格
单路编码器 华洋 HD-905	将直播信号接入系统	广播级的 MPEG2 实时编码, Main profile/Level 3.0 输出码率 2-20Mbps 器 视频分辨率 1920 x 1080 x 60i/50i, 1280 x 720 x 60p/50p, 720 x 480 x 60i, 720 x 576 x 50i 音频格式 MPEG-1 Layer II MPEG-2 AAC 输出MPEG-2 TS(ASI),IP(UDP/RTP, 支持单播、多播和广播) 支持CBR和VBR模式 支持节目名和节目供应商编辑 支持节目号和TS ID编辑 网管接口, 便于远程管理 支持OSD台标 (128x64) 支持生成CW控制字, 对编码器输出的码流可加密。 视频输入接口 CVBS, BNC, 75Ω YPrPb, BNC, 75Ω HDMI, 支持内嵌音频 SDI, BNC, 75 Ω, 支持内嵌音频 音频输入接口 XLR, 平衡 ASI输出接口 BNC, 75 Ω IP输出接口 100/1000Base-T 网管控制接口 10/100自适应 前面板控制: 系统参数设置及告警信息 网管控制: 通过浏览器对设备的各项参数进行设置	1	9300

