



报价单

项目名称：伽师县公共文化宣传交流提升项目（融媒体中心广电设备运行配套项目）

一、设备报价明细

序号	名称	型号	参数	品牌	数量	单位	单价	总价
1	超融合核心存储系统	F1S 4000-Z S2136 X	一、存储硬件： 1、广电级专业存储超融合系统，机架式存储，配置冗余电源，冗余风扇； 2、共配置 40 个磁盘位，其中 36 个 3.5 寸热插拔 SATA、SAS 磁盘位，4 个 2.5 寸磁盘位； 3、配置独立 raid 卡（带超级电容），支持 RAID 0/1/5/6/10/50/60；支持 3.5 英寸 SATA、NLSAS、SAS、SDD；支持 SAS 扩展口可扩展 JBOD，最大可支持 256 块硬盘； 4、配置 2 颗 Xeon 4314 十六核心处理器； 5、配置 2 个 10Gb 万兆网口（含 2 个 10Gb 光模块）、2 个千兆网口； 6、配置 38 块 3.5 英寸 SATA 7.2K 24TB 企业级数据硬盘（包含 2 块冷备盘，物理容量不低于 864TB）； 7、配置 256GB 内存，可以扩容至 512GB； 8、具备手机扫微信码报修功能，在手机微信端可扫描存储设备上的二维码，进行设备报修。提供手机微信自助报修功能流程的截图，并加盖生产厂商公章。 二、存储管理软件 1、广电专业超融合存储系统：集成高性能存储管理软件，以及配置虚拟化软件； 2、配置存储管理系统软件，支持存储扩容，远程备份，阵列容灾，带宽控制，可读写不可删除，文件秒传（零拷贝），文件秒速合并，网络回收站，黑名单过滤，文件操作审计，存储访问控制； ▲3、提供配套的存储网管软件，可根据用户认证信息，自动匹配并挂载该用户的个人存储空间；该功能不受上机位置的限制，用户登录局域网内任意一台主机都可以自动匹配挂载个人存储空间；提供软件界面截图加盖生产厂商公章。 ▲4、标配集成虚拟化软件，可以虚拟出虚拟服务器，支持轻量级应用部署功能（可部署：微软	精一科技	1	台	¥335,000.00	¥335,000.00



序号	名称	型号	参数	品牌	数量	单位	单价	总价
			SQL Server、Apache、Tomcat 等应用), 用于应急生产。要求在同一个图形化管理软件里, 既能管理存储资源, 又能管理虚拟主机资源, 提供软件界面截图并加盖生产厂商公章; 5、配置文件检索功能; 具备单独的 web 检索界面, 支持文件检索: 可以根据文件名, 修改时间进行检索, 对于文档类文件 doc, txt 等可以基于内容检索, 提供该功能截图并加盖生产厂商公章; 6、无须第三方设备即可支持两台存储间的备份容灾功能, 任何一台存储发生故障, 业务都可以自动切换到另一台存储上运行, 数据不丢失, 业务不中断。提供存储容灾功能软件著作权证书复印件并加盖生产厂商公章; 7、具备存储网络回收站功能, 删除的文件会临时存放在网络回收站, 可以手动从网络回收站中找回被删文件, 提供该功能截图并并加盖生产厂商公章; ▲8、具备磁盘故障预警处置意见功能以及磁盘故障预警处置意见功能, 提供存储系统厂家的磁盘故障预测软件著作权证书复印件并加盖生产厂商公章; ▲9、具备管理账号权限, 采用基于角色的账号权限管理模型, 对于账号的授权应基于最小权限授权; 系统中的账号不能修改自身的权限。提供国家权威机构检测报告的复印件并加盖生产厂商公章; 10、具备对管理用户操作行为进行记录, 可查看用户对存储系统进行操作的日志信息, 提供国家权威机构检测报告的复印件并加盖生产厂商公章; 11、支持配置固定 IP 地址或者 IP 地址段访问存储, 未在白名单内的 IP 无法访问存储, 提供国家权威机构检测报告的复印件并加盖生产厂商公章;					
		X/F1S-Backup	数据备份软件模块: 支持备份 Linux 系统的设备, 以及备份三方 NAS 存储数据; 使用者可以手动或自动完成指定文件或目录的复制任务; 数据备份支持计划任务, 可根据时间表进行数据备份工作。		1	套	¥8,000.00	¥8,000.00



序号	名称	型号	参数	品牌	数量	单位	单价	总价
		X/F1S-FVP	▲1、虚拟化软件系统模块：可以虚拟出虚拟服务器，支持轻量级应用部署功能（可部署：微软 SQL Server、Apache、Tomcat 等应用），用于应急生产。要求在同一个图形化管理软件里，既能管理存储资源，又能管理虚拟主机资源； 2、本次虚拟出 4-5 个虚拟服务器，用户部署企业网盘系统以及媒资管理系统；		1	套	¥8,000.00	¥8,000.00
	内容共享管理软件		(1) 提供内容共享管理系统，提供软件著作权证书复印件加盖生产厂商公章。 (2) 支持用户配额设置，分配不同用户的空间额度。 (3) ▲支持多终端登录使用，支持 PC 客户端登录访问，支持 WEB 浏览器访问，支持移动端微信小程序访问。提供具备 CMA 和 CNAS 双认证的第三方机构出具的检测报告复印件盖原厂公章。 (4) 客户端主机无需安装 office，就可以在线预览和播放多种格式的文件，包括但不限于 Office (Word/Excel/PPT) 文档、图片 jpg、PDF 文件、MP4 视频文件等。 (5) 支持对共享文件设置标签，可自定义标签名称，便于文件分类管理和检索。 (6) ▲具备完善的检索功能，支持搜索文件名、目录名、标签，支持精准搜索（文件修改时间，文件大小，文件路径），全文检索等。提供具备 CMA 和 CNAS 双认证的第三方机构出具的检测报告复印件盖原厂公章。 (7) 具备元数据信息显示功能，可查看文件的资源格式、修改日期，文件大小，标签信息等 (8) ▲支持文件及文件夹的分享，可创建分享链接，并可设定分享链接的有效时间，分享链接过期后自动失效；还可以设置分享提取码，确保分享链接的安全。提供具备 CMA 和 CNAS 双认证的第三方机构出具的检测报告复印件盖原厂公章。 (9) 支持对指定用户进行分享，并可设置分享权限：如：下载权限，上传权限，预览权限，修改权限等。 (10) ▲支持创建团队空间，可针对团队空间内的资源设置用户的不同访问权限，可以设置团队		1	套	¥8,000.00	¥8,000.00



序号	名称	型号	参数	品牌	数量	单位	单价	总价
			空间内各个用户的角色, 可对角色进行权限设置, 可自定义创建角色. 提供具备 CMA 和 CNAS 双认证的第三方机构出具的检测报告复印件盖原厂公章.					
		SWP-e VIAS-B aichua n	eVIAS 行业融媒一体库基础包, 主要包括: -【融媒生产库】: 提供个人、公共及项目化管理融媒体资料, 提供内容资源库支持非编组网; -【融媒资产库】: 提供用户高价值资料的长期保存及检索利用, 支持简单编目, 可与生产库间实现资源的互通利用, 提供资源进行编目标引, 以方便后续的检索再利用, 工作模式方面既支持在页面上选中资源后直接进行编目. -BS 客户端授权数量: 提供 10 个 BS 并发客户端授权访问, 一体库基础运行环境, 包括核心 api 服务、工作流调度引擎、资源管理、系统配置管理、互联接口服务、流程监控、任务管理、下载管理等; -【eCatalog 编目服务】: 在线编目工具, 可直接选中资源进行编目, 支持以标签方式对资源进行著录, 也支持基于业务流程的任务化编目及审核. 针对不同资源提供不同编目字段和编目界面. 支持广电 4 层编目标准 (节目、片段、场景、镜头), 支持添加标记点等快速编目方式; 支持抽取视频关键帧、抽取或添加肖像、添加附件等; -【ePortal 检索门户】: 检索入口门户, 提供门户配置和展现, 实现用户对资源的检索查询, 包括标签、分类、全文等方式检索; -【LeoVideo Cloud 标准套餐软件】: 支持视频转码, 传输、获取文件信息、文件校验、图文转换等多种服务能力, 支持多任务并发及负载均衡机制, 弹性可扩展的技术框架, 支持 4K、2K、HD、SD 等 30 多种电视、电影、移动多屏新媒体格式; -【异构资源交互客户端/SWP-eVIAS-ExClient】: 5 套授权, 支持 Windows 或 iOS 操作系统, 支持本地资源上传到指定资源库目录, 也支持客户端将资源库内容下载到本地, 支持直接拖拽视频素材到 FCP、Pr、Edius、剪映等故事版上直接剪辑, 无需下载过程; -【ePub 电子书管理软件/SWP-eVIAS-ePub】:	中科 大洋	1	套	¥188,000.00	¥188,000.00



序号	名称	型号	参数	品牌	数量	单位	单价	总价
			ePub 数字图书管理, 支持 ePub 及 PDF 电子书管理, 可自动继承图书相关出版信息, 包括作者、出版时间、出版社等; 可按 ePub 电子图书直接浏览, 按文章目录结构跳转及浏览; 1、▲系统提供知识管理-标签库管理-标签维度配置管理功能, 可对标签维度进行新增、修改和删除的操作功能, 其中标签新增时可指定一级、二级维度; 提供第三方检测机构出具的带 CMA 、CNAS 标识的软件产品评测报告复印件并加盖原厂公章, 原件备查; 2、▲系统支持标签维度新增人物、时间、地点、内容、组织机构、场景、景别、颜色、拍摄角度、图片色彩、图片构图、关键词、摄像机动作、音效、地标、拍摄地、物体、动作、时间、花滑动作、篮球动作、U 型池动作、新闻场景、采访场景等不少于 30 个的标签维度; 提供第三方检测机构出具的带 CMA 、CNAS 标识的软件产品评测报告复印件并加盖原厂公章, 原件备查; 3、▲系统提供标签关联规则设置功能, 支持标签维度与 AI 标签类型进行关联绑定, 实现 AI 标签如人物、时间、地点、景别、关键词、场景、组织机构等机器识别出的标签, 被自动归类到自定义的标签维度中, 实现机器 AI 标签与实际业务所需标签相结合; 提供第三方检测机构出具的带 CMA 、CNAS 标识的软件产品评测报告复印件并加盖原厂公章, 原件备查; 4、▲支持 AI 标签在归类到标签维度时的数据关联规则, 包括但不限于按白名单规则标记、按基础标签规则标记等; 提供第三方检测机构出具的带 CMA 、CNAS 标识的软件产品评测报告复印件并加盖原厂公章, 原件备查; 5、▲系统提供资源标签维度设置功能, 不同类型资源如视频、图片、音频、文档、镜头等可关联新增、删除上述不同标签维度, 形成根据资源类型标签维度个性化; 提供第三方检测机构出具的带 CMA 、CNAS 标识的软件产品评测报告复印件并加盖原厂公章, 原件备查; 6、▲系统提供标签过滤规则设置功能, 支持对标签维度进行白名单规则、黑名单规则、过滤词的设置, 使得 AI 标签在机器识别提取后、或人					



序号	名称	型号	参数	品牌	数量	单位	单价	总价
			工手动标注后,对标签值进行清洗、过滤等数据治理,祛除干扰标签及无意义标签如你好、你们、他们、大家、早上等,最终得到符合业务需求的标签内容;提供第三方检测机构出具的带 CMA 、CNAS 标识的软件产品评测报告复印件并加盖原厂公章,原件备查; 7、▲标签库支持基于标签定义的维度,形成基础标签库、同义标签库、聚合标签库,沉淀标签库,标签暂存待审库的标签,经过人工审核后,可加入到基础、同义、聚合标签库,并且审核后的标签库标签数据量不少于 10 万词;提供第三方检测机构出具的带 CMA 、CNAS 标识的软件产品评测报告复印件并加盖原厂公章,原件备查; 8、▲系统支持剧集管理,可以新建影视剧集合,以影视剧集方式集中管理、展现每集电视剧内容,并可点击电视剧集数直接观看;支持新建影视剧集时直接绑定影视剧子集内容,并设定总集数、设定剧集海报;支持剧集独立标签编目,绑定视频子集并自动排序编号子集,支持剧集模板编目,提供第三方检测机构出具的带 CMA 标识的软件产品评测报告复印件并加盖原厂公章,原件备查,同时提供软件演示或功能界面截图证明; 9、▲系统提供图片库功能,对图片库的图片由系统自动完成结构化分析,并且人工可对结构化信息进行修正,构建形成专业的图片管理功能,包括但不限于等高模式的等比例图片浏览,提供快速预览模式,并且可放大预览,支持图片详情直接框选物体、框选人物进行直接搜索,支持图片详情浏览时的旋转预览,以及支持以镜头语言方式检索图片,实现景别、构图方式、主体色彩、图片格式、拍摄角度、是否敏感等图片镜头内容的快速查找,提供专业的图片管理和查找功能,提供第三方检测机构出具的带 CMA 、CNAS 标识的软件产品评测报告复印件并加盖原厂公章,原件备查; 10、▲支持文件夹缩略图的自动拼接显示,将文件夹下资源的肖像自动拼接成该文件夹的缩略图,便于快速知晓该文件夹下的内容情况,提供					



序号	名称	型号	参数	品牌	数量	单位	单价	总价
			第三方检测机构出具的带 CMA 、CNAS 标识的软件产品评测报告复印件并加盖原厂公章, 原件备查, 同时提供软件演示或功能界面截图证明;					
		S6520-22SG-SI	万兆多速率三层网管企业级网络核心交换机; 交换容量: 2.56TBPS/23.04TBPS; 包转发率: 220Mpps; 接口数目: 8GE+14 10G SFP PLUS; 支持 IRF2 弹性架构; 支持链路聚合 10GE 端口聚合; 支持基于 MAC/协议/IP 子网/策略/端口的 VLAN; 支持 Super VLAN; 支持 IPv6 双协议栈; 用于平台服务器互联、与存储服务器互联。	H3C	1	台	¥8,600.00	¥8,600.00
2	闪光灯	v1	功率(1/1 档位) 闪光覆盖范围 76Ws 28 -105 毫米 自动变焦(自动设置适合镜头焦距和图像尺寸的闪光覆盖范围) 手动变焦 闪光灯头旋转/倾斜, 水平 0~330. , 垂直-7 ° ~120 ° (反射闪光) 闪光持续时间 1/300 秒-1/20000 秒 曝光控制 曝光控制系统 闪光曝光补偿(FEC) 闪光曝光锁定(FEL) 同步方式 频闪闪光 漩 E-TTL I 自动闪光手动闪光 i-TTL 自动闪光、手动闪光 TTL 自动闪光、手动闪光 手动, 闪光包围曝光:在土 3 档间以 1/3 档为增量调节(可以组合使用伏发手动闪光曝光补偿和闪光包围曝光) 使用<FEL>按钮或>按钮 高速同步(最高 1/8000 秒), 前帘同步, 后帘同	神牛	6	台	¥1,380.00	¥8,280.00



序号	名称	型号	参数	品牌	数量	单位	单价	总价
			步 具备次数:100 次;199Hz) 具备(次数:90 次:100Hz) 具备(次数:100 次;100Hz) · 无线闪光(无线电 2.4G 传输) 无线功能 主控单元组 主控单元, 从属单元, 关闭 A, B, C, D M, A, B, C					
3	补光灯 (棒灯)	LC100 0R	内置锂电池 21.6V-2600mAh 56.16Wh 续航时间(灯体 100% 亮度)普通模式:最长≈59 分钟 P 模式:最长~28 分钟 USB-C 口输入: 5V/9V/12V/15V/20V100W(Max.) DC 输入: 20V-6A 输入功率: 氙普通模式:最大~65W P 模式:最大 x100W 莆色温范围: 2500-8500K 调光范围: 0%-100% FX 光效: 15 类 CRI: 11 类 TLCI: 平均≥96 控制方式: 蓝牙控制/灯体控制 蓝牙控制距离: 最远 30m 工作环境温度: -10℃℃~+40℃ 尺寸: 56mmx558mmx48mm 净重≈1kg	神牛	2	台	¥1,580.00	¥3,160.00
4	专业 监听 耳机	MDR- M1	插头接口: 3.5mm 场景: 监听耳机 佩戴方式: 头戴式 振膜类型: 动圈 线型: 单边导线 阻抗: 48Ω 线长: 1.2m 振膜尺寸: 40mm 灵敏度: 102dB	索尼	1	台	¥1,699.00	¥1,699.00
5	双色 温 LED 影视	FC-500 B	灯具卡口: 保荣卡口+伞孔 额定功率: 520W 输入电压/电流: DC48V/6.6A MAXAC100-240V 50/60Hz	南光	1	台	¥4,380.00	¥4,380.00



序号	名称	型号	参数	品牌	数量	单位	单价	总价
	灯		CRI: 平均 96 TLCI: 平均 98 Rf:平均 95Rg:平均 101 色温: 2700K-6500K 调光范围: 0-100%(步进 0.1%) 控制方式: 灯体操控、遥控器、NANLINKAPP、DMX/RDM 场景特效: 色温循环、亮度循环、闪烁、脉冲、雷电、电视、狗仔队、蜡烛/火焰、坏灯泡、烟花、爆炸、电焊 灯体尺寸 373.2x246.4x149mm					
6	八角柔光箱	140cm	柔光箱快装网格深抛 80*120 35*160cm 柔光罩 直播补光灯罩闪光灯格栅八角长条柔光箱摄影保荣卡口通用	神牛	1	套	¥350.00	¥350.00
7	一拖四无线收音话筒	X5Q	一拖四无线收音话筒收音直播小蜜蜂麦克风一键降噪单反收音麦采访拾音器音响	麦拉达	1	套	¥759.00	¥759.00
8	微单相机兔笼	3667B	适用于微单相机兔笼微单摄影拍照全包拓展框套件拍摄配件	斯莫格	1	台	¥340.00	¥340.00
9	一英寸口袋云台相机	pocket 3	一英寸口袋云台相机, 手持数码相机 旅游摄影摄像 直播 vlog 拍摄 防水套装	DJI	8	台	¥4,100.00	¥32,800.00
10	碳纤维三脚架	Light Hpro	碳纤维三脚架, 升级可拆独脚架	科漫	10	台	¥1,110.00	¥11,100.00
11	读卡器	多合一读卡器	读卡器多合一 SD/TF 多功能 3.0 高速适用相机/手机/电脑/平板/无人机内存卡 ccd 监控	绿巨能	10	台	¥45.00	¥450.00
12	SD 卡	512	512GB SD 内存卡 6K 视频 V60 U3 C10 高速相机存储卡 读速 280MB/s 写速 150MB/s 高清拍摄 畅快连拍	San Disk	10	张	¥1,999.00	¥19,990.00



北京众盛优视科技有限公司
BEIJING ZSVISION COMPANY LIMITED

序号	名称	型号	参数	品牌	数量	单位	单价	总价
13	领夹麦	DJI Mic 2	无线麦克风 一拖二无线领夹麦克风 手机相机采访 vlog 直播录音收音麦	DJI	8	套	¥1,200.00	¥9,600.00
合计 (小写)							¥648,508.00	
合计 (大写)							陆拾肆万捌仟伍佰零捌元整	
供货期							5 个工作日	

报价单位 (盖章) : 北京众盛优视科技有限公司

日 期: 2025 年 12 月 25 日

