

隔绝式压缩氧气自救器技术要求

一、技术要求

- 1、ZY45X 隔绝式压缩氧气自救器必须符合《矿用自救器安全管理规定(试行)的通知》(国家矿山安全监察局矿安[2025]2号)文件规定。
- 2、ZY45X 隔绝式压缩氧气自救器必须取得矿用产品安全标志,并加施自救器电子标签,自救器安全标志信息与电子标签关联并产品出厂编号与电子标签一对一绑定。
- 3、ZY45X 隔绝式压缩氧气自救器每台自救器电子标签验证结果为合格,具有安全标志证书。
- 4、ZY45X 隔绝式压缩氧气自救器具有产品合格证。
- 5、ZY45X 隔绝式压缩氧气自救器到货日期与出厂日期相差不超过4个月,压缩氧自救器二氧化碳吸收剂最近一次更换日期与到货日期相差不超过3个月。
- 6、ZY45X 隔绝式压缩氧气自救器外观完好,封印条完整未断裂。
- 7、ZY45X 隔绝式压缩氧气自救器外壳气密性、压缩氧自救器气瓶压力符合标准要求。

二、其他要求

- 1、每100台自救器配备一套维修工具。
- 2、每台自救器需配备一套备用卡扣、镜片。

- 3、每台自救器佩戴上盖保护套可以有效防止视窗损坏。
- 4、每台自救器备用一套电子标签，防止标签脱落造成仪器不能检定。
- 5、背带适应人员身高可以收紧不脱落。
- 6、自救器铭牌固定牢固，字迹清晰，不宜擦除。

曹里旗 李强 张司张 刘军