

竞价公告

各报价单位：

因中国电建电建装备公司长春设备公司 2025 年耐磨陶瓷库存机械设备配件采购项目需要，我司拟采用竞价采购方式进行下列货物的批量采购，请按以下要求于 2025 年 07 月 28 日 10 时 00 分前将报价文件密封通过中国电建集中采购平台递交。

一、拟采购货物一览表

序号	货物名称	规格型号（mm）	数量	单位	备注
1	分离器耐磨陶瓷（包施工）	10*50*900	88.4	m²	1. 应采用可靠的塞焊工艺； 2. 耐磨陶瓷使用耐高温胶（由陶瓷厂家提供）初步固定后塞焊，经塞焊的耐磨陶瓷必须牢固，使用环境温度 150℃； 3. 耐磨陶瓷三氧化二铝含量 ≥95%，表面硬度不低于 HRA ≥86； 4. 陶瓷塞焊固定后，使用耐高温胶粘贴陶瓷堵片封口，陶瓷堵片随陶瓷厂家供货，陶瓷堵片必须牢固，不得脱落，使用环境温度 150℃； 5. 陶瓷塞焊件及陶瓷堵片由陶瓷厂家提供。
		10*50*100	72	m²	
		10*50*100	432	m²	
		10*50*100	83	m²	
		10*50*80	16	m²	耐磨陶瓷应为氧化铝(AL2O3)，氧化铝含量 ≥95%；表面硬度不低于 HRA ≥86，能适应 0℃~400℃ 的温度变化范围；断裂韧性 ≥4.8MPa.m ^{1/2} ；抗弯强度 ≥350MPa；冷压强度 ≥850MPa；体积密度 ≥3.8g/cm ³ ；热膨胀系数：7.2x10 ⁻⁶ m/m.k；硬度 HRC 不小于 60，厚度 10mm，建议采用 -10x50x80 规格，满足塞焊工艺要求。

2	中架体耐磨陶瓷（包施工）	10*50*100	264	m ²	1. 经焊接的耐磨陶瓷必须牢固，表面无裂纹，使用环境温度 250℃； 2. 耐磨陶瓷三氧化二铝含量 ≥95%； 3. 所有耐磨陶瓷在中架体制作完成后施工安装，安装之前先涂耐高温胶固定(由陶瓷厂家提供)，固定好后进行塞焊； 4. 陶瓷塞焊固定后，使用耐高温胶粘贴陶瓷堵片封口，陶瓷堵片必须牢固，不得脱落，陶瓷塞焊件及堵片由陶瓷厂家提供。
		15*50*100	96	m ²	

二、采购要求

1、本次竞价为整体采购，采用多轮报价方式，竞价响应供应商报价时须写明单价及总价，报价包含货物制造、运输、装卸、施工、售后服务等交付采购人使用前所有可能发生的费用，确定成交供应商不再增补任何费用。

2、工期：2025 年 8 月 30 日前

3、交货及施工地点：国内指定地点，发货前另行通知

4、质量标准或要求：耐磨陶瓷内成分含量和使用要求详见拟采购货物一览表（进场后需取样检测）

5、付款方式：施工完成验收合格后付款 90%，质保金 10%

6、质保期：设备移交之日起 24 个月

7、供应商的资质要求：要求为生产厂家，不接受代理商；近三年同类产品业绩合同 3 个及以上，且单笔合同金额 50 万及以上（需提供合同及发票扫描件）

8、响应文件须提交报价表，其它要求根据具体采购项目由采购人决定，响应文件份数正本一份

9、成交确定原则：质量和服务相等且报价最优。

三、报价表

序号	货物名称	规格型号 (mm)	数量	单位	单价	合计
1	分离器耐磨陶瓷 (包施工)	10*50*900	88.4	m²		
		10*50*100	72	m²		
		10*50*100	432	m²		
		10*50*100	83	m²		
		10*50*80	16	m²		
2	中架体耐磨陶瓷 (包施工)	10*50*100	264	m²		
		15*50*100	96	m²		
总计						

报价有效期：90 天

四、联系方式

招标人：中国电建集团长春发电设备有限公司

地 址：吉林省长春市经济开发区宾西街 1743A 号

邮 编：130000

联系人：韩小庆

电 话：13331676255

电子邮箱：13331676255@163.com

2025 年 7 月 24 日