

技术要求（油品）

一、物资名称及规格型号

序号	物资名称	通用规格型号	单位	数量	质保期	备注
1	齿轮油	VG460 桶/170kg	吨	0.51	3年	
2	低温液压油	L-HV32 桶/165kg	吨	1.65	3年	
3	二硫化钼锂基 润滑脂	1号 桶/15kg	吨	0.3	3年	

二、适用范围及环境

适用于输煤系统转动设备润滑。

三、主要技术参数及要求

1、齿轮油，型号福斯 GOS460，规格：桶/170kg，采购数量 0.51 吨，运动粘度： $420\sim 550\text{mm}^2/\text{s}$ ，酸值： $\leq 0.7\text{mgKOH/g}$ ，外观：清澈液体（目测无杂质、无沉淀物），用于皮带机减速机润滑。

2、低温液压油，型号 L-HV32；规格：桶/165kg，采购数量 1.65 吨，具备 HM 抗磨液压油的所有性能，执行 GB11118.1—94 之 L—HV 液压油标准。用于斗轮机及翻车机液压系统。

3、二硫化钼锂基润滑脂，1号 15kg/桶，采购数量 0.3 吨；执行标准 GB/T 7323-2019，用于输煤系统高幅筛设备轴承。使用温度 $-20^{\circ}\text{C}\sim +120^{\circ}\text{C}$ ，具有极压抗磨性、氧化安定性、防锈抗腐蚀性。用于高幅筛激振器润滑。

四、证件要求：

合格证、检验报告、质量证明书。

五、包装及运输要求：

货物不受损，公路运输，运杂费、装卸费由乙方承担并承担全部安全责任，验货不合格，费用以及责任由乙方负责承担。

六、供货及售后服务要求：

2026年4月20日前到货，产品未按要求供货或在使用中出现质量问题供货方需免费更换。

七、检验要求：

外包装完好无损，无泄漏。供方按要求供货，满足采购技术要求，到货验收不意味免除供货商质量责任，检验不合格予以退货处理。