

附件

一、资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）. 具有独立承担民事责任的能力：具有有效的营业执照等证明文件；

（2）. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：

提供2023年度财务报表或开户银行出具的有效银行资信证明；

（3）. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：

具体要求：提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺书并加盖公章（自行承担）；

（4）. 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：

具体要求：提供2024年任意一个月及以上依法缴纳税收的证明和社保缴纳记录的证明材料(不需要缴纳税收或社保资金的供应商须提供相应证明文件)；

（5）. 参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有违法违规记录：

提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（6）. 法律、行政法规规定的其他条件：

对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单且还在执行期的供应商，拒绝其参与本次采购活动。信用记录查询渠道为“信用中国”网站、中国政府采购网， 查询时间为购买招标文件之日起至开标前一天的任意时间，投标供应商须提供查询记录截图并加盖公章；

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：按财库〔2022〕19号、财库〔2020〕46号、黔财采〔2014〕15号、财库〔2017〕141号、财库〔2014〕68号和财政部印发“关于印发节能产品、环境标志产品政府采购品名清单的通知”执行

3. 本项目的特定资格要求：本项目非专门面向中小企业采购，中小微企业按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）出具规定的《中小企业声明函》。供应商按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

二、采购内容及要求

序号	设备名称	单位	数量	单价 (万元)	金额 (万元)	技术指标	备注
1	鲜叶提升机	台	1			材质: 1、挡茶板材质为304不锈钢板, 厚度 ≥ 1 毫米 2、输送带为食品级PVC材质, 宽度 ≥ 0.5 米 3、墙板材质为Q235-A, 厚度 ≥ 2.5 毫米 性能: 1、电机采用国标电机, ≥ 1.1 kW摆线针轮减速电机 2、带变频调速功能 3、带匀叶装置 外形尺寸(长x宽x高)MM约: 7500x800x650	
2	茶叶移动输送机	台	1			材质: 1、挡茶板材质为304不锈钢板, 厚度 ≥ 1 毫米 2、输送带为食品级PVC材质, 宽度 ≥ 0.5 米 3、墙板材质为Q235-A, 厚度 ≥ 2.5 毫米 性能: 1、电机采用国标电机, ≥ 0.75 kW摆线针轮减速电机 2、移动式 外形尺寸(长x宽x高)MM约: 4200x700x520	
3	茶叶移动往复输送机	台	1			材质: 1、挡茶板材质为304不锈钢板, 厚度 ≥ 1 毫米 2、输送带为食品级PVC材质, 宽度 ≥ 0.5 米 3、墙板材质为Q235-A, 厚度 ≥ 2.5 毫米 性能: 1、电机采用国标电机, ≥ 0.75 kW摆线针轮减速电机 2、移动往复式 外形尺寸(长x宽x高)MM约: 4800x700x520	
4	鲜叶摊青机	台	1			材质: 1、挡茶板材质为304不锈钢板, 厚度 ≥ 1 毫米 2、冲孔链板为304不锈钢板, 厚度 ≥ 1.5 毫米 3、机架材质为Q235型材 性能: 1、电机采用国标电机, ≥ 1.1 kW变频三相异步电机 2、可储存茶叶 ≥ 3 吨 外形尺寸(长x宽x高)MM约: 12000x3560x3020	

5	茶叶输送机	台	1			材质： 1、挡茶板材质为304不锈钢板，厚度 ≥ 1 毫米 2、输送带为食品级PVC材质，宽度 ≥ 0.5 米 3、墙板材质为Q235-A，厚度 ≥ 2.5 毫米 性能： 1、电机采用国标电机， ≥ 0.75 kW摆线针轮减速电机 外形尺寸（长x宽x高）MM约： 4000x700x520	
6	茶叶提升机	台	1			材质： 1、挡茶板材质为304不锈钢板，厚度 ≥ 1 毫米 2、输送带为食品级PVC材质，宽度 ≥ 0.5 米 3、墙板材质为Q235-A，厚度 ≥ 2.5 毫米 性能： 1、电机采用国标电机， ≥ 0.75 kW摆线针轮减速电机 外形尺寸（长x宽x高）MM约： 3600x700x2650	
7	切叶机	台	1			材质： 1、挡茶板材质为304不锈钢板，厚度 ≥ 1 毫米 2、刀片材质为锰钢 3、机架材质为Q235-A 性能： 1、电机采用国标电机， ≥ 1.5 kW减速电机 2、竖切式 外形尺寸（长x宽x高）MM约： 740x720x770	
8	斗式输送机	台	1			材质： 1、输送带为食品级PVC材质，宽度 ≥ 0.5 米 2、墙板材质为不锈钢，厚度 ≥ 1.5 毫米 性能： 1、电机采用国标电机， ≥ 0.55 kW三相异步电机 外形尺寸（长x宽x高）MM约： 800x950x5000	
9	切叶机	台	1			材质： 1、挡茶板材质为304不锈钢板，厚度 ≥ 1 毫米 2、刀片材质为锰钢 3、机架材质为Q235-A 性能： 1、电机采用国标电机， ≥ 1.5 kW减速电机 2、横竖切式，带橡胶轮 外形尺寸（长x宽x高）MM约： 740x720x770	

10	茶叶输送机	台	1			材质： 1、挡茶板材质为304不锈钢板，厚度 ≥ 1 毫米 2、输送带为食品级PVC材质，宽度 ≥ 0.4 米 3、墙板材质为Q235-A，厚度 ≥ 2.5 毫米 性能： 1、电机采用国标电机， ≥ 0.37 kW摆线针轮减速电机 外形尺寸（长x宽x高）MM约： 3000x600x520	
11	鲜叶回转除杂机	台	1			材质： 1、机架碳钢材质 2、滚筒不锈钢网材质 性能： 1、电机采用国标电机， ≥ 0.75 kW减速电机 外形尺寸（长x宽x高）MM约： 2690x1550x2600	
12	斗式输送机	台	1			材质： 1、输送带为食品级PVC材质，宽度 ≥ 0.5 米 2、墙板材质为不锈钢，厚度 ≥ 1.5 毫米 性能： 1、电机采用国标电机， ≥ 0.55 kW三相异步电机 外形尺寸（长x宽x高）MM约： 800x950x4000	
13	切叶机	台	1			材质： 1、挡茶板材质为304不锈钢板，厚度 ≥ 1 毫米 2、刀片材质为锰钢 3、机架材质为Q235-A 性能： 1、电机采用国标电机， ≥ 1.5 kW减速电机 2、横竖切式，带橡胶轮 外形尺寸（长x宽x高）MM约： 740x720x770	
14	茶叶输送机	台	1			材质： 1、挡茶板材质为304不锈钢板，厚度 ≥ 1 毫米 2、输送带为食品级PVC材质，宽度 ≥ 0.4 米 3、墙板材质为Q235-A，厚度 ≥ 2.5 毫米 性能： 1、电机采用国标电机， ≥ 0.37 kW摆线针轮减速电机 外形尺寸（长x宽x高）MM约： 3000x600x520	

15	茶叶提升机	台	1			材质： 1、挡茶板材质为304不锈钢板，厚度 ≥ 1 毫米 2、输送带为食品级PVC材质，宽度 ≥ 0.5 米 3、墙板材质为Q235-A，厚度 ≥ 2.5 毫米 性能： 1、电机采用国标电机， ≥ 1.1 kW摆线针轮减速电机 外形尺寸（长x宽x高）MM约： 3500x700x3800	
16	振动筛选机	台	1			材质： 1、机架碳钢材质 2、振动槽体为不锈钢材质 性能： 1、电机采用国标电机， ≥ 0.25 kW三相异步电机 外形尺寸（长x宽x高）MM约： 2690x1550x2600	
17	蒸汽杀青机（电）	台	1			材质： 1、机架碳钢材质 2、接触茶叶部分为304不锈钢材质 性能： 1、电机采用国标电机， ≥ 3 kW三相异步电机 2、变频调速 3、配套天然气式蒸汽炉， ≥ 0.5 T蒸发量， ≥ 7 公斤压力，含管路、油路系统 含管道、等打包 外形尺寸（长x宽x高）MM约： 2875x1140x2500	
18	冷却散叶机	台	1			材质： 1、机架碳钢材质 2、不锈钢筛网 性能： 1、采用国标风机，高压风机5台 2、带变频调速功能 外形尺寸（长x宽x高）MM约： 4950x640x6200	
19	动态烘干机（电）	台	1			材质： 1、机架碳钢材质 2、不锈钢滚筒 性能： 1、采用国标电机， ≥ 1.5 kw三相异步电机 2、带变频调速功能 3、含热风炉 外形尺寸（长x宽x高）MM约： 4925x1010x2216	

20	冷却散叶机	台	1			材质: 1、机架碳钢材质 2、不锈钢筛网 性能: 1、采用国标风机，高压风机3台 2、带变频调速功能 外形尺寸（长x宽x高）MM约: 3250x640x6200	
21	碾茶炉（电）	台	1			材质: 1、机架碳钢材质 2、网带为不锈钢筛网 性能: 1、加热功率 $\geq 210\text{kW}$ 2、变频调速 3、4段控温 外形尺寸（长x宽x高）MM约: 9100x1800x3200	
22	振动输送机	台	1			材质: 1、机架碳钢材质 2、接触茶叶部分为304不锈钢材质 性能: 1、电机采用国标电机， $\geq 0.25\text{kW}$ 三相异步电机 外形尺寸（长x宽x高）MM约: 2500x500x400	
23	管道输送机1	台	1			材质: 1、螺旋管道材质为304不锈钢, 直径 $\geq 150\text{mm}$ 2、螺旋分离器，进料斗为304不锈钢 性能: 1、采用国标风机， $\geq 2.2\text{kW}$ 高压风机	
24	梗叶分离机	台	1			材质: 1、机架碳钢材质 2、接触茶叶部分为304不锈钢材质 3、筛网为304不锈钢材质，12x12mm 性能: 1、电机采用国标电机， $\geq 1.1\text{kW}$ 减速电机 外形尺寸（长x宽x高）MM约: 1800x750x2550	
25	碾茶风选机	台	1			材质: 1、墙板材质为不锈钢材质，厚度 $\geq 4\text{毫米}$ 2、接触茶叶部分为304不锈钢材质 性能: 1、电机采用国标电机， $\geq 0.37\text{kW}$ 振动电机 2、风机采用横流冷却风机，功率 $\geq 90\text{W}$ 3台 外形尺寸（长x宽x高）MM约: 1780x2480x2145	

26	振动输送机	台	2			材质: 1、机架碳钢材质 2、接触茶叶部分为304不锈钢材质 性能: 1、电机采用国标电机， $\geq 0.25\text{kW}$ 三相异步电机 外形尺寸（长x宽x高）MM约: 2000x500x400	
27	管道输送机2	台	2			材质: 1、螺旋管道材质为304不锈钢, 直径 $\geq 150\text{mm}$ 2、螺旋分离器，进料斗为304不锈钢 性能: 1、采用国标风机， $\geq 2.2\text{kW}$ 高压风机	
28	茶叶翻板烘干机（电）	台	2			材质: 1、翻板为镀锌材质 性能: 1、电机采用国标电机 2、带变频调速功能 3、含控制系统 箱体尺寸（长x宽x高）MM约: 5763x1524x1650	
29	振动输送机	台	2			材质: 1、机架碳钢材质 2、接触茶叶部分为304不锈钢材质 性能: 1、电机采用国标电机， $\geq 0.25\text{kW}$ 三相异步电机 外形尺寸（长x宽x高）MM约: 2000x350x400	
30	管道输送机3	台	2			材质: 1、螺旋管道材质为304不锈钢, 直径 $\geq 150\text{mm}$ 2、螺旋分离器，进料斗为304不锈钢 性能: 1、采用国标风机， $\geq 2.2\text{kW}$ 高压风机	
31	茎叶分离机	台	2			材质: 1、机架碳钢材质 2、接触茶叶部分为304不锈钢材质 3、筛网为304不锈钢材质，8x8mm 性能: 1、电机采用国标电机， $\geq 1.1\text{kW}$ 减速电机 外形尺寸（长x宽x高）MM约: 1800x750x2550	

32	碾茶风选机	台	2			材质: 1、墙板材质为不锈钢材质, 厚度 ≥ 4 毫米 2、接触茶叶部分为304不锈钢材质 性能: 1、电机采用国标电机, $\geq 0.37\text{kW}$ 振动电机 2、风机采用横流冷却风机, 功率 $\geq 90\text{W}$ 2台 外形尺寸(长x宽x高)MM约: 1780x2480x2145	
33	振动输送机	台	4			材质: 1、机架碳钢材质 2、接触茶叶部分为304不锈钢材质 性能: 1、电机采用国标电机, $\geq 0.25\text{kW}$ 三相异步电机 外形尺寸(长x宽x高)MM约: 2000x500x400	
34	管道输送机4	台	2			材质: 1、螺旋管道材质为304不锈钢, 直径 $\geq 150\text{mm}$ 2、螺旋分离器, 进料斗为304不锈钢 性能: 1、采用国标风机, $\geq 2.2\text{kW}$ 高压风机	
35	装茶平台	台	2			材质: 1、材质为304不锈钢	
36	鲜叶流量计	台	2			材质: 1、输送带为食品级PVC材质, 宽度 ≥ 0.7 米 2、墙板材质为不锈钢, 厚度 ≥ 1.5 毫米 3、可视窗材质为有机玻璃, 厚度 ≥ 5 毫米 性能: 1、电机采用国标电机, $\geq 0.37\text{kW}$ 减速电机 外形尺寸(长x宽x高)MM约: 2100x1320x3050	
37	控制柜01	台	1			控制摊青机组 (PLC控制)	
38	控制柜02	台	1			控制切叶、除杂机组	
39	控制柜03	台	1			控制蒸气杀气机组 (PLC控制)	
40	控制柜04	台	1			控制冷却散叶机组	
41	控制柜05	台	1			控制动态烘干机组	

42	控制柜06	台	1			控制碾茶炉组（PLC控制）	
43	控制柜07	台	1			控制梗叶分离、风选机组	
44	控制柜08	台	2			控制茎叶分离、风选机组	
合计：							
1、以上报价含税费、含安装服务费、质保费、含运费、含设备到控制柜的电线电缆、含辅助设备费用等所有费用。 2、生产线上模块、衔接设备尺寸以设计安装为准。							

三、商务要求

1、 采购预算价:1700000.00元

最高限价: 1700000.00元

2、 交货时间或服务时间: 自合同签订之日起60日历天内安装调试完成并验收合格。

四、评分办法（综合评分法）

项目	评分因素	分值	评分标准
报价 30 分	报价分	30 分	评标基准价：评标基准价为满足招标文件要求且投标所报最低的报价，其报价分为满分。其他投标人的报价分统一按照下列公式计算： $\text{投标报价得分} = (\text{评标基准价} / \text{投标报价}) \times \text{价格权值} (30\%) \times 100$ 根据《中华人民共和国财政部令》第87号第60条规定精神，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，须提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
商务部分（30 分）	服务响应时间承诺	5 分	根据供应商承诺突发状况应对时间、响应速度等进行综合评审。得0-5分；不提供不得分。
	服务保障	15分	供应商质量保证承诺：供应商中标后必须对所采购的货物质量全面负责，采购单位对货物质量有疑问时，有权要求复验，复验合格其相关费用由供应商先行垫付，复验不合格其经济损失及其它费用等由供应商自行承担。提供承诺得15分，不提供不得分（承诺格式自拟）。
	售后服务	10分	根据供应商售后服务计划、保障措施，包括技术和服务支持等情况进行综合评审。给予 0-10 分；不提供不得分
技术部分（40 分）	技术参数	20 分	供应商所投产品完全满足招标文件要求的得20 分，有一项不满足的扣2分，扣完为止。
	实施方案	20 分	1、实施方案：投标供应商实施方案得当合理可行，并能保证产品的投入生产，根据方案进行综合打分0-10分； 2、人员安排计划：编制的方案内容详细、严谨、完整、可实施性强且满足招标文件要求，根据方案进行综合打分0-10分。 未提供方案不得分；

政策加分	节能、环保产品加分	2分	根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购 执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号文件要求，投标人所 提供的货物属于《节能产品政府采购品目清单》或《环境标志产品政府采购品目清单》中的货物， 每一项加 0.3 分，如投标产品同时属于《节能产品政府采购品目清单》和《环境标志产品政府采购品目清单》中的货物，每一项加 0.5分，最高不得超过 2 分（投标文件中须提供货物相关认证证书，不提供不得分）；
	少数民族地区产品加分	3分	投标货物原产地在少数民族自治区和享受少数民族自治待遇的省份（云南、贵州、青海、内蒙古自治区、新疆维吾尔自治区、宁夏回族自治区、 广西壮族自治区及西藏自治区）的投标主产品（不含附带产品）的，每一项加0.5分，最高不得超过3分（投标文件中须提供货物相关认证证书，不提供不得分）；