

玉屏侗族自治县社区居家养老服务网络建设项目(红花生态半岛、老法院办公楼、教场坝社区铁路老医院)设备采购（三次）需求公示

一、项目名称：玉屏侗族自治县社区居家养老服务网络建设项目(红花生态半岛、老法院办公楼、教场坝社区铁路老医院)设备采购（三次）

二、项目编号：8300-202501030254-2

三、采购方式：竞争性谈判

四、采购预算：1491000.00 元

五、最高限价：1491000.00 元

六、供应商资格条件：

（一）一般资格条件：

1. 具有独立承担民事责任的能力；
2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4. 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5. 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6. 法律、行政法规规定的其他条件。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：


本项目非专门面向中小企业采购，若货物的制造商是中小企业，请供应商按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）出具规定的《中小企业声明函》。声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。本项目所属行业为工业行业。

（三）本项目的特定资格要求：投标供应商须提供《医疗器械生产许可证》或《医疗器械经营许可证》或《第二类医疗器械经营备案凭证》




注：本项目接受联合体投标。



七、采购要求:

玉屏侗族自治县社区居家养老服务网络建设项目红花片区点设施设备采购





序号	名称	规格型号	单位	数量	参考图片
1	▲0.9m 宽养老护理床（电动护理型床位）（含防压疮床垫）	<p>一、规格：</p> <p>1、床架全长：2080 mm±20mm；</p> <p>2、床架全宽：1030 mm±20mm（床面净宽：900±20mm）；</p> <p>3、床面离地高度：500 mm±20mm（含床垫）；</p> <p>4、靠背离地高度：1000 mm±20mm；</p> <p>5、床架材质：钢架和橡胶木；</p> <p>6、床架表面：喷塑；</p> <p>7、可折叠护栏材质：铝合金；</p> <p>8、护栏总长：1180 mm±20mm；</p> <p>9、护栏高度：400 mm±20mm；</p> <p>10、材质：床头、床尾、侧板均采用橡胶木；符合 GB 18584-2024《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》和 GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》标准，满足甲醛释放量达到 e0 级。</p> <p>11、油漆：环保油漆涂料，油漆中的可溶性重金属含量满足 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》要求。</p> <p>12、床垫材料：40mm 棕+20mm 海绵（阻燃定型海绵）；</p> <p>13、床垫外套：防水布；</p> <p>14、防压疮床垫：</p> <p>1）材质采用尼龙 PVC 材料制作，有效防治褥疮。波动式床垫，每 8—10 分钟循环充放气；</p> <p>2）气垫规格：1940mm×900mm</p> <p>3）最大出气压：不大于 14kpa。电源电压：AC220v50Hz</p>	套	22	




		<p>4) 承重力: <math>\geq 100\text{KG}</math></p> <p>二、主要技术指标和参数:</p> <p>1、静态承载重量: <math>\geq 180\text{kg}</math></p> <p>2、脚轮: 万向静音脚轮</p> <p>三、工作电源: <math>\text{AC}220\text{V} \pm 22\text{V}</math>、<math>50\text{Hz} \pm 1\text{Hz}</math></p> <p>四、产品特点:</p> <p>1、高承重钢制床架, 用料扎实, 床架, 优质型钢, 壁厚 <math>\geq 1.5\text{mm}</math>, 承重能力强, 稳固耐用, 防磕耐磨, 使用寿命长;</p> <p>2、可以实现腿部弯曲, 利于腿部和肌肉训练恢复技能, 可以抬高腿部活动关节, 方便按摩;</p> <p>3、橡胶木, 床尾板设有扶手位, 环保油漆。</p> <p>五、产品功能:</p> <p>1、背框折起角度, <math>\geq 68^\circ</math> ;</p> <p>2、腿框折起角度, <math>\geq 30^\circ</math> ;</p> <p>3、脚框折起角度, <math>\geq 120^\circ</math> ;</p> <p>4、背腿联动调节, 一键背腿同时调节, 更快找到舒适体位。</p> <p>5、手控器控制</p> <p>1) 通过手控器控制, 可以单独控制起背、抬膝, 亦可以同时控制起背、抬膝, 或躺平状态;</p> <p>2) 通过手控器控制, 可以控制床面恢复至睡眠状态, 此时床面上部会形成一定角度, 适合睡眠;</p> <p>6、自定义记忆位模式 (遥控器能控制床面运行至预设位)。</p>		
--	--	---	--	--

2	三件套（床单、被套、枕套）	1. 尺寸：满足护理床尺寸、人体睡眠标准比例要求； 2. 材质：纯棉； 3. 其他要求：一备一用。	套	44	
3	被芯	1. 尺寸：满足护理床尺寸、人体睡眠标准比例要求； 2. 重量及材质：五斤丝绵被； 3. 其他要求：一备一用。	套	44	
4	枕芯	1. 尺寸：标准尺寸； 2. 材质：枕芯为丝绵，枕套为纯棉； 3. 其他要求：一备一用（一芯两枕套）。	套	44	




5	床头柜	<p>1、木质：橡胶木；符合 GB 18584-2024《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》和 GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》标准，满足甲醛释放量达到 e0 级。</p> <p>2、板材：板材厚度<math>\geq 16\text{mm}</math>；</p> <p>3、五金：静音缓冲五金配件；</p> <p>4、面漆：环保油漆涂料，油漆中的可溶性重金属含量满足 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》要求。</p> <p>5、上两层缓冲滑轨式抽屉，方便老人抽拉；</p> <p>6、最底层为高度不小于 180mm 的储物空间；</p> <p>7、立领设计，顶部加高挡板，有效防止物品掉落；</p> <p>8、开放式储物，随拿随取；</p> <p>9、底部加高，避免抽屉底部与地面的接触，干净防潮；</p> <p>10、圆角设计，防止老人磕碰；</p> <p>11. 床尺寸规格约：长 400mm*宽 40mm*高 600mm</p>	套	22	
6	遮光帘	<p>1. 高度：高度<math>\leq 3.0\text{m}</math>（按装修吊顶至地面高度）；2. 轨道：铝合金轨道；3. 遮光帘：优质单层遮光布。</p>	m	70.4	




7	衣柜柜	1. 高度约：2200mm； 2. 长度：单柜体详房间布局需求； 3. 深度约：600mm； 4. 材质：ENF 级实木免漆板； 5. 柜体内空间规划：满足建设单位要求。	m	30	
8	接待台	1. 材质：ENF 级实木免漆板； 2. 尺寸约为：2200*600*1050mm； 3. 带活动柜 2 个。	套	1	
9	等候区沙发	1. 面料材质：皮艺； 2. 长度：2000mm。	m	6.1	
10	镂空书架	1. 高度：2200mm； 3. 深度：300mm； 4. 材质：ENF 级实木免漆板； 5. 柜体内空间规划：满足建设单位要求。	m	5.9	

11	全自动麻将桌	1. 规格尺寸约为：1010mm*1010mm*780mm； 2. 其他功能：带四面取暖； 3. 盖板：带桌面盖板； 4. 座椅：不含座椅。	套	3	
12	实木象棋桌	1. 规格尺寸约为：880mm*880mm*760mm； 2. 座椅：不含座椅。	套	6	
13	适老椅	1. 材质：实木 2. 坐垫及靠背：布艺	张	36	
14	休闲沙发	1. 沙发规格：沙发长 1280、皮艺；2. 桌子规格：岩板桌椅 1200mm*600mm；3. 组：2 沙发+1 桌子为一组。	组	3	

15	智能洗衣机	1、洗涤容量 $\geq$ ：10KG； 2、控制方式：电脑板； 3、产品类型：滚筒； 4、内筒材质：不锈钢；	台	3	
16	烘干机	1. 电压：220V； 2. 烘干机类型：滚筒式； 5. 是否开门断电：是； 6. 烘干程序：定时，标准，混合，防皱，除菌； 7. 控制方式：电脑式； 8. 烘干公斤量 $\geq$ ：10kg； 9. 烘干方式：热泵式； 10. 压缩机类型：定频。	台	1	
17	柜式空调	1. 工作方式：制冷、制热型； 2. 匹数：2 匹； 3. 能效等级：1 级能效。	台	5	
18	柜式空调	1. 工作方式：制冷、制热型； 2. 匹数：3 匹； 3. 能效等级：1 级能效。	台	4	



19	电视机	1. 尺寸 $\geq$ : 75 英寸; 分辨率: 4K; 显示类型: LED 显示; 类型: 智能电视; 屏幕比例: 16:9; 运行内存 $\geq$ : 2GB; 储存内存 $\geq$ : 32GB。	台	2	
20	全自动血压计	1. 标准: 符合医疗器械相关国标标准。	台	1	
21	标准衣架	1. 规格尺寸: 成人标准尺寸; 2. 材质: 浸塑+铁丝。	只	400	

22	屏风	1. 高度：2.0m；2. 其他：满足建设单位要求。	m	3.8	
23	按摩椅	1. 直立状态（接近值） $\geq$ ：135*70*105cm； 2. 倒背状态（接近值） $\geq$ ：160*70*95cm； 3. 安全功能：过热、过载保护； 4. 用户安全体重： $\geq$ 98KG； 5. 符合国标及相关标准。	套	2	
24	灭火器	1. 箱体：红色铁皮灭火器箱； 2. 箱体容量：储存 2 具 MF/ABC4 灭火器； 3. 灭火器：2 具 MF/ABC4。	套	5	



25	电脑	1. CPU: $\geq$ I5-12400F; 2. 散热器: $\geq$ 四铜管风扇; 3. 内存条: $\geq$ 16G DDR4 内存; 4. 固态硬盘: $\geq$ 512G 固态硬盘; 5. 显卡: $\geq$ 集成显卡; 6. 显示器 $\geq$ : 27 寸; 7. 办公套件: 鼠标、键盘。 8. 其他功能: 带 WIFI 连接。	套	1	
26	助浴床	一、产品组成助浴床由底座组件, 床架整体组件, 液压升降组件, 气弹簧, 洗浴床垫, 床板, 排水管等组成。 二、主要技术指标和参数 1、外形尺寸约为: 2160mm $\times$ 850mm $\times$ (840mm—1140mm)(误差不超过 $\pm 5\%$ ); 2、床体升降行程: 0-300mm; 3、床面离地高度为(650~950)mm(误差不超过 $\pm 5\%$ ); 4、床面水平时, 床架沿水平面可上下转动, 可转动角度不超过 $10^\circ$ ; 5、床面宽度: 640mm(误差不超过 $\pm 5\%$ ); 6、头枕外形尺寸: 约 430mm $\times$ 550mm $\times$ 130mm; 7、踏脚到地面高度不超过 150mm; 8、助浴床左侧护栏可向下调节至与床面呈水平位置, 右侧护栏可调节至与床面呈垂直位置; 9、床体采用偏心式结构, 方便与护理床衔接, 便于老人移位转移; 10、产品高度可调, 方便护理人员使用; 11、两侧护栏可折叠, 方便失能、半失能老人转移到淋浴床;	套	1	

		<p>12、床面部分可以侧向倾斜、方便排水；</p> <p>13、采用双排式静音脚轮，安全可靠；</p> <p>14、功能：为肢体功能障碍患者沐浴提供方便。</p>			
27	微型消防站	<p>一、柜体尺寸约为：850*400*1800mm；二、产品组成：衣服*6、裤子*6、手套*6、头盔*6、腰带*6、鞋子*6、腰斧*2、扳手*2、口哨*2、灭火毯*1、钢丝绳*1、3C 防毒面罩*4、应急手电*2、反光背心*4、安全绳*2、喊话器*1、警戒线*1；</p> <p>三：所有产品符合现行国家相关消防规范和质量标准。</p>	套	1	
28	排椅	<p>1. 排椅座位数：3 人位；</p> <p>2. 尺寸：≥1700*600*750mm；</p> <p>3. 带皮艺软垫，填充高回弹海绵。</p>	套	2	
29	休闲区沙发	<p>1. 座位数：3 人位；</p> <p>2. 尺寸约为：1800mm*700mm*700mm；</p> <p>3. 面料材质：皮艺。</p>	张	5	

30	休闲区、等候区茶几	1. 茶几材质：岩板； 2. 尺寸约为：1200mm*600mm*50mm；	张	5	
31	单人沙发	1. 沙发规格约为：730*700*700mm、皮艺； 2. 桌子规格：岩板桌面 600mm*600mm*500mm； 3. 组：2 沙发+1 桌子为一组。	套	5	
32	动感单车	1. 承重：≥150kg； 2. 阻尼系数：32 挡磁控阻力； 3. 飞轮装置重量：≥9.5kg； 4. 控制系统：智能控制系统，带液晶触控屏； 5. 电源方式：自发电。	套	2	


33	塑料胶凳子	1. 产品尺寸：≥37cm（下宽）*44cm（高）*27cm（上宽）。	个	50	
34	落地扶手	1. 扶手规格型号：直径 50mm 2. 立杆：直径 50mm 3. 型材表面：防滑、防冷处理	m	37	
35	便携式垃圾桶	1. 材质：PP 塑料； 2. 容量：≥6L； 3. 脚踩翻盖式	个	40	






39	智能时钟	1. 电源：可充电； 2. 连接方式：WIFI 连接、可网络授时； 3. 显示类别：LCD 显示、双屏； 4. 功能：日历/星期/农历/温度/湿度。 5. 材质：ABS 材质；6. 尺寸：直径 $\geq 30\text{cm}$ ；	台	1	
40	测温枪	1. 温度范围： $-40^{\circ}\text{C}\sim 700^{\circ}\text{C}$ ； 2. 精度范围： $\pm 3^{\circ}\text{C}$ ； 3. 环境工作温度： $0^{\circ}\text{C}\sim 40^{\circ}\text{C}$ ； 4. 环境工作湿度：10%RH~95%RH 不冷凝； 5. 储存温度： $-20\sim 60^{\circ}\text{C}$ ； 6. 电源：电池。	个	3	
41	广告设计及制作费	1. 具体尺寸及制作要求以建设单位要求为准； 2. 暂估价：6000 元；	项	1	





玉屏侗族自治县社区居家养老服务网络建设项目老法院点设施设备采购




序号	名称	规格型号	单位	数量	参考图片
1	▲0.9m 宽养老护理床（电动护理型床位）（含防压疮床垫）	<p>一、规格：</p> <p>1、床架全长：2080 mm±20mm；</p> <p>2、床架全宽：1030 mm±20mm（床面净宽：900±20mm）；</p> <p>3、床面离地高度：500 mm±20mm（含床垫）；</p> <p>4、靠背离地高度：1000 mm±20mm；</p> <p>5、床架材质：钢架和橡胶木；</p> <p>6、床架表面：喷塑；</p> <p>7、可折叠护栏材质：铝合金；</p> <p>8、护栏总长：1180 mm±20mm；</p> <p>9、护栏高度：400 mm±20mm；</p> <p>10、材质：床头、床尾、侧板均采用橡胶木；符合 GB 18584-2024《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》和 GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》标准，满足甲醛释放量达到 e0 级。</p> <p>11、油漆：环保油漆涂料，油漆中的可溶性重金属含量满足 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》要求。</p> <p>12、床垫材料：40mm 棕+20mm 海绵（阻燃定型海绵）；</p> <p>13、床垫外套：防水布；</p> <p>14、防压疮床垫：</p> <p>1) 材质采用尼龙 PVC 材料制作，有效防治褥疮。波动式床垫，每 8—10 分钟循环充放气；</p> <p>2) 气垫规格：1940mm×900mm</p> <p>3) 最大出气压：不大于 14kpa。电源电压：AC220v50Hz</p> <p>4) 承重力：≥100KG</p> <p>二、主要技术指标和参数：</p>	套	19	





	<p>1、静态承载重量：<math>\geq 180\text{kg}</math></p> <p>2、脚轮：万向静音脚轮</p> <p>三、工作电源：<math>\text{AC}220\text{V}\pm 22\text{V}</math>、<math>50\text{Hz}\pm 1\text{Hz}</math></p> <p>四、产品特点：</p> <p>1、高承重钢制床架，用料扎实，床架，优质型钢，壁厚<math>\geq 1.5\text{mm}</math>，承重能力强，稳固耐用，防磕耐磨，使用寿命长；</p> <p>2、可以实现腿部弯曲，利于腿部和肌肉训练恢复技能，可以抬高腿部活动关节，方便按摩；</p> <p>3、橡胶木，床尾板设有扶手位，环保油漆。</p> <p>五、产品功能：</p> <p>1、背框折起角度，<math>\geq 68^\circ</math>；</p> <p>2、腿框折起角度，<math>\geq 30^\circ</math>；</p> <p>3、脚框折起角度，<math>\geq 120^\circ</math>；</p> <p>4、背腿联动调节，一键背腿同时调节，更快找到舒适体位。</p> <p>5、手控器控制</p> <p>1) 通过手控器控制，可以单独控制起背、抬膝，亦可以同时控制起背、抬膝，或躺平状态；</p> <p>2) 通过手控器控制，可以控制床面恢复至睡眠状态，此时床面上部会形成一定角度，适合睡眠；</p> <p>6、自定义记忆位模式（遥控器能控制床面运行至预设位）。</p>			
--	---	--	--	--




2	三件套（床单、被套、枕套）	1. 尺寸：满足护理床尺寸、人体睡眠标准比例要求； 2. 材质：纯棉； 3. 其他要求：一备一用。	套	38	
3	被芯	1. 尺寸：满足护理床尺寸、人体睡眠标准比例要求； 2. 重量及材质：五斤丝绵被； 3. 其他要求：一备一用。	套	38	
4	枕芯	1. 尺寸：标准尺寸； 2. 材质：枕芯为丝绵，枕套为纯棉； 3. 其他要求：一备一用（一芯两枕套）。	套	38	

5	床头柜	<p>1、木质：橡胶木；符合 GB 18584-2024《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》和 GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》标准，满足甲醛释放量达到 e0 级。</p> <p>2、板材：板材厚度<math>\geq 16\text{mm}</math>；</p> <p>3、五金：静音缓冲五金配件；</p> <p>4、面漆：环保油漆涂料，油漆中的可溶性重金属含量满足 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》要求。</p> <p>5、上两层缓冲滑轨式抽屉，方便老人抽拉；</p> <p>6、最底层为高度不小于 180mm 的储物空间；</p> <p>7、立领设计，顶部加高挡板，有效防止物品掉落；</p> <p>8、开放式储物，随拿随取；</p> <p>9、底部加高，避免抽屉底部与地面的接触，干净防潮；</p> <p>10、圆角设计，防止老人磕碰；</p> <p>11. 床尺寸规格约为：长 400mm*宽 40mm*高 600mm</p>	套	19	
6	遮光帘	<p>1. 高度：高度<math>\leq 3.0\text{m}</math>（按装修吊顶至地面高度）；</p> <p>2. 轨道：铝合金轨道；</p> <p>3. 遮光帘：优质单层遮光布。</p>	m	60.8	

7	衣橱柜	1. 高度：2200mm； 2. 长度：单柜体详房间布局需求； 3. 深度：600mm； 4. 材质：ENF 级实木免漆板； 5. 柜体内空间规划：满足建设单位要求。	m	25	
8	服务台	1. 材质：ENF 级实木免漆板； 2. 尺寸约为：2200*600*1050； 3. 带活动柜 2 个。	套	1	
9	大厅形象展示柜	1. 高度约：2200mm； 3. 深度约：300mm； 4. 材质：ENF 级实木免漆板； 5. 柜体内空间规划：满足建设单位要求。	m	5	
10	全自动麻将桌	1. 规格尺寸约为：1010mm*1010mm*780mm； 2. 其他功能：带四面取暖； 3. 盖板：带桌面盖板； 4. 座椅：不含座椅。	套	5	


11	实木象棋桌	1. 规格尺寸约为：880mm*880mm*760mm； 2. 座椅：不含座椅。	套	2	
12	适老椅	1. 材质：实木 2. 坐垫及靠背：布艺	张	28	
13	智能洗衣机	1、洗涤容量≥：10KG； 2、控制方式：电脑板； 3、产品类型：滚筒； 4、内筒材质：不锈钢； 5、能效等级：1 级	台	1	
14	烘干机	1. 电压：220V； 2. 烘干机类型：滚筒式； 5. 是否开门断电：是； 6. 烘干程序：定时，标准，混合，防皱，除菌； 7. 控制方式：电脑式； 8. 烘干公斤量≥：10kg； 9. 烘干方式：热泵式； 10. 压缩机类型：定频。	台	1	


15	柜式空调	1. 工作方式：制冷、制热型； 2. 匹数：2 匹； 3. 能效等级：1 级能效。	台	22	
16	柜式空调	1. 工作方式：制冷、制热型； 2. 匹数：3 匹； 3. 能效等级：1 级能效。	台	1	
17	电视机	1. 尺寸≥：75 英寸； 分辨率：4K； 显示类型：LED 显示； 类型：智能电视； 屏幕比例：16:9； 运行内存≥：2GB； 储存内存≥：32GB。	台	1	
18	全自动血压计	1. 标准：符合医疗器械相关国家标准。	台	1	




19	标准衣架	1. 规格尺寸：成人标准尺寸； 2. 材质：浸塑+铁丝。	只	400	
20	屏风	1. 高度约：2.0m； 2. 其他：满足建设单位要求。	m	3.8	
21	按摩椅	1. 直立状态（接近值） $\geq$ ：135*70*105cm； 2. 倒背状态（接近值） $\geq$ ：160*70*95cm； 3. 安全功能：过热、过载保护； 4. 用户安全体重： $\geq$ 98KG； 5. 符合国标及相关标准。	套	2	





22	灭火器	1. 箱体：红色铁皮灭火器箱； 2. 箱体容量：储存 2 具 MF/ABC4 灭火器； 3. 灭火器：2 具 MF/ABC4。	套	5	
23	电脑	1. CPU: $\geq$ I5-12400F; 2. 散热器: $\geq$ 四铜管风扇; 3. 内存条: $\geq$ 16G DDR4 内存; 4. 固态硬盘: $\geq$ 512G 固态硬盘; 5. 显卡: $\geq$ 集成显卡; 6. 显示器 $\geq$ : 27 寸; 7. 办公套件: 鼠标、键盘。 8. 其他功能: 带 WIFI 连接。	套	3	
24	员工电脑桌	1. 规格尺寸约为: 1400*60*72mm 2. 产品组成: 柜子, 办公椅	张	3	
25	助浴床	一、产品组成 助浴床由底座组件, 床架整体组件, 液压升降组件, 气弹簧, 洗浴床垫, 床板, 排水管等组成。 二、主要技术指标和参数 1、外形尺寸约为: 2160mm $\times$ 850mm $\times$ (840mm—1140mm) (误差不超	套	1	

		<p>过±5%)；</p> <p>2、床体升降行程：0-300mm；</p> <p>3、床面离地高度为（650~950）mm（误差不超过±5%)；</p> <p>4、床面水平时，床架沿水平面可上下转动，可转动角度不超过10°；</p> <p>5、床面宽度：640mm（误差不超过±5%)；</p> <p>6、头枕外形尺寸：约430mm×550mm×130mm；</p> <p>7、踏脚到地面高度不超过150mm；</p> <p>8、助浴床左侧护栏可向下调节至与床面呈水平位置，右侧护栏可调节至与床面呈垂直位置；</p> <p>9、床体采用偏心式结构，方便与护理床衔接，便于老人移位转移；</p> <p>10、产品高度可调，方便护理人员使用；</p> <p>11、两侧护栏可折叠，方便失能、半失能老人转移到淋浴床；</p> <p>12、床面部分可以侧向倾斜、方便排水；</p> <p>13、采用双排式静音脚轮，安全可靠；</p> <p>14、功能：为肢体功能障碍患者沐浴提供方便。</p>			
26	微型消防站	<p>一、柜体尺寸约为：850*400*1800mm；</p> <p>二、产品组成：衣服*6、裤子*6、手套*6、头盔*6、腰带*6、鞋子*6、腰斧*2、扳手*2、口哨*2、灭火毯*1、钢丝绳*1、3C防毒面罩*4、应急手电*2、反光背心*4、安全绳*2、喊话器*1、警戒线*1；</p> <p>三：所有产品符合现行国家相关消防规范和质量标准。</p>	套	1	


27	排椅	1. 排椅座位数：3 人位； 2. 尺寸：≥1700*600*750mm； 3. 带皮艺软垫，填充高回弹海绵。	套	2	
28	单人沙发	1. 沙发规格约为：730*700*700mm、皮艺； 2. 桌子规格：岩板桌面 600mm*600mm*500mm； 3. 组：2 沙发+1 桌子为一组。	套	1	
29	动感单车	1. 承重：≥150kg； 2. 阻尼系数：32 挡磁控阻力； 3. 飞轮装置重量：≥9.5kg； 4. 控制系统：智能控制系统，带液晶触控屏； 5. 电源方式：自发电。	套	2	

30	塑料胶凳子	1. 产品尺寸：≥37cm（下宽）*44cm（高）*27cm（上宽）。	个	50	
31	落地扶手	1. 扶手规格型号：直径 50mm 2. 立杆：直径 50mm 3. 型材表面：防滑、防冷处理	m	37	
32	便携式垃圾桶	1. 材质：PP 塑料； 2. 容量：≥6L； 3. 脚踩翻盖式	个	38	





36	智能时钟	1. 电源：可充电； 2. 连接方式：WIFI 连接、可网络授时； 3. 显示类别：LCD 显示、双屏； 4. 功能：日历/星期/农历/温度/湿度。 5. 材质：ABS 材质； 6. 尺寸：直径 $\geq 30\text{cm}$ ；	台	1	
37	测温枪	1. 温度范围： $-40^{\circ}\text{C}\sim 700^{\circ}\text{C}$ ； 2. 精度范围： $\pm 3^{\circ}\text{C}$ ； 3. 环境工作温度： $0^{\circ}\text{C}\sim 40^{\circ}\text{C}$ ； 4. 环境工作湿度：10%RH~95%RH 不冷凝； 5. 储存温度： $-20\sim 60^{\circ}\text{C}$ ； 6. 电源：电池。	个	3	
38	广告设计及制作费	1. 具体尺寸及制作要求以建设单位要求为准； 2. 暂估价：6000 元；	项	1	



玉屏侗族自治县社区居家养老服务网络建设项目铁路医院点设施设备采购

序号	名称	规格型号	单位	数量	参考图片
1	▲0.9m 宽养老护理床（电动护理型床位）（含防压疮床垫）	<p>一、规格：</p> <p>1、床架全长：2080 mm±20mm；</p> <p>2、床架全宽：1030 mm±20mm（床面净宽：900±20mm）；</p> <p>3、床面离地高度：500 mm±20mm（含床垫）；</p> <p>4、靠背离地高度：1000 mm±20mm；</p> <p>5、床架材质：钢架和橡胶木；</p> <p>6、床架表面：喷塑；</p> <p>7、可折叠护栏材质：铝合金；</p> <p>8、护栏总长：1180 mm±20mm；</p> <p>9、护栏高度：400 mm±20mm；</p> <p>10、材质：床头、床尾、侧板均采用橡胶木；符合 GB 18584-2024《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》和 GB/T3324-2024《木家具通用技术条件》标准，满足甲醛释放量达到 e0 级。</p> <p>11、油漆：环保油漆涂料，油漆中的可溶性重金属含量满足 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》要求。</p> <p>12、床垫材料：40mm 棕+20mm 海绵（阻燃定型海绵）；</p> <p>13、床垫外套：防水布；</p> <p>14、防压疮床垫：</p> <p>1）材质采用尼龙 PVC 材料制作，有效防治褥疮。波动式床垫，每 8—10 分钟循环充放气；</p> <p>2）气垫规格：1940mm×900mm</p> <p>3）最大出气压：不大于 14kpa。电源电压：AC220v50Hz</p> <p>4）承重力：≥100KG</p>	套	37	





	<p>二、主要技术指标和参数：</p> <p>1、静态承载重量：<math>\geq 180\text{kg}</math></p> <p>2、脚轮：万向静音脚轮</p> <p>三、工作电源：<math>\text{AC}220\text{V}\pm 22\text{V}</math>、<math>50\text{Hz}\pm 1\text{Hz}</math></p> <p>四、产品特点：</p> <p>1、高承重钢制床架，用料扎实，床架，优质型钢，壁厚<math>\geq 1.5\text{mm}</math>，承重能力强，稳固耐用，防磕耐磨，使用寿命长；</p> <p>2、可以实现腿部弯曲，利于腿部和肌肉训练恢复技能，可以抬高腿部活动关节，方便按摩；</p> <p>3、橡胶木，床尾板设有扶手位，环保油漆。</p> <p>五、产品功能：</p> <p>1、背框折起角度，<math>\geq 68^\circ</math>；</p> <p>2、腿框折起角度，<math>\geq 30^\circ</math>；</p> <p>3、脚框折起角度，<math>\geq 120^\circ</math>；</p> <p>4、背腿联动调节，一键背腿同时调节，更快找到舒适体位。</p> <p>5、手控器控制</p> <p>1) 通过手控器控制，可以单独控制起背、抬膝，亦可以同时控制起背、抬膝，或躺平状态；</p> <p>2) 通过手控器控制，可以控制床面恢复至睡眠状态，此时床面上部会形成一定角度，适合睡眠；</p> <p>6、自定义记忆位模式（遥控器能控制床面运行至预设位）。</p>			
--	---	--	--	--






2	三件套（床单、被套、枕套）	1. 尺寸：满足护理床尺寸、人体睡眠标准比例要求； 2. 材质：纯棉； 3. 其他要求：一备一用。	套	74	
3	被芯	1. 尺寸：满足护理床尺寸、人体睡眠标准比例要求； 2. 重量及材质：五斤丝绵被； 3. 其他要求：一备一用。	套	74	
4	枕芯	1. 尺寸：标准尺寸； 2. 材质：枕芯为丝绵，枕套为纯棉； 3. 其他要求：一备一用（一芯两枕套）。	套	74	

5	床头柜	<p>1、木质：橡胶木；符合 GB18584-2024《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》和 GB/T3324-2024《木家具通用技术条件》标准，满足甲醛释放量达到 e0 级。</p> <p>2、板材：板材厚度<math>\geq 16\text{mm}</math>；</p> <p>3、五金：静音缓冲五金配件；</p> <p>4、面漆：环保油漆涂料，油漆中的可溶性重金属含量满足 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》要求。</p> <p>5、上两层缓冲滑轨式抽屉，方便老人抽拉；</p> <p>6、最底层为高度不小于 180mm 的储物空间；</p> <p>7、立领设计，顶部加高挡板，有效防止物品掉落；</p> <p>8、开放式储物，随拿随取；</p> <p>9、底部加高，避免抽屉底部与地面的接触，干净防潮；</p> <p>10、圆角设计，防止老人磕碰；</p> <p>11. 床尺寸规格约为：长 400mm*宽 40mm*高 600mm</p>	套	37	
6	遮光帘	<p>1. 高度：高度<math>\leq 3.0\text{m}</math>（按装修吊顶至地面高度）；</p> <p>2. 轨道：铝合金轨道；</p> <p>3. 遮光帘：优质单层遮光布。</p>	m	118.4	


7	衣柜柜	1. 高度约：2200mm； 2. 长度：单柜体详房间布局需求； 3. 深度约：600mm； 4. 材质：ENF 级实木免漆板； 5. 柜体内空间规划：满足建设单位要求。	m	45	
8	服务台（接待台）	1. 材质：ENF 级实木免漆板； 2. 尺寸约为：2200*600*1050mm； 3. 带活动柜 2 个。	套	1	
9	全自动麻将桌	1. 规格尺寸约为：1010mm*1010mm*780mm； 2. 其他功能：带四面取暖； 3. 盖板：带桌面盖板； 4. 座椅：不含座椅。	套	8	
10	适老椅	1. 材质：实木 2. 坐垫及靠背：布艺	张	32	

11	智能洗衣机	1、洗涤容量 $\geq$ ：10KG； 2、控制方式：电脑板； 3、产品类型：滚筒； 4、内筒材质：不锈钢； 5、电机类型：品质电机。	台	2	
12	烘干机	1. 电压：220V； 2. 烘干机类型：滚筒式； 3. 是否开门断电：是； 4. 烘干程序：定时，标准，混合，防皱，除菌； 5. 控制方式：电脑式； 6. 烘干公斤量 $\geq$ ：10kg； 7. 烘干方式：热泵式； 8. 压缩机类型：定频。	台	1	
13	柜式空调	1. 工作方式：制冷、制热型； 2. 匹数：2 匹； 3. 能效等级：1 级能效。	台	28	
14	柜式空调	1. 工作方式：制冷、制热型； 2. 匹数：3 匹； 3. 能效等级：1 级能效。	台	1	

15	电视机	1. 尺寸 $\geq$ : 75 英寸; 分辨率: 4K; 显示类型: LED 显示; 类型: 智能电视; 屏幕比例: 16:9; 运行内存 $\geq$ : 2GB; 储存内存 $\geq$ : 32GB。	台	20	
16	全自动血压计	1. 标准: 符合医疗器械相关国标标准。	台	2	
17	标准衣架	1. 规格尺寸: 成人标准尺寸; 2. 材质: 浸塑+铁丝。	只	600	

18	按摩椅	1. 直立状态（接近值） $\geq$ : 135*70*105cm; 2. 倒背状态（接近值） $\geq$ : 160*70*95cm; 3. 安全功能: 过热、过载保护; 4. 用户安全体重: $\geq$ 98KG; 5. 符合国标及相关标准。	套	2	
19	灭火器	1. 箱体: 红色铁皮灭火器箱; 2. 箱体容量: 储存 2 具 MF/ABC4 灭火器; 3. 灭火器: 2 具 MF/ABC4。	套	8	
20	电脑	1. CPU: $\geq$ I5-12400F; 2. 散热器: $\geq$ 四铜管风扇; 3. 内存条: $\geq$ 16G DDR4 内存; 4. 固态硬盘: $\geq$ 512G 固态硬盘; 5. 显卡: $\geq$ 集成显卡; 6. 显示器 $\geq$ : 27 寸; 7. 办公套件: 鼠标、键盘。 8. 其他功能: 带 WIFI 连接。	套	4	

21	员工电脑桌	<p>1. 规格尺寸约为：1400*60*72mm</p> <p>2. 产品组成：柜子，办公椅</p>	张	4	
22	助浴床	<p>一、产品组成</p> <p>助浴床由底座组件，床架整体组件，液压升降组件，气弹簧，洗浴床垫，床板，排水管等组成。</p> <p>二、主要技术指标和参数</p> <p>1、外形尺寸约为：2160mm×850mm×（840mm—1140mm）（误差不超过±5%）；</p> <p>2、床体升降行程：0-300mm；</p> <p>3、床面离地高度为（650~950）mm（误差不超过±5%）；</p> <p>4、床面水平时，床架沿水平面可上下转动，可转动角度不超过10°；</p> <p>5、床面宽度：640mm（误差不超过±5%）；</p> <p>6、头枕外形尺寸：约430mm×550mm×130mm；</p> <p>7、踏脚到地面高度不超过150mm；</p> <p>8、助浴床左侧护栏可向下调节至与床面呈水平位置，右侧护栏可调节至与床面呈垂直位置；</p> <p>9、床体采用偏心式结构，方便与护理床衔接，便于老人移位转移；</p> <p>10、产品高度可调，方便护理人员使用；</p> <p>11、两侧护栏可折叠，方便失能、半失能老人转移到淋浴床；</p> <p>12、床面部分可以侧向倾斜、方便排水；</p>	套	1	



		<p>13、采用双排式静音脚轮，安全可靠；</p> <p>14、功能：为肢体功能障碍患者沐浴提供方便。</p>			
23	微型消防站	<p>一、柜体尺寸约为：850*400*1800mm；</p> <p>二、产品组成：衣服*6、裤子*6、手套*6、头盔*6、腰带*6、鞋子*6、腰斧*2、扳手*2、口哨*2、灭火毯*1、钢丝绳*1、3C防毒面罩*4、应急手电*2、反光背心*4、安全绳*2、喊话器*1、警戒线*1；</p> <p>三：所有产品符合现行国家相关消防规范和质量标准。</p>	套	1	
24	排椅	<p>1. 排椅座位数：3 人位；</p> <p>2. 尺寸：≥1700*600*750mm；</p> <p>3. 带皮艺软垫，填充高回弹海绵。</p>	套	2	
25	康复训练室沙发	<p>1. 座位数：3 人位；</p> <p>2. 尺寸约为：1800*700*700mm；</p> <p>3. 面料材质：皮艺。</p>	张	1	



26	动感单车	1. 承重：≥150kg； 2. 阻尼系数：32 挡磁控阻力； 3. 飞轮装置重量：≥9.5kg； 4. 控制系统：智能控制系统，带液晶触控屏； 5. 电源方式：自发电。	套	2	
27	OT 康复训练桌	1. 尺寸约为：1380*800*（6100-8500）mm； 2. 桌面：桌面定额承载 50KG； 3. 材质：型钢、静电喷塑、实木桌面	张	1	
28	书画、手工、阅读桌	1. 规格尺寸约为：1400mm*700mm*750mm； 2. 座椅：四张座椅，带皮艺软垫，填充高回弹海绵。	张	1	

29	塑料胶凳子	1. 产品尺寸：≥37cm（下宽）*44cm（高）*27cm（上宽）。	个	50	
30	落地扶手	1. 扶手规格型号：直径 50mm 2. 立杆：直径 50mm 3. 型材表面：防滑、防冷处理	m	37	
31	便携式垃圾桶	1. 材质：PP 塑料； 2. 容量：≥6L； 3. 脚踩翻盖式	个	38	



35	智能时钟	1. 电源：可充电； 2. 连接方式：WIFI 连接、可网络授时； 3. 显示类别：LCD 显示、双屏； 4. 功能：日历/星期/农历/温度/湿度。 5. 材质：ABS 材质； 6. 尺寸：直径 $\geq 30\text{cm}$ ；	台	1	
36	测温枪	1. 温度范围： $-40^{\circ}\text{C}\sim 700^{\circ}\text{C}$ ； 2. 精度范围： $\pm 3^{\circ}\text{C}$ ； 3. 环境工作温度： $0^{\circ}\text{C}\sim 40^{\circ}\text{C}$ ； 4. 环境工作湿度：10%RH~9：5%RH 不冷凝； 5. 储存温度： $-20\sim 60^{\circ}\text{C}$ ； 6. 电源：电池。	个	3	
37	广告设计及制作费	1. 具体尺寸及制作要求以建设单位要求为准； 2. 暂估价：6000 元；	项	1	

## 八、主要商务条款

1. 交货期：合同签订后 15 天内完成交货。具体以合同约定为准。
2. 交货地点：采购人指定地点，具体以合同约定为准。
3. 付款方式：设备到货完成安装调试，经验收合格后据实支付，最终以合同签订为准。

## 九、评标办法：最低评标价法

## 十、实质性响应条款：

有关本项目的合同标的、数量、质量、交货/服务期、交货/服务地点和方式、验收标准、违约责任和解决争议的方法等都是实质性响应条款。

## 十一、无效标情形

出现下列情形之一的，投标人递交的投标文件作无效投标处理，该投标人的投标文件不参与评审：

- 1) 递交的投标文件不完整或未按采购文件要求加盖公章及签字的；
- 2) 供应商不符合国家及招标文件规定的资格条件的；
- 3) 项目接受联合体投标时，投标联合体未提交联合投标协议的；
- 4) 供应商的报价明显低于其他通过资格性审查的供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明、提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的、或不能按评审专家要求提供说明或证明材料的；
- 5) 投标报价被评审委员会认定低于成本价的；
- 6) 投标报价高于财政采购预算采购人无法支付的；
- 7) 投标文件对采购文件的实质性要求和条件未作出响应的；
- 8) 供应商有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的；
- 9) 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：
  - ①不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
  - ②不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
  - ③不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
  - ④不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
  - ⑤不同投标人的投标文件相互混装；

⑥不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

10) 投标文件未胶装成册的（采用打孔装订、活页夹等方式装订的投标文件作为无效投标处理）；

11) 未交纳投标保证金的；

12) 投标有效期不满足采购文件要求的；

13) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

14) 除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

15) 违反政府采购法律法规，足以导致响应文件无效的情形。

## 十二、政府采购政策

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46 号和《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》财库〔2022〕19 号的规定，供应商所投产品（包括货物、服务、工程）属于小型和微型企业的，其价格给予价格扣除，用扣除后的价格参与评审。（中小企业认定的标准以《政府采购促进中小企业发展管理办法》中规定为准，并提供《中小企业声明函》。）中小企业划分标准依照工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部联合下发的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）执行。

根据贵州省财政厅黔财采【2017】6 号文的相关规定，监狱企业属于小微企业。

根据财库【2017】141 号文的相关规定，残疾人福利型单位并提供《残疾人福利性单位声明函》的视同为小微企业。

本项目所属行业：工业。

**温馨提示：**供应商对列入投标文件中的《中小企业声明函》真实性负责，《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，供应商希望获得《办法》规定政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

特别说明：本公示内容仅为招标人对本项目的需求公示，具体内容以最终上传至交易中心的采购文件为准！

景易达招标