











城口县葛城街道北门路捌号危房改造项目家具电器采购明细表





序号	品名	规格	产品参数	相关证书	单位	数量	图片	楼层
家具								
1	货架	2000*550*2000mm	1、基材采用304不锈钢，壁厚1.2mm。		组	8		负一楼
2	货架	1500*550*2000mm	1、基材采用304不锈钢，壁厚1.2mm。		组	8		负一楼
3	沙发	直排总长2700mm	皮面：采用小黄牛皮 内填充：高密度海绵+公仔棉 内架：采用橡胶木框架	提供质量管理体系认证证书、 环境管理体系认证证书、 职业健康安全管理体系认证证书	组	3		一楼 (门厅、健身房、楼包房)
4	角茶几	500*500mm	茶几桌面：岩板台面 架子：不锈钢底架		个	2		一楼 (门厅、健身房)二楼包房
5	茶几	1400*800*360mm	茶几桌面：微晶石 柜体：高光环保烤漆 外观要求-漆膜 同色部件的色泽应相似	提供质量管理体系认证证书、 环境管理体系认证证书、 职业健康安全管理体系认证证书	个	19		一楼 (门厅、健身房)、二楼包房、三至六楼
6	桌子	3400*600*760mm	基材：采用海洋板 封边：采用PUR封边	提供质量管理体系认证证书、 环境管理体系认证证书、 职业健康安全管理体系认证证书	张	1		
7	椅子	常规	椅面：采用西皮	提供质量管理体系认证证书、 环境管理体系认证证书、 职业健康安全管理体系认证证书	把	2		
8	上下床	2140*1380/1240*1730mm	基材：实木	提供质量管理体系认证证书、 环境管理体系认证证书、 职业健康安全管理体系认证证书	张	3		
9	椰棕床垫	2000*1180*40mm	1、天然椰棕+针织布。 2、成品符合：面料外观（破损、污渍、色差、床垫表面）合格		个	3		


10	椰棕床垫	2000*1350*40mm	1、天然椰棕+针织布。 2、成品符合：面料外观（破损、污渍、色差、床垫表面）合格		个	3		一楼
11	休息床	2000*1200*220mm	1、基材：海洋板。 2、封边：采用PUR封边。 4、配件：采用优质五金件 5、软包采用双层网布	提供质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书	张	3		
12	休息床	2000*1500*220mm	1、基材：海洋板。 2、封边：采用PUR封边。 4、配件：采用优质五金件 5、软包采用双层网布	提供质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书	张	1		
13	棕纤维弹性床垫	2000*1500*220mm	1、独立弹簧+针织布。 2、棕纤维弹性床垫		个	1		
14	棕纤维弹性床垫	2000*1200*220mm	1、独立弹簧+针织布。 2、棕纤维弹性床垫。		个	3		
15	文件储存柜	1370*385*2400mm	基材：采用海洋板 封边：采用PUR封边 配件：采用优质五金件	提供质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书	组	1		一楼
16	健身房定制柜	2418*185*2400mm	基材：采用海洋板 封边：采用PUR封边 配件：采用优质五金件	提供质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书	组	1		
17	定制柜	1400*600*1800mm	1、基材：海洋板 2、封边：采用PUR封边	提供质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书	组	1		
18	床头柜	550*450*500mm	1、基材：海洋板。 2、封边：采用PUR封边	提供质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书	组	5		
19	茶台	2800*1000*760mm	实木	提供质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书	张	1		
20	茶桌边柜	定制	1、配桌面移动茶海及炉。 2、实木	提供质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书	套	1		
21	主椅	常规	1、实木	提供质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书	把	1		



22	客椅	常规	1、实木	提供质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书	把	3	
23	博古架	4000*245*1960mm	1、实木	提供质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书	组	1	
24	电动餐桌	Φ 3800mm	主材料采用进口橡胶木制作；台面面板采用实木镶嵌优质岩板（防油防污耐刮花），岩板下附有全实木框架；转盘面板采用优质岩板带2个2000瓦隐藏式电磁炉，转盘电动转，遥控控制；特质机芯，优质电机，内部落地钢架结构超强承重；采用大宝环保净味油漆。		张	1	
25	餐椅	常规	1、白蜡木框架。 2、高密度海绵		把	20	
26	单人沙发（2楼包房）	800*800*880mm	皮面：采用小牛皮		个	2	
27	角茶几（2楼包房）	500*500mm	角几桌面：大理石或微晶石 架子：不锈钢底架 铁艺		个	2	
28	备餐柜	1600*450*860mm	桌面采用石英石 基材：采用海洋板 封边：采用PUR封边 配件：采用优质五金件		组	1	
29	备餐间洗手台	2600+3000*600*820mm	桌面采用石英石 基材：采用海洋板 封边：采用PUR封边 配件：采用优质五金件（无灶具）		组	1	
30	电动餐桌	Φ 2200mm	主材料采用进口橡胶木制作；台面面板采用海洋板贴木皮，板材下附有全实木框架，谨防台面变形；转盘为优质岩板；底座附有不锈钢包边底框；转盘电动可调速，遥控控制；内部落地钢架结构超		张	1	
31	餐椅	常规	橡胶木框架，高密度海绵，扣优质生态真皮， 不锈钢脚套；采用大宝环保净味油漆。 内衬板采用：ENF级曲木板		把	12	
32	备餐柜	1200*450*860mm	1、基材：海洋板。 2、封边：采用PUR封边	提供质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书	组	1	


33	备餐间洗手台	1600*600*820mm	1、桌面采用石英石 2、基材：海洋板。		组	1	
34	餐桌	6000*1300*760mm	材质：橡胶木实木（做成4张1500*1300*760）		张	1	
35	桌布套+玻璃面板	6000*1300*740mm	材质采用绒布、玻璃		套	1	
36	沙发（A户型客餐厅）	直排+脚凳 总长2700mm	皮面：采用小牛皮 内填充：高密度海绵+公仔棉 内架：采用实木框架	提供质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书	套	8	
37	角茶几（A户型客餐厅）	500*500mm	时尚款 材质采用冷轧钢板	提供质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书	个	16	
38	床（A户型次卧）	2000*1500*260mm	皮面：采用小牛皮 齐边/俄罗斯松木床箱 内填充：高密度海绵. 回弹率 ≥35%50符合	提供质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书	张	8	
39	床头柜	480*400*480mm	柜体：高环保烤漆 外观要求-漆膜 同色部件的色泽应相似 -- 未见缺陷 合格应无脱色、掉色现象 -- 未见缺陷 2 漆膜不应有皱皮、发黏或漏漆现象 -- 未见缺陷漆膜应平整光滑、清晰，无明显粒子、涨边现象；		个	46	 Model: 型号: SD-418* (皮面款) 规格: 480x400x480
40	棕纤维弹性床垫	2000*1800*245mm	第一层：420g酒店专用抗菌防螨针织面料 第二层：100g净味纤维棉 第三层：2cm高密度净味海绵 第四层：40g透气抗菌无纺布 第五层：2cm恒温记忆棉 第六层：2cm净味高弹海绵 第七层：防螨净味棉毡 第八层：独立袋装弹簧 第九层：防螨净味棉毡 第十层：透气抗菌无纺布 第十一层：高密度净味海绵 第十二层：3D透气面料		张	7	 型号: 酒店专用
41	棕纤维弹性床垫	2000*1500*245mm	第一层：420g酒店专用抗菌防螨针织面料 第二层：100g净味纤维棉 第三层：2cm高密度净味海绵 第四层：40g透气抗菌无纺布 第五层：2cm恒温记忆棉 第六层：2cm净味高弹海绵 第七层：防螨净味棉毡 第八层：独立袋装弹簧 第九层：防螨净味棉毡 第十层：透气抗菌无纺布 第十一层：高密度净味海绵 第十二层：3D透气面料		张	16	 型号: 酒店专用


42	沙发 (B户型客餐厅)	直排+脚凳 总长 2700mm	面料: 采用优质绒布 内填充: 高密度海绵 1. 回弹率 $\geq 35\%$ 50 符合 。内架: 采用实木框架	提供质量管理体系认证证书、 环境管理体系认证证书、 职业健康安全管理体系认证 证书	套	8		三至六 楼
43	角茶几 (B户型客餐厅)	500*500mm	茶几桌面: 茶色玻璃 架子: 不锈钢底架, 铁艺, 马鞍皮		个	16		
44	床 (B户型主卧)	2000*1800 *260mm	面料: 采用优质绒布 齐边/俄罗斯松木 床箱 海绵 内填充: 高密度海绵1. 回弹率 $\geq 35\%$ 50 符合		张	8		
45	床 (B户型次卧)	2000*1500 *260mm	面料: 采用优质绒布 齐边/俄罗斯松木 床箱 海绵 内填充: 高密度海绵. 回弹率 $\geq 35\%$ 50 符合		张	8		
46	休闲椅 (A户型主卧)	常规尺寸	架子: 不锈钢 煲架: 成型曲木 背 靠: 软包		把	16		
47	圆几 (A户型主卧)	常规尺寸	茶几桌面: 岩板台面 架子: 不锈钢底架		个	8		面对大 楼左面6 楼
48	多功能跳台餐	1200*700* 760mm	1、一桌四椅 (椅面采用牛皮)		套	16		
49	入户柜	1000*300* 2500mm	1、基材: 海洋板。 2、封边: 采用PUR封边 书	提供质量管理体系认证证书、 环境管理体系认证证书、 职业健康安全管理体系认证 证	组	16		
50	灶台	2500+1900 *600*820m m	基材: 采用海洋板 台面: 采用石英石 封边: 采用PUR封边 配件: 采用优质五金件 铰链: 采用304不锈钢铰链		组	8		
51	灶台	2050+1900 *600*820m m	台面: 采用22mm石英石 1、基材: 海洋板。 2、封边: 采用PUR封边		组	8		
52	冰箱柜	定制	1、基材: 海洋板。 2、封边: 采用PUR封边	提供质量管理体系认证证书、 环境管理体系认证证书、 职业健康安全管理体系认证 证书	组	2		
53	冰箱柜	1100*700* 2500mm	1、基材: 海洋板。 2、封边: 采用PUR封边	提供质量管理体系认证证书、 环境管理体系认证证书、 职业健康安全管理体系认证 证书	组	14		
54	吊柜	1900*320* 500mm	1、基材: 海洋板。 2、封边: 采用PUR封边	提供质量管理体系认证证书、 环境管理体系认证证书、 职业健康安全管理体系认证 证书	组	16		






55	洗衣机柜	尺寸方向、颜色按实际情况为准	基材：采用铝合金18mm板 台面：采用石英石一体成型台盆 封边：采用PUR封边 配件：采用优质五金件	提供质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书	组	16		三至六楼
56	吊柜	1600*500*320mm	1、基材：海洋板。 2、封边：采用PUR封边	提供质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书	组	16		
57	定制柜	740*380*2500mm	1、基材：海洋板。 2、封边：采用PUR封边	提供质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书	组	8		
58	定制柜	1580*600*2500mm	1、基材：海洋板。 2、封边：采用PUR封边	提供质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书	组	8		
59	定制柜	740*380*2500mm	1、基材：海洋板。 2、封边：采用PUR封边	提供质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书	组	8		
60	衣柜	2200*600*2500mm	1、基材：海洋板。 2、封边：采用PUR封边	提供质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书	组	16		
61	衣柜	1600*600*2500mm	1、基材：海洋板。 2、封边：采用PUR封边	提供质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书	组	8		一楼
62	定制柜	2050*600*2500mm	1、基材：海洋板。 2、封边：采用PUR封边	提供质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书	组	8		
63	亚麻窗帘	高度3100mm	1、布料亚麻，聚酯纤维。克重1300，遮光95%。		米	100		
64	纱帘	高度3100mm	纱帘，涤纶，克重250—300克1米，遮光40—60%		米	100		
65	百叶窗	定制	百叶，铝合金，帘片厚±0.55mm，叶片宽2.5cm		米	25		一楼、二楼、三至六楼

66	亚麻窗帘	高度 2400mm	1、布料亚麻，聚酯纤维。克重1300，遮光95%。		米	364		二楼、三至六楼
67	纱帘	高度 2400mm	纱帘，涤纶，克重250—300克1米，遮光40—60%		米	364		
68	洗烘一体机	595*570*850mm	一级能效，产品尺寸超薄嵌入，AI动平衡，智能烘干微蒸汽空气洗冲浪洗，AI动平衡，智能烘干，微蒸汽空气洗，蒸汽除菌，双喷淋，额定电压220V，额定频率50HZ，洗涤容量10KG，烘干容量7KG，脱水转速1200，洗涤噪音52dB（A记权），脱水噪音70dB（A记权）	提供国家CCC强制性产品认证，3C非OEM产品（3C认证中，生产者（制造商）名称、生产企业名称必须与本次拟供应物资品牌商标名称一致，ISO9001认证、ISO14001认证，中国节能产品认证（节能能效≥2级），中国环保产品认证（环保能效≥2级）	台	28		负一楼，三至六楼
69	小厨宝	280*280*373mm	容量：10L 净重6.2Kg 2100W功率，搪瓷内胆，防腐抗压，旋钮式控温，安全断电保护。		台	2		二楼
70	内嵌冰箱	产品尺寸： 643*600*1910mm，预留尺寸： 宽651mm，高1918mm，厚60mm，总容积：403L	一级能效，玻璃面板，冷藏室211升，冷冻室142升，变温室50升，耗电量0.8℃/24小时，噪音35分贝，变频风冷无霜，底部散热，冷冻力6.5KG/12小时！	提供国家CCC强制性产品认证，3C非OEM产品（3C认证中，生产者（制造商）名称、生产企业名称必须与本次拟供应物资品牌商标名称一致，ISO9001认证、ISO14001认证，中国节能产品认证（节能能效≥2级），中国环保产品认证（环保能效≥2级）	台	14		
71	茶吧机	360*326*1110mm	烧水壶容量0.8L 保温壶容量1.1L 6段水温调节 304不锈钢内胆水壶 高硼硅玻璃保温壶 下置隐藏水桶		台	16		
72	电视机	55寸	4K智能电视 144Hz刷新频率 运动防抖 AI画质引擎	提供国家CCC强制性产品认证，3C非OEM产品（3C认证中，生产者（制造商）名称、生产企业名称必须与本次拟供应物资品牌商标名称一致，ISO9001认证、ISO14001认证，中国节能产品认证（节能能效≥2级），中国环保产品认证（环保能效≥2级）	台	7		



73	电视机移动支架	900*550*2000mm	防锈静电喷涂全身冷轧钢架 可升降摄像头托盘 360° 旋转刹车轮		个	7		三至六楼
74	壁挂炉	725*400*325mm	重量35Kg, 最高工作水温90°	提供国家CCC强制性产品认证, 3C非OEM产品 (3C认证中, 生产者 (制造商) 名称、生产企业名称必须与本次拟供应物资品牌商标名称一致, ISO9001认证、ISO14001认证, 中国节能产品认证 (节能能效≥2级), 中国环保产品认证 (环保能效≥2级)	台	16		
75	微波炉	271*457*329mm	微烤一体机, 经典双旋钮, 700W微波速热, 双光波烤管, 9档火力调节, 20升容量, 易清洁内胆, 额定电压220V~50HZ, 额定输入功率微波1180W, 光波850W, 微波输出功率: 700W	提供国家CCC强制性产品认证, 3C非OEM产品 (3C认证中, 生产者 (制造商) 名称、生产企业名称必须与本次拟供应物资品牌商标名称一致, ISO9001认证、ISO14001认证, 中国节能产品认证 (节能能效≥2级), 中国环保产品认证 (环保能效≥2级)	台	16		
76	电饭煲	257*333.8*217.2mm	球釜IH电饭煲, 铜晶球釜, 1300W IH猛火, 升级触控操作, 容量4升, 24H可预约, 可拆内盖, 一键开盖, 拉丝金属煲体, 额定电压220V, 额定功率1300W, 2级能效	提供国家CCC强制性产品认证, 3C非OEM产品 (3C认证中, 生产者 (制造商) 名称、生产企业名称必须与本次拟供应物资品牌商标名称一致, ISO9001认证、ISO14001认证, 中国节能产品认证 (节能能效≥2级), 中国环保产品认证 (环保能效≥2级)	台	16		
77	蒸汽熨斗	1680*280mm	产品净重4.2kg, 70cm加长熨烫板斜/挂烫二合一, 功率1800W, 1.8升水箱, 6档可调, 95℃高温除菌, 灭菌率99.999% 除螨率100%, 不锈钢熨烫头, 最大蒸汽量35g/min, 预热时长40S。		台	16		




78	电视机	75寸	4K智能电视 144Hz刷新率 远场语音遥控 运动防抖 AI画质引擎	提供国家CCC强制性产品认证, 3C非OEM产品 (3C认证中, 生产者(制造商)名称、生产企业名称必须与本次拟供应物资品牌商标名称一致, ISO9001认证、ISO14001认证, 中国节能产品认证 (节能能效 $\geq$ 2级), 中国环保产品认证 (环保能效 $\geq$ 2级)	台	10		一楼健身房、三至六楼
79	燃气灶	面板尺寸: 750*430mm, 开孔尺寸: 650*350mm	材质: 全黑钢化玻璃, 支持熄火保护。额定热流量5.2KW, 热效率63%。	提供国家CCC强制性产品认证, 3C非OEM产品 (3C认证中, 生产者(制造商)名称、生产企业名称必须与本次拟供应物资品牌商标名称一致, ISO9001认证、ISO14001认证, 中国节能产品认证 (节能能效 $\geq$ 2级), 中国环保产品认证 (环保能效 $\geq$ 2级)	套	17		二楼主厨区、三至六楼
80	油烟机	外机尺寸: 900*410*865mm, 出风口经180mm	面板材质: 冷板喷涂。一级能效, 挥手感应操控。三层格栅油烟分离网, 油烟分离内腔免清洗, 550pa大风压风柜, 全封闭塑封电机, 260mm大叶轮	提供国家CCC强制性产品认证, 3C非OEM产品 (3C认证中, 生产者(制造商)名称、生产企业名称必须与本次拟供应物资品牌商标名称一致, ISO9001认证、ISO14001认证, 中国节能产品认证 (节能能效 $\geq$ 2级), 中国环保产品认证 (环保能效 $\geq$ 2级)	套	16		三至六楼
81	洗菜盆 (含水龙头)	700*450mm	304不锈钢		套	16		
82	餐具双层拉篮	690*470*140mm	不锈钢		套	16		
83	调料拉篮	390*550*440mm	采用原生铝合金, 金属件外观焊接件焊接处表面波纹应均匀符合要求。		套	16		
84	炒锅	底径10.5cm, 高度10.38cm, 锅含盖高17.91cm, 手柄长	无涂层铸铁锅, 仿竹节榉木手柄, 可视玻璃盖。铆钉链接, 挂环设计, 32cm, 炒锅净重 (不含盖) 1.73kg。		个	16		


85	平底锅	底径23.1cm, 深度6.0cm, 手柄18.8cm, 锅+柄尺寸	炉灶通用, 专利聚油防凸底, (专利号 ZL2019 2 0384219.4) 内径28cm, 优质铝合金。		个	16	
86	蒸锅	内径30cm	三层不锈钢蒸锅, 电磁炉明火通用, 304不锈钢, 电木手柄		个	16	
87	一炒一吊	1000*900*1200mm	1、面板采用1.0mm厚201不锈钢、围板采用1.0mm厚不锈钢腹膜磨砂板。 2、内衬板采用1.0mm厚冷轧板。 3、骨架采用40*40mm角钢。 4、灶脚采用Φ48*2.0mm无缝钢管, 并配调节螺丝调节		台	1	
88	炉拼台	400*900*1200mm	1、台面板采用0.8mm厚201不锈钢腹膜磨砂板。 2、立柱采用Φ51*0.8mm不锈钢圆形管。		台	1	
89	燃气灶不锈钢台	1200*700*800mm	1、面板采用201板0.8MM厚优质不锈钢腹膜磨砂板, 台面下加木工板及不锈钢固头; 2、侧板、门板、底板采用201板0.8MM厚优质不锈钢腹膜磨砂板; 3、台脚采用直径Φ51mm*1.0MM优质不锈钢圆管, 下配不锈钢可调节脚; 4、门采用轨道式双向滑动拉门, 安全、卫生。		台	1	
90	单门蒸饭车	8盘	1、燃烧方式: 天然气每小时耗气≤2.8m³ 2000pa/液化气每小时耗气≤2kg2800pa。 2、蒸制量≥96KG, 蒸饭时间≤45分钟。 3、不锈钢板制作, 整体环保发泡层保温, 采用翅片式水胆设计达到节能更节能, 360度循环进蒸汽让食物受热均匀, 自动进水, 防干烧, 带溢水保护功能, 带熄火保护装置, 可拆卸水箱, 超温保护装置。	提供国家CCC强制性产品认证, 3C非OEM产品(3C认证中, 生产者(制造商)名称、生产企业名称必须与本次拟供应物资品牌商标名称一致, ISO9001认证、ISO14001认证, 中国节能产品认证(节能能效≥2级), 中国环保产品认证(环保能效≥2级)	台	1	
91	刀具消毒柜	460*95*610mm	1、毛巾刀具砧板组合消毒柜/上层毛巾消毒, 下层刀具砧板消毒2、75度热风循环十3条紫外线管	提供国家CCC强制性产品认证, 3C非OEM产品(3C认证中, 生产者(制造商)名称、生产企业名称必须与本次拟供应物资品牌商标名称一致, ISO9001认证、ISO14001认证, 中国节能产品认证(节能能效≥2级), 中国环保产品认证(环保能效≥2级)	台	1	


92	厨房 灭火系统	480*240*600mm	1、感温支架：201#不锈钢； 2、工作环境温度：4℃~55℃； 3、感温器动作温度：183℃； 4、灭火剂持续喷射时间：≥15.2s； 具有水冷却功能的装置，在灭火剂完全喷射后，水流联动阀应能立即开启喷水，自动切换时间≤2.5S，且其喷射延迟时间≤2S； 5、冷却水喷洒时间：≥5min；		台	1	
93	单通 暖碟柜	1800*800*800mm	1、面板采用201板0.8MM厚优质不锈钢腹膜磨砂板，台面下加木工板及不锈钢固头； 2、侧板、门板、底板采用201板0.8MM厚优质不锈钢腹膜磨砂板； 3、台脚采用直径Φ51mm*1.0MM优质不锈钢圆管，下配不锈钢可调节脚； 4、门采用轨道式双向滑动拉门，安全卫生		台	1	
94	保鲜 工作柜	1800*800*800mm	1. 产品尺寸：1800*800*800（±50mm） 2. 采用201#不锈钢板材，油膜板、底板拉伸、门内胆拉伸。保温层厚度≥5cm。 3. 自动回归门、电脑版控制、温度范围：-2~+8℃，门封为可拆型门封条 4. 箱体高度700mm；脚高度100mm；蒸发器类型：直冷	提供国家CCC强制性产品认证，3C非OEM产品（3C认证中，生产者（制造商）名称、生产企业名称必须与本次拟供应物资品牌商标名称一致，ISO9001认证、ISO14001认证，中国节能产品认证（节能能效≥2级），中国环保产品认证（环保能效≥2级）	台	1	
95	双层 台面 立架	1800*350*600mm	1、台面板采用0.8mm厚201不锈钢腹膜磨砂板。 2、立柱采用Φ51*0.8mm不锈钢圆形管。		台	1	
96	无背 板单 星工 作连 垃圾 柜 （右 星）	1600*700*800mm	1、面板采用201板0.8MM厚优质不锈钢腹膜磨砂板，台面下加木工板及不锈钢固头； 2、侧板、门板、底板采用201板0.8MM厚优质不锈钢腹膜磨砂板； 3、台脚采用直径Φ51mm*1.0MM优质不锈钢圆管，下配不锈钢可调节脚； 4、门采用轨道式双向滑动拉门，安全、卫生。		台	1	
97	保鲜 工作柜	1800*800*800mm	1. 产品尺寸：1800*800*800（±50mm） 2. 采用201#不锈钢板材，油膜板、底板拉伸、门内胆拉伸。保温层厚度≥5cm。 3. 自动回归门、电脑版控制、温度范围：-2~+8℃，门封为可拆型门封条 4. 箱体高度700mm；脚高度100mm；蒸发器类型：直冷	提供国家CCC强制性产品认证，3C非OEM产品（3C认证中，生产者（制造商）名称、生产企业名称必须与本次拟供应物资品牌商标名称一致，ISO9001认证、ISO14001认证，中国节能产品认证（节能能效≥2级），中国环保产品认证（环保能效≥2级）	台	1	

二楼主
厨区


98	双层工作台	1420*700*800mm	1、台面采用0.8mm厚201不锈钢腹膜磨砂板下垫细木工板。 2、立柱采用Φ51*0.8mm不锈钢圆管。 3、其它采用1.0mm不锈钢腹膜磨砂板。 4、井梁接筋式加固,采用滑轮式门。 5、不锈钢包塑调节子弹脚进行调节		台	1	
99	三星水池柜	1800*700*800mm	1、面板采用201板0.8MM厚优质不锈钢腹膜磨砂板,台面下加木工板及不锈钢固头; 2、面板下衬≥15mm厚优质木工板 3、中板及底板采用≥1.0mm厚加强筋承托加固; 4、柜门选用不锈钢滑动趟门结构,柜内置1张可拆卸式中板; 5、柜脚采用Φ51*≥1.2mm厚不锈钢圆管,配可调节子弹脚。		台	1	
##	双温龙头	195*380mm	01).座台式单孔双温、主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理。 02).台式,配备5-1/2" (140mm)摆动鹅颈管。 03).配1/4转优质陶瓷阀芯 04).单孔双温台出龙头18"弹性进水管5-9/16" (141mm) 05).旋转式鹅颈开孔:		套	3	
##	电热水器	100L	1.内胆材质:金圭内胆 2.加热管材质种类:不锈钢、特氟龙等。 3.镁棒。	提供国家CCC强制性产品认证,3C非OEM产品(3C认证中,生产者(制造商)名称、生产企业名称必须与本次拟供应物资品牌商标名称一致,ISO9001认证、ISO14001认证,中国节能产品认证(节能能效≥2级),中国环保产品认证(环保能效≥2级)	台	1	
##	拖把池	800*600*1705mm	1、面板采用1.0mm厚201不锈钢腹膜磨砂板。 2、立柱采用Φ38*1.2mm不锈钢管,并用不锈钢子弹脚进行调节。		台	1	
##	四层花格货架	1200*500*1550mm	1、台面采用1.0mm厚201不锈钢腹膜磨砂板。		台	1	
##	洗地龙头	10米	1、配置≥15米长液压管,配1把扣板水枪。 2、使用时安装距离地面1.3-1.6米,产品前面保留通道,严禁有物体阻碍遮挡使用。		套	1	


##	三门展示柜	1800*700*1980mm	1. 产品尺寸: 1800*700*1980mm; 2. 采用201#不锈钢板材。 3. 自动回归门、电脑版控制、温度范围: -2℃~+8℃/-3℃~-18℃	提供国家CCC强制性产品认证, 3C非OEM产品 (3C认证中, 生产者(制造商)名称、生产企业名称必须与本次拟供应物资品牌商标名称一致, ISO9001认证、ISO14001认证, 中国节能产品认证 (节能能效≥2级), 中国环保产品认证 (环保能效≥2级)	台	1		
##	开水器带底座	6KW	105L/h 01). 节能星系列 02). 微电脑智能数码温度显示, 03). 内胆全201不锈钢材料制造。 04). 进水后通电, 防干烧功能, 多重安全保护, 稳定可靠。	提供国家CCC强制性产品认证, 3C非OEM产品 (3C认证中, 生产者(制造商)名称、生产企业名称必须与本次拟供应物资品牌商标名称一致, ISO9001认证、ISO14001认证, 中国节能产品认证 (节能能效≥2级), 中国环保产品认证 (环保能效≥2级)	套	1		
##	灭蚊灯	8W	光源: 1*8W T8 01). 采用ABS阻燃材料及磨砂抛光铝合金面罩, 易清理。 02). 采用优化的脉冲电路设计, 电源插头采用国家标准。 03). 加粗防护网, 8MM安全间距, 符合国家标准要求。 04). 专用灭蚊灯管UV波长365NM。 05). 适合高档酒店、餐厅、厨房、居家办公选用。		台	7		二楼主厨区、库房、取餐区
##	双头净水器	260*280mm	1、过滤精度: 0.5微米 2、进水压力: 0.1-0.4Mpa 3、进水温度: 5-38℃			2		二楼主厨区、取餐区
##	单通工作台柜	1500*700*800mm	1、面板采用201板0.8MM厚优质不锈钢腹膜磨砂板, 台面下加木工板及不锈钢固头; 2、侧板、门板、底板采用201板0.8MM厚优质不锈钢腹膜磨砂板; 3、台脚采用直径Φ51mm*1.0MM优质不锈钢圆管, 下配不锈钢可调节脚; 4、门采用轨道式双向滑动拉门, 安全、卫生。		台	2		
##	双层挂墙架	1500*300*640mm	1、面板采用201板0.8MM厚优质不锈钢腹膜磨砂板, 台面下加木工板及不锈钢固头; 2、侧板、门板、底板采用201板0.8MM厚优质不锈钢腹膜磨砂板; 3、台脚采用直径Φ51mm*1.0MM优质不锈钢圆管, 下配不锈钢可调节脚; 4、门采用轨道式双向滑动拉门, 安全、卫生。		台	2		

##	豪华卧室冰箱	1800*820*870mm	1、双温双机，整机一年，终身维修。 2、微电脑显示温度。 3、万向轮调节。 4、全发泡，保温效果好。	提供国家CCC强制性产品认证，3C非OEM产品（3C认证中，生产者（制造商）名称、生产企业名称必须与本次拟供应物资品牌商标名称一致，ISO9001认证、ISO14001认证，中国节能产品认证（节能能效≥2级），中国环保产品认证（环保能效≥2级）	台	1	
##	四层平板货架	1200*500*1550mm	1、台面采用1.0mm厚201不锈钢腹膜磨砂板。		台	2	
##	步进式开水器	6KW	01). 节能星系列 02). 微电脑智能数码温度显示， 03). 内胆全201不锈钢材料制造。 04). 进水后通电，防干烧功能，多重安全保护，稳定可靠。 05). 出水量：70L/H	提供国家CCC强制性产品认证，3C非OEM产品（3C认证中，生产者（制造商）名称、生产企业名称必须与本次拟供应物资品牌商标名称一致，ISO9001认证、ISO14001认证，中国节能产品认证（节能能效≥2级），中国环保产品认证（环保能效≥2级）	套	1	
##	单星盆台柜	700*700*950mm	1、面板采用201板0.8MM厚优质不锈钢腹膜磨砂板，台面下加木工板及不锈钢固头； 2、侧板、门板、底板采用201板0.8MM厚优质不锈钢腹膜磨砂板； 3、台脚采用直径Φ51mm*1.0MM优质不锈钢圆管，下配不锈钢可调节脚； 4、门采用轨道式双向滑动拉门，安全、卫生。		台	1	
##	烘手器	140*210mm			台	1	
##	单温龙头	195*350mm	01). 座台式单孔双温、主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理。 02). 台式，配备5-1/2"（140mm）摆动鹅颈管。 03). 配1/4转优质陶瓷阀芯 04). 单孔双温台出龙头18"弹性进水管5-9/16"（141mm） 05). 旋转式鹅颈开孔：		套	2	


##	热风循环消毒柜	1150*500*1800mm	热风循环全钢化玻璃门黑色宽边铝合金拉手钢化玻璃门透窗中温65℃全无磁箱体全无磁加粗拉篮	提供国家CCC强制性产品认证, 3C非OEM产品(3C认证中, 生产者(制造商)名称、生产企业名称必须与本次拟供应物资品牌商标名称一致, ISO9001认证、ISO14001认证, 中国节能产品认证(节能能效≥2级), 中国环保产品认证(环保能效≥2级)	台	2	
##	自助餐台	L*600*800	1. 基材:海洋板 2. 面材:纳米石纹板 3. 油漆:采用环保油漆 4. 款式要求简洁大方。		米	4.35	
##	自助餐台	L*600*800	1. 基材:海洋板 2. 面材:纳米石纹板 3. 油漆:采用环保油漆 4. 款式要求简洁大方。		米	2.2	
##	自助餐炉	580*470*230mm	材质: 201不锈钢 单格201盆【电热/酒精加热】		台	3	
##	保温汤炉	13L	材质: 201不锈钢 单格201盆【电热/酒精加热】	提供国家CCC强制性产品认证, 3C非OEM产品(3C认证中, 生产者(制造商)名称、生产企业名称必须与本次拟供应物资品牌商标名称一致, ISO9001认证、ISO14001认证, 中国节能产品认证(节能能效≥2级), 中国环保产品认证(环保能效≥2级)	台	2	
##	筷子消毒机	220*310*220mm	可以放27cm筷子	提供国家CCC强制性产品认证, 3C非OEM产品(3C认证中, 生产者(制造商)名称、生产企业名称必须与本次拟供应物资品牌商标名称一致, ISO9001认证、ISO14001认证, 中国节能产品认证(节能能效≥2级), 中国环保产品认证(环保能效≥2级)	台	1	


二楼取餐区

##	酸奶机	480*490*835mm	95L	提供国家CCC强制性产品认证, 3C非OEM产品(3C认证中, 生产者(制造商)名称、生产企业名称必须与本次拟供应物资品牌商标名称一致, ISO9001认证、ISO14001认证, 中国节能产品认证(节能能效≥2级), 中国环保产品认证(环保能效≥2级)	台	1	
##	单头牛奶鼎	330*260*430mm	10L	提供国家CCC强制性产品认证, 3C非OEM产品(3C认证中, 生产者(制造商)名称、生产企业名称必须与本次拟供应物资品牌商标名称一致, ISO9001认证、ISO14001认证, 中国节能产品认证(节能能效≥2级), 中国环保产品认证(环保能效≥2级)	台	2	
##	商用电磁炉	3.5KW	1. 面板材质:微晶面板 2. 操作方式:旋钮式、触摸式、按键式 3. 功能与控制:火力档位3档 - 5档以上档位越多 4. 保护功能:自动断电、防水、过热保护	提供国家CCC强制性产品认证, 3C非OEM产品(3C认证中, 生产者(制造商)名称、生产企业名称必须与本次拟供应物资品牌商标名称一致, ISO9001认证、ISO14001认证, 中国节能产品认证(节能能效≥2级), 中国环保产品认证(环保能效≥2级)	台	2	
##	不锈钢烟罩带灯	L*1000*500mm	1、面板采用201板1.0MM厚优质不锈钢腹膜磨砂板.		米	3.5	
##	LED照明灯	200*600mm	正面防水		个	1	
##	静音式工程款离心	3KW	01). 风量: 4200-1200 (m³/h) 02). 转速: 780 (r/min) 03). 全压: 810-610 (Pa)		台	1	
##	净化器	12000风量	01). 净化器箱体为1.0mm厚冷轧钢板 02). 设备采用积木式结构, 可根据不同安装现场的情况随意组合设备。电 03). 净化器采用高低压电源。		台	1	

##	风机保护器	3千瓦	01). 保护器内装采用德力西电器交流接触器及空开漏电保护装置。 02). 外壳采用冷轧板、并刷电力指定防锈漆。	台	1	
##	止回阀	630*500mm	01). 功能: 管道在发生意外火警情况下, 人为截断管道火源蔓延。 02). 外壳采用1.5mm厚镀锌板制作。 03). 叶片导向为280°。	个	1	
##	不锈钢弯头	300*300mm	1、采用不锈钢板折边成型。 2、不锈钢厚度为1.0mm。	个	2	
##	不锈钢S弯头	300*300mm	1、采用不锈钢板折边成型。 2、不锈钢厚度为1.0mm。	个	1	
##	不锈钢排烟风管	300*300mm	01). 管径单面长度500及以下: 采用0.6厚镀锌钢板制作。 02). 管径单面长度600-800: 采用0.8厚镀锌钢板制作。 03). 管径单面长度1000: 采用1.0厚镀锌钢板制作。 04). 管径单面长度1200: 采用1.2厚镀锌钢板制作。	平方	32	
##	不锈钢集烟管	400*300mm	1、采用不锈钢板折边成型。 2、不锈钢厚度为1.0mm。	平方	8.6	
##	不锈钢大小头变	300*400mm 300*300mm	1、采用不锈钢板折边成型。 2、不锈钢厚度为1.0mm。	个	4	
##	软接	300mm	01). 优质防火专用帆布	个	2	
##	法兰	300mm	1、采用不锈钢板折边成型。 2、不锈钢厚度为1.0mm。	个	18	
##	不锈钢接油盘	定做	01). 管径单面长度500及以下: 采用0.6厚镀锌钢板制作。 02). 管径单面长度600-800: 采用0.8厚镀锌钢板制作。 03). 管径单面长度1000: 采用1.0厚镀锌钢板制作。 04). 管径单面长度1200: 采用1.2厚镀锌钢板制作。	个	2	
##	减震器	定做	01). 外壳采用3mm厚钢质圆柱体、并刷防锈漆。 02). 内置减震弹簧, 根据风柜大小而定	套	2	
##	风机支架及安装	定做	01). 底座支撑条采用国标5#槽钢、并刷防锈漆。 02). 吊杆采用Ø10mm丝杆制作。 03). 根据现场需求制作角钢吊架、并刷防锈漆。	个	1	
##	净化器支架	定做	01). 底座支撑条采用国标5#槽钢、并刷防锈漆。 02). 吊杆采用Ø10mm丝杆制作。 03). 根据现场需求制作角钢吊架、并刷防锈漆。	个	1	
##	洗手池(含水龙头)	外盆尺寸: 600*450*200mm 内盆尺寸: 550*350*190mm 台下	材质: 加厚不锈钢 多层过滤下水, X型导流线设计, 防凝露涂层保护, 拉丝抗污工艺。水龙头材质: 精铜主体, 冷热双控, 60cm灵活拉伸, 两种出水模式。	套	1	

二楼排烟系统

##	洗手池 (含水龙头)	外盆尺寸: 750*450*200mm 内盆尺寸: 700*350*190mm 台下开孔: 700*350mm (±10mm)	材质: 加厚不锈钢 多层过滤下水, X型导流线设计, 防凝露涂层保护, 拉丝抗污工艺。 水龙头材质: 精铜主体, 冷热双控, 60cm灵活拉伸, 两种出水模式。		套	1		二楼备餐洗手台
##	阳台洗手盆水龙头	常规	材质: 精铜, 加厚阀门, 电镀工艺		个	16		三至六楼
##	浴室柜	900/800*500*500mm	柜子主体采用铝合金基材, 板厚18mm 台面采用陶瓷一体盆		个	32		
##	浴室柜水龙头	常规	材质: 精铜, 加厚阀门, 多层电镀工艺		个	32		
##	花洒	常规	多功能手持花洒, 耐洁陶瓷阀芯, 高标电镀加密软管		套	32		
##	跑步机	展开尺寸: 1780*800*1400mm 折叠占地面积: 1060*800*1500mm 包装尺寸: 1700*820*320mm	输出功率: 3.50HP 坡度: 1-15%; 速度: 1-18 有效跑步面积: 1300*500*1.6 mm 速度范围: 1.0—18km/h 额定载重: 200kg 毛重: 85kg 净重: 75kg		台	2		一楼健身房
##	动感单车	产品尺寸: 1100*470*1160mm	净重/毛重: 30kg/32kg 产品承重: 150kg 飞轮: 6kg 阻力系统: 无极磁控, 皮带传动, 钢材 车身材质: 白色 表盘显示心率检测		台	2		
##	椭圆机	产品尺寸 1280*600*1600mm, 包装尺寸 1180*450*640mm	电子表显示时间, 距离, 卡路里, 速度, 心率。飞轮重6公斤, 内磁双向, 净重40公斤, 毛重44公斤。最大载重120公斤。		台	1		
##	划船器	产品尺寸 1440*470*610MM, 折叠尺寸 700*470*1180MM	毛重22KG, 净重20KG。 铝合金滑轨1米, 带iPad支架, 8档位调节磁控阻力。加大脚踏板, 加大超软坐垫。		台	1		

##	单人站	管材规格: 50x70x1.5mm	增加颈椎训练功能。 配备腹肌绳、坐板部位高低三档调节, 方管 配重: 75KG 钢丝绳直径: 6mm 毛重: 168KG 净重: 161KG		台	1	
##	平卧推架	产品尺寸: 1650x1230x1300mm 钢材规格: 50x100x2	平椭圆管 包装尺寸: 125*63*36cm (0.28方/台) 重量: 60KG 承重: 500KG		台	1	
##	十对哑铃架套装	包装尺寸: 腿 74*74*21cm 角铁: 217*24*12cm 占地面积: 217*75*83	毛重: 51公斤 配275公斤包胶哑铃		台	1	