

设备清单

名称	参数	数量/单位
大疆拍摄无人机机 (Mavic4Pro512 创作者 套装三年随心换)	<p>影像系统 哈苏三摄系统：主摄：4/3英寸CMOS传感器，1亿像素，f/2.0-f/11可变光圈，支持6K/60fps HDR视频中长焦镜头（70mm）：4800万像素，f/2.8光圈，4K/60fps HDR视频长焦镜头（168mm）：5000万像素，f/2.8光圈，4K/60fps HDR视频 1飞行性能重量与尺寸：折叠后257.6×124.8×103.4mm，展开328.7×390.5×135.2mm，空机重约1063克（含桨叶保护罩等配件后可达1263.5克） 2 飞行速度：运动挡最大水平飞行速度25米/秒，最大上升/下降速度10米/秒 2 抗低温性能：采用陶瓷加热膜电池和温控云台，可在-20℃环境下稳定工作 3 传输与控制图传技术：增强图传支持15公里超远距离、1080p/60fps实时画面传输 3 遥控器：配备DJI RC Pro 2带屏遥控器，自带5.5英寸高亮屏 4 存储与扩展存储方案：提供512GB创作者套装版本，兼容microSD卡扩展 4</p>	1台
大疆口袋相机 pocket3(全能套装)，	<p>大疆Pocket 3 (Osmo Pocket 3) 的核心参数包括：搭载1英寸堆栈式CMOS传感器，支持4K/120fps视频录制和940万像素照片拍摄，配备三轴机械云台防抖系统，等效20mm焦段镜头，以及2英寸OLED旋转触摸屏，机身尺寸为139.7×42.2×33.5mm，内置1300mAh电池。12 核心参数与特性影像系统：1英寸CMOS传感器（等效像素尺寸3.2μm），f/2.0光圈镜头，支持10-bit D-Log M和10-bit HLG色彩模式，提升动态范围与后期空间。23视频性能：最高4K/120fps慢动作视频录制，三轴云台防抖技术减少画面抖动，新增“极速模式”增强运动追踪稳定性。34 操作与设计：2英寸OLED触摸屏支持横竖拍切换，三阵列麦克风实现全指向立体收音，内置Wi-Fi/蓝牙，可连接DJI Mic 2发射器。35 续航与配件：1300mAh电池支持80分钟4K/60fps连续拍摄，搭配30W快充；可选增广镜、ND滤镜、续航手柄等配件。</p>	1台
摄影补光灯	斯丹德 (sidande) Q100C能量套装 摄影补光灯100W全彩RGB便携常亮闪光打光柔光口袋灯专业户外拍视频影视百瓦人像灯	1台
大疆RS 4 Pro 图传网通 用盒)，摄影补光灯(《 套装(DJISDR 图传套 装)	<p>大疆RS 4 Pro图传套装是一款专业级手持云台稳定器，主要面向专业影视拍摄需求。其核心参数包括最大承重4.5千克，可支持专业单反及电影机设备12。套装通常包含DJI SDR图传模块，提供稳定的无线视频传输功能。 在硬件设计上，它采用LiPo 4S电池（型号BG30），容量为1950毫安时，最长待机时间可达13小时（静置状态），支持约1.5小时快充23。云台重量约为1242克，工作状态尺寸为416×223×202毫米（含手柄）12。 该稳定器提供丰富的接口配置，包括RSA配件扩展接口、NATO接口、冷靴接口以及用于图传、LiDAR测距器和跟焦电机的USB-C接口2。其机械限位范围在横滚轴为-95°至240°，俯仰轴为-112°至214°，平移轴则无限位，支持360°/秒的最大可控转速2。</p>	1套

佳能长焦镜头(焦段70-200)	佳能EF 70-200mm f/2.8L IS II USM (三代) 是一款专业级全画幅中长焦变焦镜头，核心参数包括焦距70-200mm、恒定F2.8最大光圈、4级光学防抖、19组23片镜片结构（含5片UD镜片和1片萤石镜片）、重量约1490克、最近对焦距离1.2米及最大放大倍率0.21倍。12光学与物理参数焦距与光圈：焦距70-200mm (APS-C画幅等效112-320mm)，恒定F2.8最大光圈，最小光圈F32，8片圆形光圈叶片优化虚化。23镜片与防抖：19组23片结构，含5片UD镜片和1片萤石镜片抑制色差；4级IS光学防抖提升手持稳定性。13尺寸与重量：直径约88.8mm、长度199mm，重量1490克，77mm滤镜口径，防水滴防尘设计。	1套
佳能单反数码相机	核心配置 传感器：APS-C画幅CMOS传感器 (22.3×14.9mm)，2420万有效像素 处理器：DIGIC 6影像处理器对焦系统：45点全十字型自动对焦，支持人工智能伺服/自动对焦连拍速度：7张/秒感光度范围：ISO 100-25600镜头参数镜头型号：EF-S 18-200mm f/3.5-5.6 IS (等效35mm焦距29-320mm) 防抖功能：内置光学防抖 (IS) 变焦类型：外变焦显示与操控屏幕：3英寸104万像素可旋转触摸屏取景器：光学取景器 (视野率约100%) 视频功能：支持1080P全高清录制其他特性存储卡：SD/SDHC/SDXC卡槽无线功能：支持 WiFi 传输电池：LP-E6N电池 (续航约960张) 尺寸重量：	1台
A4复印纸	中华A4打印纸复印纸中华A3复印纸打印纸静电复印纸双面多功能打印 中华A4【8包】一箱	49箱
蓝牙打印机	芯烨(XINYE) XP-P810 80mm便携式蓝牙小票打印机 无线WIFI收银票据彩票热敏打印机 黑色 USB+蓝牙 (6安卓+1苹果7软件)	2台
扩音器	纽曼 (Newmine) U-258小蜜蜂扩音器教师教学专用防啸叫无线领夹麦	1台
电源时序器	唯舒 WD-8 会议设备用电源时序器中控电源开关插座顺序控制管理器	1台
24口千兆交换机	三层网管交换机，交换容量396Gbps/3.96Tbps，包转发率108Mpps/144Mpps，24口10/100/1000Mbps自适应电口交换机，固化4个SFP千兆光口，支持静态路由、三层聚合口、ACL、端口镜像等功能，支持睿易APP和MACC云平台统一管理。	1台
8T硬盘	希捷企业级硬盘 7200转 3.5英寸 服务器机械硬盘 CMR PMR 垂直磁记录硬盘 银河系列企业硬盘 8TB	1块
得力碎纸机	得力4级办公商用碎纸机60分钟长时间大型商务办公家用文件粉碎机 碎卡碎光盘 20L 单次10张 9958	1台
血液送检冷藏箱	通用电气 (GE) 医院血液送检箱标本转运箱疫苗冷藏箱冷链保温箱	7个
网管48口交换机	捷睿易睿网络交换机二层网管48口千兆4光口 RG-NBS3100-48GT4S	1台
联想2405打印机	激光黑白打印机 打印功能分辨率黑白模式最佳打印1200dpi基本参数单面支持纸张尺寸A4 纸张输入容量250页 打印速度28页/分钟介质类型 普通纸,厚纸,再生纸,信封,铜板!	2台
彩色喷墨打印机爱普生L8058	爱普生 (EPSON) 彩色打印机 基本参数6色专业照片打印机基础功能打印功能 非自动双面 彩色打印支持彩色打印、最大支持幅面A4	4台
六开门冰箱	厚度1米92，宽度是1米8，厚度70。铜管	2台
海尔消毒柜	南氧杀菌红外高温消毒	1台
12层蒸箱	金龙	1台
台式绞肉机		1台
36升防爆高压锅		1台
显卡	双敏4GGT-730	1块

显卡	双敏4GGT-1050	1块
老板椅	真皮转椅	1把