物料清单

序	物料编码	物料名称	物料短描述	物料长描述	规格型号	图号	材质	商品品牌	质量标准	采购数量	计量单位	最高投标限价(元)	交货地/交货港	交货期	需用单位	备注
1	C2439151	机械隔膜计量泵		叶类：隔膜泵及附件；规格型号：10L/h,0.5MPa,N=0.25KW是否带电机(整泵必填):是;	10L/h,0.5MPa,N=0.25KW					1.0	台	无	:	2024-09-26	鞍钢集团朝阳钢铁有限公司:鞍钢集团朝阳钢铁有限公司能源管控中心	原物料描述：
2	C2439167	原水杀菌次钠计量泵		叶类：隔膜泵及附件；规格型号：10L/h,0.76MPa,N=0.25KW是否带电机(整泵必填):是;	10L/h,0.76MPa,N=0.25KW					1.0	台	无	:	2024-09-26	鞍钢集团朝阳钢铁有限公司:鞍钢集团朝阳钢铁有限公司能源管控中心	原物料描述：

3	C2439162	超滤反洗碱计量泵		叶类：隔膜泵及附件；规格型号：550L/h,0.5MPa,N=0.75KW是否带电机(整泵必填):是;	550L/h,0.5MPa,N=0.75KW					1.0	台	无	:	2024-09-26	鞍钢集团朝阳钢铁有限公司:鞍钢集团朝阳钢铁有限公司能源管控中心	原物料描述：
4	C2439165	非氧化性杀菌剂计量泵		叶类：隔膜泵及附件；规格型号：210L/h,0.5MPa,N=0.25KW是否带电机(整泵必填):是;	210L/h,0.5MPa,N=0.25KW					1.0	台	无	:	2024-09-26	鞍钢集团朝阳钢铁有限公司:鞍钢集团朝阳钢铁有限公司能源管控中心	原物料描述：

5	C2434496	循环泵转子组		叶类：自吸泵及附件；规格型号：与SLOWN800-660(I)/8匹配流量(m3/h)(整泵必填)：7030；扬程(m)(整泵必填)：25；额定功率(KW)(带电机整泵必填)：630；是否带电机(整泵必填)：否；密封型式：机械密封；	与SLOWN800-660(I)/8匹配					1.0	台	无	：	2024-09-26	鞍钢集团朝阳钢铁有限公司:鞍钢集团朝阳钢铁有限公司能源管控中心	原物料描述：

				转速(r/min):740;												
6	C2444913	轴		叶类：真空泵及附件；规格型号：与EPVS250-3配套	与EPVS250-3配套					1.0	件	无	:	2024-09-26	鞍钢集团朝阳钢铁有限公司:鞍钢集团朝阳钢铁有限公司能源管控中心	原物料描述：
7	C2439172	超滤反洗次钠计量泵		叶类：隔膜泵及附件；规格型号：550L/h,0.5MPa,N=0.75KW是否带电机(整泵必填):是;	550L/h,0.5MPa,N=0.75KW					1.0	台	无	:	2024-09-26	鞍钢集团朝阳钢铁有限公司:鞍钢集团朝阳钢铁有限公司能源管控中心	原物料描述：

8	C2439159	机械隔膜计量泵		叶类：隔膜泵及附件；规格型号：450L/h,0.7MPa,N=0.75KW流量(m3/h)(整泵必填):450;是否带电机(整泵必填):是;	450L/h,0.7MPa,N=0.75KW					1.0	台	无	:	2024-09-26	鞍钢集团朝阳钢铁有限公司:鞍钢集团朝阳钢铁有限公司能源管控中心	原物料描述：

9	C2444905	叶轮		叶类：真空泵及附件；规格型号：与EPVS250-2配套抽气速率(m3/h)(整泵必填):1830;额定功率(KW)(带电机整泵必填):230;	与EPVS250-2配套					1.0	件	无	:	2024-09-26	鞍钢集团朝阳钢铁有限公司:鞍钢集团朝阳钢铁有限公司能源管控中心	原物料描述：

10	C2432138	叶轮		叶类：离心泵；规格型号：与NDX200-150-320配套的叶轮；材质：WCB；图号：与NDX200-150-320配套的叶轮流量(m3/h)(整泵必填):120;扬程(m)(整泵必填): 60;额定功率(KW)(带电机整泵必填):45; 介	与NDX200-150-320配套的叶轮		WCB			1.0	件	无	:	2024-09-26	鞍钢集团朝阳钢铁有限公司:鞍钢集团朝阳钢铁有限公司能源管控中心	原物料描述：

				质参数(温度(℃)、浓度、黏度、成分含量、密度等)(整泵必填):5---20;是否带电机(整泵必填):否;密封型式:机械密封;出口压力(MPa):0.3;转速(r/min):2900;泵效率:76;材质:304;图号:与NDX200												

				-150-320配套的叶轮；												

11	C2432258	泵轴		叶类：离心泵；规格型号：与NDX100-80-160配套的泵轴；材质：304；图号：与NDX100-80-160配套的泵轴流量(m3/h)(整泵必填):100;扬程(m)(整泵必填): 39;额定功率(KW)(带电机整泵必填):18.5;	与NDX100-80-160配套的泵轴		304			1.0	件	无	:	2024-09-26	鞍钢集团朝阳钢铁有限公司:鞍钢集团朝阳钢铁有限公司能源管控中心	原物料描述：

				介质参数(温度(℃)、浓度、黏度、成分含量、密度等)(整泵必填):5--20;是否带电机(整泵必填):否;传动方式(直连/皮带等):联轴器;密封型式:机械密封;出口压力(MPa):0.4;转速(r/min):2900;泵效率												

				: 73; 材质: 304; 图号: 与NDX100-80-160配套的泵轴;												

12	C2432372	轴套		叶类：离心泵；规格型号：与NDX100-80-160配套的轴套；材质：304；图号：与NDX100-80-160配套的轴套流量(m3/h)(整泵必填):100;扬程(m)(整泵必填): 39;额定功率(KW)(带电机整泵必填):18.5;	与NDX100-80-160配套的轴套		304			1.0	件	无	:	2024-09-26	鞍钢集团朝阳钢铁有限公司:鞍钢集团朝阳钢铁有限公司能源管控中心	原物料描述：

				介质参数(温度(℃)、浓度、黏度、成分含量、密度等)(整泵必填):5--20;是否带电机(整泵必填):否;传动方式(直连/皮带等):联轴器;密封型式:机械密封;出口压力(MPa):0.4;转速(r/min):2900;泵效率												

				: 73; 材质: 304; 图号: 与 NDX100 -80- 160配 套的轴 套;												

13	C2432155	轴套		叶类：离心泵；规格型号：与NDX200-150-320配套的轴套；材质：304；图号：与NDX200-150-320配套的轴套流量(m3/h)(整泵必填)：120；扬程(m)(整泵必填)：60；额定功率(KW)(带电机整泵必填)：45；介	与NDX200-150-320配套的轴套		304			1.0	件	无	:	2024-09-26	鞍钢集团朝阳钢铁有限公司:鞍钢集团朝阳钢铁有限公司能源管控中心	原物料描述：

				质参数(温度(℃)、浓度、黏度、成分含量、密度等)(整泵必填):5---20; 是否带电机(整泵必填): 否; 传动方式(直连/皮带等): 联轴器; 密封型式: 机械密封; 出口压力(MPa): 0.3; 转速(r/min): 2900; 泵效率: 76;												

				材质:304;图号:与NDX200-150-320配套的轴套;												

14	C2432378	联轴器		叶类：离心泵；规格型号：与NDX100-80-160配套的联轴器(一套含电机侧)；材质：WCB；图号：与NDX100-80-160配套的联轴器(一套含电机侧)流量(m3/h)(整泵必填):100;扬程(m)(整泵必填	与NDX100-80-160配套的联轴器(一套含电机侧)		WCB			1.0	件	无	:	2024-09-26	鞍钢集团朝阳钢铁有限公司:鞍钢集团朝阳钢铁有限公司能源管控中心	原物料描述：

				): 39; 额定功率(KW)(带电机整泵必填): 18.5; 介质参数(温度(℃)、浓度、黏度、成分含量、密度等)(整泵必填): 5--20; 是否带电机(整泵必填): 否; 传动方式(直连/皮带等): 联轴器; 密封型式: 机械密封; 出												

				口压力(MPa):0.4;转速(r/min):2900;泵效率:73;材质:WCB;图号:与NDX100-80-160配套的联轴器(一套含电机侧);												

15	C2432859	联轴器		叶类：离心泵；规格型号：与NDX65-50-200配套联轴器(一套含电机侧)；材质：WCB；图号：与NDX65-50-200配套联轴器(一套含电机侧)流量(m3/h)(整泵必填):60；扬程(m)(整泵必填)：56；额定功	与NDX65-50-200配套联轴器(一套含电机侧)		WCB			2.0	件	无	:	2024-09-26	鞍钢集团朝阳钢铁有限公司:鞍钢集团朝阳钢铁有限公司能源管控中心	原物料描述：

				率(KW)(带电机整泵必填):15; 介质参数(温度(℃)、浓度、黏度、成分含量、密度等)(整泵必填):5---30; 是否带电机(整泵必填): 否; 传动方式(直连/皮带等): 联轴器; 密封型式: 机械密封; 出口压力(MPa): 0.4;												

				转速(r/min): 2900; 泵效率: 76; 材质: WCB; 图号: 与NDX65-50-200配套联轴器(一套含电机侧);												

16	C2432925	泵轴		叶类：离心泵；规格型号：与100X65FS2KC5 75H配套泵轴；材质：304；图号：与100X65-FS2KC-5-75-H配套泵轴流量(m3/h)(整泵必填):99; 扬程(m)(整泵必填):141; 额定功率(KW)(带电机	与100X65FS2KC5 75H配套泵轴		304			1.0	件	无	:	2024-09-26	鞍钢集团朝阳钢铁有限公司:鞍钢集团朝阳钢铁有限公司能源管控中心	原物料描述：

				整泵必填):75; 介质参数(温度(℃)、浓度、黏度、成分含量、密度等)(整泵必填):5---30; 是否带电机(整泵必填): 否; 传动方式(直连/皮带等): 联轴器; 密封型式: 机械密封; 出口压力(MPa): 0.4; 转速(r/min):												

				2975;泵效率：76;材质：304;图号：与100X65FS2KC5 75H配套泵轴;其它：304;												

17	C2433616	联轴器		叶类：离心泵；规格型号：与65WFB配套联轴器(一套含电机侧)；材质：316L；图号：与65WFB配套联轴器(一套含电机侧)流量(m3/h)(整泵必填):20；扬程(m)(整泵必填):25;额定功率(KW)(	与65WFB配套联轴器(一套含电机侧)		316L			1.0	件	无	:	2024-09-26	鞍钢集团朝阳钢铁有限公司:鞍钢集团朝阳钢铁有限公司能源管控中心	原物料描述：

				带电机整泵必填): 5.5; 介质参数(温度(℃)、浓度、黏度、成分含量、密度等)(整泵必填): 5---30; 是否带电机(整泵必填): 否; 传动方式(直连/皮带等): 联轴器; 密封型式: 机械密封; 出口压力(MPa): 0.4; 转速												

				(r/min): 2960; 泵效率: 73; 材质: 316L; 图号: 与65WFB配套联轴器(一套含电机侧);												

18	C2433646	叶轮		叶类：离心泵；规格型号：与50WFB配套的叶轮；材质：316L；图号：与50WFB配套的叶轮流量(m3/h)(整泵必填):10；扬程(m)(整泵必填):20;额定功率(KW)(带电机整泵必填):3；介质参数(温度(℃)、	与50WFB配套的叶轮		316L			1.0	件	无	:	2024-09-26	鞍钢集团朝阳钢铁有限公司:鞍钢集团朝阳钢铁有限公司能源管控中心	原物料描述：

				浓度、黏度、成分含量、密度等)(整泵必填):5----30; 是否带电机(整泵必填): 否; 密封型式: 机械密封; 出口压力(MPa): 0.4; 转速(r/min): 2960; 泵效率: 73; 材质: 316L; 图号: 与50WFB配套的叶轮;												

19	C2431842	机械密封		叶类：离心泵；规格型号：与NDX80-65-200配套机械密封；材质：304；图号：与NDX80-65-200配套机械密封流量(m3/h)(整泵必填)：110；扬程(m)(整泵必填)：45；额定功率(KW)(带电机整泵必填)：	与NDX80-65-200配套机械密封		304			2.0	件	无	:	2024-09-26	鞍钢集团朝阳钢铁有限公司:鞍钢集团朝阳钢铁有限公司能源管控中心	原物料描述：

				30；介质参数(温度(℃)、浓度、黏度、成分含量、密度等)(整泵必填):5--20;是否带电机(整泵必填):否；传动方式(直连/皮带等):联轴器；密封型式:机械密封；级数：1;出口压力(MPa):0.4;转速(r/min):												

				2900;泵效率：76;材质：304;图号：与NDX80-65-200配套机械密封;												

20	C2433066	联轴器		叶类：离心泵；规格型号：与100X65FS2KC5 75H配套联轴器(一套含电机侧)；材质：WCB；图号：与100X65-FS2KC-5-75-H配套联轴器(一套含电机侧)流量(m3/h)(整泵必填):99; 扬程(m)(整	与100X65FS2KC5 75H配套联轴器(一套含电机侧)		WCB			1.0	件	无	:	2024-09-26	鞍钢集团朝阳钢铁有限公司:鞍钢集团朝阳钢铁有限公司能源管控中心	原物料描述：

				泵必填): 141; 额定功率(KW)(带电机整泵必填): 75; 介质参数(温度(℃)、浓度、黏度、成分含量、密度等)(整泵必填): 5---30; 是否带电机(整泵必填): 否; 传动方式(直连/皮带等): 联轴器; 密封型式: 机械密												

				封；出口压力(MPa)：0.4；转速(r/min)：2975；泵效率：76；材质：WCB；图号：与100X65FS2KC5 75H配套联轴器(一套含电机侧)；												

21	C2433596	泵轴		叶类：离心泵；规格型号：与65WFB配套泵轴；材质：316L；图号：与65WFB配套泵轴流量(m3/h)(整泵必填):20；扬程(m)(整泵必填): 25;额定功率(KW)(带电机整泵必填):5.5;介质参数(温度(℃)、	与65WFB配套泵轴		316L			1.0	件	无	:	2024-09-26	鞍钢集团朝阳钢铁有限公司:鞍钢集团朝阳钢铁有限公司能源管控中心	原物料描述：

				浓度、黏度、成分含量、密度等)(整泵必填):5---30; 是否带电机(整泵必填): 否; 传动方式(直连/皮带等): 联轴器; 密封型式: 机械密封; 出口压力(MPa): 0.4; 转速(r/min): 2960; 泵效率: 76; 材质: 316L; 图号:												

				与65WFB配套泵轴;												

22	C2432879	叶轮		叶类：离心泵；规格型号：与NDX80-65-260配套的叶轮；材质：304；图号：与NDX80-65-260配套的叶轮流量(m3/h)(整泵必填):120;扬程(m)(整泵必填): 92;额定功率(KW)(带电机整泵必填):45; 介	与NDX80-65-260配套的叶轮		304			1.0	件	无	:	2024-09-26	鞍钢集团朝阳钢铁有限公司:鞍钢集团朝阳钢铁有限公司能源管控中心	原物料描述：

				质参数(温度(℃)、浓度、黏度、成分含量、密度等)(整泵必填):5---30;是否带电机(整泵必填):否;传动方式(直连/皮带等):联轴器;密封型式:机械密封;出口压力(MPa):0.3;转速(r/min):2900;泵效率:73;												

				材质:304;图号:与NDX80-65-260配套的叶轮；其它：材质304;												
23	C2445247	泵轴		叶类：离心泵；规格型号：与XA125/40A配套流量(m3/h)(整泵必填):250;扬程(m)(整泵必填):50;额定功率(KW)(带电机整泵必填):55;	与XA125/40A配套					1.0	件	无	:	2024-09-26	鞍钢集团朝阳钢铁有限公司:鞍钢集团朝阳钢铁有限公司能源管控中心	原物料描述：

24	C2432850	泵轴		叶类：离心泵；规格型号：与NDX65-50-200配套泵轴；材质：304；图号：与NDX65-50-200配套泵轴流量(m3/h)(整泵必填):60；扬程(m)(整泵必填):56;额定功率(KW)(带电机整泵必填):15；介质参数	与NDX65-50-200配套泵轴		304			2.0	件	无	:	2024-09-26	鞍钢集团朝阳钢铁有限公司:鞍钢集团朝阳钢铁有限公司能源管控中心	原物料描述：

				(温度(℃)、浓度、黏度、成分含量、密度等)(整泵必填):5---30; 是否带电机(整泵必填): 否; 传动方式(直连/皮带等): 联轴器; 密封型式: 机械密封; 出口压力(MPa): 0.4; 转速(r/min): 2900; 泵效率: 73; 材质:												

				304; 图号: 与 NDX65- 50- 200配 套泵轴 ;												

25	C2433682	泵轴		叶类：离心泵；规格型号：与50WFB配套泵轴；材质：316L；图号：与50WFB配套泵轴流量(m3/h)(整泵必填):10；扬程(m)(整泵必填): 20;额定功率(KW)(带电机整泵必填):3；介质参数(温度(℃)、浓度、	与50WFB配套泵轴		316L			1.0	件	无	:	2024-09-26	鞍钢集团朝阳钢铁有限公司:鞍钢集团朝阳钢铁有限公司能源管控中心	原物料描述：

				黏度、成分含量、密度等)(整泵必填):5---30; 是否带电机(整泵必填): 否; 密封型式: 机械密封; 出口压力(MPa): 0.4; 转速(r/min): 2960; 泵效率: 76; 材质: 316L; 图号: 与50WFB配套泵轴;												

26	C2433572	叶轮		叶类：离心泵；规格型号：与65WFB配套的叶轮；材质：304；图号：与65WFB配套的叶轮流量(m3/h)(整泵必填):20; 扬程(m)(整泵必填): 25; 额定功率(KW)(带电机整泵必填): 5.5; 介质参数(温度	与65WFB配套的叶轮		304			1.0	件	无	:	2024-09-26	鞍钢集团朝阳钢铁有限公司:鞍钢集团朝阳钢铁有限公司能源管控中心	原物料描述：

				(℃)、浓度、黏度、成分含量、密度等)(整泵必填): 5---30; 是否带电机(整泵必填): 否; 传动方式(直连/皮带等): 联轴器; 密封型式: 机械密封; 出口压力(MPa): 0.3; 转速(r/min): 2960; 泵效率: 76; 材质: 304;												

				图号:与65WFB配套的叶轮;												
27	C2445248	轴承座		叶类：离心泵；规格型号：与XA125/40A配套流量(m3/h)(整泵必填):250;扬程(m)(整泵必填): 50;额定功率(KW)(带电机整泵必填):55;	与XA125/40A配套					1.0	件	无	:	2024-09-26	鞍钢集团朝阳钢铁有限公司:鞍钢集团朝阳钢铁有限公司能源管控中心	原物料描述：

28	C2444447	轴承箱		叶类：离心泵；规格型号：与ZE80-2160配套流量(m3/h)(整泵必填)：75；扬程(m)(整泵必填)：35；额定功率(KW)(带电机整泵必填)：15；	与ZE80-2160配套					1.0	件	无	：	2024-09-26	鞍钢集团朝阳钢铁有限公司:鞍钢集团朝阳钢铁有限公司能源管控中心	原物料描述：

29	C2444390	叶轮		叶类：离心泵；规格型号：与125JQ-25配套流量(m3/h)(整泵必填)：108；扬程(m)(整泵必填)：24；额定功率(KW)(带电机整泵必填)：15；	与125JQ-25配套					1.0	件	无	:	2024-09-26	鞍钢集团朝阳钢铁有限公司:鞍钢集团朝阳钢铁有限公司能源管控中心	原物料描述：

30	C2444388	联轴器		叶类：离心泵；规格型号：与125JQ-25配套流量(m3/h)(整泵必填)：108；扬程(m)(整泵必填)：24；额定功率(KW)(带电机整泵必填)：15；	与125JQ-25配套					1.0	件	无	:	2024-09-26	鞍钢集团朝阳钢铁有限公司:鞍钢集团朝阳钢铁有限公司能源管控中心	原物料描述：

31	C2434501	机械密封		叶类：离心泵；规格型号：与SLOWN800-660(I)/8匹配流量(m3/h)(整泵必填)：是；扬程(m)(整泵必填)：水；额定功率(KW)(带电机整泵必填)：否；	与SLOWN800-660(I)/8匹配					4.0	件	无	：	2024-09-30	鞍钢集团朝阳钢铁有限公司:鞍钢集团朝阳钢铁有限公司能源管控中心	原物料描述：

32	C2444442	泵轴		叶类：离心泵；规格型号：与ZE80-2160配套流量(m3/h)(整泵必填):75；扬程(m)(整泵必填)：35；额定功率(KW)(带电机整泵必填):15；密封型式：机械密封；	与ZE80-2160配套					1.0	件	无	：	2024-09-26	鞍钢集团朝阳钢铁有限公司:鞍钢集团朝阳钢铁有限公司能源管控中心	原物料描述：

33	C2444365	胶球输送泵		叶类：离心泵；规格型号：125JQ-25；图号：125JQ-25流量(m3/h)(整泵必填):108;扬程(m)(整泵必填): 24;额定功率(KW)(带电机整泵必填):15; 是否带电机(整泵必填): 否;密封型式: 机械密封;	125JQ-25					1.0	台	无	:	2024-09-26	鞍钢集团朝阳钢铁有限公司:鞍钢集团朝阳钢铁有限公司能源管控中心	原物料描述：

34	C2433653	机械密封		叶类：离心泵；规格型号：与50WFB配套机械密封；材质：316L；图号：与50WFB配套机械密封流量(m3/h)(整泵必填)：10；扬程(m)(整泵必填)：20；额定功率(KW)(带电机整泵必填)：3；介质参数(温度(℃)、	与50WFB配套机械密封		316L			1.0	件	无	:	2024-09-26	鞍钢集团朝阳钢铁有限公司:鞍钢集团朝阳钢铁有限公司能源管控中心	原物料描述：

				浓度、黏度、成分含量、密度等)(整泵必填):5---30; 是否带电机(整泵必填): 否; 密封型式: 机械密封; 出口压力(MPa): 0.4; 转速(r/min): 2960; 泵效率: 78; 材质: 316L; 图号: 与50WFB配套机械密封;												

35	C2444429	叶轮		叶类：离心泵；规格型号：与ZE80-2160配套流量(m3/h)(整泵必填):75；扬程(m)(整泵必填)：35；额定功率(KW)(带电机整泵必填):15；	与ZE80-2160配套					1.0	件	无	:	2024-09-26	鞍钢集团朝阳钢铁有限公司:鞍钢集团朝阳钢铁有限公司能源管控中心	原物料描述：

36	C2432847	机械密封		叶类：离心泵；规格型号：与NDX65-50-200配套机械密封；材质：304；图号：与NDX65-50-200配套机械密封流量(m3/h)(整泵必填)：60；扬程(m)(整泵必填)：56；额定功率(KW)(带电机整泵必填)：	与NDX65-50-200配套机械密封		304			2.0	件	无	:	2024-09-26	鞍钢集团朝阳钢铁有限公司:鞍钢集团朝阳钢铁有限公司能源管控中心	原物料描述：

				15；介质参数(温度(℃)、浓度、黏度、成分含量、密度等)(整泵必填)：5---30；是否带电机(整泵必填)：否；传动方式(直连/皮带等)：联轴器；密封型式：机械密封；出口压力(MPa)：0.3；转速(r/min)：2900；泵效率												

				: 73; 材质: 304; 图号: 与 NDX65- 50- 200配 套机械 密封;												

37	C2432811	轴套		叶类：离心泵；规格型号：与NDX65-50-160配套的轴套；材质：304；图号：与NDX65-50-160配套的轴套流量(m3/h)(整泵必填):79; 扬程(m)(整泵必填): 36; 额定功率(KW)(带电机整泵必填): 11; 介	与NDX65-50-160配套的轴套		304			1.0	件	无	:	2024-09-26	鞍钢集团朝阳钢铁有限公司:鞍钢集团朝阳钢铁有限公司能源管控中心	原物料描述：

				质参数(温度(℃)、浓度、黏度、成分含量、密度等)(整泵必填):5---30;是否带电机(整泵必填):否;传动方式(直连/皮带等):联轴器;密封型式:机械密封;出口压力(MPa):0.3;转速(r/min):2900;泵效率:73;												

				材质:304;图号:与NDX65-50-160配套的轴套; 其它: 材质304;												

38	C2432886	轴套		叶类：离心泵；规格型号：与NDX80-65-260配套轴套；材质：304；图号：与NDX80-65-260配套轴套流量(m3/h)(整泵必填)：120；扬程(m)(整泵必填)：92；额定功率(KW)(带电机整泵必填)：45；介质参数	与NDX80-65-260配套轴套		304			1.0	件	无	:	2024-09-26	鞍钢集团朝阳钢铁有限公司:鞍钢集团朝阳钢铁有限公司能源管控中心	原物料描述：

				(温度(℃)、浓度、黏度、成分含量、密度等)(整泵必填):5---30; 是否带电机(整泵必填): 否; 传动方式(直连/皮带等): 联轴器; 密封型式: 机械密封; 出口压力(MPa): 0.4; 转速(r/min): 2900; 泵效率: 73; 材质:												

				304; 图号: 与 NDX80- 65- 260配 套轴套 ;												

39	C2432002	叶轮		叶类：离心泵；规格型号：与NDX80-65-160配套的叶轮；材质：WCB；图号：与NDX80-65-160配套的叶轮流量(m3/h)(整泵必填):120;扬程(m)(整泵必填): 27;额定功率(KW)(带电机整泵必填):15; 介	与NDX80-65-160配套的叶轮		WCB			1.0	件	无	:	2024-09-26	鞍钢集团朝阳钢铁有限公司:鞍钢集团朝阳钢铁有限公司能源管控中心	原物料描述：

				质参数(温度(℃)、浓度、黏度、成分含量、密度等)(整泵必填):5--20;是否带电机(整泵必填):否;密封型式:机械密封;出口压力(MPa):0.3;转速(r/min):2900;泵效率:73;材质:304;图号:与NDX80-												

				65-160配套的叶轮；												

40	C2432148	泵轴		叶类：离心泵；规格型号：与NDX200-150-320配套的泵轴；材质：304；图号：与NDX200-150-320配套的泵轴流量(m3/h)(整泵必填)：120；扬程(m)(整泵必填)：60；额定功率(KW)(带电机整泵必填)：45；介	与NDX200-150-320配套的泵轴		304			1.0	件	无	:	2024-09-26	鞍钢集团朝阳钢铁有限公司:鞍钢集团朝阳钢铁有限公司能源管控中心	原物料描述：

				质参数(温度(℃)、浓度、黏度、成分含量、密度等)(整泵必填):5---20; 是否带电机(整泵必填): 否; 传动方式(直连/皮带等): 联轴器; 密封型式: 机械密封; 出口压力(MPa): 0.3; 转速(r/min): 2900; 泵效率: 76;												

				材质:304;图号:与NDX200-150-320配套的泵轴;												

41	C2432996	轴套		叶类：离心泵；规格型号：与100X65FS2KC5 75H配套轴套；材质：304；图号：与100X65-FS2KC-5-75-H配套轴套流量(m3/h)(整泵必填):99; 扬程(m)(整泵必填):141; 额定功率(KW)(带电机	与100X65FS2KC5 75H配套轴套		304			1.0	件	无	:	2024-09-26	鞍钢集团朝阳钢铁有限公司:鞍钢集团朝阳钢铁有限公司能源管控中心	原物料描述：

				整泵必填):75; 介质参数(温度(℃)、浓度、黏度、成分含量、密度等)(整泵必填):5---30; 是否带电机(整泵必填): 否; 传动方式(直连/皮带等): 联轴器; 密封型式: 机械密封; 出口压力(MPa): 0.4; 转速(r/min):												

				2975;泵效率：76;材质：304;图号：与100X65FS2KC5 75H配套轴套;其它：304;												

42	C2432892	联轴器		叶类：离心泵；规格型号：与NDX80-65-260配套联轴器(一套含电机侧)；材质：WCB；图号：与NDX80-65-260配套联轴器(一套含电机侧)流量(m3/h)(整泵必填):120;扬程(m)(整泵必填): 92;额定功	与NDX80-65-260配套联轴器(一套含电机侧)		WCB			1.0	件	无	:	2024-09-26	鞍钢集团朝阳钢铁有限公司:鞍钢集团朝阳钢铁有限公司能源管控中心	原物料描述：

				率(KW)(带电机整泵必填):45; 介质参数(温度(℃)、浓度、黏度、成分含量、密度等)(整泵必填):5---30; 是否带电机(整泵必填): 否; 传动方式(直连/皮带等): 联轴器; 密封型式: 机械密封; 出口压力(MPa): 0.3;												

				转速(r/min): 2900; 泵效率: 76; 材质: WCB; 图号: 与NDX80-65-260配套联轴器(一套含电机侧);												

43	C2432040	机械密封		叶类：离心泵；规格型号：与NDX80-65-160配套的机械密封；材质：304；图号：与NDX80-65-160配套的机械密封流量(m3/h)(整泵必填):120;扬程(m)(整泵必填): 27;额定功率(KW)(带电机整泵必填):	与NDX80-65-160配套的机械密封		304			2.0	件	无	:	2024-09-26	鞍钢集团朝阳钢铁有限公司:鞍钢集团朝阳钢铁有限公司能源管控中心	原物料描述：

				15；介质参数(温度(℃)、浓度、黏度、成分含量、密度等)(整泵必填)：5---20；是否带电机(整泵必填)：否；传动方式(直连/皮带等)：联轴器；密封型式：机械密封；出口压力(MPa)：0.2；转速(r/min)：2900；泵效率												

				: 73; 材质: 304; 图号: 与 NDX80- 65- 160配 套的机 械密封 ;												

44	C2432162	联轴器		叶类：离心泵；规格型号：与NDX200-150-320配套的联轴器(一套含电机侧)；材质：WCB；图号：与NDX200-150-320配套的联轴器(一套含电机侧)流量(m3/h)(整泵必填):120;扬程(m)(整泵必填	与NDX200-150-320配套的联轴器(一套含电机侧)		WCB			1.0	件	无	:	2024-09-26	鞍钢集团朝阳钢铁有限公司:鞍钢集团朝阳钢铁有限公司能源管控中心	原物料描述：

				): 60; 额定功率(KW)(带电机整泵必填): 45; 介质参数(温度(℃)、浓度、黏度、成分含量、密度等)(整泵必填): 5---20; 是否带电机(整泵必填): 否; 传动方式(直连/皮带等): 联轴器; 密封型式: 机械密封; 出口压力												

				(MPa): 0.3; 转速(r/min): 2900; 泵效率: 76; 材质: 304; 图号: 与NDX200-150-320配套的联轴器(一套含电机侧);											

45	C2433587	机械密封		叶类：离心泵；规格型号：与65WFB配套机械密；材质：316L；图号：与65WFB配套机械密流量(m3/h)(整泵必填)：20；扬程(m)(整泵必填)：25；额定功率(KW)(带电机整泵必填)：5.5；介质参数(温度	与65WFB配套机械密		316L			1.0	件	无	:	2024-09-26	鞍钢集团朝阳钢铁有限公司:鞍钢集团朝阳钢铁有限公司能源管控中心	原物料描述：

				(℃)、浓度、黏度、成分含量、密度等)(整泵必填):5----30; 是否带电机(整泵必填): 否; 传动方式(直连/皮带等): 联轴器; 密封型式: 机械密封; 出口压力(MPa): 0.3; 转速(r/min): 2960; 泵效率: 73; 材质: 316L;												

				图号: 与 65WFB 配套机 械密;												

46	C2432797	机械密封		叶类：离心泵；规格型号：与NDX65-50-160配套的机械密封；材质：304；图号：与NDX65-50-160配套的机械密封流量(m3/h)(整泵必填):79; 扬程(m)(整泵必填): 36; 额定功率(KW)(带电机整泵必填):	与NDX65-50-160配套的机械密封		304			1.0	件	无	:	2024-09-26	鞍钢集团朝阳钢铁有限公司:鞍钢集团朝阳钢铁有限公司能源管控中心	原物料描述：

				11；介质参数(温度(℃)、浓度、黏度、成分含量、密度等)(整泵必填)：5---30；是否带电机(整泵必填)：否；传动方式(直连/皮带等)：联轴器；密封型式：机械密封；出口压力(MPa)：0.4；转速(r/min)：2900；泵效率												

				: 76; 材质: 304; 图号: 与 NDX65- 50- 160配 套的机 械密封 ;												

47	C2432882	机械密封		叶类：离心泵；规格型号：与NDX80-65-260配套机械密封；材质：304；图号：与NDX80-65-260配套机械密封流量(m3/h)(整泵必填)：120；扬程(m)(整泵必填)：92；额定功率(KW)(带电机整泵必填)：	与NDX80-65-260配套机械密封		304			1.0	件	无	:	2024-09-26	鞍钢集团朝阳钢铁有限公司:鞍钢集团朝阳钢铁有限公司能源管控中心	原物料描述：

				45；介质参数(温度(℃)、浓度、黏度、成分含量、密度等)(整泵必填):5---30；出口压力(MPa):0.3；转速(r/min):2900；泵效率:73；材质:304；图号:与NDX80-65-260配套机械密封；												

48	C2432915	机械密封		叶类：离心泵；规格型号：与100X65FS2KC5 75H配套机械密封；材质：304；图号：与100X65-FS2KC-5-75-H配套机械密封流量(m3/h)(整泵必填):99; 扬程(m)(整泵必填):141; 额定功率(KW)(	与100X65FS2KC5 75H配套机械密封		304			1.0	件	无	:	2024-09-26	鞍钢集团朝阳钢铁有限公司:鞍钢集团朝阳钢铁有限公司能源管控中心	原物料描述：

				带电机整泵必填):75; 介质参数(温度(℃)、浓度、黏度、成分含量、密度等)(整泵必填):5--30; 是否带电机(整泵必填):否; 传动方式(直连/皮带等):联轴器; 密封型式:机械密封; 出口压力(MPa):0.4; 转速(r/min												

				): 2975; 泵效率: 73; 材质: 304; 图号: 与100X65FS2KC5 75H配套机械密封; 其它: 304;												

49	C2432884	泵轴		叶类：离心泵；规格型号：与NDX80-65-260配套泵轴；材质：WCB；图号：与NDX80-65-260配套泵轴流量(m3/h)(整泵必填)：120；扬程(m)(整泵必填)：92；额定功率(KW)(带电机整泵必填)：45；介质参数	与NDX80-65-260配套泵轴		WCB			1.0	件	无	:	2024-09-26	鞍钢集团朝阳钢铁有限公司:鞍钢集团朝阳钢铁有限公司能源管控中心	原物料描述：

				(温度(℃)、浓度、黏度、成分含量、密度等)(整泵必填):5---30; 是否带电机(整泵必填): 否; 传动方式(直连/皮带等): 联轴器; 密封型式: 机械密封; 出口压力(MPa): 0.4; 转速(r/min): 2900; 泵效率: 76; 材质:												

				WCB; 图号: 与 NDX80- 65- 260配 套泵轴 ;												

50	C2432748	叶轮		叶类：离心泵；规格型号：与NDX65-50-160配套的叶轮；材质：304；图号：与NDX65-50-160配套的叶轮流量(m3/h)(整泵必填):79; 扬程(m)(整泵必填): 36; 额定功率(KW)(带电机整泵必填):11; 介	与NDX65-50-160配套的叶轮		304			1.0	件	无	:	2024-09-26	鞍钢集团朝阳钢铁有限公司:鞍钢集团朝阳钢铁有限公司能源管控中心	原物料描述：

				质参数(温度(℃)、浓度、黏度、成分含量、密度等)(整泵必填):5---30; 是否带电机(整泵必填): 否; 传动方式(直连/皮带等): 联轴器; 密封型式: 机械密封; 出口压力(MPa): 0.4; 转速(r/min): 2900; 泵效率: 73;												

				材质:304;图号:与NDX65-50-160配套的叶轮;												

51	C2433834	轴套		叶类：离心泵；规格型号：与50WFB配套轴套；材质：316L；图号：与50WFB配套轴套流量(m3/h)(整泵必填):10；扬程(m)(整泵必填):20;额定功率(KW)(带电机整泵必填):3；介质参数(温度(℃)、浓度、	与50WFB配套轴套		316L			1.0	件	无	:	2024-09-26	鞍钢集团朝阳钢铁有限公司:鞍钢集团朝阳钢铁有限公司能源管控中心	原物料描述：

				黏度、成分含量、密度等)(整泵必填):5---30; 是否带电机(整泵必填): 否; 密封型式: 机械密封; 出口压力(MPa): 0.4; 转速(r/min): 2960; 泵效率: 73; 材质: 316L; 图号: 与50WFB配套轴套;											

52	C2432078	泵轴		叶类：离心泵；规格型号：与NDX80-65-160配套的泵轴；材质：304；图号：与NDX80-65-160配套的泵轴流量(m3/h)(整泵必填):120;扬程(m)(整泵必填): 27;额定功率(KW)(带电机整泵必填):15; 介	与NDX80-65-160配套的泵轴		304			1.0	件	无	:	2024-09-26	鞍钢集团朝阳钢铁有限公司:鞍钢集团朝阳钢铁有限公司能源管控中心	原物料描述：

				质参数(温度(℃)、浓度、黏度、成分含量、密度等)(整泵必填):5---20;是否带电机(整泵必填):否;密封型式:机械密封;出口压力(MPa):0.2;转速(r/min):2900;泵效率:73;材质:304;图号:与NDX80-												

				65-160配套的泵轴;											
53	C2444399	泵轴		叶类：离心泵；规格型号：与125JQ-25配套流量(m3/h)(整泵必填)：108；扬程(m)(整泵必填)：24；额定功率(KW)(带电机整泵必填)：15；	与125JQ-25配套					1.0	件	无	:	2024-09-26	鞍钢集团朝阳钢铁有限公司:鞍钢集团朝阳钢铁有限公司能源管控中心	原物料描述：

54	C2432845	叶轮		叶类：离心泵；规格型号：与NDX65-50-200配套的叶轮；材质：304；图号：与NDX65-50-200配套的叶轮流量(m3/h)(整泵必填):60; 扬程(m)(整泵必填): 56; 额定功率(KW)(带电机整泵必填):15; 介	与NDX65-50-200配套的叶轮		304			2.0	件	无	:	2024-09-26	鞍钢集团朝阳钢铁有限公司:鞍钢集团朝阳钢铁有限公司能源管控中心	原物料描述：

				质参数(温度(℃)、浓度、黏度、成分含量、密度等)(整泵必填):5---30;是否带电机(整泵必填):否;传动方式(直连/皮带等):联轴器;密封型式:机械密封;出口压力(MPa):0.4;转速(r/min):2900;泵效率:76;												

				材质:304;图号:与NDX65-50-200配套的叶轮;											
55	C2445244	叶轮		叶类：离心泵；规格型号：与XA125/40A配套流量(m3/h)(整泵必填):250;扬程(m)(整泵必填): 50;额定功率(KW)(带电机整泵必填):55;	与XA125/40A配套					1.0	件	无	:	2024-09-26	鞍钢集团朝阳钢铁有限公司:鞍钢集团朝阳钢铁有限公司能源管控中心	原物料描述：

56	C2432815	联轴器		叶类：离心泵；规格型号：与NDX65-50-160配套的联轴器(一套含电机侧)；材质：WCB；图号：与NDX65-50-160配套的联轴器(一套含电机侧)流量(m3/h)(整泵必填):79; 扬程(m)(整泵必填	与NDX65-50-160配套的联轴器(一套含电机侧)		WCB			1.0	件	无	:	2024-09-26	鞍钢集团朝阳钢铁有限公司:鞍钢集团朝阳钢铁有限公司能源管控中心	原物料描述：

				): 36; 额定功率(KW)(带电机整泵必填): 11; 介质参数(温度(℃)、浓度、黏度、成分含量、密度等)(整泵必填): 5--30; 是否带电机(整泵必填): 否; 传动方式(直连/皮带等): 联轴器; 密封型式: 机械密封; 出口压力												

				(MPa): 0.4; 转速(r/min): 2900; 泵效率: 73; 材质: WCB; 图号: 与NDX65-50-160配套的联轴器(一套含电机侧);											

57	C2431853	轴套		叶类：离心泵；规格型号：与NDX80-65-200配套轴套；材质：304；图号：与NDX80-65-200配套轴套流量(m3/h)(整泵必填)：110；扬程(m)(整泵必填)：45；额定功率(KW)(带电机整泵必填)：30；介质参数	与NDX80-65-200配套轴套		304			2.0	件	无	:	2024-09-26	鞍钢集团朝阳钢铁有限公司:鞍钢集团朝阳钢铁有限公司能源管控中心	原物料描述：

				(温度(℃)、浓度、黏度、成分含量、密度等)(整泵必填):5--20;是否带电机(整泵必填):否;传动方式(直连/皮带等):联轴器;密封型式:机械密封;出口压力(MPa):0.4;转速(r/min):2900;泵效率:76;材质:												

				304; 图号: 与 NDX80- 65- 200配 套轴套 ;												

58	C2432905	叶轮		叶类：离心泵；规格型号：与100X65FS2KC5 75H配套的叶轮；材质：304；图号：与100X65-FS2KC-5-75-H配套的叶轮流量(m3/h)(整泵必填):99; 扬程(m)(整泵必填):141; 额定功率(KW)(带电机	与100X65FS2KC5 75H配套的叶轮		304			1.0	件	无	:	2024-09-26	鞍钢集团朝阳钢铁有限公司:鞍钢集团朝阳钢铁有限公司能源管控中心	原物料描述：

				整泵必填):75; 介质参数(温度(℃)、浓度、黏度、成分含量、密度等)(整泵必填):5---30; 是否带电机(整泵必填): 否; 传动方式(直连/皮带等): 联轴器; 密封型式: 机械密封; 出口压力(MPa): 0.4; 转速(r/min):												

				2975; 泵效率: 76; 材质: 304; 图号: 与100X65FS2KC5 75H配套的叶轮; 其它: 304;												

59	C2432113	联轴器		叶类：离心泵；规格型号：与NDX80-65-160配套的联轴器(一套含电机侧)；材质：WCB；图号：与NDX80-65-160配套的联轴器(一套含电机侧)流量(m3/h)(整泵必填):120;扬程(m)(整泵必填	与NDX80-65-160配套的联轴器(一套含电机侧)		WCB			1.0	件	无	:	2024-09-26	鞍钢集团朝阳钢铁有限公司:鞍钢集团朝阳钢铁有限公司能源管控中心	原物料描述：

				): 27; 额定功率(KW)(带电机整泵必填): 15; 介质参数(温度(℃)、浓度、黏度、成分含量、密度等)(整泵必填): 5---20; 是否带电机(整泵必填): 否; 传动方式(直连/皮带等): 联轴器; 密封型式: 机械密封; 出口压力												

				(MPa): 0.3; 转速(r/min): 2900; 泵效率: 73; 材质: WCB; 图号: 与NDX80-65-160配套的联轴器(一套含电机侧);											

60	C2431885	联轴器		叶类：离心泵；规格型号：与NDX80-65-200配套联轴器(一套含电机侧)；材质：WCB；图号：与NDX80-65-200配套联轴器(一套含电机侧)流量(m3/h)(整泵必填):110;扬程(m)(整泵必填): 45;额定功	与NDX80-65-200配套联轴器(一套含电机侧)		WCB			1.0	件	无	:	2024-09-26	鞍钢集团朝阳钢铁有限公司:鞍钢集团朝阳钢铁有限公司能源管控中心	原物料描述：

				率(KW)(带电机整泵必填):30; 介质参数(温度(℃)、浓度、黏度、成分含量、密度等)(整泵必填):5---20; 是否带电机(整泵必填): 否; 传动方式(直连/皮带等):联轴器; 密封型式:机械密封; 出口压力(MPa):0.4;											

				转速(r/min): 2900; 泵效率: 76; 材质: WCB; 图号: 与NDX80-65-200配套联轴器(一套含电机侧);												

61	C2432098	轴套		叶类：离心泵；规格型号：与NDX80-65-160配套的轴套；材质：304；图号：与NDX80-65-160配套的轴套流量(m3/h)(整泵必填):120;扬程(m)(整泵必填): 27;额定功率(KW)(带电机整泵必填):15; 介	与NDX80-65-160配套的轴套		304			1.0	件	无	:	2024-09-26	鞍钢集团朝阳钢铁有限公司:鞍钢集团朝阳钢铁有限公司能源管控中心	原物料描述：

				质参数(温度(℃)、浓度、黏度、成分含量、密度等)(整泵必填):5---20;是否带电机(整泵必填):否;密封型式:机械密封;出口压力(MPa):0.3;转速(r/min):2900;泵效率:73;材质:304;图号:与NDX80-												

				65-160配套的轴套;												

62	C2431850	泵轴		叶类：离心泵；规格型号：与NDX80-65-200配套泵轴；材质：304；图号：与NDX80-65-200配套泵轴流量(m3/h)(整泵必填)：110；扬程(m)(整泵必填)：45；额定功率(KW)(带电机整泵必填)：30；介质参数	与NDX80-65-200配套泵轴		304			2.0	件	无	:	2024-09-26	鞍钢集团朝阳钢铁有限公司:鞍钢集团朝阳钢铁有限公司能源管控中心	原物料描述：

				(温度(℃)、浓度、黏度、成分含量、密度等)(整泵必填):5---20; 是否带电机(整泵必填): 否; 传动方式(直连/皮带等): 联轴器; 密封型式: 机械密封; 出口压力(MPa): 0.4; 转速(r/min): 2900; 泵效率: 76; 材质:												

				304; 图号: 与 NDX80- 65- 200配 套泵轴 ;												

63	C2432857	轴套		叶类：离心泵；规格型号：与NDX65-50-200配套轴套；材质：304；图号：与NDX65-50-200配套轴套流量(m3/h)(整泵必填):600;扬程(m)(整泵必填): 56;额定功率(KW)(带电机整泵必填):15; 介质参数	与NDX65-50-200配套轴套		304			2.0	件	无	:	2024-09-26	鞍钢集团朝阳钢铁有限公司:鞍钢集团朝阳钢铁有限公司能源管控中心	原物料描述：

				(温度(℃)、浓度、黏度、成分含量、密度等)(整泵必填):5---30; 是否带电机(整泵必填): 否; 传动方式(直连/皮带等): 联轴器; 密封型式: 机械密封; 出口压力(MPa): 0.4; 转速(r/min): 2900; 泵效率: 76; 材质:												

				304;图号:与NDX65-50-200配套轴套;其它:材质304;												

64	C2432808	泵轴		叶类：离心泵；规格型号：与NDX65-50-160配套的泵轴；材质：304；图号：与NDX65-50-160配套的泵轴流量(m3/h)(整泵必填):79; 扬程(m)(整泵必填): 36; 额定功率(KW)(带电机整泵必填):11; 介	与NDX65-50-160配套的泵轴		304			1.0	件	无	:	2024-09-26	鞍钢集团朝阳钢铁有限公司:鞍钢集团朝阳钢铁有限公司能源管控中心	原物料描述：

				质参数(温度(℃)、浓度、黏度、成分含量、密度等)(整泵必填):5--30;是否带电机(整泵必填):否;传动方式(直连/皮带等):联轴器;密封型式:机械密封;出口压力(MPa):0.4;转速(r/min):2900;泵效率:76;												

				材质:304;图号:与NDX65-50-160配套的泵轴; 其它: 材质304;												

65	C2431839	叶轮		叶类：离心泵；规格型号：与NDX80-65-200配套的叶轮；材质：304；图号：与NDX80-65-200配套的叶轮流量(m3/h)(整泵必填):110;扬程(m)(整泵必填): 45;额定功率(KW)(带电机整泵必填):30; 介	与NDX80-65-200配套的叶轮		304			1.0	件	无	:	2024-09-26	鞍钢集团朝阳钢铁有限公司:鞍钢集团朝阳钢铁有限公司能源管控中心	原物料描述：

				质参数(温度(℃)、浓度、黏度、成分含量、密度等)(整泵必填):5--20;是否带电机(整泵必填):否;传动方式(直连/皮带等):联轴器;密封型式:机械密封;出口压力(MPa):0.4;转速(r/min):2900;泵效率:76;												

				材质:304;图号:与NDX80-65-200配套的叶轮;												

66	C2432238	机械密封		叶类：离心泵；规格型号：与NDX100-80-160配套的机械密封；材质：304；图号：与NDX100-80-160配套的机械密封流量(m3/h)(整泵必填):100;扬程(m)(整泵必填): 39;额定功率(KW)(带电机整泵必填):	与NDX100-80-160配套的机械密封		304			1.0	件	无	:	2024-09-26	鞍钢集团朝阳钢铁有限公司:鞍钢集团朝阳钢铁有限公司能源管控中心	原物料描述：

				18.5;介质参数(温度(℃)、浓度、黏度、成分含量、密度等)(整泵必填):5---20;是否带电机(整泵必填):否;传动方式(直连/皮带等):联轴器;密封型式:机械密封;出口压力(MPa):0.4;转速(r/min):2900;												

				泵效率：76;材质：304;图号：与NDX100-80-160配套的机械密封;												

67	C2433603	轴套		叶类：离心泵；规格型号：与65WFB配套轴套；材质：316L；图号：与65WFB配套轴套流量(m3/h)(整泵必填):20；扬程(m)(整泵必填): 25;额定功率(KW)(带电机整泵必填):5.5;介质参数(温度(℃)、	与65WFB配套轴套		316L			1.0	件	无	:	2024-09-26	鞍钢集团朝阳钢铁有限公司:鞍钢集团朝阳钢铁有限公司能源管控中心	原物料描述：

				浓度、黏度、成分含量、密度等)(整泵必填):5---30; 是否带电机(整泵必填): 否; 传动方式(直连/皮带等): 联轴器; 密封型式: 机械密封; 出口压力(MPa): 0.4; 转速(r/min): 2960; 泵效率: 73; 材质: 316L; 图号:												

				与65WFB配套轴套;												