

(一) 报价表

采购项目名称：2024 年新疆大学智慧农学院采购一批教学设备项目

项目内容	报价 (人民币 元)
2024 年新疆大学智慧农学院采购一批教学设备项目	小写：106759.00 元 大写：壹拾万零陆仟柒佰伍拾玖元整

★注（包干价）：报价含税、发票、土建（如有）、保险、运输、安装、调试、交通、人工等项目相关一切费用，满足甲方使用要求。

注：

- 1. 供应商须按要求填写所有信息。本表格式内容不得改动。
- 2. 总报价不得超出本项目采购总预算价，否则视作无效响应文件。
- 3. 报价表如无签字盖章，则作无效标处理。

供应商名称（单位盖公章）：新疆飞腾宇浩家具有限公司

法定代表人或供应商授权代表（签名或签章）：左映祥 职务：总经理

日期：2024 年 8 月 5 日



Handwritten signature of the authorized representative.

(二) 产品报价明细表

序号	设备名称	品牌	规格	产品单价(元)	数量	产品总价(元)	产地	详细参数(可另附)	家具样式照片
1	综合办、科研教育办、学工办-办公桌	伟豪	1600*1600*1100 尺寸偏差±5毫米	1280	8	10240	中山市	综合办、科研教育办、学工办-办公桌: 1600*1600*1100 尺寸偏差±5毫米 1、屏风框架:1600*1600*1100,采用优质航空全铝合金型材,屏厚40mm,壁厚为1.5mm,桌面以上钢制平板面板,桌面以下钢制平板面板,金属部分经下料、冲切、折弯、组焊、打磨、酸洗、磷化、表面 高压静电喷塑几个环节处理,焊接与连接部位牢固、可靠,产品外露部件均无尖锐棱角,表面防腐蚀、耐老化,光洁、美观,造型细腻流畅,结构精密坚实; 2、屏风分两格,由上至下采用磨砂玻璃+钢板喷涂(平面),钢板为平面.采用1.0MM“宝钢”一级冷轧钢板,经除油、十道防锈、磷化后采用高压静电喷塑处理,焊接与连接部位牢固、可靠,产品外露部件均无尖锐棱角,表面防腐蚀、耐老化,	

							光洁、美观，造型细腻流畅，结构精密坚实； 3、走线功能：桌下设有走线面板（两强一弱），走线槽内带 abs 强弱电分线器，用于区分线缆。工作位具有稳厚的外形及大容量走线系统，走线可实现强弱电分离走线； 4、桌面基材：板材采用 25mm 厚多层均质环保三聚氰胺板，以新鲜原木为原材料，利用世界领先的刨花技术加工刨花，再经干燥、筛选、粘合、脱水处理等 30 多道工序，严谨科学的工序精制而成的环保人造板，符合 GB/T11718-2009 标准中的规定，甲醛释放量为 $\leq 1.5\text{mg/L}$，符合 GB/T11718-2009 标准中的规定；整张板材不允许拼接，双面贴面，桌面预留一个走线孔； 5、封边采用 2mm 厚优质同板材颜色的同色 PVC 板材采用无缝激光封边技术无胶线永不脱落。	
--	--	--	--	--	--	--	--	--



2	综合办、科研教育办、学工办-办公椅	伟豪	国标	198	8	1584	中山市	综合办、科研教育办、学工办-办公椅： 国标 1、封边采用 2mm 厚优质同板材颜色的同色 PVC 板材采用无缝激光封边技术无胶线永不脱落（此项技术参数应该为“综合办、科研教育办、学工办-办公桌”技术参数） 2、黑色尼龙加 24% 玻璃纤维背架，8mm 加厚 L 码尾板，倾仰，12mm 封边座板加 PP 底壳，环保要求符合家具中有害物质限量标准要求； 3、海绵：采用优质品牌高密度一次发泡成型海绵，海绵密度≥45kg/m3，符合 QB/T1952.1-2012 《软体家具沙发》检验标准，软硬适中，柱形发泡技术，发泡均匀、天然环保，回弹性大，柔软性好，撕裂强度高，永久压缩变形小，海绵表面有一层保护面，可防氧化，防碎；粘贴所用喷胶不含对人体有害物质； 4、座板采用 18mm 厚优质环保型多层曲木板，甲醛释放量≤1.5mg/L； 5、选用固定扶手，	
---	-------------------	----	----	-----	---	------	-----	---	--

								手感舒适，扶手圆弧处理，根据人体工程学原理设计； 6、气杆壁厚为2.0mm 双永防爆优质电镀气杆，高强度尼龙五星脚，带头枕； 7、脚轮：采用静音防滑 PU 轮，耐磨灵活，产品通过金属家具椅凳类家具中有害物质限量认证，提供证明材料复印件； 8、多段锁定底座，壁厚为 2.0mm，带后仰无级锁定功能，可倾仰135°； 9、颜色：可选；	
3	系办公室-办公桌	伟豪	1400*1400*1100 尺寸偏差±5 毫米	1180	30	35400	中山市	系办公室-办公桌：1400*1400*1100 尺寸偏差±5 毫米 1 、屏 风 框 架 :1400*1400*1100，采用优质航空全铝合金型材，屏厚 40mm ， 壁 厚 为 1.5mm，桌面以上钢制平板面板，桌面以下钢制凸点面板，金属部分经下料、冲切、折弯、组焊、打磨、脱脂、酸洗、磷化、表调、高压静电喷塑几个环节处理，焊接与连接部位牢固、可靠，产品外露部件均无尖锐棱角，表面防腐蚀、耐老化，光洁、美观，造型细腻流畅，结构精密坚实；	

							2、屏风分两格，由上至下采用磨砂玻璃+钢板喷涂（平面），钢板为平面. 采用 1.0MM “宝钢”一级冷轧钢板，经除油. 十道防锈. 磷化后采用高压静电喷塑处理，焊接与连接部位牢固、可靠，产品外露部件均无尖锐棱角，表面防腐蚀、耐老化，光洁、美观，造型细腻流畅，结构精密坚实； 3、走线功能：设有走线面板（两强一弱），走线槽内带 abs 强弱电分离器，用于区分强弱电。工作位具有稳厚的外形及大容量走线系统，走线可实现强弱电分离走线； 4、桌面基材：板材采用 25mm 厚多层均质环保三聚氰胺板，以新鲜原木为原材料，利用世界领先的刨花技术加工刨花，再经干燥、筛选、粘合、防水处理等 30 多道严谨科学的工序精制而成的环保人造板，符合 GB/T11718-2009 标准中的规定，甲醛释放量为 $\leq 1.5\text{mg/L}$，符合 GB/T11718-2009 标准中的规定；整张板材不允许拼接，	
--	--	--	--	--	--	--	--	--



								双面贴面，桌面预留一个走线孔； 5、封边采用 2mm 厚优质同板材颜色的同色 PVC 板材采用无缝激光封边技术无胶线永不脱落。	
4	系办公室-办公椅	伟豪	国标	198	30	5940	中山市	系办公室-办公椅：国标 1、面料：采用优质专业办公网眼布饰面，透气性强，手感舒适，回弹性好； 2、黑色尼龙加 24% 玻璃纤维背架，8mm 加厚 L 码厚板倾仰，12mm 封边座板加 PP 底壳，环保要求符合家具中有害物质限量技术要求； 3、海绵：采用优质品牌高密度一次发泡成型海绵，海绵密度≥45kg/m3，符合 QB/T1952.1-2012 《软体家具沙发》检验标准，海绵：软硬适中，柱形发泡技术，发泡均匀、天然环保，回弹性大，柔软性好，撕裂强度强，永久压缩变形小，海绵表面有一层保护面，可防氧化，防碎；粘贴所用喷胶不含对人体有害物质； 4、座板采用 18mm 厚优质环保型多层曲木板，甲醛释放量≤1.5mg/L； 5、选用固定扶手，	

								手感舒适，扶手圆弧处理，根据人体工程学原理设计； 6、气杆壁厚为2.0mm 双永防爆优质电镀气杆，高强度尼龙五星脚，带头枕； 7、脚轮：采用静音防滑 PU 轮，耐磨灵活，产品通过金属家具椅凳类家具中有害物质限量认证，提供证明材料复印件； 8、多段锁定底座壁厚为 20MM 带后仰无级锁定功能可倾仰 135° ； 9、颜色：可选。	
5	研究生工作室-办公桌	伟豪	1400*1400*1100 尺寸偏差±5 毫米	1180	30	35400	中山市	研究生工作室-办公桌： 1400*1400*1100 尺寸偏差±5 毫米 1 、屏 风 框 架 :1400*1400*1100，采用优质航空全铝合金型材，屏厚 40mm ， 壁 厚 为 1.5mm，桌面以上钢制平板面板，桌面以下钢制凸点面板，金属部分经下料、冲切、折弯、组焊、打磨、脱脂、酸洗、磷化、表调、高压静电喷塑几个环节处理，焊接与连接部位牢固、可靠，产品外露部件均无尖锐棱角，表面防腐蚀、耐老化，光洁、美观，造型细腻流畅，结构精	

							密坚实； 2、屏风分两格，由上至下采用磨砂玻璃+钢板喷涂（平面），钢板为平面.采用 1.0MM “宝钢”一级冷轧钢板，经除油.十道防锈.磷化后采用高压静电喷塑处理，焊接与连接部位牢固、可靠，产品外露部件均无尖锐棱角，表面防腐蚀、耐老化，光洁、美观，造型细腻流畅，结构精密坚实； 3、走线功能：桌下设有走线面板（两强一弱），走线槽内带 abs 强弱电分线器，用于区分强弱电； 4、桌面基材：板材采用 25mm 厚多层均质环保三聚氰胺板，以新鲜原木为原材料，利用世界领先的刨花技术加工刨花，再经干燥、筛选、粘合、防水处理等 30 多道严谨科学的工序精制而成的环保人造板，符合 GB/T11718-2009 标准中的规定，甲醛释放量为 $\leq 1.5\text{mg/L}$，符合 GB/T11718-2009 标准中的规定；整张	
--	--	--	--	--	--	--	---	--



								板材不允许拼接， 双面贴面，桌面预 留一个走线孔；	
6	研究生工作室-办公椅	伟豪	国标	198	30	5940	中山市	研究生工作室-办公椅： 国标 1、面料：采用优质专业办公网眼布饰面，透气性强，手感舒适，回弹性好； 2、黑色尼龙加 24% 玻璃纤维背架，8mm 加厚 L 码呈板倾仰，12mm 厚座板加 PP 底壳，环保要求符合家具有害物质限量技术要求； 3、海绵：采用优质品牌高密度一次发泡成型海绵，海绵密度≥45kg/m3，符合 QB/T1952.1-2012 《软体家具沙发》检验标准，海绵：软硬适中，柱形发泡技术，发泡均匀、天然环保，回弹性大，柔软性好，撕裂强度高，永久压缩变形小，海绵表面有一层保护面，可防氧化，防碎；粘贴所用喷胶不含对人体有害物质； 4、座板采用 18mm 厚优质环保型多层曲木板，甲醛释放量≤1.5mg/L；	

								5、选用固定扶手，手感舒适，扶手圆弧处理，根据人体工程学原理设计； 6、气杆壁厚为2.0mm 双永防爆优质电镀气杆，高强度尼龙五星脚，带头枕； 7、脚轮：采用静音防滑 PU 轮，耐磨灵活，产品通过金属家具椅凳类家具中有害物质限量认证，提供证明材料复印件； 8、多段锁定底座，壁厚为 20MM，后仰无级锁定功能可倾仰 135° ； 9、颜色：可选。	
7	柔性人才办公室-办公桌	伟豪	1400*700*760 尺寸偏差±5 毫米	800	5	4000	中山市	柔性人才办公室-办公桌： 1400*700*760 尺寸偏差±5 毫米 办公桌 1400*700*760 1、基材：采用优质环保中纤板，含水率低，甲醛释放量≤0.056mg/m3，符合 GB/T11718-2009 《中密度纤维板》标准。 2、面材：面板贴优质木皮，含水率低，甲 醛 释 放 量 ≤ 0.1mg/m3 ， 符 合 GB/T18580-2017 《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T13010-2020 《木材工业用单	

							板》标准要求，木皮纹路清晰自然； 3、油漆：采用优质环保水性漆（底漆、面漆），符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》（水性涂料清漆）标准要求。VOC含量≤150g/L，甲醛含量≤20mg/kg，乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二甲醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚）≤150mg/kg，本系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]≤100mg/kg，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量[限辛基酚聚氧乙烯醚和壬基酚聚氧乙烯醚]≤50mg/kg，处理工艺：五底三面油漆工艺处理； 4、封边：采用实木皮封边，出厂含水率低，甲醛释放量≤0.1mg/L，符合QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》标准要求。 5、白乳胶：游离甲醛≤0.08g/kg，苯≤0.1g/kg，甲苯+二甲苯<0.1g/kg，总挥发性有机物≤30g/L；符合	
--	--	--	--	--	--	--	--	--




								GB18583-2008 《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》(水机型聚乙酸乙烯酯胶粘剂)标准要求。 6、五金配件：采用优质五金配件（其中：导轨、铰链、锁具、拉手、螺丝、螺杆、三合一连接件等五金件）均经连续≥200h 乙酸盐雾实验后，检测结果为9级，无腐蚀现象、表面静电喷涂； 7、颜色：可挑	
8	柔性人才办公室-办公椅	伟豪	子 650*750*1120 尺寸偏差±5毫米	400	5	2000	中山市	柔性人才办公室 办公椅： 子 650*750*1120 尺寸偏差±5毫米 椅子 650*750*1120 1、面料：选用优质西皮，摩擦色牢度干擦（50）次≥4级、湿擦（20）次≥3级、碱性汗液（20）次≥3级，气味≤3级，pH≥5, 禁用偶氮染料≤20mg/kg, 游离甲醛≤35mg/kg, 挥发性有机物（VOC）≤70mg/kg, 可萃取的重金属（铅）≤5mg/kg、可萃取的重金属（镉）≤3, 革身平整、柔软、丰满有弹性，正面革应不裂面、无管皱、主要部位无松面，涂饰革涂饰均匀、无掉浆、	

							无裂浆，绒面革绒毛均匀，颜色一致。 符合 GB/T16799-2018 《家具用皮革》标准，皮面光泽度好，透气性强，柔软且富有韧性，厚度适中，手感舒适。 2、海绵：采用优质阻燃海绵，色泽、气孔、污染、气味符合感官要求，25% 压陷硬度 90N，65%/25% 压陷比 ≥ 2.5, 75% 压缩永久变形 ≤ 5%，回弹率 ≥ 36%，拉伸强度 ≥ 100.8kpa，伸长率 ≥ 146.8%，撕裂强度 ≥ 2.3N/cm，干热老化后拉伸强度 ≥ 119.5kpa，干热老化后拉伸强度变化率 ± 20%，湿热老化后拉伸强度 ≥ 101kpa，湿热老化后拉伸强度变化率 ± 10%，泡沫塑料表观密度 ≥ 28kg/m3，香烟抗引燃特性试验：未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃现象，评定该试样为阻燃 I 级，通过香烟抗引燃特性试验，符合 GB/T10802-2006 《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》、QB/T1952.1-2012 《软体家具沙发》、GB17927.1-2011 《软体家具床垫和	
--	--	--	--	--	--	--	--	--



							沙发抗引燃特性的 评定第 1 部分：阴 燃的香烟》标准， 软硬适中，柱形发 泡技术，发泡均匀、 天然环保，回弹性 大，柔软性好，撕 裂强度强，永久压 缩变形小，海绵表 面有一层保护面， 可防氧化，防碎； 粘贴所用喷胶不含 对人体有害物质。 3、扶手：选用实木 扶手，含水率低， 符 GB/T3324-2011《木 家具通用技术条 件》标准根据人 体工程学原理设 计； 4、气压棒：符合密 封性能，耐高低温 性能 Fa 衰减量 1% 无损，循环寿命 Fa 衰减量 7%无损，耐 腐蚀：经连续 200h 乙酸盐雾实验后， 无腐蚀现象，检查 结果为 10 级，符合 GB/T29252-2013 《座椅升降气弹簧 技 术 条 件 》、 QB/T3832-1999《轻 工产品金属镀层腐 蚀试验结果的评 价 》、 QB/T3827-1999《轻 工产品金属镀层和 化学处理层的耐腐 蚀试验方法乙酸盐 雾试验（ASS）法》 标准。 5、五星脚：五星脚：	
--	--	--	--	--	--	--	--	--



								塑料件外观无裂纹，无明显变形，无明显缩孔、气泡、杂质、伤痕，木制件外观无裂纹、钝棱、死节、虫蛀、腐朽，符合QB/T2280-2016《办公家具办公椅》标准。 6、脚轮：脚轮的轮面应光洁，无裂纹、伤痕、毛边等缺陷。金属件的表面应光滑平整，无锈蚀、毛刺刃口、露底等缺陷脚轮零部件之间装配牢固轴无随车轮转动滚动阻力 20N 旋转阻力 304N 符合 GB 12957-2008 标准。 7、颜色：可选	
9	柔性人才办公室和行政办公室-文件柜	伟豪	文件柜，850*1850*400 尺寸偏差±5 毫米	695	9	6255	中山市	柔性人才办公室和行政办公室-文件柜： 文件柜，850*1850*400 尺寸偏差±5 毫米 1、柜体：采用 0.8mm 厚优质冷轧钢板，柜体边框采用薄边工艺，宽度为 12mm，拉手采用内凹扣手，柜内隔板活动可调，可根据个性求灵活使用件； 2、上门共二块活动隔板，可上下调节，上门为玻璃采用 5mm 钢化玻璃，下门为钢制柜门，内凹扣手，明锁扣； 3、柜门内装有减震垫，以减轻关门时	

								的噪音，采用可拆卸隐藏式静音镀锌合页； 4、柜腿：采用 1.5mm 优质冷轧钢板折弯成型； 5、钢制件外表面处理工艺：全部采用除油、除锈、磷化、清洗、静电喷涂； 外观：焊接与连接部位牢固、可靠，产品外露部件均无尖锐棱角； 6、外观：焊接与连接部位牢固、可靠，产品外露部件均无尖锐棱角，表面防腐蚀、耐老化，光洁、美观，造型细腻流畅，结构精密坚实； 7、颜色：套色。
总计	小写：106759.00 元 大写：壹拾万零陆仟柒佰伍拾玖元整							

供应商名称（单位盖公章）：新疆飞腾宇浩家具有限公司
法定代表人或供应商授权代表（签名或签章）： 左映祥 职务：总经理
日期：2024 年 8 月 5 日

注：产品报价明细表如无签字盖章，则作无效标处理。

收货信息

送货方式：送货上门
送货时间：工作日 09:00 至 17:00
送货期限：竞价成交后 4 个工作日内
送货地址：新疆维吾尔自治区 乌鲁木齐市 天山区 胜利路街道 新疆大学（甲方指定校区）
送货备注：以竞价文件明确的工期为准