



| 设计参数 DESIGN PARAMETER | | |
|--|----------------|--------|
| UN 罐柜导则 U N PORTABLE TANK INSTRUCTION | | T8 |
| 最高允许工作压力 MAWP | MPa | 1.0 |
| 工作温度 OPERATION TEMP. | °C | -40~65 |
| 容 积 CAPACITY | m ³ | 0.568 |
| 爆破片爆裂压力 BURST PRESSURE OF BLASTING DISC | MPa(G) | 1.5 |

| 管口表 NOZZLE & OPENING SCHEDULE | | | | | |
|----------------------------------|----------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------|---------------------|
| 符 号 MARK | 公称尺寸 NOMINAL SIZE | 连接尺寸及标准 RATING AND STANDARD | 密封面型式 TYPE OF SEAL SURFACE | 用途或名称 SERVICE | 接管尺寸 NOZZLE SIZE |
| a | NPT 1 | GB/T 12716-2011 | 内螺纹 | 进料口 | φ34 |
| b | M27X15 | / | 内螺纹 | 爆破片口 | φ40 |
| c | NPT 1 | GB/T 12716-2011 | 内螺纹 | 出料口 | φ78 |
| d | NPT 1 | GB/T 12716-2011 | 内螺纹 | 压力表口 | φ34 |
| e | DN150 | PL150 (B) -16 HG/T20592-2009 | RF | 手孔 | φ159X6 |