

杭州临安钱王公路工程有限公司高压清洗车采购项目

更正文件

各潜在投标单位：

杭州临安钱王公路工程有限公司高压清洗车采购项目（项目编号：JJZC2025-34）已进入招标投标阶段，现就有关事项做如下更正：

1、第四章采购需求主要技术参数及要求表中部分参数要求更正：

项目名称	技术规格及要求
<u>底盘品牌型号</u>	<u>国产优质</u>
▲排放标准、排量	国六 ≥6.7L
◆底盘发动机功率(kw)	≥169
最大总质量(kg)	≥18000
◆ <u>整备质量(kg)</u>	<u>≥8100</u>
额定载质量(kg)	≥9400
最高车速 (km/h)	≥89
轴距 (mm)	≥4500
最小离地间隙 (mm)	≥240
◆ <u>整车外形尺寸（长×宽×高）(mm)</u>	<u>≥8900×2500×2900</u>
◆前悬/后悬 (mm)	≤1400/2200
<u>接近角/离去角 (°)</u>	<u>≥10/12</u>
副发动机功率 (KW)	≥70
副发动机排放标准	≥国四
高压水泵额定压力 (MPa)	≥14
高压水泵额定流量 (L/min)	≥137
喷水架清洗宽度 (m)	2.5~3.8
喷水架偏转角度 (°)	左右各 30
水管卷盘软管长度 (m)	≥15
低压水泵型号	65QZB-50/110N 或更优
低压水泵扬程 (m)	≥110

低压水泵额定流量 (m³/h)	≥50
低压冲洗宽度 (m)	≥24
水炮射程 (m)	≥38
最大爬坡角 (%)	≥30
最小转弯直径 (m)	≤24
◆水罐总容量 (m³)	≥9.8 (以工信部数据为准)
◆罐体外形尺寸(长轴×短轴×长度) (mm)	≥2200×1420×3900
驾驶室调温措施	配原厂冷暖空调
▲提供产品手册	在商务技术文件中装订所投产品样本介绍手册,手册内容应含详细技术参数
外观	如车辆涂装等需满足采购人要求
配置	加装护栏清洗装置

2、P36 页合同付款方式第 1) 条更正为：

货到指定地点且验收完成（检测上牌完成）后支付至合同总价的 50%；剩余 50%货款于三年内完成支付。款项不计息。

3、提交投标文件截止时间和开标时间更正为：

2025 年 07 月 25 日 09 时 00 分 00 秒（北京时间）。

4、本更正文件是招标文件的组成部分，凡本更正文件与招标文件内容不一致之处，一律以本更正文件为准。

招标单位：杭州临安钱王公路工程有限公司

代理机构：建经投资咨询有限公司

二〇二五年七月十日