

广东省政府采购 合 同 书



采购计划编号：440401-2025-04750

采购项目编号：2025-050-ZZ

项目名称：珠海市强制隔离戒毒所信息网络升级改造建设（二期）项目（二次）

甲方：珠海市强制隔离戒毒所

电话：0756-3399015

地址：珠海市香洲区唐家湾翠竹路3号

乙方：中通服建设有限公司

电话：020-87327670

地址：广州市越秀区原道路17号

根据 珠海市强制隔离戒毒所信息网络升级改造建设(二期)项目(二次) 项目的采购结果,按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典(合同编)》的规定,经双方协商,本着平等互利和诚实信用的原则,一致同意签订本合同如下。

一、合同金额

合同金额为(大写): 壹佰伍拾肆万伍仟柒佰壹拾叁元捌角元 (1545713.80元) 人民币。

二、货物内容

序号	货物名称	配置参数	规格型号	品牌	单价	数量	单位	总价
1	门禁开关电源	1. 输入电压: 100-240VAC; 2. 电压: 12VDC; 3. 输出电流: 4.17A; 4. 输出功率: 50W。	定制	国产	142.00	32	个	4,544.00
2	单门磁力锁	1. 锁体主体颜色为: 氧化银; 2. 最大静态直线拉力: 280kg±10% 断电开锁, 满足消防要求; 3. 具有电锁状态指示灯(红灯为开锁状态, 绿灯为上锁状态); 4. 支持锁状态侦测信号(门磁)输出; 5. NO/NC/COM 接点; 6. 工作电压: 12V/430mA 或 24V/215mA; 7. 锁体尺寸: 长 238×宽 53×厚	定制	国产	230.00	18	个	4,140.00

序号	货物名称	配置参数	规格型号	品牌	单价	数量	单位	总价
		29(mm); 8. 吸板尺寸: 长 170×宽 43×高 13(mm)。 9. 使用环境: 室内 (不防水) 10. 适用门型: 木门、玻璃门、金属门、防火门						
3	单门 磁力 锁 LZ 支 架	1. L 型支架尺寸: 长 238x 宽 54x 厚 32.5(mm); 2. Z 型支架尺寸: 长 175x 宽 50x 厚 50(mm); 3. 选用材料: 高强度铝合金, 表面喷砂处理。 4. 适用门类型: 木门/金属门。	定制	国产	90.00	18	个	1,620.00
4	开门 按钮	1. 结构: 塑料面板; 2. 性能: 最大耐电流 1.25A, 电压 250V; 3. 输出: 常开; 4. 类型: 适合埋入式电器盒使用。	定制	国产	20.00	10	个	200.00
5	传感 光缆	光纤类型: 4 芯单模光纤 纤芯类型: G.652D 光缆外径: 8.6mm(±5%) 抗压系数: 短期: 1000N/10cm 长期: 300N/10cm 拉伸强度: 短期: 1500N 长期: 600N	DS-P0 2-iDF M/S4	海康威视	4.20	4500	米	18,900.00
6	抗紫 外线 扎带	材质: NYLON PA66 制成, 抗紫外线, 低温脆化高温不软化, 承受力强, 不易老化。 特点: 耐候原料 (抗紫外线), 适合户外使用。 用法: 止退式设计, 束紧后便不可退出。	定制	国产	70.00	63	包	4,410.00
7	光纤 接续 盒	1. 材质: ABS 工程塑料; 2. 规格: 进出缆数, 二进二出。	定制	国产	247.00	3	个	741.00
8	控制 箱	400×500×250 室外专用控制箱 (含 3 位电源插排、防雷器、设备安装底板)。	定制	国产	532.00	3	个	1,596.00
9	管道 与综 合布 线	完成本项目所有安防系统设备安装调试所需的管道与综合布线	定制	国产	76,000.00	1	项	76,000.00

序号	货物名称	配置参数	规格型号	品牌	单价	数量	单位	总价
10	门控桌面终端	1. 系统参数：处理器主频 4 核，2.0GHz；内存 4GB 或以上，闪存 16GB 或以上； 2. 屏幕参数：10.1 寸触摸单屏，分辨率 1280×800； 3. 人脸摄像头：200 万双目宽动态； 4. 认证方式：1:1 人证，1:N 人脸、刷卡（IC 卡、手机 NFC、CPU 卡号）； 5. 支持人脸刷卡； 6. 存储容量：本地支持 10 万人脸库、50 万张卡，50 万条事件记录； 7. 通讯方式：有线以太网×1； 8. 工作电压：DC12V/2A（出厂标配电源适配器）。 9. 使用环境：室内，不防水	DS-K56A1	海康威视	3,680.00	2	台	7,360.00
11	人脸门禁一体机	1. 操作系统：嵌入式 Linux 操作系统； 2. 屏幕参数：7 英寸或以上 LCD 触摸显示屏，屏幕比例约 9:16，屏幕分辨率 600×1024； 3. 摄像头参数：采用宽动态 200 万双目摄像头； 4. 认证方式：支持人脸、刷卡（IC 卡、手机 NFC 卡、CPU 卡序列号、内容、身份证卡序列号）、密码认证方式；可外接身份证、指纹、二维码功能模块； 5. 人脸验证：采用深度学习算法，支持照片、视频防假；1:N 人脸验证速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； 6. 存储容量：本地支持 6000 人脸库、6000 张卡，5 万条事件记录； 7. 硬件接口：LAN×1、RS485×1、Wiegand × 1(支持双向)、USB×1、电锁×1、门磁×1、报警输入×2、报警输出×1、开门按钮×1； 8. 通信方式及网络协议：有线网络； 9. 使用环境：IP65，室内外环境（室	DS-K1T671BJRY	海康威视	1,280.00	32	台	40,960.00

序号	货物名称	配置参数	规格型号	品牌	单价	数量	单位	总价
		外使用必须搭配遮阳罩)； 10. 安装方式：壁挂安装（标配挂板，适配 86 底盒）； 11. 工作电压：DC 12V/2A（电源需另配）。						
12	定位型振动光纤处理器	1. 分布式定位型振动光纤系统 DAS 振动光纤，支持单通道长距离检测，单个通道探测距离支持 5km 定位精度高，支持同时定位监测多点振动时间，定位精度±5m，频率响应范围 10Hz - 5KHz，报警响应时间≤2s 有效监测不同场景的入侵，包括攀爬、跨越、挖掘等，并上报报警类型、时间、经纬度、报警等级等信息，支持对报警事件进行处理集成海康算法，支持对场景、灵敏度等参数的配置，报警准确率 97%环境适应性强，光纤具备无源、柔性特点，不受取网供电条件制约，可以随地形安装，适配各类复杂地形周界，能抗恶劣环境，如潮湿、高低温干扰，可耐氨气、氯气、盐雾、酸雨等； 2. 光纤类型：单模光纤（ITU-T G.652D）； 3. 通道数：1； 4. 单通道探测距离：5km； 5. 定位精度：5km±5m； 6. 频响范围：10Hz~5kHz； 7. 识别准确率：97%； 8. 单元数：≤600/通道； 9. 报警响应时间：≤2s； 10. 报警功能：支持入侵报警、断纤报警、防拆报警。	DS-QF A51	海康威视	73,625.00	1	台	73,625.00
13	去误报过滤终端	1. 存储接口：1 个 SATA 接口，内置 1TB 硬盘； 2. 视频接口：1×HDMI，1×VGA； 3. 网络接口：2 × RJ45 10/100/1000Mbps 自适应以太网口； 4. 报警接口：4 路报警输入，1 路报警输出；	iDS-6716NX /S-AT	海康威视	6,810.00	1	台	6,810.00

序号	货物名称	配置参数	规格型号	品牌	单价	数量	单位	总价
		5. 串行接口：1 路 RS-232 接口、1 路 RS-485 接口； 6. USB 接口：1×USB 2.0，1×USB 3.0； 7. 整机搭载 2 颗高性能 AI 引擎，支持周界防范引擎模式； 8. 周界防范应用：支持对平台下发图片进行二次分析，检测图片中的人体，车辆目标，并将分析结果回传平台； 9. 图片流性能：4 张/s 10. 单颗 AI 引擎分析能力：2 张/s。						
14	舍内屏	1. 操作系统：android 7.1 操作系统 2. 屏幕尺寸：10 英寸防暴电容触摸屏 3. 屏幕分辨率：1280*800 4. 摄像头参数：200 万双目超清摄像头，支持宽动态 5. 操作方式：触摸屏操作+实体按键 6. 存储容量：本地支持 5000 人脸库，25000 张卡，5000 枚指纹 7. 认证方式：支持人脸、刷卡（Mifare 卡、CPU 卡序列号、身份证序列号）、指纹 8. 通信方式：有线网络 9. 网络协议：支持 SIP2.0、TCP/IP、RTSP、isup 协议、isapi 协议、SDK 协议 10. 硬件接口：RJ45*1，RS485*2，门锁*1，IO 输入*2，IO 输出*2，音频输入*1，音频输出*1 11. 安装方式：嵌入式底盒安装 12. 供电方式：DC 12V /标准 POE 13. 采用先进的硬件噪声抑制与回声消除技术，保证语音质量清晰明亮； 14. 配合管理机支持戒毒人员宿舍（分机）-值班室（管理机）-分控（管理机）-指挥中心（管理机）	DS-KD9623-F/JRY	海康威视	8,640.00	27	台	233,280.00

序号	货物名称	配置参数	规格型号	品牌	单价	数量	单位	总价
		多级呼叫转移。 15. 搭配平台，可在屏上支持将监区规章制度、戒毒人员须知以及相关通知公告等信息进行展示； 16. 搭配平台，可在屏上支持戒毒人员在仓内屏上查看平台下发的铺位排列信息，包括序列和人员姓名； 17. 搭配平台，可在屏上支持人员刷脸打开特需申请应用，进行谈话申请、会见申请、亲情电话申请，并可进行留言提交； 18. 搭配平台，可在屏上支持通过人脸比对完成监舍人脸点名。						
15	舍外屏	1. 操作系统：android 7.1 操作系统 2. 屏幕尺寸：15.6 英寸防暴电容触摸屏 3. 屏幕分辨率：1920*1080 4. 摄像头参数：200 万双目超清摄像头，支持宽动态 5. 操作方式：触摸屏操作+实体按键 6. 存储容量：本地支持 5000 人脸库，100000 张卡，5000 枚指纹 7. 认证方式：支持人脸、刷卡（Mifare 卡、CPU 卡序列号、身份证序列号）、指纹 8. 通信方式：有线网络 9. 网络协议：支持 SIP2.0、TCP/IP、RTSP 10. 硬件接口：RJ45*1，RS485*2，门锁*1，IO 输入*2，IO 输出*2，音频输入*1，音频输出*1 11. 搭配平台，可在屏上支持将监区规章制度、戒毒人员须知以及相关通知公告等信息进行展示； 12. 搭配平台，可在屏上支持戒毒人员在仓内屏上查看平台下发的铺位排列信息，包括序列和人员姓名； 13. 搭配平台，可在屏上支持人员	DS-KD9803-F2/JP2/IK10	海康威视	6,250.00	9	台	56,250.00

序号	货物名称	配置参数	规格型号	品牌	单价	数量	单位	总价
		刷脸打开特需申请应用，进行谈话申请、会见申请、亲情电话申请，并可进行留言提交； 14. 搭配平台，可在屏上支持通过人脸比对完成监舍人脸点名； 15. 搭配平台，可在屏上支持查看对应监舍的铺位排列信息，包括戒毒人员序列号、人员姓名； 16. 搭配平台，可在屏上接收报警，展示包括报警事件类型、事件等级、报警设备名称、事件发生时间、事件发生联动抓图、事件联动实时实时视频画面，支持接收报警时可联动警灯闪烁（需要配置警灯），几秒（时间可自定义配置）后警灯自动停止，支持接收报警时全屏闪烁红光提醒；报警可根据事件的级别进行区别处理，针对低级报警可进行正常、异常、误报的操作处置以及可进行报警事件向值班室上报的操作，针对中级报警、高级报警则可查看查看信息，但不能进行确认处置；低级警情长时间未确认（超时时间可配），自动上报值班室；支持整点报平安，可在夜间巡查期间每个整点弹出报平安页面，展示相关文字内容提醒（报平安显示的文字内容支持自定义），可进行报平安确认； 17. 搭配平台，可在屏上通过刷脸方式进行定时巡更打卡签到，签到时间、地点信息上报给平台。						
16	交换机	交换容量 336Gbps，包转发率 126Mpps；24 个 10/100/1000Mbps 自适应电口（支持 POE/POE+，整机 PoE 最大输出功率 370W，单端口最大输出功率 30W），4 个 SFP 千兆光口；支持 VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能	S5024 PV6-E I-HPWR	H3C	3,420.00	2	台	6,840.00
17	交换机	1. 背板带宽：20Gbps，包转发率：14.9Mpps； 2. 传输速率：10/100/1000Mbps；	US110	H3C	672.60	3	台	2,017.80

序号	货物名称	配置参数	规格型号	品牌	单价	数量	单位	总价
		3. 交换方式：存储-转发； 4. MAC 地址表：4K 容量； 5. 端口结构：非模块化； 6. 端口数量：10 个（8 个 10/100/1000Mbps 自适应以太网端口，2 个 1000Base-X SFP 光口）； 7. 传输模式：全双工/半双工自适应。						
18	等保一体机	1. 标准机架式，硬盘≥4T 机械硬盘+128G 固态硬盘，内存≥32G，配置千兆电口≥6 个； 2. 识别及阻断各类传统防火墙无法识别的 WEB 应用攻击，高性能攻击检测引擎，实现 SQL 注入、跨站脚本等应用层攻击的安全防护，可对 Web 应用系统服务器，进行全方位的防护，基于规则和攻击行为的防护策略，网页后门木马拦截，含 5 个域名防护； 3. 通过 B/S 方式(https)对主机、网络设备、数据库、应用等实施统一认证、授权、审计、分析；实现对操作过程的全程监控与审计； 4. 日志采集、日志分析、日志审计，可实现采集各类系统中的安全事件、用户访问记录、系统运行日志、系统运行状态等各类信息，以统一格式的日志形式进行集中存储和管理（含 20 资产）。	NSG9800-DB025M	奇安信	114,500.00	1	台	114,500.00
19	服务器密码机	1、SM2 密钥生成 860 次/秒，SM2 签名 850 次/秒，SM2 验签 420 次/秒，SM2 加密 430 次/秒，SM2 解密 870 次/秒，SM4 算法加密/解密速度：500Mbps，SM3 算法摘要计算速率：500Mbps，随机数生成性能 20Mbps，SM2 密钥容量 70，KEK 密钥容量 70，最大并发 128。 支持国密 SM1/SM2/SM3/SM4 等算法；支持双机热备及负载均衡。2U 机架式，冗余电源， 国产处理器，2 个 USB 2.0 接口、	SU-CS2000-ZWSMM RML0	安盟	38,000.00	1	台	38,000.00

序号	货物名称	配置参数	规格型号	品牌	单价	数量	单位	总价
		1 个 Console 口、4 个千兆网口、2 个千兆光口。 产品符合《服务器密码机技术规范》（GM/T 0030）标准，并经商用密码认证机构认证合格。						
20	国密电子门禁系统	1.安全身份鉴别：采用基于用户名口令+UKey（商密数字证书）的双因子身份认证机制。门禁记录完整性：支持对门禁事件（开/关门）进行完整性保护，完整性算法支持 SM2、HMAC-SM3 灵活配置； 2.操作日志审计：支持对客户端登录、门禁进出等进行详细日志记录，支持日志完整性保护及有效审计； 3.支持基于商用密码技术，对客户端下载/导出的视频文件进行加密和完整性保护。对加密视频文件的访问，应通过智能密码钥匙/口令认证，并使用专用播放器才能解密播放；支持视频文件的完整性校验，一旦视频内容被篡改，视频无法正常播放。 4.门禁认证方式：支持刷卡、人脸单独认证，以及刷卡+人脸、刷卡+密码组合认证方式； 5.门禁设备反控：支持对门禁点进行开、关、常开、常闭的反控操作； 6.安全认证：商密认证； 7.终端接口：4 个千兆网口、1 个 COM 接口+1 个 VGA 接口+1 个 HDMI 接口、4 个 2.0 USB 接口； 8.终端内存：4G DDR3L，硬盘容量：128G SSD。 9.需配套国密人脸门禁一体机 1 台、开关电源 1 个、磁力锁 1 套、开门按钮 1 个、国密 CPU 卡 3 张、国密发卡器 1 台。	DS-SV MC100 /Z	海康威视	52,250.00	1	个	52,250.00
21	智能密码钥匙	1. 公钥私钥对生成时间≤30 秒； 2. 数字签名和验证时间<1 秒/次； 3. RSA 加密速度>50kbps，RSA 解密速度>30kbps；	定制	国产	30.00	5	个	150.00

序号	货物名称	配置参数	规格型号	品牌	单价	数量	单位	总价
		4. 存储要求 a) 公私钥对 ≥ 4 个, b) 必须在提供保护口令前提下才能访问私钥 5. 支持硬件真随机数发生器; 6. USB Key 支持 PC/SC 驱动, 支持智能卡登录; 7. 数据存储时间不小于 10 年, 可擦写 50 万次以上; 平均故障间隔时间 (MTBF) ≥ 4000 小时; 8. USB Key 自身的安全要求: 具备完善的 PIN 校验保护功能; 9. 能无缝挂接 Internet Explorer、Mozilla 等主流浏览器, 并完全支持 HTTPS 协议的应用; 10. 支持国密局要求的规范算法”。						
22	视频集中存储 (含盘)	1. 4U 机架式 24 盘位网络存储设备, 搭载 64 位多核处理器, 1+1 冗余电源、冗余风扇, 实现 7×24 小时稳定运行处理器: 1 颗 64 位多核处理器; 2. 系统内存: 8GB (可扩展至 64GB); 3. 系统盘: 1×240GB SSD (后置); 4. 存储接口: 24 个 SATA 接口, 支持硬盘热插拔。本次配置 21 块 25TB 企业级硬盘; 5. 网络接口: 4 个 2.5G 数据网口, 1 个千兆管理口; 6. 其他接口: 1×COM, 2×USB2.0 (前置), 2×USB3.0 (后置), 1×VGA (前置), 1×HDMI (后置); 7. 整机电源: 550W, 1+1 冗余电源; 8. 视频性能: 最大支持接入 768 路 (最大接入带宽 1536Mbps); 9. 图片性能: 最大支持 100 张/S (单张图片 500KB); 10. 回放性能: 最大支持 76 路 2Mbps; 11. 事件录像: 最大支持 200 路 2Mbps;	DS-A7 1124R /RTB	海康威视	158,600.00	1	台	158,600.00

序号	货物名称	配置参数	规格型号	品牌	单价	数量	单位	总价
		12. 支持视频流、图片直写； 13. 支持 ONVIF、GB/T 28181、RTSP 等标准协议； 14. 支持 VRAID、RAID0、1、5、6、10 等多种 RAID 模式； 15. 支持 RAID 降级可读写 (VRAID)，支持全局热备 (RAID0、1、5、6、10)，多重保护数据安全； 16. 支持局部重构，原盘或其克隆盘拔出设备后再插回，未被覆盖数据可快速恢复； 17. 支持定时录像、事件录像、手动录像等多种录像方式； 18. 支持视频检索功能，按照监控点编号、录像类型、时间组合等条件查询支持视频回放功能，正序回放、定位回放、倍速回放等功能； 19. 支持按需取流功能，未处于录像计划时间内的通道不占用网络带宽支持 BMC 业务保护。						
23	平台运行资源节点设备	1. 2U 单路标准机架式服务器 2. CPU：配置 1 颗 C86 架构 HG7363 处理器，核数≥16 核，主频≥2.5GHz 3. 内存：配置 4 根 32G DDR4，16 根内存插槽； 4. 硬盘：配置 8 盘位，系统盘 2 块 480G SSD (RAID1)，缓存加速盘 2 块 480G SSD，数据盘 2 块 4T 7.2K SATA 5. 阵列卡：配置一张 SAS+HBA 卡（支持 RAID 0/1/10） 6. 网口：2 个千兆电口，2 个万兆光口（含光模块） 7. 其他接口：配置 1 个千兆 RJ-45 管理接口，4 个 USB 3.0 接口；1 个 VGA 口，位于机箱后部 8. 电源：配置 550W (1+1) 高效铂金 CRPS 冗余电源	DS-VM21S-C/R8C/U/Edge	海康威视	40,500.00	2	台	81,000.00
24	平台物联数据	1. 2*Kunpeng920, 3210, 24Core@2.6GHz 2. DDR4	TaiShan 200	华为	70,200.00	1	台	70,200.00

序号	货物名称	配置参数	规格型号	品牌	单价	数量	单位	总价
	接入设备	DIMM, 32GB, 288pin, 0.625ns, 3200000KHz, 1.2, ECC, 2Rank (2G*4bit)*8 3. 固态硬盘-1920GB-SATA 6Gb/s-读取密集型-2.5 英寸 (3.5 英寸托架)*2 4. 9440-8i-PCIe RAID 标卡 -no Cache-PCIe 3.1 x8-半高半长*1 5. Atlas 3001 Duo 推理卡 96G *2 6. 1*16X+1*8X SLOT(PCIe4.0)-RISER1&2 模组, 支持双宽 GPU*2 7. 四口千兆*1 8. 900W PAC900S12-BE 交流电源 (含中国制式墙插交流电源线)*2"						
25	400万筒型网络摄像机	1. 宽动态: 100 dB; 2. 传感器类型: 1/2.7" Progressive Scan CMOS; 3. 最低照度: 彩色: 0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with Light; 黑白: 0.002 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR; 4. 焦距&视场角: 2.8 mm: 水平视场角: 94.4°, 垂直视场角: 50.4°, 对角视场角: 112.6° 4 mm: 水平视场角: 69.9°, 垂直视场角: 34.9°, 对角视场角: 84.9° 6 mm: 水平视场角: 45.9°, 垂直视场角: 24.1°, 对角视场角: 53.9° 8 mm: 水平视场角: 43.7°, 垂直视场角: 23.9°, 对角视场角: 51.2° 5. 补光灯类型: 支持双光补光: 红外补光 或 暖白光补光; 6. 补光距离: 白光: 普通监控: 最远可达 30 m, 人脸抓拍/识别: 最远可达 5 m; 7. 红外: 普通监控: 最远可达 50 m, 人脸抓拍/识别: 最远可达 10 m; 8. 支持智能资源模式切换: 人脸抓	DS-2C D7T45 DWD-J RY	海康威视	550.00	12	台	6,600.00

序号	货物名称	配置参数	规格型号	品牌	单价	数量	单位	总价
		拍模式，车辆抓拍模式，Smart 事件模式； 9. 防补光过曝：支持防补光过曝开启和关闭，开启下支持自动和手动，手动支持根据距离等级控制补光灯亮度； 10. 红外波长范围：850 nm； 11. 最大分辨率：2560 × 1440； 12. 视频压缩标准：H. 265/H. 264/MJPEG； 13. 网络：1 个 RJ45 10 M/100 M 自适应以太网口； 14. SD 卡扩展：内置 MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC 插槽，最大支持 512 GB。						
26	广角半球摄像机	1. 超广角 500W 红外半球摄像机 Smart 录像：支持断网续传功能保证录像不丢失； 2. Smart 编码：支持低码率、低延时、ROI 感兴趣区域增强编码、SVC 自适应编码技术， 3. 支持 Smart265、Smart264 编码； 4. 最大分辨率可达 2560 × 1920，支持实时输出； 5. 码流平滑设置，适应不同场景下对图像质量、流畅性的不同要求； 6. 支持图像远端放大，支持灵活的图像矫正； 7. 支持 H. 265/H. 264/MJPEG 视频压缩算法，支持多级别视频质量配置、编码复杂度设置 8. 支持宽动态范围达 120 dB，适合逆光环境监控； 9. 采用 EXIR 点阵式红外灯技术，照射距离最远可达 20 m； 10. 支持 10 M/100 M 自适应网口，支持 CVBS 输出； 11. 支持最大 256 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC 卡存储； 12. 标配 2 个内置麦克风，1 个内	DS-2C D6755 FWDV2-JRY	海康威视	2,280.00	13	台	29,640.00

序号	货物名称	配置参数	规格型号	品牌	单价	数量	单位	总价
		置扬声器, 支持 2 路 Line in 输入, 1 路 Line out 输出; 13.2 路 RS-485 接口, 半双工模式, 支持自适应 HIKVISION, PELCO-P 和 PELCO-D 协议 支持 IP67 防护, 支持 IK10 防暴; 支持三轴调节, 方便安装"						
27	400 万网络高清球机	1. DC12V_双光补光; 2. 采用高效补光阵列, 暖白光 30m, 红外补光 150m; 3. 支持 25 倍光学变倍, 16 倍数字变倍; 4. 内置加热玻璃, 有效除雾; 5. 全抓拍: 支持人、非机动车、车辆混行检测, 可同时对人、非机动车、车辆进行抓拍并可对车牌识别提取; 6. Smart 事件: 越界侦测, 区域入侵侦测, 进入/离开区域侦测等智能侦测功能; 7. IP66, 抗干扰能力强, 适用于严酷的电磁环境, 符合 GB/T17626.2/3/4/5/6 四级标准 8. 支持 GB35114A 级安全加密; 9. 传感器类型: 1/2.8 " Progressive Scan CMOS; 10. 最低照度: 彩色: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON); 黑白: 0.001 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR ; 11. 焦距: 4.8-120mm, 25 倍光学变倍; 12. 视场角: 水平视场角 53.6-2.9 度(广角-望远); 13. 补光灯距离: 红外 150m, 暖白光 30m; 14. 防补光过曝: 支持; 15. 水平范围: 360° ; 16. 垂直范围: -15° -90° (自动翻转); 17. 水平速度: 水平键控速度: 0.1° -130° /s, 速度可设; 水平预	DS-2D F7C42 5MXR- JRY	海康威视	2,826.00	10	台	28,260.00

序号	货物名称	配置参数	规格型号	品牌	单价	数量	单位	总价
		置点速度：130° /s； 18. 垂直速度：垂直键控速度： 0.1° -80° /s,速度可设；垂直预 置点速度：80° /s ； 19. 主 码 流 帧 率 分 辨 率 ： 50Hz:25fps(2560 × 1440,1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720) ； 60Hz:30fps(2560 × 1440,1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720)； 20. 视 频 压 缩 标 准 ： H. 265,H. 264,MJPEG； 21. 宽动态：120dB 超宽动态； 22. 网络接口：RJ45 网口，自适应 10M/100M 网络数据； 23. SD 卡 扩 展 ： 支 持 Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC 卡，最 大支持 256G；						
28	实时 视频 行为 分析 设备	最大支持 32 路视频流实时分析 （H. 264/H. 265，支持 720P-800W 分辨率） 支持三大类算法： 1. 具备监管场景：岗位值守状态检 测（离、睡）、戒毒人员起身离床 检测、攀高检测、超时滞留检测、 人数异常检测、声强突变、区域人 数统计、玩手机检测、倒地检测、 人员站立、静坐、剧烈运动、警服 检测、落单检测（单人未穿警服的 时候需要报警）等 2. 具备周界功能：穿越警戒线检 测、区域入侵检测、进入区域检测、 离开区域检测、徘徊检测等 3. 支持 AI 开放平台算法：支持检 测（双检测）、分类、混合（1 检测 +3 分类）等 AI 模型加载运行 说明： 1. 除 AI 开放平台算法外，单颗 AI 芯片可运行一个大类算法，可运行 该大类算法包含的所有事件（4 路 实时视频流分析） 2. 单个点位可配置不同规则单独 上报事件，支持跨算法大类设置规	DS-IE 1032- 03U/J	海 康 威 视	108,88 7.50	1	台	108,887.5 0

序号	货物名称	配置参数	规格型号	品牌	单价	数量	单位	总价
		则, GPU 资源自动分配 (跨几个大类, 占用几个 GPU) 3. AI 开放平台算法, 单颗 AI 芯片支持 4 路实时视频流分析或 16 张/S 图片分析 【硬件规格】 机箱尺寸: 1U 标准机架式 处理器: 1 颗 8 核 CPU, 最大 2.2GHz GPU: 2 张 GPU 卡 (8 颗 AI 芯片), 单卡提供 64TOPS INT8 算力 系统内存: 16GB DDR4 系统盘: 1×480GB SSD 网络接口: 4×千兆电口 其它接口: 6×USB, 1×VGA 整机电源: 550W, 1+1 冗余电源						
29	综合安防管理平台软件	包含视频监控管理, 视频级联管理, 本级视频通道数, 视频网络管理, 视频质量诊断, 门禁管理, 门禁可视化远程控制授权, 入侵报警管理, 监听对讲管理, 巡更管理, 振动光纤管理, 监所人员管理, 监所地图, 事件报警处置中心, 巡舍执勤, 人车智能检索, 人员区域布控, 人员进留痕, 宿舍点名), 出收工点名等子模块	海康威视/Inovision SPCC	海康威视	146,192.50	1	个	146,192.50
30	国产化数据库	满足国家安全可靠测评要求的数据库管理系统	人大金仓数据库管理系统 KingbaseES V8	人大金仓	52,250.00	1	个	52,250.00
31	国产化中间件	符合信息技术应用创新要求的应用服务器中间件	东方通应用服务器软件 TongWeb V7.0.	东方通	50,540.00	1	个	50,540.00

序号	货物名称	配置参数	规格型号	品牌	单价	数量	单位	总价
			4					
32	国产化服务器操作系统	满足国家安全可靠测评要求的服务器操作系统（须与采购人现有系统相兼容）	Kylin OS V10 Server	麒麟	7,980.00	5	个	39,900.00
33	防火墙系统软件升级更新	含3年产品升级服务，购买一年的linux系列客户端的病毒库升级服务	定制	奇安信	28,500.00	1	个	28,500.00
34	用户数字证书	为用户提供身份证明。由合规的CA机构颁发，CA机构需具有国家工信部颁发的《电子认证服务许可证》	定制	国产	190.00	5	个	950.00

三、设备要求

货物为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。乙方保证对所提供的软件产品具有完整的、不受限制的权利，不得使用未经授权的非正版软件，不存在侵害第三方合法权益的情形；否则，由此给甲方造成损失的，乙方应负责赔偿。

四、合同履行期限

合同履行期限：项目合同签订之日起两个月内完成系统建设，2026年6月30日前完成项目试运行和验收并正式上线运行。

五、付款方式

1. 付款：签订合同后，甲方在收到乙方开具的增值税普通发票的10个工作日内支付首笔款项 486255.30 元。
2. 设备安装调试结束，提交全部报告材料，调试完成并验收合格后，支付第二笔款项 982172.81 元。
3. 从验收合格之日起，正常使用 36 个月且不存在任何质量问题后，15个工作日内支付第三笔款项 77285.69 元。
4. 对于满足合同约定支付条件的，甲方应当自收到发票后30日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由延迟付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。

六、验收

1. 交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。
2. 货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。
3. 乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

4. 甲方组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。

5. 设备安装调试后首次验收不通过，后又根据甲方提出的合理整改要求整改后仍无法通过验收，甲方有权解除合同，乙方应无条件拆除全部设备并退场，同时应退还甲方已付的款项。

七、质保期和售后服务要求

1. 本合同的质量保证期（简称“质保期”）为自货物交付验收合格之日起三年，质保期内乙方对所供货物实行包修、包换、包退及合同约定的其它事项，期满后同时提供终身有偿维修保养服务。

2. 质保期内，如设备或零部件因质量原因出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过 60 天则质保期重新计算。

3. 对甲方的服务通知，乙方在接报后 1 小时内响应，8 小时内到达现场，48 小时内处理完毕。若乙方未在合同约定的时间内提供或完成相应的维修服务，甲方有权另行聘请第三方专业人员进行维修或自行采购，甲方有权向乙方追偿因维修所产生的费用或采购费用。

八、保密

1、项目实施过程中至乙方正式向甲方交付技术文档资料时止，乙方必须采取措施对本项目实施过程中的技术文档等资料保密。项目完成后，甲、乙双方均有责任对本项目的技术保密承担责任。

2、未经甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方为本合同提供的条文、规格、计划、图纸、模型、样品或资料提供给与本合同无关的任何第三方，不得将其用于履行本合同之外的其它用途。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同所必需的范围。

3、除了合同本身之外，上款所列举的任何物件均是甲方的财产。如果甲方有要求，乙方在完成合同后应将这些物件原件及全部复制件还给甲方。

4、乙方实施项目的一切程序都应符合国家安全、保密的有关规定和标准。

5、本条款长期有效，不因本合同的解除/终止而解除/终止。如乙方未按照本条款约定履行保密义务的，乙方须向甲方支付本合同总额 2%的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，还应赔偿甲方全部损失。

九、违约责任与赔偿损失

1. 乙方交付的货物、工程/提供的服务不符合本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价 5%的违约金。

2. 乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物的/提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价 3%的数额向甲方支付违约金；逾期 15 天以上的，甲方有权解除合同，乙方应退还甲方已付款项，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3. 甲方逾期付款，则每日按本合同总价的 3%向乙方偿付违约金。

4. 对于因甲方原因导致变更、中止或者终止政府采购合同的，双方据实结算费用。

5. 其它违约责任按《中华人民共和国民法典(合同编)》处理。

十、争议的解决

合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，应将争议提交甲方所在地人民法院审理。

十一、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后 1 日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十二、税费

在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十三、其它

1、本合同所有附件、招标文件、投标文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2、在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3、如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4、除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

5、乙方投诉受理电话:020-87327121。

十四、合同生效

1、本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。

2、合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。

甲方（盖章）：珠海市强制隔离戒毒所

代

表：



签订日期：2025年12月11日



乙方（盖章）：中通服建设有限公司

代

表：



签订日期：2025年12月11日

开户名称：中通服建设有限公司

银行帐号：7443900182600103441

开户行：中信银行广州花园支行