

政府采购合同

合同编号：采购计划备一[2025]-00176 号-JLYD-ZB-2025-037

签订地点：伊通满族自治县文化广播电视和旅游局

四平市政府采购中心受伊通满族自治县文化广播电视和旅游局（采购人）委托采购（营城子镇营城子村多功能球场采购器材建设项目项目编号：采购计划备-[2025]-00176 号-JLYD-ZB-2025-037），经公开招标采购。该采购项目由吉林省晟羽建筑工程有限公司 中标（成交），双方按照《中华人民共和国民法典》和有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，同意按照下面的条款和条件订立本合同共同信守。

一、合同标的：

序号	货物名称	品牌型号	详细配置及主要技术参数	单位	数量	单价(元)	小计金额(元)
1	立柱及围网	世纪昊佳、SJXY-3039	材质：优质安钢.黑管浸塑 立柱尺寸:直径75mm厚度3.25mm 横梁尺寸: 直径60mm厚度3.25mm 网子:粗3.7mm网孔6.5cm	平	512	140	71680
2	灯柱	世纪昊佳、SJ006	材质：优质安钢.黑管浸塑 立柱尺寸:直径75mm厚度3.2mm	跟	6	5800	34800
3	足蓝一体组合	世纪昊佳、SJ-064	执行标准：《室外健身器材的安全 通用要求》探臂部件长度 1800mm. 由探管 100mm×150mm×3.0mm、连接板、挡片等零件组焊。后横杠部件由杠管Φ76mm×3.0mm、挡片等组焊。上下拉杆部件由拉杆管Φ48mm×3.0mm、自制螺母组焊篮板使用 SMC 材料，规格为1800×1050×50mm（翻边），整体高温模压一次成型。篮圈内径 450mm, 篮圈圈条直径 18mm, 篮圈下沿有 12 个均分的系篮网装置，无尖角、毛刺，	套	1	9800	9800

			篮网均匀的悬挂在网钩上。足球门为 5 人制足球门；内 口宽度 3000mm，内 口高度 2000mm。球门下方深度 1500mm，球门上方深度 900mm。足球门立柱部件由立柱管 $\Phi 89\text{mm} \times 3.0\text{mm}$ 、横梁接头 $\Phi 89\text{mm} \times 3.0\text{mm}$ 、上顶管 $\Phi 76\text{mm} \times 3.0\text{mm}$ 、下顶管 $\Phi 60\text{mm} \times 3.0\text{mm}$ 组 焊。足球门横梁部件由槽板、探臂支撑管 $\Phi 89\text{mm} \times 3.0\text{mm}$ 、支管 $\Phi 60\text{mm} \times 3.0\text{mm}$ 、横梁管 $\Phi 89\text{mm} \times 3.0\text{mm}$ 等组焊 后压杆管规格 $\Phi 60\text{mm} \times 3.0\text{mm}$ 器材各支撑人体的表面所有棱边和尖角半径 3.0mm，使用者或第三者易接触的零部件的其他所有棱边进行圆滑过渡。				
4	移动式羽毛球柱	世纪昊佳、SJXY-4001	产品符合GB19851.13-2007国家标准， 1. 移动式羽毛球柱由移动式箱体、立柱、锁紧装置组成。 2. 两立柱管采用 $\Phi 60 \times 3\text{mm}$ 优质钢管制作，其中一根立柱置有一系绳柱，另一立柱置有棘轮、紧线机构装置，通过手柄转动，实现球网的中央高度要求：1550mm。 3. 移动式箱体采用3mm厚钢板拼焊而成，水泥配重，增强底座的稳定性。箱体底部装有PU滚轮，移动方便且不伤地板。 4. 所有钢制件经除油、除锈、磷化等处理后再进行喷涂作业，涂层厚度70-140um，铅笔硬度达3H+，试品经GB1771-91, 36小时盐雾实验，涂膜无变化，划格处单面腐蚀$<2\text{mm}$，产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美观，色泽光亮，整体外观光滑，漆层表面无皱纹，无漏喷、脱漆等缺陷等优点，能适合潮湿和酸雨环境，且产品涂料配方不含有有毒元素，避免损害使用者的健康。	套	1	4200	4200
5	移动式排球柱		1、排球柱由两外立柱、两内芯、升降机构、锁紧装置和箱体组成； 2、外立柱采用 $\Phi 89 \times 4.0\text{mm}$，内芯采用 $\Phi 76 \times 4.0\text{mm}$ 优质钢管制成， 3、立柱上一支配有网钩，另一立柱上置有棘爪紧线锁紧机构，通过调节手柄调节钢丝绳的松紧，从而实现网的高度	套	1	5000	5000

		世纪昊佳、 SJXY-4004	要求: 4、球网调节高度: 2240-2430mm, 球网两端高度不高于拉网中央高度20mm, 且两端相等, 穿网绳能牢固拉紧, 并与网柱顶平齐, 紧网装置灵活, 紧线灵活, 锁定可靠。 5、移动式箱体采用3mm钢板焊接而成, 箱体上配有可供移动的底轮, 移动方便; 6、所有钢制件经除油、除锈、磷化等处理后再进行喷涂作业, 涂层厚度70-140um, 铅笔硬度达3H+, 试品经GB1771-91, 36小时盐雾实验, 涂膜无变化, 划格处单面腐蚀<2mm, 产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美观, 色泽光亮, 整体外观光滑, 漆层表面无皱纹, 无漏喷、脱漆等缺陷等优点, 能适合潮湿和酸雨环境, 且产品涂料配方不含有有毒元素, 避免损害使用者的健康。				
6	悬浮地板	帝康、DK SS-GB	1、产品名称及材质: 悬浮式拼装运动地板。 2、材质为改性聚丙烯(改性PP)环保原料, 无回料填充, 加入抗氧化、抗寒剂等原料。悬浮式拼装运动地板原料符合GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》无机填料含量≤65%的要求。 3、产品规格: 长×宽500mm(±10mm)×500mm(±10mm), 厚度15.8mm(±2mm)。 ★4、符合GB/T14833-2020《合成材料运动场地面层》面层性能要求, 球反弹率≥90%、冲击吸收20-50(%), 垂直变形≤3mm、摩擦系数0.4-0.7(μ)、拉伸强度≥0.7Mpa、拉断伸长率≥90%、撕裂强度≥5kN/m、耐磨性≤4.0g。依据GB/T14833-2020《合成材料运动场地面层》面层耐久性能测试(老化时长≥1000小时), 拉伸强度≥0.7Mpa、拉断伸长率	平	700	120	84000

		≥90%、冲击吸收20-50（%）、垂直变形≤3mm。须提供国家认可的检测机构出具的检测报告（测试日期≥1000小时）复印件。（检测报告必须体现与所投产品一致的型号、尺寸、图片信息。提供全国认证认可信息公共服务平台查询验证网站的报告查询截图。） ★5、依据GB/T14833-2020《合成材料运动场地面层》老化条件老化（老化时长≥1000小时）后测试；平整度：用300mm直尺测量，场地表面任何位置凹陷不超过2mm；老化后的尺寸变化率：长≤1.5%、宽≤1.5%、厚≤1.5%；老化后外观质量：无断裂、起泡、起鼓、脱皮、空鼓现象。老化前后质量损耗比≤5%。须提供国家认可的检测机构出具的检测报告（测试日期≥1000小时）复印件。（检测报告必须体现与所投产品一致的型号、尺寸、图片信息。提供全国认证认可信息公共服务平台查询验证网站的报告查询截图。） ★6、依据GB/T3681.2-2021标准自然暴露试验（测试周期≥6个月），外观无明显变色、无粉化、无开裂、无起泡；灰卡等级≥4级。须提供国家认可的检测机构出具的检测报告（送样日期到签发日期≥6个月）复印件。（检测报告必须体现与所投产品一致的型号、尺寸、图片信息。提供全国认证认可信息公共服务平台查询验证网站的报告查询截图。）					
7	智能双位蹬力器	世纪昊	1. 表面喷塑处理。 2. 工作电压:DC 12V。 3. 数据采集： 运动时间、 运动次数。 4. 数据传输方式： 无线传输。 5. 数据呈现方式： 语音播报、 固定显示屏、 智能终端。	套	1	14720	14720

		佳、 SJJG-100 2T	6. 安装方式：直埋式或预埋式或直埋+预埋式。 7. ★所投产品必须符合《室外健身器材的安全通用要求》并提供经第三方质量认证机构出具的室外健身器材的产品认证证书及检验报告。				
8	竞赛型健身车	世纪昊 佳、 SJJG-100 5T	1. 表面喷塑处理。 2. 工作电压:DC 12V。 3. 数据采集：运动时间、运动次数或运动速度。 4. 数据传输方式：无线传输。 5. 数据呈现方式：语音播报、固定显示 屏、智能终端。 6. 安装方式：直埋式或预埋式或直埋+预埋式。 7. ★所投产品必须符合《室外健身器材的安全通用要求》并提供经第三方质量认证机构出具的室外健身器材的产品认证证书及检验报告。	套	1	16200	16200
9	智能双位扭腰器	世纪昊 佳、 SJJG-101 3T	1. 表面喷塑处理。 2. 工作电压:DC 12V。 3. 数据采集：运动时间、运动次数。 4. 数据传输方式：无线传输。 5. 数据呈现方式：语音播报、固定显示屏、智能终端。 6. 安装方式：直埋式或预埋式或直埋+预埋式。 7. ★所投产品必须符合《室外健身器材的安全通用要求》并提供经第三方质量认证机构出具的室外健身器材的产品认证证书及检验报告。	套	1	14800	14800
10	智能双位钟摆器	世纪昊 佳、 SJJG-101 2T	1. 表面喷塑处理。 2. 工作电压:DC 12V。 3. 数据采集：运动时间、运动次数。 4. 数据传输方式：无线传输。 5. 数据呈现方式：语音播报、固定显示屏、智能终端。 6. 安装方式：直埋式或预埋式或直埋+预埋式。 7. ★所投产品必须符合《室外健身器材的安全通用要求》并提供经第三方质量认证机构出具的室外健身器材的产品认证证书及检验报告。	套	1	13000	13000

11	智能双位 太空漫步 器	世纪吴 佳、 SJJG-101 5T	1. 表面喷塑处理。 2. 工作电压:DC 12V。 3. 数据采集: 运动时间、 运动次数。 4. 数据传输方式: 无线传输。 5. 数据呈现方式: 语音播报、 固定 显示屏、 智能终端。 6. 安装方式: 直埋式或预埋式或直埋+ 预埋式。 7. ★所投产品必须符合《室外健身器 材的安全通用要求》并提供经第三方质 量认证机构出具的室外健身器材的产 品认证证书及检验报告。	套	1	14000	14000
12	智能双位 椭圆机	世纪吴 佳、 SJJG-102 1T	1. 表面喷塑处理。 2. 工作电压:DC 12V。 3. 数据采集: 运动时间、 运动次数。 4. 数据传输方式: 无线传输。 5. 数据呈现方式: 语音播报、 固定 显示 屏、 智能终端。 6. 安装方式: 直埋式或预埋式或直埋+ 预埋式。 7. ★所投产品必须符合《室外健身器 材的安全通用要求》并提供经第三方质 量认证机构出具的室外健身器材的产 品认证证书及检验报告。	套	1	15200	15200
13	智能双位 推举训练 器	世纪吴 佳、 SJJG-102 0T	1. 表面喷塑处理。 2. 工作电压:DC 12V。 3. 数据采集: 运动时间、 运动次数。 4. 数据传输方式: 无线传输。 5. 数据呈现方式: 语音播报、 固定 显示屏、 智能终端。 6. 安装方式: 直埋式或预埋式或直埋+ 预埋式。 7. ★所投产品必须符合《室外健身器 材的安全通用要求》并提供经第三方质 量认证机构出具的室外健身器材的产 品认证证书及检验报告。	套	1	16060	16060
14	智能双位 划船器	世纪吴	1. 表面喷塑处理。 2. 工作电压:DC 12V。 3. 数据采集: 运动时间、 运动次数。 4. 数据传输方式: 无线传输。 5. 数据呈现方式: 语音播报、 固定 显示屏、 智能终端。 6. 安装方式: 直埋式或预埋式或直埋+	套	1	16720	16720

		佳、 SJJG-100 3T	预埋式。 7. ★所投产品必须符合《室外健身器材的安全通用要求》并提供经第三方质量认证机构出具的室外健身器材的产品认证证书及检验报告。				
15	智能双位 揉推器	世纪昊 佳、 SJJG-100 7T	1. 表面喷塑处理。 2. 工作电压:DC 12V。 3. 数据采集: 运动时间、运动次数。 4. 数据传输方式: 无线传输。 5. 数据呈现方式: 语音播报、固定显示屏、智能终端。 6. 安装方式: 直埋式或预埋式或直埋+预埋式。 7. ★所投产品必须符合《室外健身器材的安全通用要求》并提供经第三方质量认证机构出具的室外健身器材的产品认证证书及检验报告。	套	1	13420	13420
16	智能双位 俯卧曲柄 训练器	世纪昊 佳、 SJJG-102 3T	1. 表面脱脂-抛丸-静电喷涂处理工艺。 2. 工作电压:DC 12V。 3. 数据采集: 运动时间、运动次数。 4. 数据传输方式: 无线传输。 5. 数据呈现方式: 语音播报、固定显示屏、智能终端。 6. 安装方式: 直埋式或预埋式或直埋+预埋式。 7. ★所投产品必须符合《室外健身器材的安全通用要求》并提供经第三方质量认证机构出具的室外健身器材的产品认证证书且具有检验报告。	套	1	15400	15400
17	智能双位 背部训练 器	世纪昊 佳、 SJJG-101 7T	1. 表面喷塑处理。 2. 工作电压:DC 12V。 3. 数据采集: 运动时间、运动次数。 4. 数据传输方式: 无线传输。 5. 数据呈现方式: 语音播报、固定显示屏、智能终端。 6. 安装方式: 直埋式或预埋式或直埋+预埋式。 7. ★所投产品必须符合《室外健身器材的安全通用要求》并提供经第三方质量认证机构出具的室外健身器材的产品认证证书及检验报告。	套	1	15180	15180
18	智能双位 腹部训练		1. 表面喷塑处理。 2. 工作电压:DC 12V。	套	1	14300	14300

		世纪昊佳、 SJJG-101 8T	3. 数据采集：运动时间、运动次数。 4. 数据传输方式：无线传输。 5. 数据呈现方式：语音播报、固定显示屏、智能终端。 6. 安装方式：直埋式或预埋式或直埋+预埋式。 7. ★所投产品必须符合《室外健身器材的安全通用要求》并提供经第三方质量认证机构出具的室外健身器材的产品认证证书及检验报告。				
19	智能双位 跷跷板	世纪昊佳、 SJJG-101 9T	1. 表面喷塑处理。 2. 工作电压:DC 12V。 3. 数据采集：运动时间、运动次数。 4. 数据传输方式：无线传输。 5. 数据呈现方式：语音播报、固定显示屏、智能终端。 6. 安装方式：直埋式或预埋式或直埋+预埋式。 7. ★所投产品必须符合《室外健身器材的安全通用要求》并提供经第三方质量认证机构出具的室外健身器材的产品认证证书及检验报告。	套	1	15000	15000
20	凉亭（带 长廊）	世纪昊佳、 SJJG-103 3T	主体木材：樟子松 防腐处理：ACQ加压处理 载药量：每平方米大于等于6.4公斤 含水率：≤15 规格尺寸：主要承重柱120mm*120mm 外观要求：优质级（少节材） 所有材料无腐朽，死节 大的贯通裂 表面：材面干净，无残留树皮，机刨面光洁	套	1	41000	41000
合计	肆拾肆万肆仟捌佰元整						44480

二、合同价格：人民币（大写） 肆拾肆万肆仟捌佰元整 元整，（小写） ¥:444800 元。

三、交货时间、地点、方式：

1. 交货时间：2026年5月15日前。所有货物安装调试完毕、验收合格并交付给采购人的日期为交货时间。
2. 交货地点：招标人指定地点
3. 交货方式：供方负责将货物安全完好运抵交货地点、

安装调试并保证验收合格。

四、付款方式：

1. 供方交货时应向采购人提交下列文件：销售发票（发票抬头格式：采购人名称），国家有关质检机构出具的检验报告或证书（如合同有约定），进口产品的报关文件（如合同有约定），制造厂商出具的质量检验证书、产品合格证等。

2. 采购人自行付款：本合同总价款由采购人自行支付 ¥:444800 元。采购人承诺在验收合格后支付。如果采购人届时不能支付或者不能全额支付，由采购人承担违约责任，供方承担全部收款责任，与四平市政府采购中心无关。

五、履约保证金：

1. 在签署本合同之前，供方应向采购人提交合同总价款3%的履约保证金（取整数位到百元）。履约保证金采用银行转账、保函等方式提交。

2. 履约保证金由采购人在货物验收合格后2个工作日内以银行转账、退回保函等方式返还，不计利息。

六、误期赔偿：

1. 除不可抗力的情形外，如果供方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，供方应向采购人支付误期赔偿费。误期赔偿费每周按迟交货物的交货价或延期服务的服务费用的百分之一（1%）计收，直至交货或提供服务为止。一周按七天计算，不足七天按一周计算。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的百分之五（5%）。

2. 误期赔偿费可从应付货款和/或履约保证金中扣除。

3. 收取误期赔偿费不影响采购人采取合同规定的其他补救措施的权利。

4. 在收取误期赔偿费期间，采购人有权决定是否终止合同。

5. 如果采购人违约，应承担相应的违约责任。

七、验收：采购人应当成立由本单位采购项目使用部门以及资产管理、财务、纪检监察等部门及相关专业技术人员参加的验收组，由本单位有关负责人担任组长，制订验收方

案，按照合同规定的技术、服务、安全标准集体组织对供应商履约情况进行验收，并出具验收书。

八、合同补充条款：

九、争议解决方式：采购人、供方双方达成仲裁协议，向四平仲裁委员会申请仲裁（向合同签订地人民法院提起诉讼）。

十、合同份数：本合同一式贰份，采购人、供方各执一份。

十一、合同生效：本合同经采购人、供方的法定代表人或授权代理人签字并加盖单位公章或合同专用章后生效。

十二、合同修改：本合同一经双方签署即具有法律约束力。任何对本合同的变更或修改，必须由采购人、供方共同签署书面补充协议方为有效。任何其他形式，包括但不限于口头约定、单方通知、会议纪要等，均不构成对本合同的修改。

采购人：

（公章或合同专用章）

法定代表人或授权代理人

签字：刘立伟

签字日期：2026年1月15 日

联系电话：131AAA60766

供方：

（公章或合同专用章）

法定代表人或授权代理人

签字：刘建华

签字日期：2026年1月15 日

联系电话：17767750588