

采购需求

（以下采购需求部分由采购人：宣城市第十五幼儿园提供并负责解释）

前注：

- 1、本采购需求中提出的技术方案仅为参考，如无明确限制，供应商可以进行优化，提供满足采购人实际需要的更优技术方案或者设备配置，且此方案或配置须经询价小组评审认可；
- 2、供应商应自行勘察项目现场，如供应商因未及时踏勘现场而导致的报价缺项漏项废标或成交后无法完工，供应商自行承担一切后果；
- 3、标注▲的产品，供应商在响应文件《主要成交标的承诺函》中填写名称、品牌（如有）、规格型号、数量、单价等信息，承诺函随评审结果一并公告；
- 4、单一产品采购项目中，提供同一品牌产品同一型号的不同供应商参加同一包别下询价的，以一家供应商计算有效供应商数量。非单一产品采购项目中，提供标注核心产品为同一品牌同一型号的不同供应商参加同一包别询价的，以一家供应商计算有效供应商数量；
- 5、★条款须满足或优于询价文件要求，否则响应无效；非★条款由询价小组讨论后酌情评审。
- 6、供应商提供的产品应符合国家节能环保的相关政策要求。

(一) 项目介绍:

项目名称: 宣城市第十五幼儿园户外玩具及功能教室设备采购项目

采购范围及内容: 本项目为宣城市第十五幼儿园户外玩具及功能教室设备采购项目。主要包括希达园区户外大型玩具两组、小型玩具两组, 以及开达园区、希达园区两园区功能教室设备更新添置。

预算金额: 442000元。

(二) 货物需求一览表及主要指标参数要求:

宣城市第十五幼儿园清单				
序号	采购标的名称	规格参数	数量	单位
户外设备				
1	▲体能拓展组合 A (核心产品)	一、参考尺寸: 20000×10800×5200mm; 二、组合内容包含: 楼梯、滑梯、斜坡爬网、侧面攀爬、爬梯、爬笼、大型圆形光影+遮阳平台、斜坡攀爬、网桥、荡桥、木屋、秋千、软梯、轮胎荡桥等; 五金件包含: 螺丝、子母螺丝、膨胀螺丝、五金件 U 型扣、绳网扣、链条、镀锌板、吊环、防松螺母、平台、三角铁、顶盖、扣件、脚盘、镀锌管、钢丝绳、吊环等; 材质: 1、主立柱钢管选用镀锌管件, 外径≥114mm、厚度≥2mm 采用户外专用的不锈钢五金件; 2、木质部分采用防腐木, 边缘抛圆处理, 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。油漆: 环保型聚酯面漆, 产品可长期置于室外, 防锈、防腐, 安全; 3、塑料件: 采用工程塑料, 色彩艳丽, 抗紫外光, 抗静电, 安全环保; 4、绳网: 直径≥16mm 航海绳, 内含约 4mm 直径钢丝绳, 胶套防护; 5、整套设施结构稳固, 各连接部位安全可靠, 滚塑件表面光滑无毛边, 无凸点和凹痕。钢制部件棱角处采用圆滑过渡。均采用不锈钢螺丝连接; 6、成交供应商须根据幼儿园实际场地尺寸、同采购人协商确定产品的颜色和款式; ★7、响应文件中须提供第三方检测机构出具的带有 CMA 标识的五金件 U 型扣、绳网扣、链条、镀锌板、螺丝、子母螺丝、吊环、防松螺母、平台、三角铁、顶盖、扣件、脚盘、膨胀螺丝、镀锌管、钢丝绳的合格检测报告, 检测依据 GB/T228.1-2021《金	1	套

		属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法》、GB/T 229-2020《金属材料 夏比摆锤冲击试验方法》、GB/T 1423-1996《贵金属及其合金密度的测试方法》、GB/T230.1-2018《金属材料 洛氏硬度试验 第1部分： 试验方法》、GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》标准。		
2	体能拓展组合 B	一、参考尺寸：22700×8300×3900mm； 二、组合内容需包含：爬网、荡桥、圆形平台、筒滑、爬梯、爬笼、桥、攀岩点、攀爬梯、荡球、吊环、秋千、吊网、光影等； 三、材质：1、主立柱钢管选用镀锌管件，外径≥114mm、厚度≥2mm 采用户外专用的不锈钢五金件； 2、木质部分采用防腐木，边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。油漆：环保型聚酯面漆，产品可长期置于室外，防锈、防腐，安全； 3、采用工程塑料，色彩艳丽，抗紫外光、抗静电，安全环保。 4、绳网：直径≥16mm 航海绳，内含约 4mm 直径钢丝，胶套防护； 5、整套设施结构稳固，各连接部位安全可靠，滚塑件表面光滑无毛边，无凸点和凹痕。钢制部件棱角处采用圆滑过渡。均采用不锈钢螺丝连接； 6、成交供应商须根据幼儿园实际场地尺寸、同采购人协商确定产品的颜色和款式。	1	套
3	体能拓展组合 C	参考尺寸：7800×4250×4100mm； 1、立柱：采用圆管立柱直径约 114mm 塑木内嵌铝合金，壁厚约 3mm； 2、平台：平台四周带镀锌管铁架，表面光滑，抗紫外光，不易脱落，耐腐蚀，铁架规格≥40×80mm，连接处采用三角铁片，铁片带螺丝卡扣，中间横梁采用规格≥30×50mm 镀锌方管，平台板采用塑木板规格宽度约 150mm，厚度约 25mm 以公母槽连接方式来拼装，扣件均采用铸铝合金材质； 3、围排采用塑木整板雕刻：厚度约 15mm，采用一体压制而成，耐用，防腐、防水、抗菌、阻燃、绝缘； 4、门头造型采用厚度约 4mm 耐力板雕刻，图案采用 UV 打印； 5、装饰采用 PE 板：聚乙烯材质，厚度≥15mm，产品无臭，无毒，吸水性小，具有电绝缘性能。造型采用雕刻工艺； 6、滑梯：采用环保塑料，一次成型，塑料壁厚≥6mm，色彩艳丽，不易褪色、抗紫外光、抗静电，成品内外平整，安全环保，无毒、无味，对皮肤无刺激无过敏反应。滑梯无外露的锐边、尖角、毛刺，保证儿童安全； 7、五金螺丝：采用户外专用的不锈钢五金件； 8、成交供应商须根据幼儿园实际场地尺寸、同采购人协商确定产品的颜色和款式。 ★9. 响应文件中须提供第三方检测机构出具的带有 CMA 标识的体能拓展组合产品合格检测报告，检测依据 GB/T 34272-2017	1	套

		《小型游乐设施安全规范》标准。		
4	投掷墙	一、参考尺寸：8000×300×2400mm； 二、材质： 1. 户外投掷墙：设有 2 个篮球筐、大小不一的圆环及投掷环、靶心图案及投掷房，投掷墙顶部配有造型，下方设置置物格。具体造型设计，成交供应商同采购人协商确定； 2. 五金：钢管采用热镀锌钢管和扣件连接，表面平滑，不易生锈； 3. 工艺：表面及儿童手指可触及处，均不得有棱角、毛刺等存在安全隐患的部位； 4. 底板材料：采用防腐木，厚度约 23mm； 5. 攀岩点材料：采用 PE 板，厚度约 15mm； 6. 产品组成内容需包含防腐木、攀岩点、各类功能构件； 7. 钢管结构：采用外径约 32mm，镀锌钢管和铝合金扣件连接。表面喷涂户外环保涂料，高温烤漆；产品可长期置于室外，防锈、防腐，安全。	1	套
功能室设备				
1	磁性黑板墙+洞洞板（定制）	参考尺寸：L1800×H2500mm； 1. 采用饰面多层板，耐磨、耐污、耐划伤、易清洁； 2. 边缘使用环保木蜡油两底两面处理； 3. 五金件选用环保五金、安全无毒； 4. 配有洞洞板，黑板（可使用粉笔与水性笔书写）； 5. 成交供应商须根据幼儿园实际场地尺寸、同采购人协商确定产品的颜色和款式。	1	组
2	洞洞板（定制）	参考尺寸：L2440×H1220mm； 1. 采用饰面多层板，耐磨、耐污、耐划伤、易清洁； 2. 边缘使用环保水性漆两底两面处理； 3. 五金件选用环保五金、安全无毒。	1	块
3	动物扭扭棒	材质：ABS 参考尺寸：扭扭棒高约 170mm ★响应文件中须提供所投产品《中国国家强制性产品认证证书》。	20	个
4	功能柜	1. 参考尺寸：800×400×970mm； 2. 柜体采用约 15mm 厚度 E0 级饰面刨花板，耐磨、耐污、耐划伤、易清洁； 3. 边缘使用环保热熔胶与封边条封边，边角倒圆弧设计； （★响应文件中须提供第三方检测机构出具的带有 CMA 标识的热熔胶的合格检测报告，检测依据 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》、GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》） 4. 配一个双面黑板，一面白，一面黑。可使用粉笔与水性笔书写，带磁性；	1	个

		5. 五金件选用环保五金、安全无毒; 6. ★响应文件中须提供所投产品《中国环境标志产品认证证书》。		
5	洞洞板展示柜	1. 参考尺寸: 800×400×970mm; 2. 柜体采用约 15mm 厚度 E0 级饰面刨花板, 耐磨、耐污、耐划伤、易清洁; 3. 边缘使用环保热熔胶与封边条封边, 边角倒圆弧设计; 4. 柜体上方的洞洞板采用约 15mm 厚度环保双饰面多层板; 柜角使用环保水性漆两底两面处理。 5. 五金件选用环保五金、安全无毒; 6. ★响应文件中须提供所投产品《中国环境标志产品认证证书》。	1	个
6	网面展示柜	1. 参考尺寸: 800×400×970mm; 2. 柜体采用约 15mm 厚度 E0 级饰面刨花板, 耐磨、耐污、耐划伤、易清洁; 3. 边缘使用环保热熔胶与封边条封边, 边角倒圆弧设计; 4. 柜体上方配有一面格子铁网用于挂放物件; 5. 五金件选用环保五金、安全无毒; 6. ★响应文件中须提供所投产品《中国环境标志产品认证证书》。	1	个
7	纸筒储物柜	1. 参考尺寸: 400×400×580mm; 2. 柜体采用约 15mm 厚度饰面多层板, 耐磨、耐污、耐划伤、易清洁。 3. 边缘使用环保水性漆两底两面处理, 边角倒圆弧设计; 4. 五金件选用环保五金、安全无毒; 5. 柜体分为九格, 底部配有带刹车功能的万向轮; 6. ★响应文件中须提供所投产品《中国环境标志产品认证证书》。	1	个
8	搁板 (定制)	材质: 松木; 参考尺寸: 1500×240×30mm。	1	个
9	作品展示柜	1. 参考尺寸: 1430×330×1500mm; 2. 柜体采用约 18mm 厚度饰面多层板, 耐磨、耐污、耐划伤、易清洁; 3. 边缘使用环保木蜡油两底两面处理; 4. 五金件选用环保五金、安全无毒; 5. 含三个可移动储物柜, 每个底部配有带刹车功能的万向轮; 6. ★响应文件中须提供所投产品《中国环境标志产品认证证书》。	1	个
10	美劳分区柜	参考尺寸: 750×300×640mm; 2. 柜体采用约 18mm 厚度 E0 级饰面刨花板, 耐磨、耐污、耐划伤、易清洁; 3. 边缘使用环保热熔胶与封边条封边, 边角倒圆弧设计; 4. 五金件选用环保五金、安全无毒; 5. 柜体采用踢脚板设计, 分区柜带有储物格、晾晒的网片、储	1	个

		物柜; 6. 整体边角安全防撞设计, 对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计; 7. ★响应文件中须提供所投产品《中国环境标志产品认证证书》。		
11	美劳储物柜	参考尺寸: 980×300×650mm; 2. 柜体使用约 18mm 厚度 E0 级饰面刨花板, 耐磨、耐污、耐划伤、易清洁; 3. 边缘使用环保热熔胶与封边条封边, 边角倒圆弧设计; 4. 柜体带有储物格, 底部配有带刹车功能的万向轮; 5. 五金件选用环保五金、安全无毒; 6. ★响应文件中须提供所投产品《中国环境标志产品认证证书》。	1	个
12	教师收纳盒	参考尺寸: 260×230×100mm; 材质: 塑料; ★响应文件中须提供第三方检测机构出具的带有 CMA 标识的塑料件的合格检测报告, 检测依据 GB/T24128-2018《塑料 塑料防霉剂的防霉效果评估》标准。	18	只
13	中空美劳用品二层柜	1. 参考尺寸: 600×300×610mm; 2. 柜体采用约 18mm 厚度饰面刨花板, 耐磨、耐污、耐划伤、易清洁; 3. 边缘使用环保热熔胶与封边条封边, 边角倒圆弧设计; 4. 五金件选用环保五金、安全无毒; 6. ★响应文件中须提供所投产品《中国环境标志产品认证证书》。	1	个
14	美术材料柜	1、参考尺寸: 800×400×765mm; 2、采用约 15mm 实木多层板, 纹理清晰、无结疤、无黑疤、无红点; 3、采用环保水性漆封边; 4、五金件选用环保五金, 安全无毒; 5、配件: 底部配万向轮, 方便移动; 6. ★响应文件中须提供所投产品《中国环境标志产品认证证书》。	1	个
15	晾纸储物柜	1 参考尺寸: 640×400×800mm; 2. 柜体使用约 18mm 厚度饰面刨花板, 耐磨、耐污、耐划伤、易清洁; 3. 边缘使用环保热熔胶与封边条封边, 边角倒圆弧设计; 4. 柜体内部使用不少于 22 条 PVC 托条, 可以放置不少于 11 层晾纸网; 5. 底部配有带刹车功能的万向轮; 6. 五金件选用环保五金、安全无毒; 7. ★响应文件中须提供所投产品《中国环境标志产品认证证书》。	1	个
16	长桌 1	1. 参考尺寸: 1800×900×550mm;	1	张

		2. 桌面材料采用约 25mm 厚度饰面多层板，耐磨、耐污、耐划伤、易清洁； 3. 桌面边缘使用环保水性漆两底两面处理； 4. 五金件选用环保五金、安全无毒； 5. 桌腿底部配以尼龙材质防护脚套； 6. 桌面中间部位开槽，可以放置四个教具盒，用于储藏教具，边角安全圆角处理； 7、★响应文件中须提供所投产品《中国环境标志产品认证证书》。		
17	长桌 2	参考尺寸：1200×1200×550mm； 1. 桌面材料采用约 12mm 厚度安全防爆玻璃； 2. 五金件选用环保五金、安全无毒； 3. 桌脚采用约 80mm 直径实木，边角安全圆角处理； 4、★响应文件中须提供所投产品《中国环境标志产品认证证书》。	1	张
18	休闲椅	1、参考尺寸：300×300×300mm； 2、材质：采用厚度约 18mm 桦木多层板，原木色，抗菌、防霉，不易变形； 3、产品：座面 PU 皮革软包； 4、油漆：采用环保水性漆； 5、螺丝：采用环保五金，表面经防锈处理； 6. ★响应文件中须提供所投产品《中国环境标志产品认证证书》。	16	把
19	墙板，装饰及墙面玩具	1. 墙板 1 块，参考尺寸：2400×1000mm，实木多层板； 2. 欣赏图卡：15 张；参考尺寸：185×260mm，纸质； 情境底纸：100 张；参考尺寸：260×370mm，纸质； 立体纸工：60 张；参考尺寸：185×260mm，纸质； 五角星造型：5 张；参考尺寸：185×260×2mm，纸质； 彩色纸：50 张；参考尺寸：185×260mm，纸质； 白色纸杯：20 个；参考尺寸：250ml，纸质； 四叶草造型：5 张；参考尺寸：185×260×2mm，纸质； 彩色纸绳：5 捆；参考尺寸：长度 20000mm，纸质； 剪纸：16 张；参考尺寸：185×260mm，纸质； 彩色瓦楞纸：10 张；参考尺寸：250×380mm，纸质； 白色艺术纸盘：10 个；参考尺寸：直径 176mm，厚 5mm，纸质； 彩色手提袋：10 个；参考尺寸：210×150×80mm，纸质； 彩色纸丝：4 包；规格：80g/包，纸质； 爱心造型：5 张；参考尺寸：185×260×2mm，纸质； 白色纸筒：10 个；参考尺寸：直径 45mm，长度 150mm，纸质； 3. 墙面玩具 泡棉片-动物：100 片；参考尺寸：约 30~55mm，塑料； 彩钻-梅花形：100g；参考尺寸：约 12~25mm，塑料； ★响应文件中须提供所投产品中墙面玩具的《中国国家强制性产品认证证书》。	1	组

		1. 4. 墙板颜色和款式成交供应商须与采购人协商确定。		
20	组合柜	参考尺寸：1570×360×1230mm； 1. 材料采用约 15mm 厚度饰面多层板；耐磨、耐污、耐划伤、易清洁； 2. 边缘使用环保水性漆两底两面处理； 3. 五金件选用环保五金、安全无毒； 4. 顶部屋顶造型，底部含三个可移动储物柜，边角安全圆角处理； 5. ★响应文件中须提供所投产品《中国环境标志产品认证证书》。	1	组
21	双面黑白展示柜	参考尺寸：520×330×830mm； 1. 材料采用约 18mm 厚度饰面多层板；耐磨、耐污、耐划伤、易清洁； 2. 边角安全圆角处理，边缘使用环保水性漆处理； 3. 配一个双面黑板，一面白，一面黑。可使用粉笔与水性笔书写，带磁性。黑板可通过旋钮调节不同角度。 4. 五金件选用环保五金、安全无毒； 5. ★响应文件中须提供所投产品《中国环境标志产品认证证书》。	1	个
22	墙面柜及装饰材料（定制）	1、墙面柜：产品参考规格：5500×3000mm，轻钢龙骨、木工板、石膏板、免漆板，整体厚度≥250mm，表面喷涂环保乳胶漆，柜体上方为圆孔造型，孔径约 16cm，深度约 200mm。洗手台上方做圆弧形柜子，宽度约 250mm。 2、装饰材料： 袋贴：12 张，参考规格：160×150mm 地面立体纸艺安装步骤图：10 张，产品规格：正 16 开 地面立体纸艺： ①农场系列：房子：1 个，参考规格：1216mm×1155mm×1534mm； 树：1 个，参考规格：699mm×1325mm×1580mm； 栅栏：4 个，参考规格：1100mm×600mm； 马：1 个，参考规格：1189mm×250mm×1073mm； ②交通、军事系列：卡车：1 个，参考规格：1200mm×400mm×533mm； 汽车：1 个，参考规格：1542mm×800mm×1310mm； 飞机：1 个，参考规格：1295mm×1304mm×712mm； 火箭：1 个，参考规格：838mm×838mm×1230mm； 坦克：1 个，参考规格：1259mm×800mm×760mm； 3、五金件选用环保五金，安全无毒； 4、墙面柜根据幼儿园现场实际尺寸，墙板颜色和款式成交供应商须与采购人协商确定。	1	组

23	阅读桌	1、参考尺寸：1500×900×640mm；桌腿 50×50mm； 2、采用约 15mm 厚实木多层板。纹理清晰、无结疤、无黑疤、无红点。桌腿采用实木材质； 3、采用环保水性漆封边； 4、五金件选用环保五金，安全无毒； 5、配件：桌腿底部加毛毡； 6、★响应文件中须提供所投产品《中国环境标志产品认证证书》。	2	张
24	树型高书架	1、参考尺寸：1855×920×1920mm；书架宽度：200mm； 2、采用实木多层板。纹理清晰、无结疤、无黑疤、无红点； 3、采用环保水性漆封边； 4、五金件选用环保五金，安全无毒； 5、配件：搭配实木圆棒、树叶采用毛毡材质，大树造型； 6.★响应文件中须提供所投产品《中国环境标志产品认证证书》。	1	个
25	墙面单面书架	1、参考尺寸：1000×200×1500mm； 2、采用实木多层板。纹理清晰、无结疤、无黑疤、无红点； 3、采用环保水性漆封边； 4、五金件选用环保五金，安全无毒； 5、配件：搭配实木圆棒； 6.★响应文件中须提供所投产品《中国环境标志产品认证证书》。	1	个
26	组合材料柜	1、参考尺寸：1700×930×1430mm； 2、采用约 15mm 厚实木多层板。纹理清晰、无结疤、无黑疤、无红点； 3、采用环保水性漆封边； 4、五金件选用环保五金，安全无毒； 5、配件：顶部搭配实木圆棒及幕帘，内部书架搭配实木圆棒，软包内含海绵； 6.★响应文件中须提供所投产品《中国环境标志产品认证证书》。	1	个
27	透明双面书架	1、参考尺寸：810×400×420mm； 2、采用约 15mm 厚实木多层板。纹理清晰、无结疤、无黑疤、无红点； 3、采用环保水性漆封边； 4、五金件选用环保五金，安全无毒； 5、配件：两侧亚克力材质；底部配万向轮； 6.★响应文件中须提供所投产品《中国环境标志产品认证证书》。	1	个
28	墙面单面书架一窄	参考尺寸：490×120×840mm； 2、采用约 15mm 厚，实木多层板。纹理清晰、无结疤、无黑疤、无红点； 3、采用环保水性漆封边； 4、五金件选用环保五金，安全无毒；	1	个

		5、配件：搭配实木圆棒，方便挂取； 6. ★响应文件中须提供所投产品《中国环境标志产品认证证书》。		
29	墙面单面书架一宽	参考尺寸：700×120×840mm； 2、采用约15mm厚，实木多层板。纹理清晰、无结疤、无黑疤、无红点； 3、采用环保水性漆封边； 4、五金件选用环保五金，安全无毒； 5、配件：搭配实木圆棒，方便挂取； 6. ★响应文件中须提供所投产品《中国环境标志产品认证证书》。	1	个
30	软包沙发组合	参考尺寸：600mm×550mm×440mm，2个/套； 2、外表采用PU材质，内含海绵+实木框架，沙发颜色和款式成交供应商须与采购人协商确定； 3、★响应文件中须提供第三方检测机构出具的带有CMA标识的PU皮料的合格检测报告，检测依据GB 20400-2006《皮革和毛皮 有害物质限量》； 4、★响应文件中须提供所投产品《中国环境标志产品认证证书》。	1	套
31	异形桌	参考尺寸：600×400×320mm； 2、采用约15mm厚实木多层板； 3、采用环保水性漆封边； 4、五金件选用环保五金，安全无毒； 5、★响应文件中须提供所投产品《中国环境标志产品认证证书》。	1	张
32	云朵（造型）沙发	参考尺寸：800×350×600mm； 2、采用约15mm厚实木多层板。纹理清晰、无结疤、无黑疤、无红点； 3、采用环保水性漆封边； 4、五金件选用环保五金，安全无毒； 5、配件：软包材质为PU，内含海绵； 6、★响应文件中须提供所投产品《中国环境标志产品认证证书》。	1	个
33	地毯（定制）	1、参考尺寸：3000×2000×7mm； 2、颜色和款式成交供应商同采购人协商确定。	1	个
34	沙发岛（儿童）	参考尺寸：3290×600×410mm 2、采用实木多层板。纹理清晰、无结疤、无黑疤、无红点。 3、采用环保水性漆封边； 4、五金件选用环保五金，安全无毒； 5、配件：软包材质为PU，内含海绵。沙发颜色和款式成交供应商须与采购人协商确定； 6、★响应文件中须提供所投产品《中国环境标志产品认证证书》。	1	组

35	木工凳	参考尺寸：300×300×300mm； 2、材质：采用厚度约18mm橡胶木板；座面PU皮革软包，内含海绵； 3、油漆：采用环保水性漆； 4、产品：产品边角安全圆角处理； 5、螺丝：采用环保五金，安全无毒； 6.★响应文件中须提供所投产品《中国环境标志产品认证证书》。	12	个
36	单元书柜 高柜-A	参考尺寸：1000×400×2140mm； 2、采用实木多层板。纹理清晰、无结疤、无黑疤、无红点； 3、采用环保水性漆封边； 4、五金件选用环保五金，安全无毒； 5、配件：软包材质为PU，内含海绵； 6、★响应文件中须提供所投产品《中国环境标志产品认证证书》。	1	个
37	单元书柜 高柜-B	参考尺寸：1000×400×2140mm； 2、采用实木多层板。纹理清晰、无结疤、无黑疤、无红点； 3、采用环保水性漆封边； 4、五金件选用环保五金，安全无毒； 5、★响应文件中须提供所投产品《中国环境标志产品认证证书》。	2	个
38	功能室积 木装饰墙 (定制)	1、参考尺寸：510×255mm； 2、对墙面进行造型设计与制作，造型部分突出50mm，墙面做打磨、清洁、脱碱处理。如墙面存在裂纹、脱皮等问题，须先进行补强及批腻子找平处理，误差不得大于2mm。 成交供应商须根据幼儿园实际场地现场测量，同采购人协商确定产品的颜色和款式。	8	平方
39	积木槽	参考尺寸：510×155×172mm； 材质：木质。 槽内含儿童专用圆形拓印板4个；参考尺寸：直径约145mm、带宽约20mm，塑料。	6	个
40	木纹包边	参考尺寸：厚度10mm，边宽26mm； 材质：木质。	11	米
41	护墙底板 (定制)	参考尺寸：6400×700mm； 材质：聚酯纤维； 墙板颜色和款式成交供应商须与采购人协商确定。	1	组
42	积木桌	参考尺寸：1050×550×500mm； 2、材质：实木； 3、五金件选用环保五金，安全无毒； 4.★响应文件中须提供所投产品《中国环境标志产品认证证书》。	4	张
43	三层玩具 柜	参考尺寸：880×300×590mm； 2、采用15mm厚实木多层板。纹理清晰、无结疤、无黑疤、无红点；	2	组

		3、采用环保水性漆封边； 4、五金件选用环保五金，安全无毒； 5、配件：搭配不少于 12 个收纳盒、实木圆棒； 6、★响应文件中须提供所投产品《中国环境标志产品认证证书》。		
44	三层柜	参考尺寸：900×300×800mm； 2、材质：采用刨花板封边，木质纹理，板材厚度约 17mm； 3、五金件：采用环保五金，安全无毒，金属件电镀层表面应无剥落、无返锈、无毛刺、无裂纹、无花斑、无划痕。连接稳固着地平衡； 4、★响应文件中须提供所投产品《中国环境标志产品认证证书》。	2	个
45	组合积木	件数：不少于 105 件 套件包含但不限于： 470×390×230mm 收纳外盒 1 个， 彩虹弯道积木 1 组，8 件； 机房积木 1 个， 飞机积木 1 个， 公仔积木 1 个， 摩天轮积木 7 件； 拼装加油站积木 1 个， 小桥积木 1 个， 双杆道口积木 1 个， 山坡积木 1 个， 假山积木 1 个， 升降路障积木 1 个， 双钉 Y 轨积木 2 个， 坡度轨积木 2 个， S 轨积木 8 个， 超长轨道积木 2 个， 中直轨道积木 4 个， 大直轨积木 4 个， 中长轨道积木 4 个， 小直轨积木 4 个， 双凸轨积木 4 个， 凹起步轨积木 4 个， 大弯轨积木 12 个， 小弯轨积木 12 个， 十字轨积木 1 个， 单钉 Y 轨积木 1 个， 变道单钉 Y 轨积木 1 个， 火车车厢积木 2 个， 木质火车头积木 1 个， 电动铁路电车积木 1 组，2 个，	1	套

		电力动车积木 1 组, 3 个, 电动货车积木 1 个, 操作指导卡片 6 张。 材质: 木制		
46	迷你积木	件数: 不少于 160 件 参考尺寸: 包装尺寸: 355×260×213mm 材质: 榉木 套件包含但不限于: 内含: 基础方块 20 个 双倍基础方块 24 个 小三角形 12 个 大三角形 6 个 拱形 6 个 圆锥体 4 个 圆柱体 12 个 半球体 4 个 半圆柱体 6 个 长方体 1 8 个 长方体 2 24 个 长方体 3 12 个 直角三角形 8 个 1/4 弧形 4 个 1/4 半圆 4 个 四向连接件 2 个 操作卡片 4 个。 ★响应文件中须提供第三方检测机构出具的带有 CMA 标识的迷你积木的合格检测报告,检测依据 GB6675.1-2014《玩具安全 第 1 部分: 基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全 第 2 部分: 机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全 第 3 部分: 易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全 第 4 部分: 特定元素的迁移》。	1	套
47	大颗粒积木	件数: 不少于 375 件 参考尺寸: 8 孔: 64×32×19mm, 6 孔: 48×32×19mm, 4 孔: 32×32×19mm, 2 孔: 15×32×19mm, 低 8 孔: 64×32×14mm, 4 孔单弧: 48×32×24mm, 4 孔双弧: 64×32×24mm, 2 孔短斜: 24×48×32mm, 2 孔长斜: 24×32×32mm, 小车: 95×32×19mm, 产品材质: ABS 注塑一次成型, 无毒无味, 光稳定剂及抗静电剂,	5	套

		颜料粉，防脱色元素，高强度，两面光滑，不会破裂，造型美观，抗静电，色彩鲜艳，经久耐用，安全、环保、不易老化。 ★响应文件中须提供所投产品《中国国家强制性产品认证证书》。		
48	齿轮花园造型积木	件数：不少于 275 件 参考尺寸： 8 孔：64×32×19mm， 4 孔：32×32×19mm， 2 孔：15×32×19mm， 低 8 孔 64×32×14mm， 奶牛造型积木：100×45×30mm， 花造型积木：35×25mm， 窗户造型积木：64×32×57mm， 螺丝螺母 M10×45， 花形螺母 30×Φ12mm， 车轮 12×Φ42mm， 齿轮 12×Φ77mm， 产品材质：ABS 注塑一次成型，无毒无味，光稳定剂及抗静电剂，颜料粉，防脱色元素，高强度，两面光滑，不会破裂，造型美观，抗静电，色彩鲜艳，经久耐用，安全、环保、不易老化。 ★响应文件中须提供所投产品《中国国家强制性产品认证证书》。	2	套
49	轨道积木	件数：不少于 376 件 参考尺寸： 8 孔：64×32×19mm， 4 孔：32×32×19mm， 2 孔：15×32×19mm， 4 孔直轨：32×32×19mm， 4 孔 4 通：32×32×19mm， 4 孔弯轨：32×32×19mm， 4 孔盲轨：32×32×19mm， 4 孔滑轨：32×32×38mm， 8 孔滑轨：64×32×38mm， 左转滑轨：64×64×38mm， 右转滑轨：64×64×38mm， 大弯轨：64×64×19mm， 长直轨：128×32×19mm， 大弯直轨：80×96×19mm， 漏斗：96×96×38mm， 大象造型积木：96×32×57mm， 长颈鹿造型积木：80×32×152mm 产品材质：ABS 注塑一次成型，无毒无味，光稳定剂及抗静电剂，	2	套

		颜料粉，防脱色元素，高强度，两面光滑，不会破裂，造型美观，抗静电，色彩鲜艳，经久耐用，安全、环保、不易老化。 ★响应文件中须提供所投产品《中国国家强制性产品认证证书》。		
50	城市消防积木	件数：不少于 109 件 参考尺寸： 8 孔：64×32×19mm， 6 孔 48×32×19mm， 4 孔：32×32×19mm， 窗户：64×32×57mm， 产品材质：ABS. 注塑一次成型，无毒无味，光稳定剂及抗静电剂，颜料粉，防脱色元素，高强度，两面光滑，不会破裂，造型美观，抗静电，色彩鲜艳，经久耐用，安全、环保、不易老化。 ★响应文件中须提供所投产品《中国国家强制性产品认证证书》。	1	套
51	23CM 透明钉板	材质：ABS 尺寸：钉板参考尺寸 230×230mm，厚度约 15mm，每套不少于 6 件。 ★响应文件中须提供所投产品《中国国家强制性产品认证证书》。	1	套
52	厚薄几何片	材质：ABS 尺寸：最大圆片直径约 60mm，不同形状、厚度的积木。配有收纳盒。 ★响应文件中须提供所投产品《中国国家强制性产品认证证书》。	1	套
		功能室设备服务要求： 1. 供应商需为采购人美工室、建构室、阅读室等功能室所提供的产品配备全面的配套服务及专业培训。服务与培训需紧密结合各功能室的教学目标与幼儿发展需求，确保幼儿园老师能熟练运用产品开展高质量的教学活动，充分发挥各功能室的教育价值。供货完成后组织集中培训，培训内容须满足采购方的使用需求，合格后组织验收。 2. 培训内容需结合幼儿园一日活动，指导教师在日常课程中嵌入功能室活动，并提供不少于 15 个参考课程案例（如建构主题活动、美工创意任务、分级绘本阅读方案）。 3. 需提供与功能室产品相对应的线上视频学习卡不少于 5 张，应包含指导 PPT、活动教案模板、区域观察记录表等教学资源。需提供教师指导手册、方案类《产品使用手册》（含小、中、大班）、针对每个功能室的详细培训大纲（含具体内容模块、时长分配、教学方法）。 ★4.（响应文件中须提供培训方案承诺函，格式自拟）。		

备注：本采购项目中所提及的货物采购标的名称，若涉及任何生产厂家的专利技术、注

册商标或其他专属权益相关名称，均仅为方便描述采购需求而使用的参考性名称，不代表对特定专利、品牌或生产厂家的指定或排他性要求。供应商提供的响应产品，只要能满足采购文件中明确的技术参数、性能指标及功能要求，无论其是否涉及相关专利或品牌，均视为符合采购需求。

（三）供应商资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业；
3. 本项目的特定资格要求：无。

（四）供应商必须提交的证明文件：

- 1、授权委托书；（按格式要求）
- 2、供应商声明函；（按格式要求）
- 3、中小企业声明函；
- 4、采购需求中要求提交的证明资料。

（五）合同主要条款：

- 1、付款方式：供货完成经验收合格后一次性付清合同价款。
- 2、履约保证金：本项目不收取履约保证金。
- 3、合同争议处理：采购合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商解决不成的，提交宣州区人民法院诉讼。

（六）交货及提供服务时间：合同签订且在接到采购人通知后 15 日历天内供货并完成安装调试。

（七）运输、安装、调试：由成交供应商负责承担。

（八）交货地点：宣城市第十五幼儿园。

（九）其他要求：

- 1、质保期：三年。
- 2、售后服务：a）供应商提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务；

b) 成交供应商在质保期内接到用户电话后,8小时以内解决问题,不能修复的必须采取无偿更换设备措施,以保证用户的正常使用;

c) 质保期内提供产品的维修、换件服务。质保期外成交供应商为设备提供零配件及维修保养,可收取维修成本和适当利润。

3、培训:供货完成调试合格后,成交供应商需进行免费操作培训。

4、本项目相应的货物包装必须符合国家相关标准要求,且须执行《商品包装政府采购需求标准(试行)》(财办库〔2020〕123号)中的包装环保要求。

5、本次采购的设备不得为已抵押或质押物,否则,一切后果由成交供应商负责。产品检测不合格或出现质量问题的,成交供应商负责包换和包退,并承担调换或退货的实际费用。

6、签订合同前,采购人有权要求成交供应商提供与响应文件所投产品内容一致的相关证明材料原件,并通过合法渠道查询真伪,若不符合采购文件要求或不能提供,将被视为虚假响应,取消成交资格。

(十) 报价要求:本合同采用总价包干的方式,包含所投货物、保险、税费、包装、加工及加工损耗、运输、现场落地、安装及安装损耗、调试和交付后约定期限内维保、培训等工作所发生的一切应有费用。该响应总价不随政策调整而变化,并作为结算依据。

(十一) 验收要求:按照行业通行标准、出厂标准,并不低于国家相关标准和采购文件相关要求并经安装调试合格后验收。

(十二) 本项目所属行业:工业。