

材料招标资料要求

一、材料名称及规格型号

序号	材料名称	通用规格型号	单位	数量	质保期	执行标准
1	金刚石钻头	Φ30	个	1000	1 年	
2	岩钻头	Φ28	个	200	1 年	
3	岩钻头	Φ30	个	500	1 年	
4	岩钻头	Φ42	个	100	1 年	
5	岩钻头	Φ50	个	200	1 年	
6	锚杆钻杆	1m 双扣	根	1000	1 年	
7	锚杆钻杆	1.2m 双扣	根	1500	1 年	
8	锚杆钻杆连接套	B19	个	500	1 年	
9	锚杆钻头连接套	B19	个	500	1 年	
10	煤钻杆	1.5 米	个	200	1 年	
11	煤钻杆	2.5 米	个	500	1 年	
12	煤钻头	Φ28	个	500	1 年	
13	钻尾		个	100	1 年	
14	干粉灭火器	4kg	具	250	1 年	

二、适用范围及环境

1. 材料使用的环境：井下工作面
2. 材料使用的特殊要求：无
3. 其他需要说明的适用范围与环境：无

三、主要技术参数及要求（否决性指标前标*）

1. 需要满足的相关标准要求：国标
(应标明版本号的国标、行标或其他标准)
2. 主要技术要求：

(1) 探水钻杆。规格 50*0.8m，直径±0.5mm，表面硬度不小于 50HRC，焊缝静剪强度不小于 200Mpa。钻杆体不应有夹层折叠裂纹、断伤、夹渣等缺陷。

(2) 金刚石钻头。也叫锚杆钻头，规格 30，金刚石粒度 30 目以上，金刚石浓度 75%以上，硬度不小于 30HRc，根据地质条件和使用方式可钻进 30-100 米。

(3) 岩钻头：直径±0.5mm，体大端直径无误差，焊缝静剪强度不小于 200Mpa，钻头表面硬度不小于 30HRC，钻头体不应有夹层折叠裂纹、断伤、夹渣等缺陷。岩钻头为一字型。

(4) 锚杆钻杆：直径±0.5mm，体大端直径无误差，焊缝静剪强度不小于

200Mpa，钻杆表面硬度不小于 30HRC，钻杆体不应有夹层折叠裂纹、断伤、夹渣等缺陷。

(5) 煤钻杆。直径±0.5mm，表面硬度不小于 50HRC，焊缝静剪强度不小于 250Mpa。钻杆体不应有夹层折叠裂纹、断伤、夹渣等缺陷。

(6) 连接套。参照规格型号。

(7) 搅拌器。材质为高强度合金钢，具有耐磨性。

四、证件要求

1. 评标证件要求：产品检验报告、合格证、煤安证等符合煤矿使用的有效证件。

2. 验货证件要求：交货时必须提供随货技术资料，产品检验报告、合格证等相关资质和证件。

五、包装及运输要求：无

六、供货及售后服务要求：按需供货；我方提出疑问或要求技术指导，需在 12 小时内给予初步回复，并在设定时间内解决问题。

七、合同价款支付方式

1. 付款方式：银行汇款或商业汇票，无预付款。

2. 付款期限：货到合同约定地点经买方验收合格入库后，出卖人开具符合买受人财务要求的票据并办理完毕财务挂账手续后，买受人三年内分期分批支付出卖人90%合同价款，其余10%作为质保金在质保期满经最终验收无质量问题后支付（无利息）。

八、质量保证及售后服务

质量保质期以货物验收入库作为起始时间；在保质期内，非人为原因导致的产品质量问题，需要免费维修或退换货。

九、招标人名称：轩岗煤电有限责任公司刘家梁煤矿

招标人地址：山西省忻州市原平市轩岗镇刘家梁煤矿

联系人及联系电话：苗俊杰 15835019753

十、监督部门及监督邮箱（二级单位）：轩岗煤电有限责任公司审计风控部、法律事务部，邮箱：xgmdsjb@163.com

单位名称：（盖章）

年 月 日



苗俊杰