

哈尔滨市红十字会备灾救灾服务中心消防设备采购需求废标公告
发布时间：2022-12-08 00:01:00

项目名称：哈尔滨市红十字会备灾救灾服务中心消防设备采购需求
项目编号：DZJJ22120510434720
电子竞价结果：有效报价供应商不足三家，系统自动废标

项目基本信息

采购单位：哈尔滨市红十字会备灾救灾服务中心
项目预算(元)：10,000
送货地点：黑龙江省哈尔滨市香坊区和平路103号
签约时间：成交公告发布后15个工作日内签署合同
报价截止时间：2022-12-08 14:00:00
联系人：单位经办人
到货时间：合同签订后15个日历日到货

售后服务要求

售后服务网点：当地售后服务网点
电话支持响应要求：7*24小时
售后上门服务时限：接到报修后24小时
免费维修质保期：3年
售后上门服务年限：3年

踏勘需求

踏勘地点：哈尔滨市红十字会备灾救灾服务中心
踏勘时间：2022-12-08 23:00:00

采购产品需求清单

序号	商品分类	产品名称	参考品牌 参考型号	计量单位	采购数量	产地要求	现货要求	原装正品要求	技术指标
1	消防设备	摄像头	海康威视:DS-2CD3T46WDV3-S;	台	5	1	是	是	最大图像尺寸：2560 × 1440 主码流帧率分辨率：50 Hz: 25 fps (2560 × 1440, 2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720) 子码流帧

									率分辨率： 50 Hz： 25 fps（640 × 480，640 × 360） 视频压缩标准： 主码流： H.265/H.264 子码流： H.265/H.264/MJPEG 视频压缩码率： 32 Kbps~8 Mbps H.264编码类型： BaseLine Profile/Main Profile/High Profile H.265编码类型： Main Profile Smart264编码： 主码流支持 Smart265编码： 主码流支持 码率控制： 定码率，变码率 SVC： 支持 ROI： 支持主码流设置1个固定区域 smart功能 报警触发： 移动侦测，遮挡报警，异常 Smart事件： 区域入侵侦测，越界侦测 音频 音频环境噪声过滤： 支持 音频采样率： 8 kHz/16 kHz 音频压缩标准： G.711a/G.711u/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC 音频压缩码率： 64 Kbps（G.711）/16 Kbps（G.722.1）/16 Kbps（G.726）/32~160 Kbps（MP2L2）/16~64 Kbps（AAC） 网络 同时预览路数： 最多6路 接口协议（API）： 开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181（2016） 网络协议： TCP/IP，ICMP，HTTP，FTP，DHCP，DNS，RTP，RTSP，TLS，HTTPS，DDNS，UPnP，802.1x，IPv6
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

								用户管理：最多32个用户，可分3级 用户权限管理：管理员，操作员，普通用户 客户端：iVMS-4200 浏览器：使用插件预览：IE8，IE9，IE10，IE11 使用本地服务预览：Chrome 57.0+，Firefox 52.0+ 图像 smartIR：支持 日夜转换模式：白天，夜晚，自动，定时切换 图像增强：背光补偿，强光抑制，3D数字降噪 图像设置：饱和度，亮度，对比度，锐度，AGC，白平衡通过客户端或者浏览器可调 接口 音频：1个内置麦克风 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 摄像机 传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON , 0 Lux with IR 快门：1/3 s~1/100,000 s 慢快门：支持 P/N制：P制 宽动态：120 dB 日夜切换模式：ICR红外滤片式 镜头 最大光圈数：F1.6 焦距&视场角：2.8 mm，水平视场角：97°，垂直视场角：52.3°，对角线视场角：114.3° 4 mm，水平视场角：78.8°，垂直视场
--	--	--	--	--	--	--	--	--

									角:40.5°，对角线视场角：93.9° 6 mm，水平视场角：49.1°，垂直视 场角：26.3°，对角线视场 角：57.2°8mm，水平视场 角：37.5°，垂直视场 角：20.7°，对角线视场 角：43.3°12mm，水平视场 角：23.4°，垂直视场 角：13.3°，对角线视场 角：26.88°镜头尺寸接口：M12 光圈类型：固定光圈补光补光 灯类型：默认白光，可切换红外补 光补光距离：红外光最远可达50 m，白光最远可达30 m波长范围： 850 nm防补光过曝：支持认证防 护：IP66一般规范联动方式：上 传FTP，上传中心，邮件，抓图通用 功能：旋转，镜像，视频遮盖，心 跳，密码保护，水印，IP地址过 滤，像素计算器恢复出厂设置：支 持客户端或浏览器恢复启动及工作 温湿度：-30℃~60℃，湿 度小于95%（无凝结）供电方式： DC：12V±25%，支持防反 接保护PoE：802.3af，Class 3 *DWD型号不支持PoE电流及功耗： DC：12 V，0.75 A，最大功耗：9.0 W PoE：802.3af，36 V~57 V，0.29
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

									A~0.18 A，最大功耗：10.5 W *DWD型号不支持PoE 电源接口类型： Ø5.5 mm圆口 产品尺寸： 186.6 × 92.7 × 87.6 mm 包装尺寸： 235 × 120 × 125 mm 包安装调试
2	消防设备	硬盘录像机	海康威视:DS-8832N-R8-S;	台	1	1	是	是	音频解码格 式：G. 711ulaw;G. 711alaw;G. 722;G. 726;AAC 音频输出：1路，RCA接口（线性电 平，阻抗：1KΩ） 语音对讲输 入：1个，RCA接口（电平：2.0Vp- p，阻抗：1KΩ） 硬盘管理 盘 位：8个SATA接口 单盘容量：最大支 持10TB 阵列类型：不支持 扩展存 储：不支持 录像管理 录像/抓图模 式：定时录像、事件录像、移动侦 测录像、报警录像、动测或报警录 像、动测且报警录像 回放模式：即 时回放、常规回放、事件回放、标 签回放、智能回放、外部文件回 放、日志回放 备份模式：常规备 份、事件备份、录像剪辑备份 网络 管理 网络协议：IPv6、UPnP（即插 即用）、NTP（网络校 时）、SADP（自动搜索IP 地址）、 PPPoE（拨号上网）、DHCP（自动获 取IP 地址） 外部 接口 网络接口：2个，RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口 串

									行接口：2个，RS-485半双工串行接口 1个，标准RS-232串行接口 USB接口：2个USB 2.0（前置），1个USB 3.0（后置） 报警输入：16 报警输出：4 POE POE接口：无 POE标准：无 POE输出功率：无 一般规范 电源规格：AC 220V 150W 功耗（不含硬盘）：≤30W 工作温度：-10℃~+55℃ 工作湿度：10%~90% 机箱：2U机箱 尺寸：445mm（宽）×470mm（深）×90mm（高） 重量（不含硬盘）：≤8Kg，包安装调试
3	消防设备	监控硬盘	海康威视:6T;	台	1	1	是	是	接口类型：SATA3.0 尺寸：3.5寸 转速：5400 平均读写功率（W）：5.0 缓存：256MB 产品执行标准(具体版本号以标签为准)：GA/T 1357,含安装
4	消防设备	POE交换机	海康威视:DS-0526P-S;	台	1	1	是	是	交换方式：存储转发 网络标准：IEEE802.3 IEEE802.3u IEEE802.3x IEEE802.3ab IEEE802.3z 性能参数 交换容量：8.8Gbps 包转发率：6.55Mpps MAC地址容量：16k 通用参数 端口：24个百兆PoE电口，1个千兆电口，1个千兆光电复用口 远距离传输端口：port17~24 重量：2.2kg 风扇：有 尺

									寸（长×高×深）：440mm x 44mm x 178mm 工作温度：0℃~40℃ 工作湿度：（10~90）%RH，无凝结 存储温度：-40℃~85℃ 存储湿度：（5~90）%RH，无凝结 供电方式：DC 51V 安装方式：机架式（1U高，19英寸宽） 浪涌防护：4KV PoE功能 PoE标准：IEEE 802.3af，IEEE 802.3at 供电线芯：8芯供电 PoE端口：port1~24 端口最大供电功率：30w 整机最大供电功率：230w PoE远距离：port17~24
5	消防设备	网线	海康威视:CAT5;	台	1	1	是	是	

供应商报价详情

排名	是否成交	供应商名称	企业性质	排名价(元)	实际报价(元)	是否小微企业	环保产品
1		哈尔滨浩然骏业科技发展有限公司		null	null	否	否
2		哈尔滨兴源佳和科技有限公司		null	null	是	否

采购人意见

采购需求规则：

1. 所有入围黑龙江省政府采购网的供应商皆可参与报价。
2. 供应商参与报价则表示默认满足并接受采购需求项目要求。
3. 采购需求截止后，按照满足采购需求、有效报价最低的原则，确定成交供应商。

4. 有效报价不足三家，系统自动废标。
5. 如成交供应商超过72小时未确认订单，视为该供应商放弃成交，采购人可选择废标或选择其他报价供应商成交。
6. 小微企业、残疾人福利性单位、监狱企业将享受国家规定的价格优惠支持政策。
7. 生产厂商和销售商同时满足价格支持政策方可享受价格优惠。
8. 供应商报价应提供商品价格证明，有以下两种方式：第一种：京东、苏宁、国美（三个平台任选其一）的网址链接；第二种：一年内的历史销售合同，乙方需为报价单位或商品厂家。以上两种方式均要求链接（或合同）内商品与报价商品型号、规格、品牌等均完全一致，且报价（供货价）应比链接（或合同）中的价格低3%以上。
9. 报价即默认完全响应采购人需求，若其中有任一项不符合需求，采购人有权提起投诉。
10. 需上传营业执照和及报价产品品牌授权书。