

自行式升降平台购置需求



名称	型号	载重	升高高度	延伸平台	数量
自行式升降平台	GTJZ12	320kg	12m	0.9m	1 台

技术参数:

型号（自行液压驱动）	GTJZ12
最大工作高度	≥14m
额定平台高度	≤12m
安全工作载荷	≤320kg
延伸平台安全工作载荷	≤110kg
台面延伸尺寸	≤0.9m
转弯半径(内轮/外轮)	0/2.5m
蓄电池	锂电、工作时间≤6 小时，带充电器
最大爬坡能力	25%
轮胎	粘结式聚酯轮无痕实心胎
安全护栏	采用 35mm*35mm 方管（可折叠）
台面	带水平指示、铺防滑花纹板 3mm
安全性配置	工作时配有支腿，带安全提醒指示 上下端均可控制，带故障提示码
设备颜色	橙黄色

要求:

主机结构承载能力强，结构稳固、维护简单方便。适用于厂房内外设备安装、检修、电力设施维修等等。具有自动行走的功能，能够在不同工作状态下，快速、慢速行走，只需一个人在高空作业时可操作机器连续完成升降、前进、后退、转向等动作，含有警示灯及抓地支腿工作时打开保障安全。整机两年质保，电瓶质保 6 个月，液压系统质保一年。

辅助配置: 手柄遥控器、比例控制、平台自锁门、单向延伸平台、

无痕橡胶轮胎、4*2 驱动、自动刹车系统、紧急下降系统、紧急停止按钮、油管防爆系统、故障诊断系统、倾斜保护系统、动作蜂鸣、喇叭、工作时间表、安全检修支撑杆、标准运输叉车孔、充电保护系统、频闪灯、折叠围栏、自动坑洞保护。

叶青松

陈建新
办

2025.7.14

