

# 材料招标资料要求

## 一、材料名称及规格型号

| 序号 | 材料名称 | 通用规格型号 | 单位 | 数量 | 质保期 | 执行标准 |
|----|------|--------|----|----|-----|------|
| 1  | 手拉葫芦 | 1T     | 台  | 5  | 1 年 |      |
| 2  | 手拉葫芦 | 3T     | 台  | 10 | 1 年 |      |
| 3  | 手拉葫芦 | 5T     | 台  | 10 | 1 年 |      |
| 4  | 手拉葫芦 | 10T    | 台  | 10 | 1 年 |      |

## 二、适用范围及环境

1. 材料使用的环境：井下工作面
2. 材料使用的特殊要求：无
3. 其他需要说明的适用范围与环境：无

## 三、主要技术参数及要求（否决性指标前标\*）

1. 需要满足的相关标准要求：国标

### 2. 主要技术要求：

#### (1) 1 吨手拉葫芦。

- 额定起重量：1000kg。
- 试验载荷：1500kg。
- 标准起升高度：通常为 3m。
- 起重链条直径：一般为 6mm。
- 手拉链条直径：常见为 5mm。
- 两钩间最小距离：约 270mm。
- 满载时手拉力：约 250N。
- 净重：大约 10kg。

#### (2) 3 吨手拉葫芦。

- 额定起重量：3000kg。
- 试验载荷：4.5 吨。
- 标准起升高度：常见为 3 米。
- 起重链条直径：双链的直径一般为 8mm。
- 起重链行数：2 行。
- 两钩间最小距离：470mm。
- 满载时手链拉力：双链约为 360N。
- 净重：约 21kg。

#### (3) 5 吨手拉葫芦。

- 额定起重量：5000kg。
- 试验载荷：6250kg。
- 标准起升高度：3m。
- 起重链条直径：10mm。
- 起重链行数：2 行。

- 两钩间最小距离：620mm。
- 满载时手链拉力：420N。
- 净重：35kg。
- (4) 10 吨手拉葫芦。
- 额定起重量：10000kg。
- 试验载荷：15000kg。
- 标准起升高度：3.5m。
- 起重链条直径：一般为 10mm，通常采用 4 根链条。
- 起重链行数：4 行。
- 两钩间最小距离：700mm。
- 满载时手链拉力：约 431N。
- 净重：约 77kg。

(5) 材质为 G80 锰钢，耐磨且具有抗拉伸。

#### 四、证件要求

1. 评标证件要求：产品检验报告、合格证、煤安证等符合煤矿使用的有效证件。

2. 验货证件要求：交货时必须提供随货技术资料，产品检验报告、合格证等相关资质和证件。

#### 五、包装及运输要求：无

六、供货及售后服务要求：按需供货；我方提出疑问或要求技术指导，需在 12 小时内给予初步回复，并在设定时间内解决问题。

#### 七、合同价款支付方式

1. 付款方式：银行汇款或商业汇票，无预付款。

2. 付款期限：货到合同约定地点经买方验收合格入库后，出卖人开具符合买受人财务要求的票据并办理完毕财务挂账手续后，买受人三年内分期分批支付出卖人 90% 合同价款，其余 10% 作为质保金在质保期满经最终验收无质量问题后支付（无利息）。

#### 八、质量保证及售后服务

质量保质期以货物验收入库作为起始时间；在保质期内，非人为原因导致的产品质量问题，需要免费维修或退换货。

九、招标人名称：轩岗煤电有限责任公司刘家梁煤矿

招标人地址：山西省忻州市原平市轩岗镇刘家梁煤矿

联系人及联系电话：.....

十、监督部门及监督邮箱（二级单位）：轩岗煤电有限责任公司审计风控部、法律事务部，邮箱：xgmdsjb@163.com

单位名称：（盖章）

年 月 日

