

物料清单

序	物料编 码	物料名 称	物料短 描述	物料长 描述	规格型 号	图号	材质	商品品 牌	质量标 准	采购数 量	计量单 位	最高投 标限价 (元)	交货地 /交货 港	交货期	需用单 位	备注
---	----------	----------	-----------	-----------	----------	----	----	----------	----------	----------	----------	-------------------	-----------------	-----	----------	----

1	C2334986	环形裙边带	叶类：EP200 环形1000× /挡边4(3+1. 运输带5)；物 料材质：EP； 是否非标准件： 否；是否测量设备： 否；是否首检： 否；是否危品： 否；质量标准： HG/T4062；上 胶厚（运输带必填）/ mm：3；下胶厚（运	EP2001000×4(3+1.5)			EP		HG/T4062-2008	600.0	平方米	无	本溪：	2024-08-31	本溪北营钢铁（集团）股份有限公司：北营炼铁总厂设备工程室	原物料描述：
---	----------	-------	---	--------------------	--	--	----	--	---------------	-------	-----	---	-----	------------	------------------------------	--------

[illegible]

[illegible]

2	C2385109	波形挡边输送带	叶类：环形/挡边运输带；型号规格：EP200, 800*6 (4.5+2), L=66.9m, S160-410, TC410-150-248; 是否非标件：否；是否测量设备：否；是否首检：否；是否危化品：否；质量技术标准：技术协议；上胶厚(运输带必填)/mm:	EP200, 800*6 (4.5+2), L=66.9m, S160-410, TC410-150-248					技术协议	1.0	条	无	:	2024-10-29	本溪北营钢铁(集团)股份有限公司:北营炼钢厂设备工程室	原物料描述:
---	----------	---------	---	--	--	--	--	--	------	-----	---	---	---	------------	-----------------------------	--------

[illegible]

[illegible]

3	C08845 70	EP300 四级耐 热输送 带	C4420S 06;120 0*5 (9+ 3);平 方米 ;物料 图号 :EP300 ;质量 标准 :技术 协议 ;抗拉 强度 (N/mm) :≥336 ;宽度 (mm):1 200;上 胶厚 (mm):9 ;下胶 厚 (mm):3 ;层数 :无;耐 受温度 ℃:180 ;	1200*5 (9+3)		EP300		技术协 议	1404.0	平方米	无	本溪 :焦化- 焦二中 心焦一 机修后 院	2024- 08-31	本钢板 材股份 有限公 司:点 检班班 组	原物料 描述:
---	--------------	--------------------------	--	-----------------	--	-------	--	----------	--------	-----	---	--------------------------------------	----------------	--------------------------------------	------------

4	C0884570	EP300四级耐热输送带	C4420S06;1200*5(9+3);平方米;物料图号:EP300;质量标准:技术协议;抗拉强度(N/mm):≥336;宽度(mm):1200;上胶厚(mm):9;下胶厚(mm):3;层数:无;耐受温度℃:180;	1200*5(9+3)		EP300		技术协议	2667.6	平方米	无	本溪:焦化-焦二中心焦二车间材料库.	2024-08-31	本钢板材股份有限公司:点检班组	原物料描述:
---	----------	--------------	---	-------------	--	-------	--	------	--------	-----	---	--------------------	------------	-----------------	--------

5	C0884570	EP300四级耐热输送带	C4420S06;1200*5(9+3);平方米;物料图号:EP300;质量标准:技术协议;抗拉强度(N/mm):≥336;宽度(mm):1200;上胶厚(mm):9;下胶厚(mm):3;层数:无;耐受温度℃:180;	1200*5(9+3)		EP300		技术协议	1170.0	平方米	无	本溪:焦化-东风煤焦中心耐材库外	2024-08-31	本钢板材股份有限公司:点检班组	原物料描述:
---	----------	--------------	---	-------------	--	-------	--	------	--------	-----	---	------------------	------------	-----------------	--------

6	C16222 53	环形带	叶类： 聚酯运 输带； 型号规 格： 1000× 4(3+2) L=29.6 m物料 图号： EP200 涤纶； 单重单 位：否 ；是否 非标件 ：否； 是否测 量设备 ：是； 是否首 检：否 ； 质量 标准： GB/T 23677- 2017； 抗拉强 度 (N/mm) ： ≥200N /mm； 宽度	1000× 4(3+2) L=29.6 m	EP200 涤纶		GB/T 23677- 2017	4.0	条	无	本溪 ：焦化- 配煤中 心-东 风配煤 系统点 检站门 口	2024- 08-31	本钢板 材股份 有限公 司：点 检班班 组	原物料 描述：
---	--------------	-----	--	--------------------------------	-------------	--	------------------------	-----	---	---	--	----------------	--------------------------------------	------------

[illegible]

7	C08845 78	NN200 尼龙输 送带	C4420S 03;285 *6(4+4 ,L=16 360;条 ; C4420S 03;285 *6(4+4 ,L=16 360;条 ; ;	C4420S 03;285 *6(4+4 ,L=16 360;条 ; 质量 标准 :GB/T7 984;抗 拉强度 (N/mm) :≥2; 宽度 (mm):2 85;上 胶厚 (mm):8 ;下胶 厚 (mm):8 ;层数 :8;耐 受温度 ℃:常 温;	285*6(4+4),L =16360					GB/T 7984- 2013	1.0	条	无	本溪 :特钢- 精整车 间管理 中心车 间钢材 库	2024- 08-31	本钢板 材股份 有限公 司:设 备点检 组	原物料 描述:
---	--------------	--------------------	---	--	----------------------------	--	--	--	--	-----------------------	-----	---	---	---	----------------	--------------------------------------	------------