

(一) 报价明细表

序号	货物名称	数量	单位	品牌	型号	单价 (元)	合计 (元)
1	货架 1	4	个	贯凯	定制	710	2840
2	货架 2	6	个	贯凯	定制	600	3600
3	货架 3	8	个	贯凯	定制	750	6000
4	学生桌子 1	13	个	贯凯	定制	1880	24440
5	学生和教师椅子 1	142	个	贯凯	定制	153	21726
6	教师桌子 1	3	个	贯凯	定制	1730	5190
7	教师椅子 2	3	个	贯凯	定制	150	450
8	学生桌子 1	8	个	贯凯	定制	590	4720
9	学生桌子 2	2	个	贯凯	定制	590	1180
10	学生桌子 3	2	组	贯凯	定制	1590	3180
11	教师讲台 1	6	个	贯凯	定制	1650	9900
12	教师讲台 2	1	个	贯凯	定制	1990	1990
13	打印机	1	台	奔图	M7300FDN	990	990
14	教学实物扫描仪	2	台	希沃	SC06	960	1920
15	图纸存放柜	1	个	贯凯	定制	650	650
16	投影仪	7	台	爱普生	CB-FH52	7550	52850
报价合计: (大写)人民币壹拾肆万壹仟陆佰贰拾陆元整						¥141626.00 元	

供应商名称: 广西南宁利创科技有限公司

日期: 2024 年 8 月 26 日

(二) 技术需求偏离情况响应表

序号	货物名称	技术参数及性能（配置）要求	投标响应参数	偏离情况
1	货架 1	一、材质颜色： 铁架/灰白色 参数： 1、规格(mm)：W1500*D500*H2000*4 层 2、基材：厚度 1.2mm，连接处均紧密拼接，金属件表面无锈蚀、毛刺刃口、露底，光滑平整，无起泡、泛黄、花斑、烤焦、裂纹、划痕、磕碰等缺陷； 3、货架每层承重 200kg； 响应文件中提供冷轧钢板检验报告，符合以下检测标准及检测内容： 1. GB/T 1735-2009 色漆和清漆 耐热性的测定 2. GB/T 1740-2007 漆膜耐湿热测定法 3. GB/T 23987-2009 色漆和清漆 涂层的人工气候老化暴露 暴露于荧光紫外线和水 4. QB/T 3828-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法. 铜加速乙酸盐雾试验(CASS)	一、材质颜色： 铁架/灰白色 参数： 1、规格(mm)：W1500*D500*H2000*4 层 2、基材：厚度 1.2mm，连接处均紧密拼接，金属件表面无锈蚀、毛刺刃口、露底，光滑平整，无起泡、泛黄、花斑、烤焦、裂纹、划痕、磕碰等缺陷； 3、货架每层承重 200kg； 响应文件中提供冷轧钢板检验报告，符合以下检测标准及检测内容： 1. GB/T 1735-2009 色漆和清漆 耐热性的测定 2. GB/T 1740-2007 漆膜耐湿热测定法 3. GB/T 23987-2009 色漆和清漆 涂层的人工气候老化暴露 暴露于荧光紫外线和水 4. QB/T 3828-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法. 铜加速乙酸盐雾试验(CASS)	无偏离

	法 5. QB/T3832-1999 轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价 检测内容包含但不限于：耐干热（70℃，100h 无异常）、耐湿热 200h 无异常、紫外老化 500h 后无粉化、起泡、脱落、开裂，允许轻微失光和变色、铜加速乙酸盐雾试验 500h：镀层本身的耐腐蚀等级 ≥ 9 级，镀层对基体的保护等级 ≥ 9 级。 响应文件中提供“国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台”（网址：http://cx.cnca.cn）查询截图，提供有以上检测内容的检测报告和查询截图。 响应文件中提供塑粉检验报告，符合以下检测标准及检测内容： 1. HG/T 2006-2006 热固性粉末涂料标准 2. GB/T 1741-2020 漆膜耐霉菌性测定法 3. GB18581-2020 木器涂料中有害物质限量 检测内容包含但不限于：在容器中状：态色泽均匀，无异物，呈松散粉末状、筛余物（125 μm）全部通过、涂膜外观：涂膜外观正常、硬度（擦伤）$\geq$	法 5. QB/T3832-1999 轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价 检测内容包含但不限于：耐干热（70℃，100h 无异常）、耐湿热 200h 无异常、紫外老化 500h 后无粉化、起泡、脱落、开裂，允许轻微失光和变色、铜加速乙酸盐雾试验 500h：镀层本身的耐腐蚀等级 ≥ 9 级，镀层对基体的保护等级 ≥ 9 级。 响应文件中提供“国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台”（网址：http://cx.cnca.cn）查询截图，提供有以上检测内容的检测报告和查询截图。 响应文件中提供塑粉检验报告，符合以下检测标准及检测内容： 1. HG/T 2006-2006 热固性粉末涂料标准 2. GB/T 1741-2020 漆膜耐霉菌性测定法 3. GB18581-2020 木器涂料中有害物质限量 检测内容包含但不限于：在容器中状：态色泽均匀，无异物，呈松散粉末状、筛余物（125 μm）全部通过、涂膜外观：涂膜外观正常、硬度（擦伤）$\geq$
--	--	--

		F、附着力(级)≤ 1、耐冲击性(cm)≥ 40、弯曲试验≤ 4、杯突(mm)≤ 4、光泽(60°)商定、耐碱性(5%NaOH) 168h 无异常、耐酸性(3%HCl) 240h 无异常、耐沸水性 24h 无异常、耐盐雾性 500h(划线处: 单向锈蚀≤ 2.0mm, 未划线区: 无异常)、耐人工气候老化 500h(变色≤ 2级、失光≤ 2级、无粉化、起泡、开裂、剥落等异常现象)、胶化时间商定、重金属(可溶性铅(mg/kg) ≤ 90; 溶性镉(mg/kg) ≤ 75; 可溶性铬(mg/kg) ≤ 60; 可溶性汞(mg/kg) ≤ 60)、耐霉菌性(按 GB/T 1766-2008 中 5.2 评级, 28 天, 不大于 1 级)、VOC 含量≤ 250g/L、甲醛含量≤ 100g/kg、苯含量$\leq 0.1\%$、甲苯与二甲苯(含乙苯)总和含量$\leq 20\%$ 响应文件中提供“国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台”(网址: http://cx.cnca.cn)查询截图, 提供有以上检测内容的检测报告和查询截图。	F、附着力(级)≤ 1、耐冲击性(cm)≥ 40、弯曲试验≤ 4、杯突(mm)≤ 4、光泽(60°)商定、耐碱性(5%NaOH) 168h 无异常、耐酸性(3%HCl) 240h 无异常、耐沸水性 24h 无异常、耐盐雾性 500h(划线处: 单向锈蚀≤ 2.0mm, 未划线区: 无异常)、耐人工气候老化 500h(变色≤ 2级、失光≤ 2级、无粉化、起泡、开裂、剥落等异常现象)、胶化时间商定、重金属(可溶性铅(mg/kg) ≤ 90; 溶性镉(mg/kg) ≤ 75; 可溶性铬(mg/kg) ≤ 60; 可溶性汞(mg/kg) ≤ 60)、耐霉菌性(按 GB/T 1766-2008 中 5.2 评级, 28 天, 不大于 1 级)、VOC 含量≤ 250g/L、甲醛含量≤ 100g/kg、苯含量$\leq 0.1\%$、甲苯与二甲苯(含乙苯)总和含量$\leq 20\%$ 响应文件中提供“国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台”(网址: http://cx.cnca.cn)查询截图, 提供有以上检测内容的检测报告和查询截图。	
2	货架 2	一、材质颜色: 铁架/灰白色 二、参数:	一、材质颜色: 铁架/灰白色 二、参数:	无偏离

	1、规格(mm): W2000*D600*H2000*4 层 2、基材: 厚度 1.2mm, 连接处均紧密拼接, 金属件表面无锈蚀、毛刺刃口、露底, 光滑平整, 无起泡、泛黄、花斑、烤焦、裂纹、划痕、磕碰等缺陷; 3、货架每层承重 200kg; 响应文件中提供冷轧钢板检验报告, 符合以下检测标准及检测内容: 1. GB/T 1735-2009 色漆和清漆 耐热性的测定 2. GB/T 1740-2007 漆膜耐湿热测定法 3. GB/T 23987-2009 色漆和清漆 涂层的人工气候老化暴露 暴露于荧光紫外线和水 4. QB/T 3828-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法. 铜加速乙酸盐雾试验 (CASS) 法 5. QB/T3832-1999 轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价 检测内容包含但不限于: 耐干热 (70℃, 100h 无异常)、耐湿热 200h 无异常、紫外老化 500h 后无粉化、起泡、脱落、开裂, 允许轻微失光和变	1、规格(mm): W2000*D600*H2000*4 层 2、基材: 厚度 1.2mm, 连接处均紧密拼接, 金属件表面无锈蚀、毛刺刃口、露底, 光滑平整, 无起泡、泛黄、花斑、烤焦、裂纹、划痕、磕碰等缺陷; 3、货架每层承重 200kg; 响应文件中提供冷轧钢板检验报告, 符合以下检测标准及检测内容: 1. GB/T 1735-2009 色漆和清漆 耐热性的测定 2. GB/T 1740-2007 漆膜耐湿热测定法 3. GB/T 23987-2009 色漆和清漆 涂层的人工气候老化暴露 暴露于荧光紫外线和水 4. QB/T 3828-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法. 铜加速乙酸盐雾试验 (CASS) 法 5. QB/T3832-1999 轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价 检测内容包含但不限于: 耐干热 (70℃, 100h 无异常)、耐湿热 200h 无异常、紫外老化 500h 后无粉化、起泡、脱落、开裂, 允许轻微失光和变	
--	---	---	--

	色、铜加速乙酸盐雾试验 500h: 镀层本身的耐腐蚀等级≥ 9 级, 镀层对基体的保护等级≥ 9 级。 响应文件中提供 “国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台”(网址: http://cx.cnca.cn) 查询截图, 提供有以上检测内容的检测报告和查询截图。 响应文件中提供塑粉检验报告, 符合以下检测标准及检测内容: 1. HG/T 2006-2006 热固性粉末涂料标准 2. GB/T 1741-2020 漆膜耐霉菌性测定法 3. GB18581-2020 木器涂料中有害物质限量 检测内容包含但不限于: 在容器中状: 态色泽均匀, 无异物, 呈松散粉末状、筛余物 ($125\mu\text{m}$) 全部通过、涂膜外观: 涂膜外观正常、硬度 (擦伤) $\geq F$、附着力 (级) ≤ 1、耐冲击性 (cm) ≥ 40、弯曲试验 ≤ 4、杯突 (mm) ≤ 4、光泽 (60°) 商定、耐碱性 (5%NaOH) 168h 无异常、耐酸性 (3%HCl) 240h 无异常、耐沸水性 24h 无异常、耐盐雾性 500h (划线处: 单向锈蚀$\leq$	色、铜加速乙酸盐雾试验 500h: 镀层本身的耐腐蚀等级≥ 9 级, 镀层对基体的保护等级≥ 9 级。 响应文件中提供 “国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台”(网址: http://cx.cnca.cn) 查询截图, 提供有以上检测内容的检测报告和查询截图。 响应文件中提供塑粉检验报告, 符合以下检测标准及检测内容: 1. HG/T 2006-2006 热固性粉末涂料标准 2. GB/T 1741-2020 漆膜耐霉菌性测定法 3. GB18581-2020 木器涂料中有害物质限量 检测内容包含但不限于: 在容器中状: 态色泽均匀, 无异物, 呈松散粉末状、筛余物 ($125\mu\text{m}$) 全部通过、涂膜外观: 涂膜外观正常、硬度 (擦伤) $\geq F$、附着力 (级) ≤ 1、耐冲击性 (cm) ≥ 40、弯曲试验 ≤ 4、杯突 (mm) ≤ 4、光泽 (60°) 商定、耐碱性 (5%NaOH) 168h 无异常、耐酸性 (3%HCl) 240h 无异常、耐沸水性 24h 无异常、耐盐雾性 500h (划线处: 单向锈蚀$\leq$
--	--	--

		2.0mm, 未划线区: 无异常)、耐人工气候老化 500h (变色$\leq$2 级、失光$\leq$2 级、无粉化、起泡、开裂、剥落等异常现象)、胶化时间 商定、重金属 (可溶性铅(mg/kg) $\leq$90; 溶性镉(mg/kg) $\leq$75; 可溶性铬(mg/kg) $\leq$60; 可溶性汞(mg/kg) $\leq$60)、耐霉菌性 (按 GB/T 1766-2008 中 5.2 评级, 28 天, 不大于 1 级)、VOC 含量$\leq$250g/L、甲醛含量$\leq$100g/kg、苯含量$\leq$0.1%、甲苯与二甲苯 (含乙苯)总和含量$\leq$20% 响应文件中提供 “ 国家 市 场 监 督 管 理 总 局 全 国 认 证 认 可 信 息 公 共 服 务 平 台 ” (网 址 : http://cx.cnca.cn) 查询截图, 提供有以上检测内容的检测报告和查询截图。	2.0mm, 未划线区: 无异常)、耐人工气候老化 500h (变色$\leq$2 级、失光$\leq$2 级、无粉化、起泡、开裂、剥落等异常现象)、胶化时间 商定、重金属 (可溶性铅(mg/kg) $\leq$90; 溶性镉(mg/kg) $\leq$75; 可溶性铬(mg/kg) $\leq$60; 可溶性汞(mg/kg) $\leq$60)、耐霉菌性 (按 GB/T 1766-2008 中 5.2 评级, 28 天, 不大于 1 级)、VOC 含量$\leq$250g/L、甲醛含量$\leq$100g/kg、苯含量$\leq$0.1%、甲苯与二甲苯 (含乙苯)总和含量$\leq$20% 响应文件中提供 “ 国家 市 场 监 督 管 理 总 局 全 国 认 证 认 可 信 息 公 共 服 务 平 台 ” (网 址 : http://cx.cnca.cn) 查询截图, 提供有以上检测内容的检测报告和查询截图。	
3	货架 3	一、材质颜色: 铁架/灰白色 二、参数: 1、规格(mm): W1500*D600*H2000*4 层 2、基材: 厚度 1.2mm, 连接处均紧密拼接, 金属件表面无锈蚀、毛刺刃口、露底, 光滑平整, 无	一、材质颜色: 铁架/灰白色 二、参数: 1、规格(mm): W1500*D600*H2000*4 层 2、基材: 厚度 1.2mm, 连接处均紧密拼接, 金属件表面无锈蚀、毛刺刃口、露底, 光滑平整, 无	无偏离

	起泡、泛黄、花斑、烤焦、裂纹、划痕、磕碰等缺陷； 3、货架每层承重 200kg； 响应文件中提供冷轧钢板检验报告，符合以下检测标准及检测内容： 1. GB/T 1735-2009 色漆和清漆 耐热性的测定 2. GB/T 1740-2007 漆膜耐湿热测定法 3. GB/T 23987-2009 色漆和清漆 涂层的人工气候老化曝露 曝露于荧光紫外线和水 4. QB/T 3828-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法. 铜加速乙酸盐雾试验 (CASS) 法 5. QB/T3832-1999 轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价 检测内容包含但不限于：耐干热（70℃，100h 无异常）、耐湿热 200h 无异常、紫外老化 500h 后无粉化、起泡、脱落、开裂，允许轻微失光和变色、铜加速乙酸盐雾试验 500h：镀层本身的耐腐蚀等级≥9 级，镀层对基体的保护等级≥9 级。	起泡、泛黄、花斑、烤焦、裂纹、划痕、磕碰等缺陷； 3、货架每层承重 200kg； 响应文件中提供冷轧钢板检验报告，符合以下检测标准及检测内容： 1. GB/T 1735-2009 色漆和清漆 耐热性的测定 2. GB/T 1740-2007 漆膜耐湿热测定法 3. GB/T 23987-2009 色漆和清漆 涂层的人工气候老化曝露 曝露于荧光紫外线和水 4. QB/T 3828-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法. 铜加速乙酸盐雾试验 (CASS) 法 5. QB/T3832-1999 轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价 检测内容包含但不限于：耐干热（70℃，100h 无异常）、耐湿热 200h 无异常、紫外老化 500h 后无粉化、起泡、脱落、开裂，允许轻微失光和变色、铜加速乙酸盐雾试验 500h：镀层本身的耐腐蚀等级≥9 级，镀层对基体的保护等级≥9 级。
--	--	--

	响应文件中提供“国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台”(网址: http://cx.cnca.cn)查询截图,提供有以上检测内容的检测报告和查询截图。 响应文件中提供塑粉检验报告,符合以下检测标准及检测内容: 1. HG/T 2006-2006 热固性粉末涂料标准 2. GB/T 1741-2020 漆膜耐霉菌性测定法 3. GB18581-2020 木器涂料中有害物质限量 检测内容包含但不限于:在容器中状:态色泽均匀,无异物,呈松散粉末状、筛余物(125μm)全部通过、涂膜外观:涂膜外观正常、硬度(擦伤)$\geq$F、附着力(级)$\leq$1、耐冲击性(cm)$\geq$40、弯曲试验$\leq$4、杯突(mm)$\leq$4、光泽(60°)商定、耐碱性(5%NaOH)168h无异常、耐酸性(3%HCl)240h无异常、耐沸水性24h无异常、耐盐雾性500h(划线处:单向锈蚀$\leq$2.0mm,未划线区:无异常)、耐人工气候老化500h(变色$\leq$2级、失光$\leq$2级、无粉化、起泡、	响应文件中提供“国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台”(网址: http://cx.cnca.cn)查询截图,提供有以上检测内容的检测报告和查询截图。 响应文件中提供塑粉检验报告,符合以下检测标准及检测内容: 1. HG/T 2006-2006 热固性粉末涂料标准 2. GB/T 1741-2020 漆膜耐霉菌性测定法 3. GB18581-2020 木器涂料中有害物质限量 检测内容包含但不限于:在容器中状:态色泽均匀,无异物,呈松散粉末状、筛余物(125μm)全部通过、涂膜外观:涂膜外观正常、硬度(擦伤)$\geq$F、附着力(级)$\leq$1、耐冲击性(cm)$\geq$40、弯曲试验$\leq$4、杯突(mm)$\leq$4、光泽(60°)商定、耐碱性(5%NaOH)168h无异常、耐酸性(3%HCl)240h无异常、耐沸水性24h无异常、耐盐雾性500h(划线处:单向锈蚀$\leq$2.0mm,未划线区:无异常)、耐人工气候老化500h(变色$\leq$2级、失光$\leq$2级、无粉化、起泡、
--	---	---

	开裂、剥落等异常现象)、胶化时间 商定、重金属 (可溶性铅(mg/kg) ≤ 90; 溶性镉(mg/kg) ≤ 75; 可溶性铬(mg/kg) ≤ 60; 可溶性汞(mg/kg) ≤ 60)、耐霉菌性 (按 GB/T 1766-2008 中 5.2 评级, 28 天, 不大于 1 级)、VOC 含量≤ 250g/L、甲醛含量≤ 100g/kg、苯含量$\leq 0.1\%$、甲苯与二甲苯 (含乙苯)总和含量$\leq 20\%$ 响应文件中提供 “国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台”(网址: http://cx.cnca.cn) 查询截图, 提供有以上检测内容的检测报告和查询截图。 响应文件中提供带喷塑涂层的金属部件检验报告, 符合以下检测标准及检测内容: 检测内容包含但不限于: 锑≤ 60mg/kg、砷≤ 25mg/kg、钡≤ 1000mg/kg、镉≤ 75mg/kg、铬≤ 60mg/kg、铅≤ 90mg/kg、汞≤ 60mg/kg、硒≤ 500mg/kg 响应文件中提供 “国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台”(网址: http://cx.cnca.cn) 查询截图, 提供有以上检测内容的检测报告和查询截图。	开裂、剥落等异常现象)、胶化时间 商定、重金属 (可溶性铅(mg/kg) ≤ 90; 溶性镉(mg/kg) ≤ 75; 可溶性铬(mg/kg) ≤ 60; 可溶性汞(mg/kg) ≤ 60)、耐霉菌性 (按 GB/T 1766-2008 中 5.2 评级, 28 天, 不大于 1 级)、VOC 含量≤ 250g/L、甲醛含量≤ 100g/kg、苯含量$\leq 0.1\%$、甲苯与二甲苯 (含乙苯)总和含量$\leq 20\%$ 响应文件中提供 “国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台”(网址: http://cx.cnca.cn) 查询截图, 提供有以上检测内容的检测报告和查询截图。 响应文件中提供带喷塑涂层的金属部件检验报告, 符合以下检测标准及检测内容: 检测内容包含但不限于: 锑≤ 60mg/kg、砷≤ 25mg/kg、钡≤ 1000mg/kg、镉≤ 75mg/kg、铬≤ 60mg/kg、铅≤ 90mg/kg、汞≤ 60mg/kg、硒≤ 500mg/kg 响应文件中提供 “国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台”(网址: http://cx.cnca.cn) 查询截图, 提供有以上检测内容的检测报告和查询截图。
--	--	--

		平台”(网址: http://cx.cnca.cn) 查询截图, 提供有以上检测内容的检测报告和查询截图。	平台”(网址: http://cx.cnca.cn) 查询截图, 提供有以上检测内容的检测报告和查询截图。	
4	学生桌子 1	一、材质颜色: 钢木结合/多颜色可选 二、参数: 1、单人位规格(mm): W2400*D1200*H750 2、基材: 桌面采用 25mm 厚度优质 E1 级环保型刨花板, 强度高、刚性好、不易变形、比重合理, 所有板材均经防虫防腐化学处理, 表面握钉力及静曲强度均达到国际标准; 3、饰面: 表面饰面为浸渍胶膜纸饰面, 要求双面饰面颜色为同一颜色的饰面, 热压贴合, 表面无鼓泡、污斑、起皱、脱胶等现象; 表面理化性能必须符合国家标准采用 E1 级优质浸渍胶膜纸饰面刨花板, 符合 GB18580-2017 《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、T/CNFP1A1001-2019 《人造板甲醛释放限量》; 4、封边: 桌面厚度不小于 1.5mm PVC 近色封边条, 其他厚度不小于 1.2mm PVC 近色封边条; 5、五金配件: 采用优质导轨、三合一连接件等五	一、材质颜色: 钢木结合/多颜色可选 二、参数: 1、单人位规格(mm): W2400*D1200*H750 2、基材: 桌面采用 25mm 厚度优质 E1 级环保型刨花板, 强度高、刚性好、不易变形、比重合理, 所有板材均经防虫防腐化学处理, 表面握钉力及静曲强度均达到国际标准; 3、饰面: 表面饰面为浸渍胶膜纸饰面, 要求双面饰面颜色为同一颜色的饰面, 热压贴合, 表面无鼓泡、污斑、起皱、脱胶等现象; 表面理化性能必须符合国家标准采用 E1 级优质浸渍胶膜纸饰面刨花板, 符合 GB18580-2017 《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、T/CNFP1A1001-2019 《人造板甲醛释放限量》; 4、封边: 桌面厚度不小于 1.5mm PVC 近色封边条, 其他厚度不小于 1.2mm PVC 近色封边条; 5、五金配件: 采用优质导轨、三合一连接件等五	无偏离

		金配件； 6、热熔胶：采用热熔胶中的有害物质限量符合国家标准 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》的要求。 7、采用优质钢脚经剪切，冲压，折弯，焊接，装配而成冲压成型厚度为 1.2mm 钢制口字型脚架。所有焊点都打磨光滑，在接触人体或收藏物品的部位无毛刺、刃口、棱角。涂料为热固性粉末喷塑，耐磨，经过除锈，防腐处理。表面平整光滑不起泡。	金配件； 6、热熔胶：采用热熔胶中的有害物质限量符合国家标准 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》的要求。 7、采用优质钢脚经剪切，冲压，折弯，焊接，装配而成冲压成型厚度为 1.2mm 钢制口字型脚架。所有焊点都打磨光滑，在接触人体或收藏物品的部位无毛刺、刃口、棱角。涂料为热固性粉末喷塑，耐磨，经过除锈，防腐处理。表面平整光滑不起泡。	
5	学生和教师椅子 1	一、类型： 黑胶拼色布电镀弓形椅 二、材质颜色： 网布、钢架/拼色 三、参数： 1、规格(mm)：W480*D470*H850 2、材质：采用优质办公网布饰面网布面料，防腐防污性好； 3、采用优质海绵，密度高，表面带有保护面，防氧化、抗疲劳、耐冲击、回弹力强、不易变形，	一、类型： 黑胶拼色布电镀弓形椅 二、材质颜色： 网布、钢架/拼色 三、参数： 1、规格(mm)：W480*D470*H850 2、材质：采用优质办公网布饰面网布面料，防腐防污性好； 3、采用优质海绵，密度高，表面带有保护面，防氧化、抗疲劳、耐冲击、回弹力强、不易变形，	无偏离

		海绵密度大于 35KG/m³; 3、坐垫内板采用 E1 级优质环保型胶合板, 板材的各项技术符合国家标准; 4、脚架: 采用优质钢制电镀弓形脚, 表面经防锈、防潮、防腐酸洗、磷化、除锈、静电机器手自动喷涂和高温固化处理; 5、仿生曲线靠背, 人体工学设计, 贴合人体生理曲线; 6、颜色: 拼色。	海绵密度大于 35KG/m³; 3、坐垫内板采用 E1 级优质环保型胶合板, 板材的各项技术符合国家标准; 4、脚架: 采用优质钢制电镀弓形脚, 表面经防锈、防潮、防腐酸洗、磷化、除锈、静电机器手自动喷涂和高温固化处理; 5、仿生曲线靠背, 人体工学设计, 贴合人体生理曲线; 6、颜色: 拼色。	
6	教师桌子 1	一、材质颜色: 钢木结合/多颜色可选 二、参数: 1、规格规格(mm): W1200*D2000*H750 2、基材: 桌面采用 25mm 厚度优质 E1 级环保型刨花板, 强度高、刚性好、不易变形、比重合理, 所有板材均经防虫防腐化学处理, 表面握钉力及静曲强度均达到国际标准; 3、饰面: 表面饰面为浸渍胶膜纸饰面, 要求双面饰面颜色为同一颜色的饰面, 热压贴合, 表面无鼓	一、材质颜色: 钢木结合/多颜色可选 二、参数: 1、规格规格(mm): W1200*D2000*H750 2、基材: 桌面采用 25mm 厚度优质 E1 级环保型刨花板, 强度高、刚性好、不易变形、比重合理, 所有板材均经防虫防腐化学处理, 表面握钉力及静曲强度均达到国际标准; 3、饰面: 表面饰面为浸渍胶膜纸饰面, 要求双面饰面颜色为同一颜色的饰面, 热压贴合, 表面无鼓	无偏离

		泡、污斑、起皱、脱胶等现象；表面理化性能必须符合国家标准采用 E1 级优质浸渍胶膜纸饰面刨花板，符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、T/CNFP1A1001-2019《人造板甲醛释放限量》； 4、封边：桌面厚度不小于 1.5mm PVC 近色封边条，其他厚度不小于 1.2mm PVC 近色封边条； 5、五金配件：采用优质导轨、三合一连接件等五金配件； 6、热熔胶：采用热熔胶中的有害物质限量符合国家标准 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》的要求。 7、采用优质钢脚经剪切，冲压，折弯，焊接，装配而成冲压成型厚度为 1.2mm 钢制口字型脚架。所有焊点都打磨光滑，在接触人体或收藏物品的部位无毛刺、刃口、棱角。涂料为热固性粉末喷塑，耐磨，经过除锈，防腐处理。表面平整光滑不起泡。	泡、污斑、起皱、脱胶等现象；表面理化性能必须符合国家标准采用 E1 级优质浸渍胶膜纸饰面刨花板，符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、T/CNFP1A1001-2019《人造板甲醛释放限量》； 4、封边：桌面厚度不小于 1.5mm PVC 近色封边条，其他厚度不小于 1.2mm PVC 近色封边条； 5、五金配件：采用优质导轨、三合一连接件等五金配件； 6、热熔胶：采用热熔胶中的有害物质限量符合国家标准 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》的要求。 7、采用优质钢脚经剪切，冲压，折弯，焊接，装配而成冲压成型厚度为 1.2mm 钢制口字型脚架。所有焊点都打磨光滑，在接触人体或收藏物品的部位无毛刺、刃口、棱角。涂料为热固性粉末喷塑，耐磨，经过除锈，防腐处理。表面平整光滑不起泡。	
7	教师椅子 2	一、类型： 黑胶绿色网布转椅 二、材质颜色：	一、类型： 黑胶绿色网布转椅 二、材质颜色：	无偏离

	网布、钢架/拼色 三、参数: 1、规格规格(mm): W450*D480*H920-1020mm; 2、材质: 背加密加厚 H 系列网饰面, 坐板采用优质加密双层网布; 3、采用优质 42 密度中软高弹切割海绵, 密度高, 表面带有保护面, 防氧化、抗疲劳、耐冲击、回弹力强、不易变形, 海绵密度大于 35KG/m³; 3、坐垫内板采用 E1 级优质环保型胶合板, 板材的各项技术符合国家标准; 4、脚架: 采用优质办公椅底盘, 底盘具有倾仰功能; 5、固定腰垫和黑色 PP 玻纤背筐和扶手; 仿生曲线靠背, 人体工学设计, 贴合人体生理曲线; 6、脚轮采用优质高承重 50MM 尼龙万向轮, 五爪过 1136KG 静压测试, 高承重耐用, 耐腐蚀, 寿命长, 抗冲压; 7、颜色: 拼色。	网布、钢架/拼色 三、参数: 1、规格规格(mm): W450*D480*H920-1020mm; 2、材质: 背加密加厚 H 系列网饰面, 坐板采用优质加密双层网布; 3、采用优质 42 密度中软高弹切割海绵, 密度高, 表面带有保护面, 防氧化、抗疲劳、耐冲击、回弹力强、不易变形, 海绵密度大于 35KG/m³; 3、坐垫内板采用 E1 级优质环保型胶合板, 板材的各项技术符合国家标准; 4、脚架: 采用优质办公椅底盘, 底盘具有倾仰功能; 5、固定腰垫和黑色 PP 玻纤背筐和扶手; 仿生曲线靠背, 人体工学设计, 贴合人体生理曲线; 6、脚轮采用优质高承重 50MM 尼龙万向轮, 五爪过 1136KG 静压测试, 高承重耐用, 耐腐蚀, 寿命长, 抗冲压; 7、颜色: 拼色。	
--	--	--	--

8	学生桌子 1	一、材质颜色： 钢木结合/多颜色可选 二、参数： 1、单人位规格(mm)：W1600*D1200*H750 2、基材：桌面采用 25mm 厚度优质 E1 级环保型刨花板，强度高、刚性好、不易变形、比重合理，所有板材均经防虫防腐化学处理，表面握钉力及静曲强度均达到国际标准； 3、饰面：表面饰面为浸渍胶膜纸饰面，要求双面饰面颜色为同一颜色的饰面，热压贴合，表面无鼓泡、污斑、起皱、脱胶等现象；表面理化性能必须符合国家标准采用 E1 级优质浸渍胶膜纸饰面刨花板，符合 GB18580-2017 《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、T/CNFP1A1001-2019 《人造板甲醛释放限量》； 4、封边：桌面厚度不小于 1.5mm PVC 近色封边条，其他厚度不小于 1.2mm PVC 近色封边条； 5、五金配件：采用优质导轨、三合一连接件等五金配件；	一、材质颜色： 钢木结合/多颜色可选 二、参数： 1、单人位规格(mm)：W1600*D1200*H750 2、基材：桌面采用 25mm 厚度优质 E1 级环保型刨花板，强度高、刚性好、不易变形、比重合理，所有板材均经防虫防腐化学处理，表面握钉力及静曲强度均达到国际标准； 3、饰面：表面饰面为浸渍胶膜纸饰面，要求双面饰面颜色为同一颜色的饰面，热压贴合，表面无鼓泡、污斑、起皱、脱胶等现象；表面理化性能必须符合国家标准采用 E1 级优质浸渍胶膜纸饰面刨花板，符合 GB18580-2017 《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、T/CNFP1A1001-2019 《人造板甲醛释放限量》； 4、封边：桌面厚度不小于 1.5mm PVC 近色封边条，其他厚度不小于 1.2mm PVC 近色封边条； 5、五金配件：采用优质导轨、三合一连接件等五金配件；	无偏离
---	-----------	---	---	-----

	6、热熔胶：采用热熔胶中的有害物质限量符合国家标准 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》的要求。 7、采用优质钢脚经剪切，冲压，折弯，焊接，装配而成冲压成型厚度为 1.2mm 钢制口字型脚架。所有焊点都打磨光滑，在接触人体或收藏物品的部位无毛刺、刃口、棱角。涂料为热固性粉末喷塑，耐磨，经过除锈，防腐处理。表面平整光滑不起泡。 响应文件中提供塑粉检验报告，符合以下检测标准及检测内容： 1. HG/T 2006-2006 热固性粉末涂料标准 2. GB/T 1741-2020 漆膜耐霉菌性测定法 3. GB18581-2020 木器涂料中有害物质限量 检测内容包含但不限于：在容器中状：态色泽均匀，无异物，呈松散粉末状、筛余物（125 μm）全部通过、涂膜外观：涂膜外观正常、硬度（擦伤）≥F、附着力（级）≤1、耐冲击性（cm）≥40、弯曲试验≤4、杯突（mm）≤4、光泽（60°）商定、耐碱性（5%NaOH）168h 无异常、	6、热熔胶：采用热熔胶中的有害物质限量符合国家标准 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》的要求。 7、采用优质钢脚经剪切，冲压，折弯，焊接，装配而成冲压成型厚度为 1.2mm 钢制口字型脚架。所有焊点都打磨光滑，在接触人体或收藏物品的部位无毛刺、刃口、棱角。涂料为热固性粉末喷塑，耐磨，经过除锈，防腐处理。表面平整光滑不起泡。 响应文件中提供塑粉检验报告，符合以下检测标准及检测内容： 1. HG/T 2006-2006 热固性粉末涂料标准 2. GB/T 1741-2020 漆膜耐霉菌性测定法 3. GB18581-2020 木器涂料中有害物质限量 检测内容包含但不限于：在容器中状：态色泽均匀，无异物，呈松散粉末状、筛余物（125 μm）全部通过、涂膜外观：涂膜外观正常、硬度（擦伤）≥F、附着力（级）≤1、耐冲击性（cm）≥40、弯曲试验≤4、杯突（mm）≤4、光泽（60°）商定、耐碱性（5%NaOH）168h 无异常、
--	---	---

	耐酸性 (3%HCl) 240h 无异常、耐沸水性 24h 无异常、耐盐雾性 500h (划线处: 单向锈蚀$\leq$ 2.0mm, 未划线区: 无异常)、耐人工气候老化 500h (变色$\leq$2 级、失光$\leq$2 级、无粉化、起泡、开裂、剥落等异常现象)、胶化时间 商定、重金属 (可溶性铅(mg/kg) $\leq$90; 溶性镉(mg/kg) $\leq$75; 可溶性铬(mg/kg) $\leq$60; 可溶性汞(mg/kg) $\leq$60)、耐霉菌性 (按 GB/T 1766-2008 中 5.2 评级, 28 天, 不大于 1 级)、VOC 含量$\leq$250g/L、甲醛含量$\leq$100g/kg、苯含量$\leq$0.1% 甲苯与二甲苯 (含乙苯) 总和含量$\leq$20% 响应文件中提供 “国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台” (网址: http://cx.cnca.cn) 查询截图, 提供有以上检测内容的检测报告和查询截图。 响应文件中提供带喷塑涂层的金属部件检验报告, 符合以下检测标准及检测内容: 检测内容包含但不限于: 镉$\leq$60mg/kg、砷$\leq$25mg/kg、钡$\leq$1000mg/kg、镉$\leq$75mg/kg、铬$\leq$	耐酸性 (3%HCl) 240h 无异常、耐沸水性 24h 无异常、耐盐雾性 500h (划线处: 单向锈蚀$\leq$ 2.0mm, 未划线区: 无异常)、耐人工气候老化 500h (变色$\leq$2 级、失光$\leq$2 级、无粉化、起泡、开裂、剥落等异常现象)、胶化时间 商定、重金属 (可溶性铅(mg/kg) $\leq$90; 溶性镉(mg/kg) $\leq$75; 可溶性铬(mg/kg) $\leq$60; 可溶性汞(mg/kg) $\leq$60)、耐霉菌性 (按 GB/T 1766-2008 中 5.2 评级, 28 天, 不大于 1 级)、VOC 含量$\leq$250g/L、甲醛含量$\leq$100g/kg、苯含量$\leq$0.1%、甲苯与二甲苯 (含乙苯) 总和含量$\leq$20% 响应文件中提供 “国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台” (网址: http://cx.cnca.cn) 查询截图, 提供有以上检测内容的检测报告和查询截图。 响应文件中提供带喷塑涂层的金属部件检验报告, 符合以下检测标准及检测内容: 检测内容包含但不限于: 镉$\leq$60mg/kg、砷$\leq$25mg/kg、钡$\leq$1000mg/kg、镉$\leq$75mg/kg、铬$\leq$	
--	---	---	--

		60mg/kg、铅≤90mg/kg、汞≤60mg/kg、硒≤500mg/kg 响应文件中提供“国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台”(网址: http://cx.cnca.cn)查询截图, 提供有以上检测内容的检测报告和查询截图。	60mg/kg、铅≤90mg/kg、汞≤60mg/kg、硒≤500mg/kg 响应文件中提供“国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台”(网址: http://cx.cnca.cn)查询截图, 提供有以上检测内容的检测报告和查询截图。	
9	学生桌子 2	一、材质颜色: 钢木结合/多颜色可选 二、参数: 1、单人位规格(mm): W1600*D800*H750 2、基材: 桌面采用 25mm 厚度优质 E1 级环保型刨花板, 强度高、刚性好、不易变形、比重合理, 所有板材均经防虫防腐化学处理, 表面握钉力及静曲强度均达到国际标准; 3、饰面: 表面饰面为浸渍胶膜纸饰面, 要求双面饰面颜色为同一颜色的饰面, 热压贴合, 表面无鼓泡、污斑、起皱、脱胶等现象; 表面理化性能必须符合国家标准采用 E1 级优质浸渍胶膜纸饰面刨花板, 符合 GB18580-2017《室内装饰装修材	一、材质颜色: 钢木结合/多颜色可选 二、参数: 1、单人位规格(mm): W1600*D800*H750 2、基材: 桌面采用 25mm 厚度优质 E1 级环保型刨花板, 强度高、刚性好、不易变形、比重合理, 所有板材均经防虫防腐化学处理, 表面握钉力及静曲强度均达到国际标准; 3、饰面: 表面饰面为浸渍胶膜纸饰面, 要求双面饰面颜色为同一颜色的饰面, 热压贴合, 表面无鼓泡、污斑、起皱、脱胶等现象; 表面理化性能必须符合国家标准采用 E1 级优质浸渍胶膜纸饰面刨花板, 符合 GB18580-2017《室内装饰装修材	无偏离

	料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、 T/CNFP1A1001 - 2019 《人造板甲醛释放限量》; 4、封边: 桌面厚度不小于 1.5mm PVC 近色封边条, 其他厚度不小于 1.2mm PVC 近色封边条; 5、五金配件: 采用优质导轨、三合一连接件等五金配件; 6、热熔胶: 采用热熔胶中的有害物质限量符合国家标准 GB 18583-2008 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》的要求。 7、采用优质钢脚经剪切, 冲压, 折弯, 焊接, 装配而成冲压成型厚度为 1.2mm 钢制口字型脚架。所有焊点都打磨光滑, 在接触人体或收藏物品的部位无毛刺、刃口、棱角。涂料为热固性粉末喷塑, 耐磨, 经过除锈, 防腐处理。表面平整光滑不起泡。 响应文件中提供塑粉检验报告, 符合以下检测标准及检测内容: 1. HG/T 2006-2006 热固性粉末涂料标准 2. GB/T 1741-2020 漆膜耐霉菌性测定法 3. GB18581-2020 木器涂料中有害物质限量	料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、 T/CNFP1A1001 - 2019 《人造板甲醛释放限量》; 4、封边: 桌面厚度不小于 1.5mm PVC 近色封边条, 其他厚度不小于 1.2mm PVC 近色封边条; 5、五金配件: 采用优质导轨、三合一连接件等五金配件; 6、热熔胶: 采用热熔胶中的有害物质限量符合国家标准 GB 18583-2008 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》的要求。 7、采用优质钢脚经剪切, 冲压, 折弯, 焊接, 装配而成冲压成型厚度为 1.2mm 钢制口字型脚架。所有焊点都打磨光滑, 在接触人体或收藏物品的部位无毛刺、刃口、棱角。涂料为热固性粉末喷塑, 耐磨, 经过除锈, 防腐处理。表面平整光滑不起泡。 响应文件中提供塑粉检验报告, 符合以下检测标准及检测内容: 1. HG/T 2006-2006 热固性粉末涂料标准 2. GB/T 1741-2020 漆膜耐霉菌性测定法 3. GB18581-2020 木器涂料中有害物质限量	
--	--	--	--

	检测内容包含但不限于：在容器中状：态色泽均匀，无异物，呈松散粉末状、筛余物（125 μm）全部通过、涂膜外观：涂膜外观正常、硬度（擦伤）≥F、附着力（级）≤1、耐冲击性（cm）≥40、弯曲试验≤4、杯突（mm）≤4、光泽（60°）商定、耐碱性（5%NaOH）168h 无异常、耐酸性（3%HCl）240h 无异常、耐沸水性 24h 无异常、耐盐雾性 500h（划线处：单向锈蚀≤2.0mm，未划线区：无异常）、耐人工气候老化 500h（变色≤2 级、失光≤2 级、无粉化、起泡、开裂、剥落等异常现象）、胶化时间 商定、重金属（可溶性铅（mg/kg）≤90；溶性镉（mg/kg）≤75；可溶性铬（mg/kg）≤60；可溶性汞（mg/kg）≤60）、耐霉菌性（按 GB/T 1766-2008 中 5.2 评级，28 天，不大于 1 级）、VOC 含量≤250g/L、甲醛含量≤100g/kg、苯含量≤0.1%、甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量≤20% 响应文件中提供“国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台”（网址：http://cx.cnca.cn）查询	检测内容包含但不限于：在容器中状：态色泽均匀，无异物，呈松散粉末状、筛余物（125 μm）全部通过、涂膜外观：涂膜外观正常、硬度（擦伤）≥F、附着力（级）≤1、耐冲击性（cm）≥40、弯曲试验≤4、杯突（mm）≤4、光泽（60°）商定、耐碱性（5%NaOH）168h 无异常、耐酸性（3%HCl）240h 无异常、耐沸水性 24h 无异常、耐盐雾性 500h（划线处：单向锈蚀≤2.0mm，未划线区：无异常）、耐人工气候老化 500h（变色≤2 级、失光≤2 级、无粉化、起泡、开裂、剥落等异常现象）、胶化时间 商定、重金属（可溶性铅（mg/kg）≤90；溶性镉（mg/kg）≤75；可溶性铬（mg/kg）≤60；可溶性汞（mg/kg）≤60）、耐霉菌性（按 GB/T 1766-2008 中 5.2 评级，28 天，不大于 1 级）、VOC 含量≤250g/L、甲醛含量≤100g/kg、苯含量≤0.1%、甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量≤20% 响应文件中提供“国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台”（网址：http://cx.cnca.cn）查询
--	---	---

		截图, 提供有以上检测内容的检测报告和查询截图。 响应文件中提供带喷塑涂层的金属部件检验报告, 符合以下检测标准及检测内容: 检测内容包含但不限于: 镉$\leq 60\text{mg/kg}$、砷$\leq 25\text{mg/kg}$、钡$\leq 1000\text{mg/kg}$、镉$\leq 75\text{mg/kg}$、铬$\leq 60\text{mg/kg}$、铅$\leq 90\text{mg/kg}$、汞$\leq 60\text{mg/kg}$、硒$\leq 500\text{mg/kg}$ 响应文件中提供“国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台”(网址: http://cx.cnca.cn)查询截图, 提供有以上检测内容的检测报告和查询截图。	截图, 提供有以上检测内容的检测报告和查询截图。 响应文件中提供带喷塑涂层的金属部件检验报告, 符合以下检测标准及检测内容: 检测内容包含但不限于: 镉$\leq 60\text{mg/kg}$、砷$\leq 25\text{mg/kg}$、钡$\leq 1000\text{mg/kg}$、镉$\leq 75\text{mg/kg}$、铬$\leq 60\text{mg/kg}$、铅$\leq 90\text{mg/kg}$、汞$\leq 60\text{mg/kg}$、硒$\leq 500\text{mg/kg}$ 响应文件中提供“国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台”(网址: http://cx.cnca.cn)查询截图, 提供有以上检测内容的检测报告和查询截图。	
10	学生桌子 3	一、尺寸参数: 六拼折叠六角桌 二、材质颜色: 钢木结合/多颜色可选 三、参数: 1、规格(mm): 六张拼接尺寸 W1600*D1600*H750mm (六边形桌), 单张尺寸: W800*D583*H750mm	一、尺寸参数: 六拼折叠六角桌 二、材质颜色: 钢木结合/多颜色可选 三、参数: 1、规格(mm): 六张拼接尺寸 W1600*D1600*H750mm (六边形桌), 单张尺寸: W800*D583*H750mm	无偏离

	2、采用 6 块$\geq 25\text{mm}$E1 级环保型刨花板，强度高、刚性好、不易变形、比重合理，所有板材均经防虫防腐化学处理，表面握钉力及静曲强度均达到国际标准桌子组合； 3、饰面：表面饰面为浸渍胶膜纸饰面，要求双面饰面颜色为同一颜色的饰面，热压贴合，表面无鼓泡、污斑、起皱、脱胶等现象；表面理化性能必须符合国家标准采用 E1 级优质浸渍胶膜纸饰面刨花板，符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、T/CNFPIA1001-2019《人造板甲醛释放限量》； 4、台面厚度为不小于 25mm，挡板厚度为不小于 15mm； 5、封边：桌面厚度不小于 1.5mm PVC 近色封边条，其他厚度不小于 1.2mm PVC 近色封边条； 6、五金配件：采用优质导轨、三合一连接件等五金配件； 7、热熔胶：采用热熔胶中的有害物质限量符合国家标准 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》的要求；	2、采用 6 块$\geq 25\text{mm}$E1 级环保型刨花板，强度高、刚性好、不易变形、比重合理，所有板材均经防虫防腐化学处理，表面握钉力及静曲强度均达到国际标准桌子组合； 3、饰面：表面饰面为浸渍胶膜纸饰面，要求双面饰面颜色为同一颜色的饰面，热压贴合，表面无鼓泡、污斑、起皱、脱胶等现象；表面理化性能必须符合国家标准采用 E1 级优质浸渍胶膜纸饰面刨花板，符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、T/CNFPIA1001-2019《人造板甲醛释放限量》； 4、台面厚度为不小于 25mm，挡板厚度为不小于 15mm； 5、封边：桌面厚度不小于 1.5mm PVC 近色封边条，其他厚度不小于 1.2mm PVC 近色封边条； 6、五金配件：采用优质导轨、三合一连接件等五金配件； 7、热熔胶：采用热熔胶中的有害物质限量符合国家标准 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》的要求；	
--	---	---	--

		8 立地的桌脚用优质加厚承重钢管制作, 厚度不小于 1.0m。安装有防滑橡胶垫, 有效保护地面及防止滑到。立管采用国标优质钢材, 外径$\geq$ $\varnothing$25mm, 横梁采用 20*40mm 的方管; 9、脚轮: 采用优质增强尼龙玻璃纤维复合, 在受压迫 500 磅下不易损坏, 移动杂音小, 耐磨性大。	8 立地的桌脚用优质加厚承重钢管制作, 厚度不小于 1.0m。安装有防滑橡胶垫, 有效保护地面及防止滑到。立管采用国标优质钢材, 外径$\geq$ $\varnothing$25mm, 横梁采用 20*40mm 的方管; 9、脚轮: 采用优质增强尼龙玻璃纤维复合, 在受压迫 500 磅下不易损坏, 移动杂音小, 耐磨性大。	
11	教师讲台 1	一、材质颜色: 钢木结合/多颜色可选 二、参数: 1、整体采用分体式结构, 讲台规格(mm): W1000*D700*H1000mm 2、整体设计符合人机工程学原理, 全部的加工件均采用模具成型, 先进的工装夹具、配合全自动焊接工艺, 保障尺寸精度及各部件一致性; 3、多媒体讲台整体采用 1.0mm 优质冷轧钢板, 无接缝, 边缘及拐角均采用圆弧设计, 确保师生使用安全, 耐冲击性强, 防盗性能优越; 4、颜色选用哑光灰白色, LOGO 板及下体前门采用木纹色, 表面经脱脂磷化工艺处理后选用优质塑粉静电喷涂而成, 耐腐蚀性强, 有效保护学生视力,	一、材质颜色: 钢木结合/多颜色可选 二、参数: 1、整体采用分体式结构, 讲台规格(mm): W1000*D700*H1000mm 2、整体设计符合人机工程学原理, 全部的加工件均采用模具成型, 先进的工装夹具、配合全自动焊接工艺, 保障尺寸精度及各部件一致性; 3、多媒体讲台整体采用 1.0mm 优质冷轧钢板, 无接缝, 边缘及拐角均采用圆弧设计, 确保师生使用安全, 耐冲击性强, 防盗性能优越; 4、颜色选用哑光灰白色, LOGO 板及下体前门采用木纹色, 表面经脱脂磷化工艺处理后选用优质塑粉静电喷涂而成, 耐腐蚀性强, 有效保护学生视力,	无偏离

	美观耐用; 5、抽屉下方为中控,可放置 260x160mm 内的中央控制器,整体结构紧凑,空间设计合理; 6、所有布线孔均采用绝缘品装置隔离电源线,安全可靠。 响应文件中提供冷轧钢板检验报告,符合以下检测标准及检测内容: 1. GB/T 1735-2009 色漆和清漆 耐热性的测定 2. GB/T 1740-2007 漆膜耐湿热测定法 3. GB/T 23987-2009 色漆和清漆 涂层的人工气候老化暴露 暴露于荧光紫外线和水 4. QB/T 3828-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法. 铜加速乙酸盐雾试验(CASS)法 5. QB/T3832-1999 轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价 检测内容包含但不限于: 耐干热 (70℃, 100h 无异常)、耐湿热 200h 无异常、紫外老化 500h 后无粉化、起泡、脱落、开裂,允许轻微失光和变色、铜加速乙酸盐雾试验 500h: 镀层本身的耐腐蚀等级	美观耐用; 5、抽屉下方为中控,可放置 260x160mm 内的中央控制器,整体结构紧凑,空间设计合理; 6、所有布线孔均采用绝缘品装置隔离电源线,安全可靠。 响应文件中提供冷轧钢板检验报告,符合以下检测标准及检测内容: 1. GB/T 1735-2009 色漆和清漆 耐热性的测定 2. GB/T 1740-2007 漆膜耐湿热测定法 3. GB/T 23987-2009 色漆和清漆 涂层的人工气候老化暴露 暴露于荧光紫外线和水 4. QB/T 3828-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法. 铜加速乙酸盐雾试验(CASS)法 5. QB/T3832-1999 轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价 检测内容包含但不限于: 耐干热 (70℃, 100h 无异常)、耐湿热 200h 无异常、紫外老化 500h 后无粉化、起泡、脱落、开裂,允许轻微失光和变色、铜加速乙酸盐雾试验 500h: 镀层本身的耐腐蚀等级	
--	--	--	--

	≥9 级, 镀层对基体的保护等级 ≥9 级。 响应文件中提供 “ 国 家 市 场 监 督 管 理 总 局 全 国 认 证 认 可 信 息 公 共 服 务 平 台 ” (网 址 : http://cx.cnca.cn) 查询截图, 提供有以上检测内容的检测报告和查询截图。 响应文件中提供塑粉检验报告, 符合以下检测标准及检测内容: 1. HG/T 2006-2006 热固性粉末涂料标准 2. GB/T 1741-2020 漆膜耐霉菌性测定法 3. GB18581-2020 木器涂料中有害物质限量 检测内容包含但不限于: 在容器中状: 态色泽均匀, 无异物, 呈松散粉末状、筛余物 (125 μm) 全部通过、涂膜外观: 涂膜外观正常、硬度 (擦伤) ≥ F、附着力 (级) ≤ 1、耐冲击性 (cm) ≥ 40、弯曲试验 ≤ 4、杯突 (mm) ≤ 4、光泽 (60°) 商定、耐碱性 (5%NaOH) 168h 无异常、耐酸性 (3%HCl) 240h 无异常、耐沸水性 24h 无异常、耐盐雾性 500h (划线处: 单向锈蚀 ≤ 2.0mm, 未划线区: 无异常)、耐人工气候老化 500h (变色 ≤ 2 级、失光 ≤ 2 级、无粉化、起泡、开裂、剥落等异常现象)、胶化时间	≥9 级, 镀层对基体的保护等级 ≥9 级。 响应文件中提供 “ 国 家 市 场 监 督 管 理 总 局 全 国 认 证 认 可 信 息 公 共 服 务 平 台 ” (网 址 : http://cx.cnca.cn) 查询截图, 提供有以上检测内容的检测报告和查询截图。 响应文件中提供塑粉检验报告, 符合以下检测标准及检测内容: 1. HG/T 2006-2006 热固性粉末涂料标准 2. GB/T 1741-2020 漆膜耐霉菌性测定法 3. GB18581-2020 木器涂料中有害物质限量 检测内容包含但不限于: 在容器中状: 态色泽均匀, 无异物, 呈松散粉末状、筛余物 (125 μm) 全部通过、涂膜外观: 涂膜外观正常、硬度 (擦伤) ≥ F、附着力 (级) ≤ 1、耐冲击性 (cm) ≥ 40、弯曲试验 ≤ 4、杯突 (mm) ≤ 4、光泽 (60°) 商定、耐碱性 (5%NaOH) 168h 无异常、耐酸性 (3%HCl) 240h 无异常、耐沸水性 24h 无异常、耐盐雾性 500h (划线处: 单向锈蚀 ≤ 2.0mm, 未划线区: 无异常)、耐人工气候老化 500h (变色 ≤ 2 级、失光 ≤ 2 级、无粉化、起泡、开裂、剥落等异常现象)、胶化时间
--	--	--

		商定、重金属（可溶性铅(mg/kg) ≤ 90；溶性镉(mg/kg) ≤ 75；可溶性铬(mg/kg) ≤ 60；可溶性汞(mg/kg) ≤ 60）、耐霉菌性（按 GB/T 1766-2008 中 5.2 评级，28 天，不大于 1 级）、VOC 含量 $\leq 250\text{g/L}$、甲醛含量 $\leq 100\text{g/kg}$、苯含量 $\leq 0.1\%$、甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量 $\leq 20\%$ 响应文件中提供“国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台”（网址：http://cx.cnca.cn）查询截图，提供有以上检测内容的检测报告和查询截图。 响应文件中提供带喷塑涂层的金属部件检验报告，符合以下检测标准及检测内容： 检测内容包含但不限于：镉 $\leq 60\text{mg/kg}$、砷 $\leq 25\text{mg/kg}$、钡 $\leq 1000\text{mg/kg}$、镉 $\leq 75\text{mg/kg}$、铬 $\leq 60\text{mg/kg}$、铅 $\leq 90\text{mg/kg}$、汞 $\leq 60\text{mg/kg}$、硒 $\leq 500\text{mg/kg}$ 响应文件中提供“国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台”（网址：http://cx.cnca.cn）查询截图，提供有以上检测内容的检测报告和查询截图。	商定、重金属（可溶性铅(mg/kg) ≤ 90；溶性镉(mg/kg) ≤ 75；可溶性铬(mg/kg) ≤ 60；可溶性汞(mg/kg) ≤ 60）、耐霉菌性（按 GB/T 1766-2008 中 5.2 评级，28 天，不大于 1 级）、VOC 含量 $\leq 250\text{g/L}$、甲醛含量 $\leq 100\text{g/kg}$、苯含量 $\leq 0.1\%$、甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量 $\leq 20\%$ 响应文件中提供“国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台”（网址：http://cx.cnca.cn）查询截图，提供有以上检测内容的检测报告和查询截图。 响应文件中提供带喷塑涂层的金属部件检验报告，符合以下检测标准及检测内容： 检测内容包含但不限于：镉 $\leq 60\text{mg/kg}$、砷 $\leq 25\text{mg/kg}$、钡 $\leq 1000\text{mg/kg}$、镉 $\leq 75\text{mg/kg}$、铬 $\leq 60\text{mg/kg}$、铅 $\leq 90\text{mg/kg}$、汞 $\leq 60\text{mg/kg}$、硒 $\leq 500\text{mg/kg}$ 响应文件中提供“国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台”（网址：http://cx.cnca.cn）查询截图，提供有以上检测内容的检测报告和查询截图。	
12	教师讲台	一、材质颜色：	一、材质颜色：	无偏离

2	钢木结合/多颜色可选 二、参数: 1、整体采用分体式结构, 讲台规格(mm): W1140*D820*H980mm 2、整体设计符合人机工程学原理, 全部的加工件均采用模具成型, 先进的工装夹具、配合全自动焊接工艺, 保障尺寸精度及各部件一致性; 3、多媒体讲台整体采用 1.0mm 优质冷轧钢板, 无缝缝, 边缘及拐角均采用圆弧设计, 确保师生使用安全, 耐冲击性强, 防盗性能优越; 4、颜色选用哑光灰白色, LOGO 板及下体前门采用木纹色, 表面经脱脂磷化工艺处理后选用优质塑粉静电喷涂而成, 耐腐蚀性强, 有效保护学生视力, 美观耐用; 5、显示器上方配置显示器保护盖, 可容纳不同规格的显示器 (17-23 寸), 结构独特新颖; 6、键盘采用翻转式结构, 节省空间, 操作简单方便; 键盘为标准键盘; 7、桌面右侧为隐藏式抽屉, 可放置视频展台, 空间 560*540*200mm, 承载重量$\geq 12\text{kg}$;	钢木结合/多颜色可选 二、参数: 1、整体采用分体式结构, 讲台规格(mm): W1140*D820*H980mm 2、整体设计符合人机工程学原理, 全部的加工件均采用模具成型, 先进的工装夹具、配合全自动焊接工艺, 保障尺寸精度及各部件一致性; 3、多媒体讲台整体采用 1.0mm 优质冷轧钢板, 无缝缝, 边缘及拐角均采用圆弧设计, 确保师生使用安全, 耐冲击性强, 防盗性能优越; 4、颜色选用哑光灰白色, LOGO 板及下体前门采用木纹色, 表面经脱脂磷化工艺处理后选用优质塑粉静电喷涂而成, 耐腐蚀性强, 有效保护学生视力, 美观耐用; 5、显示器上方配置显示器保护盖, 可容纳不同规格的显示器 (17-23 寸), 结构独特新颖; 6、键盘采用翻转式结构, 节省空间, 操作简单方便; 键盘为标准键盘; 7、桌面右侧为隐藏式抽屉, 可放置视频展台, 空间 560*540*200mm, 承载重量$\geq 12\text{kg}$;	
---	--	--	--

	8、台面下方为中控，可放置 260x160mm 内的中央控制器，整体结构紧凑，空间设计合理； 9、所有布线孔均采用绝缘品装置隔离电源线，安全可靠。 响应文件中提供冷轧钢板检验报告，符合以下检测标准及检测内容： 1. GB/T 1735-2009 色漆和清漆 耐热性的测定 2. GB/T 1740-2007 漆膜耐湿热测定法 3. GB/T 23987-2009 色漆和清漆 涂层的人工气候老化曝露 曝露于荧光紫外线和水 4. QB/T 3828-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法. 铜加速乙酸盐雾试验(CASS)法 5. QB/T3832-1999 轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价 检测内容包含但不限于：耐干热（70℃，100h 无异常）、耐湿热 200h 无异常、紫外老化 500h 后无粉化、起泡、脱落、开裂，允许轻微失光和变色、铜加速乙酸盐雾试验 500h：镀层本身的耐腐蚀等级 ≥ 9 级，镀层对基体的保护等级 ≥ 9 级。	8、台面下方为中控，可放置 260x160mm 内的中央控制器，整体结构紧凑，空间设计合理； 9、所有布线孔均采用绝缘品装置隔离电源线，安全可靠。 响应文件中提供冷轧钢板检验报告，符合以下检测标准及检测内容： 1. GB/T 1735-2009 色漆和清漆 耐热性的测定 2. GB/T 1740-2007 漆膜耐湿热测定法 3. GB/T 23987-2009 色漆和清漆 涂层的人工气候老化曝露 曝露于荧光紫外线和水 4. QB/T 3828-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法. 铜加速乙酸盐雾试验(CASS)法 5. QB/T3832-1999 轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价 检测内容包含但不限于：耐干热（70℃，100h 无异常）、耐湿热 200h 无异常、紫外老化 500h 后无粉化、起泡、脱落、开裂，允许轻微失光和变色、铜加速乙酸盐雾试验 500h：镀层本身的耐腐蚀等级 ≥ 9 级，镀层对基体的保护等级 ≥ 9 级。	
--	--	--	--

	响应文件中提供“国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台”(网址: http://cx.cnca.cn)查询截图,提供有以上检测内容的检测报告和查询截图。 响应文件中提供塑粉检验报告,符合以下检测标准及检测内容: 1. HG/T 2006-2006 热固性粉末涂料标准 2. GB/T 1741-2020 漆膜耐霉菌性测定法 3. GB18581-2020 木器涂料中有害物质限量 检测内容包含但不限于:在容器中状:态色泽均匀,无异物,呈松散粉末状、筛余物(125 μm)全部通过、涂膜外观:涂膜外观正常、硬度(擦伤)$\geq$ F、附着力(级)$\leq$1、耐冲击性(cm)$\geq$40、弯曲试验$\leq$4、杯突(mm)$\leq$4、光泽(60°)商定、耐碱性(5%NaOH)168h无异常、耐酸性(3%HCl)240h无异常、耐沸水性24h无异常、耐盐雾性500h(划线处:单向锈蚀$\leq$2.0mm,未划线区:无异常)、耐人工气候老化500h(变色$\leq$2级、失光$\leq$2级、无粉化、起泡、开裂、剥落等异常现象)、胶化时间商定、重金属(可溶性铅(mg/kg)$\leq$90;溶性镉	响应文件中提供“国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台”(网址: http://cx.cnca.cn)查询截图,提供有以上检测内容的检测报告和查询截图。 响应文件中提供塑粉检验报告,符合以下检测标准及检测内容: 1. HG/T 2006-2006 热固性粉末涂料标准 2. GB/T 1741-2020 漆膜耐霉菌性测定法 3. GB18581-2020 木器涂料中有害物质限量 检测内容包含但不限于:在容器中状:态色泽均匀,无异物,呈松散粉末状、筛余物(125 μm)全部通过、涂膜外观:涂膜外观正常、硬度(擦伤)$\geq$ F、附着力(级)$\leq$1、耐冲击性(cm)$\geq$40、弯曲试验$\leq$4、杯突(mm)$\leq$4、光泽(60°)商定、耐碱性(5%NaOH)168h无异常、耐酸性(3%HCl)240h无异常、耐沸水性24h无异常、耐盐雾性500h(划线处:单向锈蚀$\leq$2.0mm,未划线区:无异常)、耐人工气候老化500h(变色$\leq$2级、失光$\leq$2级、无粉化、起泡、开裂、剥落等异常现象)、胶化时间商定、重金属(可溶性铅(mg/kg)$\leq$90;溶性镉
--	---	---

		(mg/kg) ≤ 75; 可溶性铬 (mg/kg) ≤ 60; 可溶性汞 (mg/kg) ≤ 60)、耐霉菌性 (按 GB/T 1766-2008 中 5.2 评级, 28 天, 不大于 1 级)、VOC 含量 $\leq 250\text{g/L}$、甲醛含量 $\leq 100\text{g/kg}$、苯含量 $\leq 0.1\%$、甲苯与二甲苯 (含乙苯) 总和含量 $\leq 20\%$ 响应文件中提供 “国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台” (网址: http://cx.cnca.cn) 查询截图, 提供有以上检测内容的检测报告和查询截图。 响应文件中提供带喷塑涂层的金属部件检验报告, 符合以下检测标准及检测内容: 检测内容包含但不限于: 镉 $\leq 60\text{mg/kg}$、砷 $\leq 25\text{mg/kg}$、钡 $\leq 1000\text{mg/kg}$、镉 $\leq 75\text{mg/kg}$、铬 $\leq 60\text{mg/kg}$、铜 $\leq 90\text{mg/kg}$、汞 $\leq 60\text{mg/kg}$、硒 $\leq 500\text{mg/kg}$ 响应文件中提供 “国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台” (网址: http://cx.cnca.cn) 查询截图, 提供有以上检测内容的检测报告和查询截图。	(mg/kg) ≤ 75; 可溶性铬 (mg/kg) ≤ 60; 可溶性汞 (mg/kg) ≤ 60)、耐霉菌性 (按 GB/T 1766-2008 中 5.2 评级, 28 天, 不大于 1 级)、VOC 含量 $\leq 250\text{g/L}$、甲醛含量 $\leq 100\text{g/kg}$、苯含量 $\leq 0.1\%$、甲苯与二甲苯 (含乙苯) 总和含量 $\leq 20\%$ 响应文件中提供 “国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台” (网址: http://cx.cnca.cn) 查询截图, 提供有以上检测内容的检测报告和查询截图。 响应文件中提供带喷塑涂层的金属部件检验报告, 符合以下检测标准及检测内容: 检测内容包含但不限于: 镉 $\leq 60\text{mg/kg}$、砷 $\leq 25\text{mg/kg}$、钡 $\leq 1000\text{mg/kg}$、镉 $\leq 75\text{mg/kg}$、铬 $\leq 60\text{mg/kg}$、铜 $\leq 90\text{mg/kg}$、汞 $\leq 60\text{mg/kg}$、硒 $\leq 500\text{mg/kg}$ 响应文件中提供 “国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台” (网址: http://cx.cnca.cn) 查询截图, 提供有以上检测内容的检测报告和查询截图。	
13	打印机	产品类型: 黑白激光多功能一体机 涵盖功能: 打印/复印/扫描	产品类型: 黑白激光多功能一体机 涵盖功能: 打印/复印/扫描	无偏离

		最大处理幅面: A4 耗材类型: 鼓粉一体 黑白打印速度: 不小于 20ppm 打印分辨率: 不小于 1200×1200dpi 双面功能: 手动双面	最大处理幅面: A4 耗材类型: 鼓粉一体 黑白打印速度: 20ppm 打印分辨率: 1200×1200dpi 双面功能: 手动双面	
14	教学实物 扫描仪	(一) 硬件部分: 1. 整机采用圆弧式设计, 无锐角; 同时托板采用磁吸吸附式机构, 防止托板打落, 方便打开及固定, 避免机械式锁具故障率高的问题。 2. 采用 ≥800 万像素摄像头; 采用 USB 五伏电源直接供电, 无需额外配置电源适配器, 环保无辐射; 箱内 USB 连线采用隐藏式设计, 箱内无可见连线且 USB 口下出, 有效防止积尘, 且方便布线和返修。 3. A4 大小拍摄幅面, 1080P 动态视频预览达到 30 帧/秒; 托板及挂墙部分采用金属加强, 托板可承重 3kg, 整机壁挂式安装。 4. 支持展台成像画面实时批注, 预设多种笔划粗细及颜色供选择, 且支持对展台成像画面联同批注内容进行同步缩放、移动。	(一) 硬件部分: 1. 整机采用圆弧式设计, 无锐角; 同时托板采用磁吸吸附式机构, 防止托板打落, 方便打开及固定, 避免机械式锁具故障率高的问题。 2. 采用 800 万像素摄像头; 采用 USB 五伏电源直接供电, 无需额外配置电源适配器, 环保无辐射; 箱内 USB 连线采用隐藏式设计, 箱内无可见连线且 USB 口下出, 有效防止积尘, 且方便布线和返修。 3. A4 大小拍摄幅面, 1080P 动态视频预览达到 30 帧/秒; 托板及挂墙部分采用金属加强, 托板可承重 3kg, 整机壁挂式安装。 4. 支持展台成像画面实时批注, 预设多种笔划粗细及颜色供选择, 且支持对展台成像画面联同批注内容进行同步缩放、移动。	无偏离

	5. 展示托板正上方具备 LED 补光灯, 保证展示区域的亮度及展示效果, 补光灯开关采用触摸按键设计, 同时可通过交互智能平板中的软件直接控制开关。 6. 带自动对焦摄像头; 外壳在摄像头部分带保护镜片密封, 防止灰尘沾染摄像头, 防护等级达到 IP4X 级别。 7. 具有故障自动检测功能: 在调用展台却无法出现镜头采集画面信号时, 可自动出现检测链接, 并给出导致性原因 (如硬件连接、摄像头占用、配套软件版本等问题)。 (二) 软件部分: 1. 支持对展台实时画面进行放大、缩小、旋转、自适应、冻结画面等操作。 2. 支持展台画面实时批注, 预设多种笔划粗细及颜色供选择, 且支持对展台画面联同批注内容进行同步缩放、移动。 3. 支持展台画面拍照截图并进行多图预览, 可对任一图片进行全屏显示。 4. 老师可在一体机或电脑上选择延时拍照功能, 支	5. 展示托板正上方具备 LED 补光灯, 保证展示区域的亮度及展示效果, 补光灯开关采用触摸按键设计, 同时可通过交互智能平板中的软件直接控制开关。 6. 带自动对焦摄像头; 外壳在摄像头部分带保护镜片密封, 防止灰尘沾染摄像头, 防护等级达到 IP4X 级别。 7. 具有故障自动检测功能: 在调用展台却无法出现镜头采集画面信号时, 可自动出现检测链接, 并给出导致性原因 (如硬件连接、摄像头占用、配套软件版本等问题)。 (二) 软件部分: 1. 支持对展台实时画面进行放大、缩小、旋转、自适应、冻结画面等操作。 2. 支持展台画面实时批注, 预设多种笔划粗细及颜色供选择, 且支持对展台画面联同批注内容进行同步缩放、移动。 3. 支持展台画面拍照截图并进行多图预览, 可对任一图片进行全屏显示。 4. 老师可在一体机或电脑上选择延时拍照功能, 支
--	---	---

		持 5 秒或 10 秒延时模式，预留充足时间以便调整拍摄内容。 5. 可选择图像、文本或动态三种情景模式，适应不同展示内容。 6. 具备图像增强功能，可自动裁剪背景并增强文字显示，使文档画面更清晰。 7. 支持故障自动检测，在软件无法出现展台拍摄画面时，自动出现检测链接，帮助用户检测“无画面”的原因，并给出引导性解决方案。可判断硬件连接、显卡驱动、摄像头占用、软件版本等问题。 8. 支持二维码扫码功能：打开扫一扫功能后，将书本上的二维码放入扫描框内即可自动扫描，并进入系统浏览器获取二维码的链接内容，帮助老师快速获取电子教学资源。	持 5 秒或 10 秒延时模式，预留充足时间以便调整拍摄内容。 5. 可选择图像、文本或动态三种情景模式，适应不同展示内容。 6. 具备图像增强功能，可自动裁剪背景并增强文字显示，使文档画面更清晰。 7. 支持故障自动检测，在软件无法出现展台拍摄画面时，自动出现检测链接，帮助用户检测“无画面”的原因，并给出引导性解决方案。可判断硬件连接、显卡驱动、摄像头占用、软件版本等问题。 8. 支持二维码扫码功能：打开扫一扫功能后，将书本上的二维码放入扫描框内即可自动扫描，并进入系统浏览器获取二维码的链接内容，帮助老师快速获取电子教学资源。	
15	图纸存放柜	一、材质颜色： 冷轧钢/灰白色 二、参数： 尺寸：W850*D390*H1850mm 1、柜体：采用 0.6mm 优质冷轧钢板经剪切，冲压，折弯，焊接，装配而成。表面经防锈处理后静电粉	一、材质颜色： 冷轧钢/灰白色 二、参数： 尺寸：W850*D390*H1850mm 1、柜体：采用 0.6mm 优质冷轧钢板经剪切，冲压，折弯，焊接，装配而成。表面经防锈处理后静电粉	无偏离

	末喷塑，锁具安全可靠，不易仿配。经久耐用，不易变形； 2、金属件涂饰工艺要求：涂饰前零、部件的表面应光滑、平整，无开裂、脱焊、漏焊、焊渣或飞边、尖角、毛刺等可能造成机械伤害的缺陷。涂饰前零、部件表面进行预备处理，采用除锈、防锈处理工艺除去锈迹等其他污迹后进行涂装打底磷化处理。预备处理后表面无氧化皮、锈蚀、粘砂等其他杂质，磷化层达到工艺要求，预备处理后及时进行涂饰； 3、表面除锈喷塑工艺要求：表面经过：除油-水洗-酸洗-除锈-清洗-中和-磷化-水洗-烘干的九工位处理，然后采用通过 ISO14001 国际质量认证的优质环保产品环氧聚脂塑粉静电喷塑。 4、层板：与柜体同等材质，箱体内设托架，位置任意可调； 5、五金：铰链等配件选用优质五金配件，连接处均紧密拼接，金属件表面无锈蚀、毛刺刀口、露底，光滑平整，无起泡、泛黄、花斑、烤焦、裂纹、划痕、磕碰等缺陷； 6、设计：上为玻璃门，下为钢制门；	末喷塑，锁具安全可靠，不易仿配。经久耐用，不易变形； 2、金属件涂饰工艺要求：涂饰前零、部件的表面应光滑、平整，无开裂、脱焊、漏焊、焊渣或飞边、尖角、毛刺等可能造成机械伤害的缺陷。涂饰前零、部件表面进行预备处理，采用除锈、防锈处理工艺除去锈迹等其他污迹后进行涂装打底磷化处理。预备处理后表面无氧化皮、锈蚀、粘砂等其他杂质，磷化层达到工艺要求，预备处理后及时进行涂饰； 3、表面除锈喷塑工艺要求：表面经过：除油-水洗-酸洗-除锈-清洗-中和-磷化-水洗-烘干的九工位处理，然后采用通过 ISO14001 国际质量认证的优质环保产品环氧聚脂塑粉静电喷塑。 4、层板：与柜体同等材质，箱体内设托架，位置任意可调； 5、五金：铰链等配件选用优质五金配件，连接处均紧密拼接，金属件表面无锈蚀、毛刺刀口、露底，光滑平整，无起泡、泛黄、花斑、烤焦、裂纹、划痕、磕碰等缺陷； 6、设计：上为玻璃门，下为钢制门；
--	---	---

	7、颜色：灰白色。 响应文件中提供冷轧钢板检验报告，符合以下检测标准及检测内容： 1. GB/T 1735-2009 色漆和清漆 耐热性的测定 2. GB/T 1740-2007 漆膜耐湿热测定法 3. GB/T 23987-2009 色漆和清漆 涂层的人工气候老化暴露 暴露于荧光紫外线和水 4. QB/T 3828-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法. 铜加速乙酸盐雾试验(CASS)法 5. QB/T3832-1999 轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价 检测内容包含但不限于：耐干热（70℃，100h 无异常）、耐湿热 200h 无异常、紫外老化 500h 后无粉化、起泡、脱落、开裂，允许轻微失光和变色、铜加速乙酸盐雾试验 500h：镀层本身的耐腐蚀等级 ≥ 9 级，镀层对基体的保护等级 ≥ 9 级。 响应文件中提供“国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台”（网址：http://cx.cnca.cn）查询截	7、颜色：灰白色。 响应文件中提供冷轧钢板检验报告，符合以下检测标准及检测内容： 1. GB/T 1735-2009 色漆和清漆 耐热性的测定 2. GB/T 1740-2007 漆膜耐湿热测定法 3. GB/T 23987-2009 色漆和清漆 涂层的人工气候老化暴露 暴露于荧光紫外线和水 4. QB/T 3828-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法. 铜加速乙酸盐雾试验(CASS)法 5. QB/T3832-1999 轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价 检测内容包含但不限于：耐干热（70℃，100h 无异常）、耐湿热 200h 无异常、紫外老化 500h 后无粉化、起泡、脱落、开裂，允许轻微失光和变色、铜加速乙酸盐雾试验 500h：镀层本身的耐腐蚀等级 ≥ 9 级，镀层对基体的保护等级 ≥ 9 级。 响应文件中提供“国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台”（网址：http://cx.cnca.cn）查询截
--	---	---

	图, 提供有以上检测内容的检测报告和查询截图。 响应文件中提供塑粉检验报告, 符合以下检测标准及检测内容: 1. HG/T 2006-2006 热固性粉末涂料标准 2. GB/T 1741-2020 漆膜耐霉菌性测定法 3. GB18581-2020 木器涂料中有害物质限量 检测内容包含但不限于: 在容器中状: 态色泽均匀, 无异物, 呈松散粉末状、筛余物 (125 μm) 全部通过、涂膜外观: 涂膜外观正常、硬度 (擦伤) $\geq$ F、附着力 (级) $\leq$ 1、耐冲击性 (cm) $\geq$ 40、弯曲试验 $\leq$ 4、杯突 (mm) $\leq$ 4、光泽 (60°) 商定、耐碱性 (5%NaOH) 168h 无异常、耐酸性 (3%HCl) 240h 无异常、耐沸水性 24h 无异常、耐盐雾性 500h (划线处: 单向锈蚀 $\leq$ 2.0mm, 未划线区: 无异常)、耐人工气候老化 500h (变色 $\leq$ 2 级、失光 $\leq$ 2 级、无粉化、起泡、开裂、剥落等异常现象)、胶化时间商定、重金属 (可溶性铅 (mg/kg) $\leq$ 90; 溶性镉 (mg/kg) $\leq$ 75; 可溶性铬 (mg/kg) $\leq$ 60; 可溶性汞 (mg/kg) $\leq$ 60)、耐霉菌性 (按 GB/T 1766-2008 中 5.2 评级, 28 天, 不大于 1 级)、VOC 含量 $\leq$ 250g/L、	图, 提供有以上检测内容的检测报告和查询截图。 响应文件中提供塑粉检验报告, 符合以下检测标准及检测内容: 1. HG/T 2006-2006 热固性粉末涂料标准 2. GB/T 1741-2020 漆膜耐霉菌性测定法 3. GB18581-2020 木器涂料中有害物质限量 检测内容包含但不限于: 在容器中状: 态色泽均匀, 无异物, 呈松散粉末状、筛余物 (125 μm) 全部通过、涂膜外观: 涂膜外观正常、硬度 (擦伤) $\geq$ F、附着力 (级) $\leq$ 1、耐冲击性 (cm) $\geq$ 40、弯曲试验 $\leq$ 4、杯突 (mm) $\leq$ 4、光泽 (60°) 商定、耐碱性 (5%NaOH) 168h 无异常、耐酸性 (3%HCl) 240h 无异常、耐沸水性 24h 无异常、耐盐雾性 500h (划线处: 单向锈蚀 $\leq$ 2.0mm, 未划线区: 无异常)、耐人工气候老化 500h (变色 $\leq$ 2 级、失光 $\leq$ 2 级、无粉化、起泡、开裂、剥落等异常现象)、胶化时间商定、重金属 (可溶性铅 (mg/kg) $\leq$ 90; 溶性镉 (mg/kg) $\leq$ 75; 可溶性铬 (mg/kg) $\leq$ 60; 可溶性汞 (mg/kg) $\leq$ 60)、耐霉菌性 (按 GB/T 1766-2008 中 5.2 评级, 28 天, 不大于 1 级)、VOC 含量 $\leq$ 250g/L、	
--	--	--	--

		甲醛含量$\leq 100\text{g/kg}$、苯含量$\leq 0.1\%$、甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量$\leq 20\%$ 响应文件中提供“国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台”（网址：http://cx.cnca.cn）查询截图，提供有以上检测内容的检测报告和查询截图。 响应文件中提供带喷塑涂层的金属部件检验报告，符合以下检测标准及检测内容： 检测内容包含但不限于：镉$\leq 60\text{mg/kg}$、砷$\leq 25\text{mg/kg}$、钡$\leq 1000\text{mg/kg}$、镉$\leq 75\text{mg/kg}$、铬$\leq 60\text{mg/kg}$、铅$\leq 90\text{mg/kg}$、汞$\leq 60\text{mg/kg}$、硒$\leq 500\text{mg/kg}$ 响应文件中提供“国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台”（网址：http://cx.cnca.cn）查询截图，提供有以上检测内容的检测报告和查询截图。	甲醛含量$\leq 100\text{g/kg}$、苯含量$\leq 0.1\%$、甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量$\leq 20\%$ 响应文件中提供“国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台”（网址：http://cx.cnca.cn）查询截图，提供有以上检测内容的检测报告和查询截图。 响应文件中提供带喷塑涂层的金属部件检验报告，符合以下检测标准及检测内容： 检测内容包含但不限于：镉$\leq 60\text{mg/kg}$、砷$\leq 25\text{mg/kg}$、钡$\leq 1000\text{mg/kg}$、镉$\leq 75\text{mg/kg}$、铬$\leq 60\text{mg/kg}$、铅$\leq 90\text{mg/kg}$、汞$\leq 60\text{mg/kg}$、硒$\leq 500\text{mg/kg}$ 响应文件中提供“国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台”（网址：http://cx.cnca.cn）查询截图，提供有以上检测内容的检测报告和查询截图。	
16	投影仪	一、参数： 1、影像系统：采用 3LCD 投影技术，液晶板尺寸≥ 0.61 英寸；标准亮度（白色/彩色）≥ 4000 流明；标准分辨率（dpi）1920*1080；对比度$\geq 16000:1$。	一、参数： 1、影像系统：采用 3LCD 投影技术，液晶板尺寸 0.61 英寸；标准亮度（白色/彩色）4000 流明；标准分辨率（dpi）1920*1080；对比度 16000: 1。 2、投影画面比例 16: 9，光亮度均匀值 85%；变	无偏离

	2、投影画面比例 16: 9, 光亮度均匀值$\geq$ 85% ; 变焦$\geq$1.2 倍。 3、灯泡功率$\geq$230W; 灯泡寿命标准模式$\geq$5500 小时, 环保模式$\geq$12000 小时。 4、内置 AV/Mute/Open 滑盖实现随时待机随时开机, 投影图像偏移量 10:1, 内置 16W 扬声器。 5、具有丰富的连接性: VGA 输入*1, HDMI 输入*2 支持 MHL 输入, USB-B*1, USB-A*1, S Video 输入*1。 6、具有水平梯形物理滑钮, 垂直梯形自动识别, 无需进入任何菜单一键即可调整水平梯形。 7、正常关机 0 秒直接关机技术, 当正常按下关闭电源后, 风扇也随之停止工作, 没有额外冷却时间, 正常冷却时间是 0 秒。 8、投影机快速 6 秒开机, 自动开机功能, 在接入 HDMI、VGA 信号或 USB-B 信号时, 投影机可自动开机, 无需手动。 9、图标式主控屏功能, 10、具有自动信号源搜索功能, 无需手动查找信号。垂直梯形自动校正; 快速四角调节; 可以选配无线	焦 1.2 倍。 3、灯泡功率 230W; 灯泡寿命标准模式 5500 小时, 环保模式 12000 小时。 4、内置 AV/Mute/Open 滑盖实现随时待机随时开机, 投影图像偏移量 10:1, 内置 16W 扬声器。 5、具有丰富的连接性: VGA 输入*1, HDMI 输入*2 支持 MHL 输入, USB-B*1, USB-A*1, S Video 输入*1。 6、具有水平梯形物理滑钮, 垂直梯形自动识别, 无需进入任何菜单一键即可调整水平梯形。 7、正常关机 0 秒直接关机技术, 当正常按下关闭电源后, 风扇也随之停止工作, 没有额外冷却时间, 正常冷却时间是 0 秒。 8、投影机快速 6 秒开机, 自动开机功能, 在接入 HDMI、VGA 信号或 USB-B 信号时, 投影机可自动开机, 无需手动。 9、图标式主控屏功能, 10、具有自动信号源搜索功能, 无需手动查找信号。垂直梯形自动校正; 快速四角调节; 可以选配无线通过图标界面直接访问常用功能和接入信号源, 方	
--	--	--	--

	通过图标界面直接访问常用功能和接入信号源,方便操作直观更易用。 11、USB 三合一连接,通过 USB 线缆连接投影机,即可进行声音、图像和控制信号的实时输出投影;无 PC 投影,只需插入 USB 存储卡,即可在无 PC 环境下进行图片和视频(MotionJPEG)文件投影输出。 12、具有防盗杠和开机保护、用户标识保护、计时保护等防盗装置及功能; 13、投影内置无线投影功能,快速连接多台移动 PC、移动智能设备实现无线连接; 14、多画面投影:有线连接可实现单台投影机双信号同时并列显示,可根据需求调节并列画面大小;无线信号连接可实现单台投影机同屏四画面显示功能,最多可支持 50 个用户接入信号,并可通过主持人功能任选其中 1~4 个信号同屏显示。 14、投标时提供检测报告并加盖公章证明符合所有参数要求。为保证售后服务及时,签订合同时必须提供生产厂家授权在广西售后服务中心针对此项目出具的售后服务承诺函。(须提供相关证明材料)	便操作直观更易用。 11、USB 三合一连接,通过 USB 线缆连接投影机,即可进行声音、图像和控制信号的实时输出投影;无 PC 投影,只需插入 USB 存储卡,即可在无 PC 环境下进行图片和视频(MotionJPEG)文件投影输出。 12、具有防盗杠和开机保护、用户标识保护、计时保护等防盗装置及功能; 13、投影内置无线投影功能,快速连接多台移动 PC、移动智能设备实现无线连接; 14、多画面投影:有线连接可实现单台投影机双信号同时并列显示,可根据需求调节并列画面大小;无线信号连接可实现单台投影机同屏四画面显示功能,最多可支持 50 个用户接入信号,并可通过主持人功能任选其中 1~4 个信号同屏显示。 14、投标时提供检测报告并加盖公章证明符合所有参数要求。为保证售后服务及时,签订合同时必须提供生产厂家授权在广西售后服务中心针对此项目出具的售后服务承诺函。(须提供相关证明材料),否则视为虚假应标。	
--	--	--	--

	料), 否则视为虚假应标。		
--	---------------	--	--

供应商名称: 广西南宁利创科技有限公司

日期: 2024年8月26日



(三) 商务需求偏离情况响应表

项目	商务需求	需求响应	偏离情况
合同签订	自成交公告发布之日起 25 个日历日内签订合同。签订合同当天, 供应商需提供所有产品供应品牌的原厂授权和售后服务承诺函原件并加盖厂家公章, 未按要求提供上述材料的不予签订合同。	自成交公告发布之日起 25 个日历日内签订合同。签订合同当天, 我公司提供所有产品供应品牌的原厂授权和售后服务承诺函原件并加盖厂家公章, 未按要求提供上述材料的不予签订合同。	无偏离
服务标准	符合国家规定的项目技术质量标准 and 现行技术规范、规程要求及本项目采购需求。	符合国家规定的项目技术质量标准 and 现行技术规范、规程要求及本项目采购需求。	无偏离
交付时间	合同签订之日起 15 个日历日完成安装调试, 安装完成之日起 5 个日历日完成验收。	合同签订之日起 15 个日历日完成安装调试, 安装完成之日起 5 个日历日完成验收。	无偏离
付款方式	验收合格后的 5 个工作日内, 甲方向乙方一次性支付成交金额, 付款前, 乙方开具同等金额发票给甲方。	验收合格后的 5 个工作日内, 甲方向乙方一次性支付成交金额, 付款前, 乙方开具同等金额发票给甲方。	无偏离
履约保证金	1. 履约保证金金额: 中标人为中小微企业的, 履约保证金为合同金额的 2%, 大型企业的履约保证金为合同金额的 5% (以响应文件中提交的中小企业声明函为依据); 签订合同前交至指定账户, 否则不予签订合同。履约保证金在本项目货物	1. 履约保证金金额: 中标人为中小微企业的, 履约保证金为合同金额的 2%, 大型企业的履约保证金为合同金额的 5% (以响应文件中提交的中小企业声明函为依据); 签订合同前交至指定账户, 否则不予签订合同。履约保证金在本项目货物	无偏离

履约交付验收合格后无息返还。 2. 履约保证金递交方式：银行转账、电汇或者银行出具的保函等非现金方式。由中标人在签订合同前按规定金额直接缴入以下采购人账户。 （注：供应商采用转账方式提交履约保证金的，须从供应商基本账户汇出到达指定账户。） 统一社会信用代码： 户 名：广西体育高等专科学校 开户行：建行南宁市新民路支行 账 号：4500 1604 2580 5050 2755 3. 备注： （1）履约保证金不足额缴纳的，或银行出具的保函额度不足的或者银行保函有效期低于合同履行期限（即签订采购合同之日起至履行完合同约定的权利及义务之日止）的，不予签订合同。 （2）采用银行出具的保函的，必须为无条件的银行保函，否则不予签订合同。 （3）履约保证金缴纳时须备注	履约交付验收合格后无息返还。 2. 履约保证金递交方式：银行转账、电汇或者银行出具的保函等非现金方式。由中标人在签订合同前按规定金额直接缴入以下采购人账户。 （注：供应商采用转账方式提交履约保证金的，须从供应商基本账户汇出到达指定账户。） 统一社会信用代码： 户 名：广西体育高等专科学校 开户行：建行南宁市新民路支行 账 号：4500 1604 2580 5050 2755 3. 备注： （1）履约保证金不足额缴纳的，或银行出具的保函额度不足的或者银行保函有效期低于合同履行期限（即签订采购合同之日起至履行完合同约定的权利及义务之日止）的，不予签订合同。 （2）采用银行出具的保函的，必须为无条件的银行保函，否则不予签订合同。 （3）履约保证金缴纳时须备注	
---	---	--

	项目名称+项目编号。	项目名称+项目编号。	
报价要求	投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括： (1) 货物的价格：包括货款、零配件、安装调试费、验收费； (2) 货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格； (3) 运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务费； (4) 按采购人要求进行摆放的费用； (5) 含各项税金。 注：投标人自行考虑完成项目所需的辅材、零配件等数量，投标报价中应包含全部内容，中标后采购人不再另行支付额外费用。	投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括： (1) 货物的价格：包括货款、零配件、安装调试费、验收费； (2) 货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格； (3) 运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务费； (4) 按采购人要求进行摆放的费用； (5) 含各项税金。 注：我公司自行考虑完成项目所需的辅材、零配件等数量，投标报价中已包含全部内容，中标后采购人不再另行支付额外费用。	无偏离
交付地点	广西壮族自治区南宁市内采购人指定地点	广西壮族自治区南宁市内采购人指定地点	无偏离
售后服务要求	(1) 产品按国家有关规定或厂家承诺实行“三包”，产品质保期不少于3年，质保期内全免费上门维修、免费更换零部件，质保期过后提供终身维护。 (2) 免费送货上门。 (3) 产品必须是具备厂家合法渠道的全新正品。 (4) 接到故障通知后1小时响应，4小时内到达故障现场，12小时内排除故障，12小时不能修	(1) 产品按国家有关规定或厂家承诺实行“三包”，产品质保期3年，质保期内全免费上门维修、免费更换零部件，质保期过后提供终身维护。 (2) 免费送货上门。 (3) 产品保证是具备厂家合法渠道的全新正品。 (4) 接到故障通知后1小时响应，4小时内到达故障现场，12小时内排除故障，12小时不能修	无偏离

复需提供同等设备替换。 (5) 供应商须提供针对采购需求中所有电子设备的报修服务平台, 平台包含如下功能: 1. 微信报修功能 用微信扫描用户设备上贴的二维码, 就可以立即显示设备的基本信息, 填写故障信息进行售后服务报修, 可上传报修设备等照片、小视频、文字描述等。报修信息自动由云平台接收, 自动生成售后服务维修工单, 报修人可随时查看维修服务进度。 2. 工单派工 实现对售后服务任务的全流程管理, 包括: 新增工单、派工、签收、现场签到、进程反馈、完工、客户评价。 3. 定位签到 结合最新的移动互联网技术, 通过手机精确定位人员位置, 签到时自动在地图上标记, 并实施获取中文地址, 精确记录签到时间, 有效实时追踪服务人员服务进度。 4. 设备管理 该管理实现对设备录入管理, 包括: 设备增加, 删除, 修改以及图片上传等。包括设备使用时间	复需提供同等设备替换。 (5) 我公司提供针对采购需求中所有电子设备的报修服务平台, 平台包含如下功能: 1. 微信报修功能 用微信扫描用户设备上贴的二维码, 就可以立即显示设备的基本信息, 填写故障信息进行售后服务报修, 可上传报修设备等照片、小视频、文字描述等。报修信息自动由云平台接收, 自动生成售后服务维修工单, 报修人可随时查看维修服务进度。 2. 工单派工 实现对售后服务任务的全流程管理, 包括: 新增工单、派工、签收、现场签到、进程反馈、完工、客户评价。 3. 定位签到 结合最新的移动互联网技术, 通过手机精确定位人员位置, 签到时自动在地图上标记, 并实施获取中文地址, 精确记录签到时间, 有效实时追踪服务人员服务进度。 4. 设备管理 该管理实现对设备录入管理, 包括: 设备增加, 删除, 修改以及图片上传等。包括设备使用时间
---	--

	(入库), 自动生成设备身份标识二维码, 方便、准确用户报修。 5. 订单管理 该子管理自动记录并归档所有的业务模块, 主要有报修订单记录、订单管理查看、订单评价等等。 6. 统计分析 该统计实现对售后服务管理的工作统计, 录入工作量的统计、设备维修情况统计、费用情况统计等。 报价时须提供国家版权局颁发的“设备报修服务平台”的相应软件著作权证书。验收时需演示设备报修服务平台软件的所有功能, 若测试中发现功能参数与采购要求及供应商响应内容不符的, 采购方不予验收, 并上报监管部门, 追究其相关责任。	(入库), 自动生成设备身份标识二维码, 方便、准确用户报修。 5. 订单管理 该子管理自动记录并归档所有的业务模块, 主要有报修订单记录、订单管理查看、订单评价等等。 6. 统计分析 该统计实现对售后服务管理的工作统计, 录入工作量的统计、设备维修情况统计、费用情况统计等。 报价时已提供国家版权局颁发的“设备报修服务平台”的相应软件著作权证书。验收时需演示设备报修服务平台软件的所有功能, 若测试中发现功能参数与采购要求及供应商响应内容不符的, 采购方不予验收, 并上报监管部门, 追究其相关责任。	
验收要求	(1) 所有货物按时交送到采购人指定地点后, 由采购人组织相关人力、成交供应商配合, 按照采购文件、响应文件、合同等文件资料及采购人的验收要求对项目进行验收。 (2) 供货时所有产品均严格按照竞标人响应和承诺的技术参数及性能、国家有关标准及签订的	(1) 所有货物按时交送到采购人指定地点后, 由采购人组织相关人力、我公司配合, 按照采购文件、响应文件、合同等文件资料及采购人的验收要求对项目进行验收。 (2) 供货时所有产品均严格按照我公司响应和承诺的技术参数及性能、国家有关标准及签订的	无偏离

	政府采购合同进行验收,达不到要求或不符合采购要求的不予验收,视为产品验收不合格,采购单位可解除双方的供货合同,并追究该供应商的法律责任。	政府采购合同进行验收,达不到要求或不符合采购要求的不予验收,视为产品验收不合格,采购单位可解除双方的供货合同,并追究我公司的法律责任。	
其他要求及说明	(1) 投标时,对不能满足参数要求,经查实为虚假或伪造的,采购人将上报监督管理部门,由此所产生的后果由中标人自行承担。 (2) 中标人保证向采购人提供的货物必须是全新、完整、未使用过的。本报价含运费、卸车搬运、验收费、安装调试费、人工费及增值税发票等一切相关费用,采购人不再支付其他费用。 (3) 本项目不接受进口产品(即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品)参与投标,如有此类产品参与投标的做投标无效处理。	(1) 投标时,对不能满足参数要求,经查实为虚假或伪造的,采购人将上报监督管理部门,由此所产生的后果由中标人自行承担。 (2) 我公司保证向采购人提供的货物是全新、完整、未使用过的。本报价含运费、卸车搬运、验收费、安装调试费、人工费及增值税发票等一切相关费用,采购人不再支付其他费用。 (3) 本项目未提供进口产品(即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品)参与投标,如有此类产品参与投标的做投标无效处理。	无偏离

供应商名称: 广西南宁利创科技有限公司

日期: 2024年8月26日