

## 湟水河永靖段防洪治理工程格宾网箱（第二标段）采购清单（第二批）二次

材料名称	参数要求	规格	单位	数量	单价 元/m <sup>2</sup>	金额/元	备注
固滨笼网箱	生态格网由机编双绞合六边形金属网面构成的网箱，材料为锌-10%铝-混合稀土合金包覆 PVC 钢丝，钢丝抗拉强度应为 350MPa~500MPa，断裂伸长率不应小于 12%。绿滨垫网丝，网孔型号 80mm*100mm，采用 2.2mm，边丝 2.7mm，扎丝 2.2mm，双线绞合部分长度≥50mm，尺寸公差±5%，网丝和扎丝最低镀层重量 215g/m <sup>2</sup> ，边丝最低镀层重量 230g/m <sup>2</sup> ；	1.5*1.5*2m、 其他尺寸根据订单制做	m <sup>2</sup>	20819.48			
绿滨垫网箱	固滨笼网丝，网孔型号100mm*120mm, 采用2.5mm，边丝3.0mm，扎丝 2.2mm，双线绞合部分长度≥55mm，尺寸公差±5%，网丝低镀层重量 230g/m <sup>2</sup> ，边丝最低镀层重量 245g/m <sup>2</sup> ，扎丝最低镀层重量 215g/m <sup>2</sup> ；其材料质量标准应符合BS-443、BS-1052 标准的规定，格宾网质量应符合 ASTMA975、EN12223-3 标准的规定。详见后附图纸。	3m*2m*0.45m	m <sup>2</sup>	41835.4			含 13% 增值税专 用发票， 不含运费
合计							