

倾斜炉车间 5 吨柴油旋转调距 (平衡重式) 叉车规格参数

需求 5 吨柴油旋转调距 (平衡重式) 叉车参数如下:



1	参数	符号	数据单位	/	备注
2	型号			/	
3	动力			柴油	
4	驾驶方式			坐驾式	
5	额定承载能力	Q	kg	5000	
6	载荷中心距	C	mm	500	
7	轴距	Y	mm	2015	
8	自重		kg	7240	
9	轮胎			实心轮胎	
10	轮胎尺寸, 前轮			300-15	
11	轮胎尺寸, 后轮			250-15	
12	车轮数量, 前轮/后轮 (X=驱动轮)			2X/2	
13	轮距, 前/后	b10/b11	mm	1205/1120	
14	门架倾角, 前/后	α / β	($^{\circ}$)	5.0/7.0	
15	门架回缩时高度	h1	mm	2435	
16	自由提升高度	h5	mm	150	
17	提升高度	h3	mm	3150	
18	作业时门架最大高度	h4	mm	4013	
19	护顶架 (驾驶室) 高度	h6	mm	2440	
20	座椅离地高度	h7	mm	1365	
21	车体长度 (不含货叉)	L2	mm	3095	
22	车体宽度	b1/b2	mm	1463	
23	货叉尺寸, 厚/宽/长	s/e/l	mm	60x150x1100	
24	货叉架宽度	b3	mm	1350	
25	直角堆垛通道宽度, 托盘 1000x1200 (1200 跨货叉放置)	Ast	mm	4488	
26	直角堆垛通道宽度, 托盘 800x1200 (1200 沿货叉放置)	Ast	mm	4688	
27	转弯半径	Ast	mm	2750	
28	行驶速度, 满/空载		Km/h	23.5/23.5	
29	提升速度, 满/空载		m/s	0.46/0.48	
30	下降速度, 满/空载		m/s	0.55/0.48	
31	爬坡能力, 满/空载		%	20/24.5	
32	行车制动			静压传动	
33	发动机制造厂商/型号			/	



34	发动机最大额定功率		kW	55	
35	额定转速		Minl	2100	
36	汽缸数量/排量		cm3	4/2925	
37	卡斯卡特旋转器			100D-RRB-20C	
38	卡斯卡特旋转调距叉			X70F-CFR-2013	
39	带密封驾驶室、货叉可旋转、可调				
40	空调		加装	空调	

注：各叉车厂商在除去荷载能力和标黑的要求外，尺寸参数和相关配件有所差异可以接受！

