



技术要求

解云

胡及伟

一、物资名称及规格型号

序号	物资名称	通用规格型号	单位	数量	质保期	备注
1	气动式喷浆机		台	2		
2						
3						

二、适用范围及环境

气动式喷浆机在煤矿井下使用，应适用于潮湿、粉尘、低温、瓦斯等井下作业环境。在下列条件下能正常工作：

1. 海拔不超过 2000 米。
2. 环境温度： $-25^{\circ}\text{C} \sim 32^{\circ}\text{C}$ 。
3. 湿度要求： $\leq 95\%(+25^{\circ}\text{C})$ 。
4. 巷道通风量： $\geq 300\text{m}^3/\text{min}$ 。

三、主要技术参数及要求

气动式喷浆机要求应为气动式、湿式型喷浆机，要求喷射能力 7 立方米/小时。

四、证件要求：

1. 必须具有国家指定单位颁发的产品合格证、煤矿矿用产品安全标志，并在有效期内，到货时提供。

2. 符合相应的最新国家和行业标准，以及《煤矿安全规程》、《煤矿安全生产标准化》等规定要求。

3. 各部件使用必须符合 GB/T13813-2001 的规定，外露零件采用的非金属聚合物，其阻燃抗静电性能应符合 MT113-1995 的规定。

五、包装及运输要求：

1、运输由出卖人负责运到使用方指定使用地点，场地由买受人负责协调。

2、包装保证设备不受碰撞、损伤，无漏油、渗油现象，包装物不得回收。

六、供货及售后服务要求：

安装调试及质量保证：出卖人根据买方要求的安装时间提供指导安装及操作技术服务，买方在遵守使用说明书规定的使用和运输、贮存条件下，产品自发货之日起，一年内因制造质量问题而发生的损坏或不能正常工作时，出卖人免费修理或更换供货及时到位，售后服务随时跟进。

七、检验要求：

1. 设备仪表需要加装防护罩，防止损坏。
2. 转动的部位应清晰标明转动方向，各操作标志齐全完整。
3. 自安装调试合格运转开始，设备质保期一年，在保质期内非使用原因造成设备故障，出卖人负责保修。
4. 出卖人免费向买受人提供设备安装调试等技术指导服务。
5. 在设备部件及整机组装调试过程中，出卖人为买受人提供该设备使用与维护等有关方面的专业培训，并负责现场指导调试。
6. 产品验收时，发现产品不符合有关规定，买受人有权退货、换货或责成出卖人限期处理，并可向出卖人索赔生产影响所造成的损失。
7. 出卖人为买受人提供该设备的长期售后优质服务及零配件供应。