

办公家具采购合同

合同编号: 20230625

甲方: 雅安雨城区大兴街道办事处

乙方: 四川途懋家具有限公司

甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》及省市合同管理有关规定, 结合具体情况, 经双方充分协商, 甲方就办公家具, 柜体, 同意按确认的设计方案, 向乙方订购现代办公基础配套家具一批, 为明确双方权利与责任, 达成如下协议:

一、家具内容:

由乙方提供办公家具、柜及配套设施, 并负责安装调试到位。具体产品名称、规格型号、材料要求、数量、价格见合同附件。供货过程中如需变动, 需经双方代表签字同意。

二、家具总金额:

本合同办公家具总金额为¥ 148500 元, 大写(人民币) 壹拾肆万捌仟伍佰元 整。如数量有变动, 按双方确认的单价与数量变更, 并签订补充协议。

三、供货时间:

家具运抵甲方指定的安装地点, 进场时间: 2023 年 6 月 26 日, 乙方需于 2023 年 6 月 26 日之前全部安装调试完毕。因施工现场不可抗力原因, 造成进场时间的延迟或安装设备延误, 由双方另行协商。

四、家具运输:

乙方负责家具运输, 详细送货地址: 雅安雨城区大兴街道。

五、付款方式:

1、本合同经双方签字盖章后即成立。合同签订后三个工作日内甲方支付合同货款总价 1% 作为合同首付款, 即¥ 1 元, 大写(人民币) 1 元整。乙方收到甲方首付款当日起合同开始生效。

2、家具安装完毕经甲乙双方验收合格后, 甲方在三个工作日内支付合同货款的 100%, 即¥ 148500 元, 大写(人民币) 壹拾肆万捌仟伍佰元 整。

3、如甲方不按时支付货款, 乙方将按合同总金额的千分之五(每天)收取滞纳金。货款未付清前, 货物所有权属乙方。

六、质量要求和技术标准:

1、甲方签字的平面布局图和立体图(详见合同附件)。

2、甲方确认的材质(详见合同附件)。

七、设备收讫和验收:

1、甲方指定 罗老师 为现场负责人, 电话: 18081470969。当乙方家具到场后负责验收。在安装过程中为乙方提供方便, 以保证安装顺利进行。

2、家具安装到位后, 甲方必须在三日内验收完毕, 验收结果需经甲乙双方确认。如甲方在三日内未提出异议, 则视为验收合格。

3、验收标准: 按第六条和行业规范进行验收。

八、质量保证:

办公家具为2年。在质保期内由乙方免费提供维修保养服务, 除因甲方操作不当和不可抗力造成设备损坏外, 其他损坏件由乙方负责提供。

九、甲方责任:

1、给、排水及电源应预埋或敷设到实验台、柜相应位置。

2、乙方家具进场前甲方应清理好安装现场, 避免与其他工种交叉施工, 以免造成家具损坏。

3、为乙方提供保管重要设备及工具的房间。

4、对家具型号、规格、质量和安装调试进行监督。

十、乙方责任:

1、乙方必须严格按照合同内容要求的材质、规格、型号等按期交货。

2、乙方向甲方提供的产品均为本厂生产的全新产品。

3、保证家具的制作及材料必须符合合同附件的要求。若乙方提供的产品材质不符合合同要求(经甲方同意改变的除外), 甲方有权拒绝验收, 并由乙方承担由此引起的后果。

4、家具安装完毕后, 乙方应负责现场的清洁及卫生, 然后主动向甲方提出验收要求, 并与甲方共同

参与验收。

十一、其他事项:

1、在合同执行过程中, 甲乙双方任何一方均不得单方面终止合同, 否则对违约方收取合同总金额50%

的违约金。

2、合同签订后, 如甲方要改变名称、规格、型号、数量或增减家具产品需经双方协商同意后方可变

更, 并由甲方出具书面通知。

3、本合同生效后, 如有违约, 甲乙双方先协商解决。如协商未果, 可向甲方所在地人民法院提起诉

2013年6月26日

电话: 13981631960

帐号: 88180120002933508

电话: 1320156696

帐号: 8111001011600629195

华支行

开户银行: 雅安农商银行大兴分理处



代表 (签字):

甲方 (盖章): 雅安雨城区大兴街道办事处



乙方 (盖章): 四川途德家具有限公司




讼。

4、本合同未尽事宜, 经双方协商可另行补充。


5、本合同一式两份, 甲方乙方各执一份, 本合同项目附件: 大兴街道家具清单 为本合同的组成部分。

6、其他约定:


大兴街道家具清单

序号	产品名称	图片及线框图	规格	材质说明	数量	单位	备注
3	应急物资柜		3750*600*2000 (整体加厚)	1、基材：实木多层板，检测项不低于5项，包含但不 限于：甲醛释放量≤0.011mg/m³（气候箱法），弹性 模量横纹≥4934MPa，顺纹≥5814MPa，静曲强度横 纹≥38.4MPa，顺纹≥43.0MPa，符合GB/T 9846-2015和 571-2010 环境标志产品技术要求人造板及其制品； 2、封边条：采用全封边机经热熔胶PVC封边，表 面无瑕疵，光滑且花纹均匀，不易从四周破损； 3、实木多层板置物柜：甲醛释放量（气候箱法）≤ 0.012mg/m³符合，GB/T 3324-2017 家具通用技术条 件和HJ 571-2010 环境标志产品技术要求人造板及其 制品。柜体全部加厚处理，稳重耐用，可放大件物品	1	组	
4	应急物资柜		4200*600*1200 (整体加厚)	1、基材：实木多层板，检测项不低于5项，包含但不 限于：甲醛释放量≤0.011mg/m³（气候箱法），弹性 模量横纹≥4934MPa，顺纹≥5814MPa，静曲强度横 纹≥38.4MPa，顺纹≥43.0MPa，符合GB/T 9846-2015和 571-2010 环境标志产品技术要求人造板及其制品； 2、封边条：采用全封边机经热熔胶PVC封边，表 面无瑕疵，光滑且花纹均匀，不易从四周破损； 3、实木多层板置物柜：甲醛释放量（气候箱法）≤ 0.012mg/m³符合，GB/T 3324-2017 家具通用技术条 件和HJ 571-2010 环境标志产品技术要求人造板及其 制品。柜体全部加厚处理，稳重耐用，可放大件物品	1	组	
5	应急物资柜		2400*600*1000 (整体加厚)	1、基材：实木多层板，检测项不低于5项，包含但不 限于：甲醛释放量≤0.011mg/m³（气候箱法），弹性 模量横纹≥4934MPa，顺纹≥5814MPa，静曲强度横 纹≥38.4MPa，顺纹≥43.0MPa，符合GB/T 9846-2015和 571-2010 环境标志产品技术要求人造板及其制品； 2、封边条：采用全封边机经热熔胶PVC封边，表 面无瑕疵，光滑且花纹均匀，不易从四周破损； 3、实木多层板置物柜：甲醛释放量（气候箱法）≤ 0.012mg/m³符合，GB/T 3324-2017 家具通用技术条 件和HJ 571-2010 环境标志产品技术要求人造板及其 制品。柜体全部加厚处理，稳重耐用，可放大件物品	1	组	
6	医疗床		1900*800	面料：采用优质韩皮，皮面光泽度好，柔软舒适；基 材：曲木板依据人体工学原理设计，经防腐、防虫、 防潮等处理；海绵：45#高密度成型PU、阻燃海绵；脚 架：优质镀锌钢架。	1	张	
7	班前凳		380*380*420	1.规格：标准 2.材质：采用优质实木*榆木）整体结构，承受压力达 200kg，无虫蚀、腐朽材，木材经四面刨光处理，结 部位无松动，框架主体结构，表面采用环保聚酯油 漆，经五底三面制作而成，漆膜的外观理化性能高 度，其它：满足设计、验收规范及现行技术标准要 求；满足招标文件、招标技术标准	2	把	
8	报刊架		600*300*1200	1、基材：实木多层板，检测项不低于5项，包含但不 限于：甲醛释放量≤0.011mg/m³（气候箱法），弹性 模量横纹≥4934MPa，顺纹≥5814MPa，静曲强度横 纹≥38.4MPa，顺纹≥43.0MPa，符合GB/T 9846-2015和 571-2010 环境标志产品技术要求人造板及其制品； 2、封边条：采用全封边机经热熔胶PVC封边，表 面无瑕疵，光滑且花纹均匀，不易从四周破损； 3、实木多层板置物柜：甲醛释放量（气候箱法）≤ 0.012mg/m³符合，GB/T 3324-2017 家具通用技术条 件和HJ 571-2010 环境标志产品技术要求人造板及其 制品。柜体全部加厚处理，稳重耐用，可放大件物品	2	组	

便民服务区

序号	产品名称	图片或线框图	规格	材质说明	数量	单位	备注
9	机箱设备柜		1000*400*1000	1、基材：实木多层板，检测项不低于5项，包含但不限于，甲醛释放量≤0.011mg/m³（气候箱法），弹性模量横纹≥4934MPa、顺纹≥5814MPa，静曲强度横纹≥38.4MPa、顺纹≥43.0MPa，静曲强度试件合格率≥100%，符合GB/T 9846-2015和普通胶合板、HJ 571-2010 环境标志产品技术要求人造板及其制品； 2、封边条：采用全自动封边机经热熔胶PVC封边，表面无瑕疵，光滑且花纹均匀，不易从四周破损； 3、实木多层板置物柜：甲醛释放量（气候箱法）≤0.019mg/m³	1	组	
总计（人民币：大写）					零		元
							元
							元

大兴街道家具清单

序号	产品名称	图片或线框图	规格	材质说明	数量	单位	备注
1	接待椅			实木结构, 面料采用环保科技面料, 表面平整处理、耐磨、经防污、防尘、抗菌、抗静电、抗摩擦等 特殊处理, 舒适; 颜色根据用户要求定制。	1	把	
2	沙发		22人位1.6米	实木结构, 面料采用环保科技面料, 表面平整处理、耐磨、经防污、防尘、抗菌、抗静电、抗摩擦等 特殊处理, 舒适; 颜色根据用户要求定制。	2	组	
3	茶几		1200*500*450	1、基材: 选用优质E1级三胶板, 甲醛释放量≤0.029mg/m³, 含水率≤8.2%, 表面胶合强度≥0.80MPa, 内结合强度≥0.49MPa, 静曲强度≥14.3MPa, 符合 GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》和GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》。 2、封边条: 采用全自动封边机经热熔胶PVC封边, 表面无瑕疵, 光滑且花纹均匀, 不易从四周破损。 3、办公类: 符合GB/T 3324-2017《家具通用技术条件和GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具	2	张	
4	方案1		800*800*750	1、基材: 选用优质E1级三胶板, 甲醛释放量≤0.029mg/m³, 含水率≤8.2%, 表面胶合强度≥0.80MPa, 内结合强度≥0.49MPa, 静曲强度≥14.3MPa, 符合 GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》和GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》。 2、封边条: 采用全自动封边机经热熔胶PVC封边, 表面无瑕疵, 光滑且花纹均匀, 不易从四周破损。 3、办公类: 符合GB/T 3324-2017《家具通用技术条件和GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具	2	张	
5	休闲椅1		标准	实木结构, 面料采用环保科技面料, 表面平整处理、耐磨、经防污、防尘、抗菌、抗静电、抗摩擦等 特殊处理, 舒适; 颜色根据用户要求定制。	8	把	
6	方案2		600*600*750	1、基材: 选用优质E1级三胶板, 甲醛释放量≤0.029mg/m³, 含水率≤8.2%, 表面胶合强度≥0.80MPa, 内结合强度≥0.49MPa, 静曲强度≥14.3MPa, 符合 GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》和GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》。 2、封边条: 采用全自动封边机经热熔胶PVC封边, 表面无瑕疵, 光滑且花纹均匀, 不易从四周破损。 3、办公类: 符合GB/T 3324-2017《家具通用技术条件和GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具	2	张	
7	休闲椅2		标准	实木结构, 面料采用环保科技面料, 表面平整处理、耐磨、经防污、防尘、抗菌、抗静电、抗摩擦等 特殊处理, 舒适; 颜色根据用户要求定制。	4	把	
8	圆桌		800*750	1、基材: 选用优质E1级三胶板, 甲醛释放量≤0.029mg/m³, 含水率≤8.2%, 表面胶合强度≥0.80MPa, 内结合强度≥0.49MPa, 静曲强度≥14.3MPa, 符合 GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》和GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》。 2、封边条: 采用全自动封边机经热熔胶PVC封边, 表面无瑕疵, 光滑且花纹均匀, 不易从四周破损。 3、办公类: 符合GB/T 3324-2017《家具通用技术条件和GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具	2	张	

序号	产品名称	图片或线框图	规格	材质说明	数量	单位	备注
9	休闲椅		标准	实木结构, 面料采用环保科技面料, 表面平整处理 特殊处理, 舒适; 颜色根据用户要求定制。	6	把	
10	卡座		4000*600*820	1、基材: 选用优质E1级三胶板, 甲醛释放量≤ 0.029mg/m³, 含水率≤8.2%, 表面胶合强度≥ 0.80MPa, 内结合强度≥0.49MPa, 静曲强度≥ 14.3MPa, 符合GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰 面纤维板和刨花板》和GB 18580-2017《室内装饰 装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》。 2、封边条: 采用全自动封边机经热熔胶PVC封边, 表面无瑕疵, 光滑且花纹均匀, 不易从四周破损。 3、办公类: 符合GB/T 3324-2017 木家具通用技术 条件和GB 18584-2001 室内装饰装修材料 木家具	1	组	
11	休息架		1500*700*750	1、基材: 选用优质E1级三胶板, 甲醛释放量≤ 0.029mg/m³, 含水率≤8.2%, 表面胶合强度≥ 0.80MPa, 内结合强度≥0.49MPa, 静曲强度≥ 14.3MPa, 符合GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰 面纤维板和刨花板》和GB 18580-2017《室内装饰 装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》。 2、封边条: 采用全自动封边机经热熔胶PVC封边, 表面无瑕疵, 光滑且花纹均匀, 不易从四周破损。 3、办公类: 符合GB/T 3324-2017 木家具通用技术 条件和GB 18584-2001 室内装饰装修材料 木家具	2	张	
12	休息椅		标准	实木结构, 面料采用环保科技面料, 表面平整处理 特殊处理, 舒适; 颜色根据用户要求定制。	4	把	
总合计 (人民币: 大写)					#REF!		元
							调整

大兴街道家具清单

大兴街道家具清单										
序号	产品名称	图片或线框图	规格	材质说明	数量	单位	备注	医疗室1F		
1	文件柜		1400*600*2000	1、基材：实木多层板，检测项不低于5项，包含但不限于，甲醛释放量≤0.011mg/m³（气候箱法），弹性模量横纹≥4934MPa、顺纹≥5814MPa，静曲强度横纹≥38.4MPa、顺纹≥43.0MPa，静曲强度试件合格率≥100%，符合GB/T 9846-2015和通用胶合板、HJ 571-2010 环境标志产品技术要求人造板及其制品； 2、封边条：采用全自动封边机经热熔胶PVC封边，表面无瑕疵，光滑且花纹均匀，不易从四周破损； 3、实木多层板书柜：甲醛释放量（气候箱法）≤0.012mg/m³符合，GB/T 3324-2017 家具通用技术条件和HJ 571-2010 环境标志产品技术要求人造板及其制品。 。	1	组				
2	办公桌		1600*700*750	1、基材：选用优质E0级三胶板，甲醛释放量≤0.029mg/m³，含水率≤8.2%，表面胶合强度≥0.80MPa，内结合强度≥0.49MPa，静曲强度≥14.3MPa，符合GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》和GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》。 2、封边条：采用全自动封边机经热熔胶PVC封边，表面无瑕疵，光滑且花纹均匀，不易从四周破损； 3、办公桌：符合GB/T 3324-2017 家具通用技术条件和GB 18584-2001 室内装饰装修材料家具中有毒物质限量。 4规格/尺寸：“组合式、带柜、电脑柜、键盘量。”	1	张				
3	办公椅		标准	1、面料：优质抗污面料，表面平整处理、耐磨，经防污、防尘、抗菌、防静电、抗摩擦等特殊处理柔软舒适。 2、海绵：采用高密度高弹海绵，软硬适中，不易变形，GB/T 10802-2006通用软质聚氨酯泡沫塑料。 3、万向轮：采用优质静音万向轮，移动时噪音小，万向轮塑料件外观无裂痕、无明显变形，无明显缩孔、气泡、气痕、仿痕；外表用塑料件表面光滑、无划痕、无污渍、无明显色差。符合GB/T 3325-2017金属家具通用技术条件标准。 4、气压棒：采用环保气压棒，产品符合QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法》中性盐雾试验(NSS)法QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评定》。 5、产品符合GB 18401-2010 国家	2	把				
4	沙发		三人位	1、面料：采用优质阻燃面料，柔软舒适，检测项目不低于4项，包含但不限于，甲醛含量要求未检出；pH值为合格；可分解致癌芳香胺染料：(4-氨基联苯-2-氨基-4-硝基甲苯、2-氨基联苯-5-氨基联苯、2,4-二氨基联苯、2,4-二甲氨基联苯、2,4,5-三甲氨基联苯、2,6-二甲氨基联苯、3,3'-二氨基联苯、3,3'-二甲氨基-4,4'-二氨基二苯甲烷、3,3'-二甲氨基联苯)未检出； 燃烧性能(B1级)全部合格，符合GB 18401-2010 国家纺织产品基本安全技术规范和GB/T 17591-2006 阻燃纺织品； 2、内部填充物：采用优质阻燃海绵，经抽检，海绵回弹率≥43%，拉伸强度≥91KPa，QB/T 4370-2012 家具用软质阻燃聚氨酯泡沫塑料、GB 17927.2-2011 软体家具床垫和沙发 抗引燃特性的评定 第2部分：模拟火柴火焰； 3、沙发：符合QB/T 1952.1-2012 软体家具沙发和GB 17927.2-2011 软体家具床垫和沙发 抗引燃特性的评定 第2部分：模拟火柴火焰。 定 第2部分：模拟火柴火焰。	1	组				共享会议室1F

共享会议室1F

序号	产品名称	图片及线框图	规格	材质说明	数量	单位	备注
1	书柜		1800*350*2000	1、基材：实木多层板，检测项不低于5项，包含但不限于：甲醛释放量≤0.011mg/m³（气候箱法），弹性模量横纹≥4934MPa、顺纹≥5814MPa，静曲强度横纹≥38.4MPa、顺纹≥43.0MPa，静曲强度试件合格率≥100%，符合GB/T 9846-2015和通用胶合板、HJ 571-2010 环境标志产品技术要求人造板及其制品； 2、封边条：采用全封边热熔胶PVC封边，表面无瑕疵，光滑且花纹均匀，不易从四周破损； 3、实木多层板书柜：甲醛释放量（气候箱法）≤0.012mg/m³符合，GB/T 3324-2017 家具通用技术条件和HJ 571-2010 环境标志产品技术要求人造板及其制品。	1	组	
	2F（书画室-警务室）						
1	书画柜		1580*300*2000	1、基材：实木多层板，检测项不低于5项，包含但不限于：甲醛释放量≤0.011mg/m³（气候箱法），弹性模量横纹≥4934MPa、顺纹≥5814MPa，静曲强度横纹≥38.4MPa、顺纹≥43.0MPa，静曲强度试件合格率≥100%，符合GB/T 9846-2015和通用胶合板、HJ 571-2010 环境标志产品技术要求人造板及其制品； 2、封边条：采用全封边热熔胶PVC封边，表面无瑕疵，光滑且花纹均匀，不易从四周破损； 3、实木多层板书柜：甲醛释放量（气候箱法）≤0.012mg/m³符合，GB/T 3324-2017 家具通用技术条件和HJ 571-2010 环境标志产品技术要求人造板及其制品。	1	组	
	警务室柜		2700*300*2000	1、基材：实木多层板，检测项不低于5项，包含但不限于：甲醛释放量≤0.011mg/m³（气候箱法），弹性模量横纹≥4934MPa、顺纹≥5814MPa，静曲强度横纹≥38.4MPa、顺纹≥43.0MPa，静曲强度试件合格率≥100%，符合GB/T 9846-2015和通用胶合板、HJ 571-2010 环境标志产品技术要求人造板及其制品； 2、封边条：采用全封边热熔胶PVC封边，表面无瑕疵，光滑且花纹均匀，不易从四周破损； 3、实木多层板书柜：甲醛释放量（气候箱法）≤0.012mg/m³符合，GB/T 3324-2017 家具通用技术条件和HJ 571-2010 环境标志产品技术要求人造板及其制品。	1	组	
社区办公区							
1	文件柜		3800*350*2000	1、基材：实木多层板，检测项不低于5项，包含但不限于：甲醛释放量≤0.011mg/m³（气候箱法），弹性模量横纹≥4934MPa、顺纹≥5814MPa，静曲强度横纹≥38.4MPa、顺纹≥43.0MPa，静曲强度试件合格率≥100%，符合GB/T 9846-2015和通用胶合板、HJ 571-2010 环境标志产品技术要求人造板及其制品； 2、封边条：采用全封边热熔胶PVC封边，表面无瑕疵，光滑且花纹均匀，不易从四周破损； 3、实木多层板书柜：甲醛释放量（气候箱法）≤0.012mg/m³符合，GB/T 3324-2017 家具通用技术条件和HJ 571-2010 环境标志产品技术要求人造板及其制品。	1	组	
儿童之家							
1	软垫		5380*3800 *总宽 (总长)	采用厚实高回弹，无缝拼接，防凉隔热，采用国家环保级PE材质，环保无异味，防摔防摔，质地柔软，富有弹性，	1	套	

序号	产品名称	图片或线框图	规格	材质说明	数量	单位	备注
2	儿童区沙发		1000*400*350 (组) 合)	面料: 采用优质面料, 质感柔和, 回弹力高, 透气性强, 具有防潮、防虫、防滑、防腐蚀、耐酸碱、不褪色等特点; 海绵: 采用45#高密度高回弹阻燃P.U发泡绵, 软硬适中, 回弹性强, 坐感舒适; 优质实木座架, 稳固性好。	1	套	
3	儿童区组合沙发		600*600*450 (组) 合)	面料: 采用优质面料, 质感柔和, 回弹力高, 透气性强, 具有防潮、防虫、防滑、防腐蚀、耐酸碱、不褪色等特点; 海绵: 采用45#高密度高回弹阻燃P.U发泡绵, 软硬适中, 回弹性强, 坐感舒适; 优质实木座架, 稳固性好。	3	组	
心理咨询室							
1	办公椅		标准	1、面料: 优质抗污面料, 表面平整处理、耐磨、经防污 1、防尘、抗菌、防静电、抗摩擦等特殊处理柔软舒适。 2、海绵: 采用高密度高弹海绵, 软硬适中, 不易变形, GB/T 10802-2006通用软质聚氨酯型聚酯泡沫塑料。 3、万向轮: 采用优质静音万向轮, 移动时噪音小, 万向 轮塑料件外观无裂痕、无明显变形, 无明显气孔、气泡、 气痕、伤痕; 外表用塑料件表面光洁、无划痕、无污渍、 无明显色差。符合GB/T 3325-2017金属家具通用技术条件 标准。 4、气压棒: 采用环保气压棒, 产品符合QB/T 3826-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中 性盐雾试验(NSS)法》QB/T 3832-1999 《轻工产品金属镀 层腐蚀试验结果的评价合同要求》。	2	把	
大会议室							
1	办公桌		1200*600*750	1、基材: 选用优质E0级三胶板, 甲醛释放量≤ 0.029mg/m³, 含水率≤8.2%, 表面胶合强度≥0.80MPa, 内结合强度≥0.49MPa, 静曲强度≥14.3MPa, 符合 GB/T 15102-2017 《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》和GB 18580-2017 《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛 释放限量》。 2、封边条: 采用全自动封边机经热熔胶PVC封边, 表面无 瑕疵, 光滑且花纹均匀, 不易从四周破损。 3、办公桌: 符合GB/T 3324-2017 木家具通用技术条件和 GB 18584-2001 室内装饰装修材料 木家具中有毒物质限 量。 4规格/尺寸: "组合式, 带柜、电脑柜、键盘	1	张	
2	办公椅		标准	1、面料: 优质抗污面料, 表面平整处理、耐磨、经防污 1、防尘、抗菌、防静电、抗摩擦等特殊处理柔软舒适。 2、海绵: 采用高密度高弹海绵, 软硬适中, 不易变形, GB/T 10802-2006通用软质聚氨酯型聚酯泡沫塑料。 3、万向轮: 采用优质静音万向轮, 移动时噪音小, 万向 轮塑料件外观无裂痕、无明显变形, 无明显气孔、气泡、 气痕、伤痕; 外表用塑料件表面光洁、无划痕、无污渍、 无明显色差。符合GB/T 3325-2017金属家具通用技术条件 标准。 4、气压棒: 采用环保气压棒, 产品符合QB/T 3826-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中 性盐雾试验(NSS)法》QB/T 3832-1999 《轻工产品金属镀 层腐蚀试验结果的评价合同要求》。	1	把	

序号	产品名称	图片或线框图	规格	材质说明	数量	单位	备注
3	主席桌		1100*600*750	1、基材：实木多层板，检测项不低于5项，包含但不限于：甲醛释放量≤0.011mg/m³（气候箱法），弹性模量横纹≥4934MPa、顺纹≥5814MPa，静曲强度横纹≥38.4MPa、顺纹≥43.0MPa，静曲强度试件合格率≥100%。符合GB/T 9846-2015和普通人造板及其制品； 2、其他功能：桌板厚度25mm，桌面带铝合金翻盖线盒。 3、环保：基材、胶黏剂、油漆、油墨等有害物质释放量符合GB/T 3324-2017 家具通用技术条件和HJ 571-2010 环境标志产品技术要求人造板及其制品。	1	张	
4	主席椅		标准	1、面料：优质抗污面料，表面平整处理、耐磨，经防污、防尘、抗菌、防静电、抗摩擦等特殊处理柔软舒适。 2、海绵：采用高密度海绵，软硬适中，不易变形。 3、气压棒：采用环保气压棒，产品符合QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法》中《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法》性盐雾试验（NSS）法和QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层耐腐蚀试验结果的评价合同要求》。 4、办公椅：符合GB/T 3324-2017 家具通用技术条件和GB/T 35607-2017 绿色产品评价家具。	2	把	
5	演讲台		600*500*1240	1、基材：实木多层板，检测项不低于5项，包含但不限于：甲醛释放量≤0.011mg/m³（气候箱法），弹性模量横纹≥4934MPa、顺纹≥5814MPa，静曲强度横纹≥38.4MPa、顺纹≥43.0MPa，静曲强度试件合格率≥100%。符合GB/T 9846-2015和普通人造板及其制品； 2、封边条：采用全自动封边机经热熔胶PVC封边，表面无瑕疵，光滑且花纹均匀，不易从四周破损； 3、实木多层板书柜：甲醛释放量（气候箱法）≤0.012mg/m³符合，GB/T 3324-2017 家具通用技术条件和HJ 571-2010 环境标志产品技术要求人造板及其制品。	1	组	
农产品区域							
1	消防柜（通）		800*350*2000	1、基材：实木多层板，检测项不低于5项，包含但不限于：甲醛释放量≤0.011mg/m³（气候箱法），弹性模量横纹≥4934MPa、顺纹≥5814MPa，静曲强度横纹≥38.4MPa、顺纹≥43.0MPa，静曲强度试件合格率≥100%。符合GB/T 9846-2015和普通人造板及其制品； 2、封边条：采用全自动封边机经热熔胶PVC封边，表面无瑕疵，光滑且花纹均匀，不易从四周破损； 3、实木多层板书柜：甲醛释放量（气候箱法）≤0.012mg/m³符合，GB/T 3324-2017 家具通用技术条件和HJ 571-2010 环境标志产品技术要求人造板及其制品。	1	组	
二楼露台							
1	户外桌		800*750 （含太阳伞）	基材：采用户外专用防腐，防晒，铁艺+玻璃，经久耐用，不变色，耐高温。（带太阳伞）	4	张	

序号	产品名称	图片及线框图	规格	材质说明	数量	单位	备注
2	户外椅		标准	基材：采用户外专用防腐，防晒，铁艺+藤艺，经久耐用，不变色，耐高温。	16	把	
	书架/书柜		1500*250*25 1200*250*25 1200*250*25	1、基材：实木多层板，检测项不低于5项，包含但不限于：甲醛释放量≤0.011mg/m³（气候箱法），弹性模量横纹≥4934MPa、顺纹≥5814MPa，静曲强度横纹≥38.4MPa、顺纹≥43.0MPa，静曲强度试件合格率≥100%，符合GB/T 9846-2015和普通胶合板、HJ 571-2010 环境标志产品技术要求人造板及其制品； 2、封边条：采用全自动封边机经热熔胶PVC封边，表面无瑕疵，光滑且花纹均匀，不易从四周破损； 3、实木多层板书柜：甲醛释放量（气候箱法）≤0.012mg/m³符合，GB/T 3324-2017 家具通用技术条件和HJ 571-2010 环境标志产品技术要求人造板及其制品。	1	套	
	办公桌		2000*1500*750	1、基材：选用优质E0级三胶板，甲醛释放量≤0.029mg/m³，含水率≤8.2%，表面胶合强度≥0.80MPa，内结合强度≥0.49MPa，静曲强度≥14.3MPa，符合GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面板和刨花板》和GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放量》。 2、封边条：采用全自动封边机经热熔胶PVC封边，表面无瑕疵，光滑且花纹均匀，不易从四周破损。 3、办公桌：符合GB/T 3324-2017 家具通用技术条件和GB 18584-2001 室内装饰装修材料家具有害物质限量。	1	张	
	办公椅		标准	面料：采用优质真皮，皮面光泽度好，柔软舒适；基材：曲木板依据人体工学原理设计，经防腐、防虫、防潮等处理；海绵：45#高密度成型PU、阻燃海绵；脚架：优质镀铬钢架。	1	把	
	接待椅		标准	面料：采用优质真皮，皮面光泽度好，柔软舒适；基材：曲木板依据人体工学原理设计，经防腐、防虫、防潮等处理；海绵：45#高密度成型PU、阻燃海绵；脚架：优质镀铬钢架。	2	把	
	警务室柜		1200*400*2000	1、基材：实木多层板，检测项不低于5项，包含但不限于：甲醛释放量≤0.011mg/m³（气候箱法），弹性模量横纹≥4934MPa、顺纹≥5814MPa，静曲强度横纹≥38.4MPa、顺纹≥43.0MPa，静曲强度试件合格率≥100%，符合GB/T 9846-2015和普通胶合板、HJ 571-2010 环境标志产品技术要求人造板及其制品； 2、封边条：采用全自动封边机经热熔胶PVC封边，表面无瑕疵，光滑且花纹均匀，不易从四周破损； 3、实木多层板书柜：甲醛释放量（气候箱法）≤0.012mg/m³符合，GB/T 3324-2017 家具通用技术条件和HJ 571-2010 环境标志产品技术要求人造板及其制品。	1	组	

序号	产品名称	图片或线框图	规格	材质说明	数量	单位	备注
	儿童之家鞋柜		1200*350*1200	1、基材：实木多层板，检测项不低于5项，包含但不限于，甲醛释放量≤0.011mg/m³（气候箱法），弹性模量横纹≥4934MPa、顺纹≥5814MPa，静曲强度横纹≥38.4MPa、顺纹≥43.0MPa，静曲强度试件合格率≥100%，符合GB/T 9846-2015和普通胶合板、HJ 571-2010 环境标志产品技术要求人造板及其制品； 2、封边条：采用全自动封边机经热熔胶PVC封边，表面无瑕疵，光滑且花纹均匀，不易从四周破翘； 3、实木多层板柜体，甲醛释放量（气候箱法）≤0.012mg/m³符合，GB/T 3324-2017 家具通用技术条件和HJ 571-2010 环境标志产品技术要求人造板及其制品，儿童环保标准。	1	组	
	吧台柜		1600*600*900（地柜） 1600*350*600（吊柜）	1、基材：实木多层板，检测项不低于5项，包含但不限于，甲醛释放量≤0.011mg/m³（气候箱法），弹性模量横纹≥4934MPa、顺纹≥5814MPa，静曲强度横纹≥38.4MPa、顺纹≥43.0MPa，静曲强度试件合格率≥100%，符合GB/T 9846-2015和普通胶合板、HJ 571-2010 环境标志产品技术要求人造板及其制品； 2、封边条：采用全自动封边机经热熔胶PVC封边，表面无瑕疵，光滑且花纹均匀，不易从四周破翘； 3、实木多层板柜体，甲醛释放量（气候箱法）≤0.012mg/m³符合，GB/T 3324-2017 家具通用技术条件和HJ 571-2010 环境标志产品技术要求人造板及其制品（带洗手盆）。	1	组	
总合计（人民币：大写）零							元
							圆整