

# 岑巩县人民检察院 易搬社区法治宣传阵地建设

(采购合同附件)

采 购 人 (甲方): 岑巩县人民检察院

供 应 商 (乙方): 贵州科智联电子科技有限公司

日期: 2024年 12月 5日



# 采 购 合 同

项目名称：岑巩县人民检察院易搬社区法治宣传阵地建设

政采云项目编号：62024112988048609

甲方：岑巩县人民检察院

乙方：贵州科智联电子科技有限公司

甲乙双方根据 2024 年 12 月 03 日通过政府采购云平台竞价结果，乙方根据投标文件响应文件承诺，达成以下采购及安装合同。

| 设备名称       | 品牌型号     | 规格配置                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 单价   | 数量                   | 合计     |
|------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|--------|
| 室外 LED 全彩屏 | 强力 P4 高刷 | 显示尺寸：8.64*3.84（960*960 箱体）<br>1、像素间距：4mm<br>2、像素密度：62500 Dots/ m <sup>2</sup><br>3、亮度:0-6000cd/m <sup>2</sup> 可调<br>4、水平视角≥170°，垂直视角≥170°<br>5、亮度均匀性：≥98%<br>6、对比度≥8000: 1，刷新率：≥3840Hz，支持通过配套控制软件调节刷新率设置选项<br>7、灯珠结构:支持 PPA 碗杯结构、点胶封装、出光方式为单面发光<br>8、★具有 SELV 电路，在 SELV 电路中任何两个导体之间或任何一个这样的导体和地之间的电压的限值为：<br>正常工作条件下，不超过 42.4V 交流峰值或 60V 直流值单一故障条件下，在 200ms 后不超过 42.4V（30V 有效值）交流峰值或 60V 直流值，并且在 200ms 内其极限值不超过 71V（50V 有效值）交流峰值或 120V 直流值<br>9、★为保证产品使用安全，静电电压衰减期（±1000-±100V）≤2s；摩擦起电电压 V ≤100V<br>10、★支持手机、平板可视化控制 LED 大屏，切换播放内容，定制播放计划等；支持一键点屏技术，开机后自动识别系统连接，无需重置系统配置；支持联网一键下载程序文件和调试；支持手机添加 LOGO、时间、日期、文字标语、滚动字幕、图片、视频窗口<br>11、为不影响屏体周边人员的健康，要求所投 LED 显示屏在正常工作中，显示屏 1m 范围内，前后左右 4 个位置噪音不大于 1.4dB；所投 LED 显示屏观看舒适度需符合：“人眼视觉舒适度(VICO)1 级，基本无疲劳感。<br>12★、防电击等级依据 GB4943.1 标准，使用基本绝缘作为基本安全防护，同时使用保护连接和保护接地作为附加安全防护，达到防电击保护 I 类设备<br>13.屏幕表面光反射率，照度=10Lux/5600K 条件下，显示屏屏幕表面光反射率（单位面积反射亮度）<3.0cd/m <sup>2</sup><br>以上 1-13 技术参数需提供由第三方权威检测机构出具带有 | 4900 | 33.18 m <sup>2</sup> | 162582 |



|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |   |      |
|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|
|       |          | <p>“CNAS”、“CMA”、“ilac-MRA”标志的检测报告（提供复印件并加盖制造商公章）</p> <p>▲投标 LED 显示屏制造厂商具备有国家级、省级、市级认定的企业技术中心资质（提供证明文件复印件并加盖制造厂商公章）</p> <p>▲所投 LED 显示屏生产厂家具有国军标管理体系认证证书，证书覆盖范围包含但不限于 LED 显示屏的设计、生产及控制系统、电源、配电柜、智控会议屏、智控盒）等，符合 GJB9001C-2017 标准要求（提供生产厂家复印件并加盖公章）</p> <p>▲投标 LED 显示屏厂家获得由工信部颁发的制造业单项冠军企业荣誉（提供证明文件复印件并加盖制造厂商公章）</p> <p>▲为保障产品售后服务，所投 LED 显示屏制造商符合 GB/T279922 及售后服务管理成熟度实施规则的要求，服务能力达到九星级及以上</p> <p>▲所投产品 LED 显示屏制造厂商获得国家知识产权优势企业荣誉</p>                                                                                                                                                                                                                                                              |      |   |      |
| 视频处理器 | 卡莱特 X4M  | <p>具有 5 类视频输入接口，2×HDMI1.4，1×DVI，1×VGA，1×CVBS；1 路 u 盘输入</p> <p>2.最大带载 260 万像素，最宽可达 3840 点，或最高可达 2000 点</p> <p>3.最大输入分辨率 1920×1080@60Hz，支持分辨率任意设置</p> <p>4.支持 4 路千兆网口输出，支持单机或双机冗余备份</p> <p>5.1 路独立音频输入，1 路独立音频输出，支持 HDMI、U-DISK 音频解析输出</p> <p>6.支持对视频信号任意切换，裁剪，缩放</p> <p>7.支持画面偏移</p> <p>8.支持画面调整：对比度、饱和度、色度、亮度补偿，锐度调整</p> <p>9.支持有限转完全功能</p> <p>10.支持发送/回读校正系数，高级修缝</p> <p>11.支持 HDCP1.4 高带宽数字内容保护技术</p> <p>12.支持精确颜色管理，可调节显示屏色域，需对应型号接收卡支持</p> <p>13.支持亮度和色温调节，支持精确色温</p> <p>14.支持低亮高灰，可有效保持低亮度下灰阶的完整显示</p> <p>15.支持 16 个场景保存和调用</p> <p>16.支持 U 盘播放</p> <p>17.支持 OSD(屏幕菜单调节:一般是按菜单键后屏幕弹出的显示器各项调节项目信息的矩形菜单，可调节屏幕灰度，色温，恢复出厂设置……)</p> <p>18.USB 接口控制</p> <p>19.RS232 协议控制</p> <p>20.红外遥控器控制（选配）</p> | 2900 | 1 | 2900 |
| 接收卡   | 卡莱特 E120 | <p>1. 集成 HUB75，无需再配转接板，更方便，成本更低；</p> <p>2. 减少接插连接件，减少故障点，故障率更低；</p> <p>3. 支持常规芯片实现高刷新、高灰度、高亮度；</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |   |      |



|        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |      |      |
|--------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
|        |              | <p>5. 可消除单元板设计引起的某行偏暗、低灰偏红、鬼影等细节问题;</p> <p>6. 支持 14bit 精度逐点校正;</p> <p>7. 支持所有常规芯片、PWM 芯片、视芯芯片和灯饰芯片;</p> <p>8. 支持静态到 128 扫描之间的任意扫描类型, 单组数据可支持 13312 像素点以内的任意走线;</p> <p>9. 支持任意抽点, 支持数据偏移, 可轻松实现各种异型屏、球形屏、创意显示屏;</p> <p>10. 单卡支持 24 组并行 RGB 全彩数据或 32 组串行 RGB 数据, 可扩展 128 组串行 RGB 数据组, 数据组可以自由交换;</p> <p>11. 支持超大带载面积, 单卡带载常规: 128X1024 像素点, PWM: 256X1024 像素点, 视芯: 162X1024 像素点;</p> <p>12. 支持 (DC3.8V~5.5V, 0.6A) 超宽工作电压, 有效减弱电压波动带来的影响;</p>              | 188  | 32 张 | 6016 |
| 户外防水音柱 | 衡磁<br>S-102N | <p>产品参数:</p> <p>专门运用于大型室外远程广播扩声的高质量防水音柱, 采用两分频设计, 指向性强, 辐射范围广, 全铝合金结构, 防水性能好, 适用于大型广场, 学校操场, 公园等的户外扩声使用。</p> <p>1.8 寸防水音柱, 带号角高音 8"×2, 6.5"×1</p> <p>2. 外观尺寸(H*W*D): 665×250×230mm</p> <p>3. 电压: 100V</p> <p>4. 功率: 100W</p> <p>5. 灵敏度(1W/1m): 96dB±2dB</p> <p>6. 频响: 120~20KHz</p> <p>7. 外观颜色: 白色皱纹</p> <p>8. 材质: 全铝合金</p> <p>9. 重量: 9KG</p>                                                                                                            | 1700 | 2 只  | 3400 |
| 功放     | 衡磁<br>S-360  | <p>功能特点:</p> <p>1. 黑色拉丝面板, 2U 机架式, 19 英寸工业机箱设计, 工艺简洁美观;</p> <p>2. 具有 2 路话筒输入 (输入灵敏度设有 15mv 与 350mv 供于选择应用);</p> <p>3. 具有 2 路 AUX 线路输入, 1 路 EMG 紧急输入, 1 路辅助输出;</p> <p>4. 功率输出设有 70V/100V 定压输出, 及 4-16Ω 定阻输出, 输出额定功率为 360W;</p> <p>5. 每路信号输入设有独立音量控制 (除 EMG 信号输入外), 并带有高低音与总音量调节;</p> <p>6. 设有 3 级优先功能, EMG 为最高优先, 其次是话筒 1 (MIC1) 设为第 2 级优先, 第 3 级为 AUX1、AUX2、MIC2;</p> <p>7. 设备设有异常工作保护警告功能, 当输入信号过大、负载过重、温度过高、线路短路时, 对应的指示灯提示, 有极高的可靠性;</p> <p>产品参数:</p> | 2660 | 1 台  | 2660 |



|     |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |     |      |
|-----|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|------|
|     |                      | 1.功率：360W<br>2.电源功耗：500W<br>3.输入灵敏度&阻抗：AUX1/2:300mv/10K $\Omega$ ,不平衡；MIC1/2:10mv 与 300mv,600 $\Omega$ ,不平衡；EMG:300mv/10K $\Omega$ ,不平衡<br>4.音调：Bass: $\pm$ 10dBat100HzTreble: $\pm$ 10dBat10Hz<br>5.信噪比：线路 80dB，话筒 66dB<br>6.输出：70V/100V/4-16 $\Omega$<br>7.输出频响范围：100HZ-16KHZ<br>8.总谐波失真：<0.1%at1KHz,1/3ratedpower<br>9.输入电源：220V/50Hz<br>10.产品尺寸（W*H*D）：485*88*420m<br>11.重量：17Kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |     |      |
| 电脑  | 华为擎云 B530E-L5 821S   | B530E-L5821S(Intel UHD Intel i5 Win11 8GB+256GB)<br>显示屏：23.8 寸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4550 | 1 套 | 4550 |
| 录像机 | 海康威视 DS-7616N -E2-V3 | 11 个 VGA 接口、1 个 HDMI 接口、1 路 RCA 音频输入接口、1 路 RCA 音频输出接口、2 个 USB2.0、2 个千兆以太网接口、可内置 2 块 SATA 接口硬盘<br>2 多址设定：可将 2 个网口设置不同网段的 IP 地址；<br>3 可接入 1T、2T、3T、4T、6T、8T 容量的 SATA 接口硬盘；可接入 AI 硬盘；<br>4 码流分辨率：4096 $\times$ 2160（25 帧/秒）、3840 $\times$ 2160(25 帧/秒)、3072 $\times$ 2048(25 帧/秒)、2560 $\times$ 2048(25 帧/秒)、2048 $\times$ 1536(25 帧/秒)、1920 $\times$ 1080(25 帧/秒)、1280 $\times$ 720(25 帧/秒)、704 $\times$ 576(25 帧/秒)<br>5 企业技术要求：启用 SVC 解码，可同时正放或倒放 5 路 400W 分辨率 H.265、H.264 编码的视频图像，解码总资源为 6 个 1920 $\times$ 1080 格式的视频图像<br>6 样机显示输出分辨率具有 1024 $\times$ 768/60Hz、1280 $\times$ 720/60Hz、1280 $\times$ 1024/60Hz、1600 $\times$ 1200/60Hz、1920 $\times$ 1080/60Hz、2560 $\times$ 1440/60Hz、4K(4096x2160)/30Hz，4K(3840 $\times$ 2160)/30Hz 设置选项<br>7 企业技术要求：可同时显示输出 6 路 H.265、H.264 编码、25fps、1920 $\times$ 1080 格式的视频图像，或 8 路 H.265、H.264 编码、15fps、1920 $\times$ 1080 格式的视频图像，或 16 路 H.265、H.264 编码、15fps、1280 $\times$ 720 格式的视频图像<br>8 可通过拖动时间标尺单击回放时间轴对指定时间点的录像进行回放；可通过鼠标滚轴的放大缩小调整时间轴精度，最小 1 秒，最大 1 天。<br>9 接入带有越界报警、区域入侵、进入区域、离开区域、人员聚集、快速移动、徘徊报警、场景变更报警、虚焦报警功能的网络摄像机，当触发报警时可联动录像、抓拍、报警输出<br>10 ★接入警戒摄像机，支持对 IPC 的声音和声光参数进 | 1620 | 1 台 | 1620 |



|                    |                        |                                                                                                                                                                                         |      |       |       |
|--------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|
|                    |                        | 行配置，支持通过移动侦测、区域入侵、越界侦测、进入区域和离开区域事件联动一个或多个 IPC 的声光报警，可以对声光联动一键撤防 (提供公安部检测报告证明并加盖厂商公章)<br>11 ★可显示设备在线状态、IP、端口信息，支持设备过滤，可过滤在线、离线设备，显示异常设备；支持设备模糊检索，直接对输入字符过滤，并动态调整资源树 (提供公安部检测报告证明并加盖厂商公章) |      |       |       |
| 摄像头                | 海康威视 DS-2CD22 45CM-AKS | 1 图像最大分辨率不低于 2560x1440<br>2 信噪比不小于 55dB。<br>3 支持红外补光、白光补光，有效补光距离均能达到 30m<br>4 需支持 IP66 防尘防水。<br>5 支持 DC12V 或 poe 供电<br>6★ 内置 1 个麦克风，1 个 RJ45 网络接口（提供厂家授权） 7、靶面尺寸为 1/2.7 英寸              | 650  | 3 台   | 1950  |
| POE 交换机            | 沃浦 DJH103              | 10 口千兆                                                                                                                                                                                  | 450  | 1 台   | 450   |
| 钢结构                | 定制                     | 包含屏体结构，散热通道，钢结构、双立柱、防雷等                                                                                                                                                                 | 720  | 52 m² | 37440 |
| 包边                 | 定制                     | 根据屏体大小厚度进行包边、防水                                                                                                                                                                         | 180  | 52 m² | 9360  |
| 基桩                 | 定制                     | 双立柱基桩 1.0*1.0、深度 1.5 米                                                                                                                                                                  | 1900 | 2 个   | 3800  |
| 运输                 |                        | 钢材、水泥、沙子。                                                                                                                                                                               | 700  | 3 批   | 2100  |
| 主电缆                | 中安 4*25                | 国标主电缆 4*25 铝芯线                                                                                                                                                                          | 50   | 40 米  | 2000  |
| 电源线                | 固达 4 平方                | 纯铜 4 平方                                                                                                                                                                                 | 460  | 6 卷   | 2760  |
| 电源线                | 固达 1.5 平方              |                                                                                                                                                                                         | 190  | 3 卷   | 570   |
| 网线                 | 大唐电信 六类                | 六类                                                                                                                                                                                      | 650  | 4     | 2600  |
| 音箱线                | 秋叶原                    | 1.0 纯铜                                                                                                                                                                                  | 380  | 2 卷   | 760   |
| 配电柜                | 定制                     | 配备 30KW 专业智能配电柜                                                                                                                                                                         | 2600 | 1 台   | 2600  |
| 设备机柜               | 图腾 22U                 |                                                                                                                                                                                         | 1460 | 1 台   | 1460  |
| 散热系统               | 定制                     | 逐流风机对流空气循环                                                                                                                                                                              | 700  | 6 套   | 4200  |
| 屏体安装费              |                        |                                                                                                                                                                                         | 6500 | 1 套   | 6500  |
| 附属设备安装调试费用         |                        |                                                                                                                                                                                         | 3600 | 1 套   | 3600  |
| 总计（含税）:265878.00 元 |                        |                                                                                                                                                                                         |      |       |       |

一、质量要求及技术标准：响应文件要求以上技术参数，符合国家现行相关标准。

二、交货时间及地点：合同签订后 30 日内完成，交货地点岑巩县人民检察院指定安装地点。

三、验收方式：甲方组织现场验收。

四、付款方式：甲乙双方签订合同后 5 日内甲方支付 120000.0 元，（大写：壹拾贰万圆整）；乙方设备全部安装完成现场调试使用正常甲方组织验收后，甲方支付进度款 132878.0 元，（大写：壹拾叁万贰仟捌佰柒拾捌圆整），质保金 13000.0 元（大写：壹万叁仟圆整）质保



期两年，质保期后乙方提交支付申请。

五、售后服务：所有产品质保两年与厂家的售后承诺一致，乙方在接到甲方的故障报修后先远程指导排查问题原因指导解决，远程不能解决的乙方派技术人员到现场处理。

六、因电子产品更新换代快如果在招标过程中由于厂家设备升级型号发生变化或者同样型号的产品供货周期长，乙方提供相同性能的产品或者提供优于当时投标产品性能，且甲方不在增加任何费用。


七、乙方在施工过程中甲方有增加的品目双方协商签订补充合同。

八、违约责任：按《合同法》及《政府采购法》有关条款承担违约责任。

九、乙方在组织施工过程中必须安全文明施工，要严格按照安全作业相关规定进行操作，如发生安全事故造成损失乙方承担全部责任。

十、合同经济纠纷的解决：因质量问题的争议，由质量技术监督局或其它国家指定的单位进行鉴定，该鉴定结论是终局的，甲乙双方应当接受。鉴定费根据鉴定的结果分别由甲方或乙方支付：因合同争议所产生的诉讼，由合同签订所在地人民法院管辖。

十一、本合同一式三份，甲方一份、乙方一份、报账一份。

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>甲方</div> <div>单位名称（章）：</div> <div>单位地址：</div> <div>法定代表人：</div> <div>委托人：</div> <div>开户行：</div> <div>帐号：</div> <div>电话：</div> <div></div> | <div>乙方</div> <div>单位名称（章）：</div> <div>单位地址：</div> <div>法定代表人：</div> <div>委托人：</div> <div>开户行：</div> <div>帐号：</div> <div>电话：</div> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|