

## 技术要求

李亮亮

### 一、物资名称及规格型号

序号	物资名称	通用规格型号	单位	数量	质保期	备注
1	水泥毯	3600mm×1000mm×10mm	m <sup>2</sup>	7200	一年	GB8624-2012

### 二、适用范围及环境

1、水泥毯用于沿空留巷滞后段漏风治理。

### 三、主要技术参数及要求

1、水泥毯燃烧性能应符合 GB8624-2012 标准中 A 级不燃材料的要求，表面电阻值应小于  $1 \times 10^9 \Omega$ ，纵向断裂强力  $\geq 8 \text{ kN/m}$ ，水泥毯的吸水率控制在 5% 以下，水泥毯密实度应不低于 95%。水合反应后 24 小时，水泥毯就可达到 80% 的强度。水泥毯以卷材形式，成卷材料共 1231 卷，采用 PVC 防水包装。

2、随货提供产品合格证、出厂检验报告及第三方检验报告，第三方检测报告必须包含抗静电和阻燃指标。

### 四、售后服务要求：

售后服务要求：在质保期内如因产品自身出现质量问题，供应商接到采购方的通知后，保证 2 小时内提出处理意见，如需现场处理，服务人员在 48 小时内到达现场，对产品进行免费维修或更换。

### 五、检验要求：

在货物入库前，由买受人、出卖人双方共同清点，对货物的外观质量、规格型号、数量、装箱资料、合格证等进行检验，并由买受人组织验收并签署物资验收单。出卖人拒绝或未参加检验的，买受人有权单独进行检验并视出卖人认可该检验结果。若发现货物的品种、型号、规格、色样和质量等不符合要求的，买受人有权向出卖人提出书面异议并拒收货物。出卖人所供的货物虽经验收并办理货物交付手续，但不免除出卖人对其所供货物的质量负有的责任。