

黑龙江农业职业技术学院其他终端设备比价比价采购成交公告

发布时间：2025-07-11 11:23:20

项目名称：黑龙江农业职业技术学院其他终端设备比价
项目编号：BJCG250702910506020
成交供应商：黑龙江凡烁科技有限公司
成交价：129990.00元

项目基本信息

采购单位：黑龙江农业职业技术学院
项目预算(元)：130,640
送货地点：黑龙江省佳木斯市前进区胜利东路248号
签约时间：成交公告发布后3个工作日内签署合同
小微企业优惠率(%)：0

报价截止时间：2025-07-08 09:00:00
联系人：王永凯
到货时间：合同签订后3个日历日到货
仅面向中小企业：否

售后服务要求

售后服务网点：无具体要求
电话支持响应要求：7*24小时
售后上门服务时限：接到报修后48小时

免费维修质保期：3年
售后上门服务年限：1年

踏勘需求

踏勘地点：踏勘时间：

采购产品需求清单

序号	商品分类	产品名称	参考品牌 参考型号	计量单位	采购数量	是否允	现货要求	原装正品要求	技术指标
----	------	------	-----------	------	------	-----	------	--------	------

						许 进 口 商 品 报 价			
1	其他终端设备	智慧黑板	智慧黑板:希沃;	台	3	是	是	否	1. 整机宽度 $\geq 4200\text{mm}$, 高度 $\geq 1200\text{mm}$, 厚度 $\leq 98\text{mm}$, 显示尺寸不低于86英寸, 显示比例不低于16:9, 分辨率不低于 3840×2160 像素。 2. ★采用电容触控方式, 支持Windows系统中进行40点或以上触控。支持Android系统中进行40点或以上触控。(需提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章) 3. 嵌入式系统版本不低于Android13, 内存 $\geq 2\text{GB}$, 存储空间 $\geq 8\text{GB}$ 。(需提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章) 4. 上边框内置非独立摄像头。可拍摄 ≥ 1300 万像素数的照片。可拍摄输出不低于4K分辨率的视频。可用于远程巡课。人像识别距离 $\geq 10\text{米}$ 。(需提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章) 5. 内置至少2.2声道扬声器, 额定总功率不低于60W。(需提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章) 6. 内置非独立外扩展

									的不低于4阵列麦克风，可用于对教室环境音频进行采集麦克风拾音距离不低于12m。（需提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章） 7. 支持高级音效设置，可以调节左右声道平衡；在中低频段125Hz~1KHz, 高频段2KHz~16KHz分别 有-12dB~12dB范围的调节功能。（需提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章） 8. 纸质护眼模式下，显示画面各像素点灰度不规则，减少背景干扰。 9. 支持蓝牙不低于Bluetooth5. 4标准，固件版本号不低于HCI13. 0/LMP13. 0。（需提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章） 10. 支持发出频率为18kHz-22kHz超声波信号，智能手机通过麦克风接收后，智能手机与无需在同一局域网内，可实现配对，一键投屏，用户无需手动输入投屏码或扫码获取投屏码。（需提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章） 11. 支持内置至少双Wi-Fi6无线模块。支持IEEE802. 11a/b/g/n/ac/ax。（需提供第三方检测机构出具的检测报
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

告复印件并加盖公章) 12. ★内置不低于双WiFi6无线网卡(不接受外接),在Android下支持无线设备同时连接数量 ≥ 32 个,在Windows系统下支持无线设备同时连接 ≥ 8 个。(需提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章) 13. 扬声器在100%音量下,至少可做到1米处声压级 $\geq 88\text{dB}$,10米处声压级 $\geq 79\text{dB}$ 。

14. 侧置输入接口不低

于2路HDMI、1路RS232、1路USB接口。侧置输出接口不低于1路音频输出、1路触控USB输出。前置输入接口不低于3路USB接口。 15. 内置摄像头、麦克风无需外接线材连接,无任何可见外接线材及模块化拼接痕迹,未占用设备端口。 16. 全通道支持纸质护眼模式,可实现画面纹理的实时调整;支持纸质纹理:牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸;支持透明度调节;支持色温调节。 17. 支持经典护眼模式,可通过前置面板物理功能按键一键启用经典护眼模式。 18. 设备支持通过前置面板物理按键一键启动录屏功能,可将屏幕中显示的课件、音频内容与人声同时录制。 19. ★内置传屏接收模块,不需要连接任何附加

									设备，可实现外部电脑、手机设备的音视频信号实时传输到上；当使用外部电脑传屏时，支持触摸回传，在屏幕上部显示传屏工具栏，可以进行触摸回传控制、勿扰模式、暂停投屏功能；开启勿扰模式时，不允许其他人再进行传屏；投屏时可以选择过滤特定应用窗口，如邮件应用窗口。（需提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章） 20. 具备摄像头工作指示灯，摄像头运行时，有指示灯提示。 21. 摄像头支持人脸识别、清点人数、随机抽人；识别所有学生，显示标记，然后随机抽选。同时显示标记不少于60人。（需提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章） 22. 支持通过人脸识别进行账号登录。（需提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章） 23. 嵌入式Android操作系统下，互动白板支持不同背景颜色，同时提供学科背景，如：五线谱、信纸、田字格、英文格、篮球和足球场地平面图。 24. 无PC状态下，嵌入式系统内置互动白板支持全局漫游，并能在工具栏中对全局内容进行预览和移动。 25. 内置全通
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

									道侧边栏快捷菜单，小工具、应用软件、快捷设置、亮度/音量调节、教室物联入口。 26. Windows通道支持文件传输应用，接收的文件支持单份删除；接收的文件支持手动全部清空，为防止误清空，全部清空需要经过二次确认，支持打开文件所在文件夹，开启该应用后，可自动打开热点，并在文件传输应用中显示热点信息，无需手动在设置中查看热点。（需提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章） 27. 设备自带地震预警软件。支持在地震预警页面中获取位置，可以手动进行位置校准。支持在地震预警页面中选择提醒阈值，支持在地震预警界面中开启和关闭地震预警服务。（需提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章） 28. OPS处理器核心数≥6，线程数≥8，内存：≥8GB，硬盘≥256GB。
2	其他终端设备	教室分显屏	教室分显屏:JH;	台	2	是	是	否	1. 面板等级：全新A+液晶屏 2. 面板尺寸：不低于86英寸 3. 分辨率：不低于86英寸3840*2160(4K) 4. 可视角度：不低于86英寸89/89/89/89 5. 显示区域：不低于86英寸1872*1053mm 6. 显示比例：16:9 7. 屏幕亮度：不

									低于86英寸≥350cd/m2（典型值） 8. 背光类型：D-LED 9. 对比度：4500:1 10. 刷新频率：60HZ 11. 像素布局：RGB垂直条状 12. 响应时间：13/5（Typ.）(Tr/Td) 13. 机身颜色：黑色 14. 边框材质：铝型材 15. 机身材质：五金冷轧板 16. 表面防护：4mm物理钢化玻璃 17. 包装材质：中性普通包装 18. 机身净重：不低于86英寸58kg 19. 含包装重：不低于86英寸73kg 20. 机身尺寸：1916.7*1101.7*85.1mm 21. 包装尺寸：2100*2170*230mm 22. 挂架孔距：600*600mm/600*400(挂架厚度30mm) 23. 安装方式：支持壁挂/嵌入式/移动支架 24. 防盗方式：具备防盗锁扣、防止设备脱落
3	其他终端设备	会议大屏	会议大屏:JH;	台	1	是	是	否	一、基础参数 1. 搭载高效的智能Android与Windows系统，国际通用OPS接口，一机双用，独特的智能UI设计匹配高效处理芯片可呈现出完美的人机交互体验。 2. 内置电子白板、无线投屏、全通道批注、扫码带走、视频会议、输入显示、等众多功能简单易用，可更高效提升教育、会议、工作效率，是款高端交互式一体机。 3. 屏幕尺寸：不低于98英寸 4. 分辨率：不

									低于3840*2160 5.显示面积：不低于2159*1215mm 6.可视角度：不低于89/89/89/89（上/下/左/右） 7.显示比例：不低于16:9 8.屏幕亮度≥350cd/m2（典型值） 9.背光类型 DLED 10.刷新频率 60HZ 11.机身尺寸：不低于2212*1303*104mm 12.挂架厚度：不低于30mm 13.包装尺寸：不低于2410*1480*265 14.裸机重量：不低于94kg 15.整机功耗：不高于480w 16.触摸方案：非接触式红外感应技术，最大支持20点 17.触摸表面：不低于4mm钢化玻璃(物理钢化莫氏7级防爆) 18.单点响应速度：不低于点击8ms 连续 3ms 19.多点响应速度：不低于点击 8ms连续 5-8ms 20.触摸精度 ≤2mm 21.触摸方式：手指或者触摸笔、教鞭 22.输出方式：坐标 23.驱动方式：免驱 24.抗光性能：白炽灯(220V,100W)，垂直距离350mm以上太阳光射的照度达90000Lux 25.校准方式：厂家专用校准软件（请勿使用Windows自带校准软件，会致触摸不准） 26.边框材质：铝型材（氧化拉丝工艺） 27.机身材质：磨具冲压背板（金属喷涂工艺） 28.机身表
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

									面：钢化玻璃（物理钢化工艺） 29. 后盖材质：镀锌板（金属喷涂工艺） 30. 整机颜色：黑色(其他颜色需定制) 31. 安装方式：壁挂、升降底座、移动推车（选配） 32. 适用场景：室内安装 33. 输入电压：额定100-240V~ 50/60Hz 34. 使用环境：温度 - 0℃~50℃/湿度10%RH~90%RH 35. 存储环境：温度 - 20℃~60℃/湿度10%RH~90%RH 36. 最长工作时长：不低于20小时/天 37. 待机功率 ≤0.5W 二、视频协同工具模块参数 ①产品特色 1. 不低于1300万像素以及4KUltraHD超高画质镜头，提供官网截图。 2. 不低于1厘米超微距拍摄，放大展现微小事物，提供官网截图。 3. 三种使用方式:手持、视频摄像头和实物摄像头。 4. AI降噪功能,提供清晰音频，轻巧便携易安装、随插即用，提供官网截图。。 5. 流畅动态影像，分辨率高达3840×3104时、UltraHD帧率可达30fps。 ②镜头参数： 1. 麦克风：搭载intelliGoAI人工智能芯片，采用AIVC™降噪技术提取人声忽略环境杂音最佳收音距离推荐30至70厘米。 2. 感光元件：真
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

									实不低于1300万像素CMOS 3. 分辨率：分辨率最高达3840×3104，可选分辨率3840×2880、3840×2160、3264×2448、1920×1080、分辨率最低支持640×480。 4. 影片拍摄：30fpsUltraHD解析度 5. 连接输出：USBType-C或其他 6. USB线：不少于180厘米 ③内置功能： 1. 手动对焦：支持FOCUS手动对焦，带有对焦按键。并且支持连续对焦和单次对焦，AF-C/S。 2. 内置AI麦克风：内置ai降噪麦克风，可通过按键切换模式，开启麦克风按MIC模式，开启ai降噪按AIMIC模式，关闭麦克风按MUTE模式。 3. 快门按键：搭配PC配套软件使用，可以通过SNAPSHOT按键控制拍照或录视频。 4. 内置磁吸模块：支持磁吸支架固定摄像头，也可以手持使用，也支持固定电脑显示屏上使用，方便各种使用场景展示。 5. 隐私保护：自带一个物理隐私盖，摄像头不使用的情况下可以关闭隐私盖，更好的保护使用者隐私。 ④重量、尺寸： 1. 重量：不低于88克 2. 尺寸（长x宽x高）：9.42x2.26x3.65(±2厘米) ⑤配套软件Visualizer： 1. 基
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

									础功能：支持设置摄像头的分辨率、交流电频率、对比度、亮度、伽马、色相、饱和度、锐利度、滤镜模式、网格线、视频360° 旋转、对焦、放大缩小、批注、镜像等功能。 2. 视频录制：支持在没有网络的情况下P2VUltra进行实时会议录制，实现视频和声音的录制。 3. 视频融合：支持同时插2路摄像头进行视频融合，实现画中画视频图像、二等分图像。 4. 直播推流：支持RTPM协议，可进行直播推流。 5. 开发对接：支持提供标准SDK开发包，进行第三方系统对接，实现对摄像头的使用。 ⑥软件功能： 1. 基础功能：支持对摄像头的画面缩放、旋转、翻转、画面校正、明亮度、饱和度、锐利度、曝光、LED灯等图像设定功能。 2. 双流融合：支持2路UVC协议摄像头视频流进行融合，形成的视频画面可直接被腾讯会议、钉钉会议、ZOOM、GoogleMeet、Skype、MicrosoftTeams等使用。 3. 脸部跟踪：追踪特定人脸功能。设定特定追踪的脸，AI会自动辨识并在视讯来源1和2图像自动进行画面切换。如果10秒内找不到指定脸，会改为追踪人像，显示有人
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

									的画面。 4.画面分割布局：多人全景会议模式，可实现不少于5画面布局，4个特写画面和1个全景画面。 三、图像远程切换器 ★1.支持远程辅助LED大屏幕或者其他显示设备轮播观看提醒功能，图像辅助切换速度≤1S，支持操作端与PC端互动控制。提供第三方权威机构出具的检测报告予以佐证。 ★2.支持一键发射远程辅助显示射频信号，远程辅助射频命令可通过人体操控进行远端控制，支持人机互动功能，可通过按键进行显示画面任意切换功能，远程控制距离≥30米。提供第三方权威机构出具的检测报告予以佐证。 ★3.图像远程切换器为免维护设计，具有4个控制开关和指令按钮。提供第三方权威机构出具的检测报告予以佐证。 ★4.为了保证产品的网络控制频段为独立频段，不受其他网络设备的干扰。符合国家GB/T9254-2021《信息技术设备、多媒体设备和接收机、电磁兼容发射要求》。
4	其他终端设备	音响系统	音响系统:ARTCK;	台	3	是	是	否	一、三模合一无线教学话筒 (1)具备2.4G、UHF、IR红外三种无线传输模式，无缝融合使用； (2)具备处理受干扰、易串频、音质差、和维护

								管理困难的有效技术； (3)具备全数字化传输、DSP信号处理、数字调试和智能管理的性能； (4)具备2.4G、IR红外两种自动对频方式，无缝转换，适应任何恶劣环境使用； (5)具备开机自动检测工作环境，自动选择最优工作信道； (6)具备使用过程中语音信道受到干扰时，自动进行信道选择切换的功能，不需人工干预； (7)要求使用过程中管理信道受到干扰时，不影响语音信道的正常工作； (8)具备专业级话筒音质，48K,16bit, 30~20KHz宽频响，无法感知延时； (9)要求支持无线充电，放下充电，拿起讲话； (10)要求内置锂电1200mA或以上（为保证锂电池的容量和安全性，需要提供检测报告）； (11)具备无线充电功能，全智能充电管理，零电池维护； (12)要求连续工作时间不少于8小时； (13)要求集成智能传感器，放下静音，拿起说话；超时不用，自动待机； (14)具备支持接入学校管理平台的接口，能够联网智能管理所有话筒； (15)要求集话筒、激光教鞭和无线PPT翻页三种使用功能一身；
--	--	--	--	--	--	--	--	--

									(16)要求在使用状态下，可以同时 进行充电； (17)要求关机状态 下，充电完成屏幕自动熄灭； (18)具备同时支持外接头戴麦； (19)具备OLED显示屏，清晰显示系 统状态及参数； (20)具备自动静音 功能，自动语音快速恢复，嘈杂环 境，正常使用； (21)具备TypeC充电 和数据接口； (22)具备内置DSP数字 防啸叫功能； (23)具备内置7段麦克 风均衡器； (24)要求拾音器结构及 功能特殊设计，防喷、防风噪，声 音通透自然，没有喷麦的爆破音； (25)要求握持舒适，按键间距合 理； 二、无线充电座 (1)具备多功 能，同一底座，可桌面平置安 放，也可以挂墙插置充电； (2)具 备IR红外发射功能； (3)具备底部出 线和尾部出线两种出线方式可 选，方便安装； (4)具备双色充电指 示灯； (5)要求U型槽式结构，防止 话筒滚动。 三、三模合一无线教学 有源音箱 (1)具备1个主箱和1个副 箱，每个音箱都有1个5寸全频喇叭 和1个3寸高音喇叭组成； (2)具 备2.4G、UHF、IR红外3种无线传输 模式的无线教学话筒接收模块； (3)要求全内置天线，外观干净利
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

									落；（4）要求一体式散热铝背板，具有可靠的稳定性和耐用性；（5）具备输出功率不少于具备2x25W，高保真、宽动态，完全满足教室教学扩声需要；（6）定压广播输入接口，兼容接入学校广播系统；（7）具备6V有线话筒输入接口，低压安全；（8）具备带按键触发程序升级功能的工作指示灯；（9）具备立体声线路输入、输出接口；（10）要求无线话筒音量和音调都可调；（11）要求广播音量、有线话筒音量、线路输入音量都可调。
5	其他终端设备	电子教室管理软件	电子教室管理软件:极域;	台	1	是	是	否	1. 纯软件产品，安装部署快捷，升级简易方便，全中文人性化界面设计，支持主窗口功能按钮、浮动工具条、右键菜单、快捷键多项操作方式。 2. 采用组播或IP广播等方式传输，支持根据网络条件调节网络补偿强度，包括传输速率、数据包大小、传输可靠性、广播帧速率等。 3. 全面支持Windows系列操作系统，包括Windows10、Windows11操作系统。 4. ★屏幕广播：将教师机屏幕和教师讲话实时广播给学生，可选择全屏或窗口方式。支持多种画面质量的调节，支持教师机连接两个显示器，可在广播时选择

将任意一个显示器的内容广播到学生机。学生机可以以不同的窗口方式接收广播。（提供功能截图复印件，并加盖公章）

5. 屏幕批注：支持教师教学时，调用辅助工具，支持通过画笔添加注释、批注、画图等；支持放大镜功能，可以将教学内容放大；支持设定活动或隐藏快捷键；

6. 网络影院：可以使教师机播放视频文件的同时对学生机进行广播，支持720p、1080p的高清视频。可以选择一个或多个视频文件进行播放，支持随机播放、单曲循环、全部循环等播放模式。在播放过程中可以进行切换全屏与窗口。

7. 摄像机画面直播：通过USB摄像头将教师的画面实时广播到学生机，达到更形象的教学效果，具有引导客户选择视频设备的提示画面，以便客户快速完成摄像头设备的设置。

8. 语音教学：将教师机麦克风的语音广播给学生，教学过程中，可以请任何一位已登录的学生发言，其他学生和教师收听该学生发言。教师可以选择任意一名已登录学生与其进行双向语音交谈，除教师 and 此学生外，其他学生不会受到干扰，可以动态切换对讲对象。

9. 学生演示：教师可选定一台学生机作为示范，由此学生代替教师进行示范教学。

10. ★网络画板：教师可共享白板、桌面或图片与选定的学生共同完成相同的学习任务或绘画作品，支持学生也可以单独完成学习任务或个人绘画作品。（提供功能截图复印件，并加盖公章）

11. 分组教学：支持教师创建分组，添加和删除分组中的成员，设置小组长。教师分派组长执行指定的功能，组长代替教师进行小组教学，教师可以监控每个分组的教学过程，以了解分组教学的进度。

12. ★分组讨论：教师可以组织学生使用文字、图片、手写板等多种方式开展讨论，可进行分组讨论或主题讨论，分组讨论允许教师将学生分成若干组，同组的组员之间可以相互讨论，教师可以参加任意组的讨论；主题讨论是由教师建立若干个主题，学生选择自己感兴趣的主题开展讨论。（提供功能截图复印件，并加盖公章）

13. 文件分发：允许教师将教师机不同盘符中的目录或文件一起发送至生机的某目录下。目录不存在自动新建此目录；盘符不存在或路径非法不允许

分发；文件已存在选择自动覆盖或保留原始文件。 14. ★文件提交：学生把做好的作业直接提交到教师机，方便教师批改作业要收取的麻烦。通过特殊设置，学生提交作业时必需经过教师审批通过后才可提交，教师可以选择接收和拒绝学生提交的文件。并且教师可以限制学生提交文件的数目和大小。（提供功能截图复印件，并加盖公章） 15. 网络快照：教师可以在监控学生的时候，对学生画面拍快照，保存学生画面的截图。 16. 屏幕监视：教师机可以监视单一、部分、全体学生机的屏幕，教师机每屏可监视1个、4个、9个、16个、25个、36个学生屏幕。可以控制教师机监控的同屏幕各窗口间、屏幕与屏幕间的切换速度。可手动或自动循环监视。 17. 合班教学：支持 ≥ 30 个频道的划分，一个教师可对单个班级或多个班级同时上课；多个教师可同时对多个班级进行不同内容的教学。 18. 试卷编辑：教师能够在家中编辑试题，试题类型支持单选、多选、判断、简答，可插入图片，设置试卷名称、教师名称、班级、考试时间和总分。 19. ★答题卡考

入Word、PPT、Excel、PDF等文档类型的考试内容共享给学生，直接生成答题卡用于学生作答，包含多种不同的题型：多选题，判断题，填空题和论述题。（提供功能截图复印件，并加盖公章）

20. 阅卷评分：收取的试卷系统可自动评分，教师添加批注，支持查看考试统计结果，并能够将评分结果以网页形式发送给相应的学生。

21. 随堂小考：教师启动快速的单题考试或随堂调查，限定考试时间，学生答题后立即给出结果，结果显示学生答案柱状图分析和答题时间，可作为抢答依据。

22. 抢答竞赛：教师可以出任意题目请学生作答，学生抢答时只需按下按钮即可。

23. 签到：提供学生名单管理工具，为软件和考试模块提供实名验证。提供点名功能，支持保留学生多次登录记录、考勤统计、签到信息的导出与对比。

24. ★班级模型：有单独的管理界面，实现对班级模型的统一管理，并能够导入、导出，调用不同网络教室中的班级模型。支持显示学生机桌面的缩图，缩图显示大小也可自由设定。（提供功能截图

复印件，并加盖公章） 25. 终端管理：支持打印限制、光驱限制、U盘限制、网页限制、应用程序策略限制、黑屏肃静等，支持阻止学生终止学生端进程和学生恶意离线时锁定学生屏幕；教师可以获取学生端计算机的名称、登录名和其它常用信息，并可以列出学生端的应用程序、进程和进程ID，教师还可以远程终止学生端的进程。 26. 系统日志：显示和自动保存系统运行过程中的关键事件，包括学生登录登出，资源不足，提交文件等。 27. 远程管理：系统可以进行远程开机、关机、重启等操作，支持远程打开网页、远程启动程序和远程关闭所有学生正在执行的应用程序。支持远程设置学生桌面主题、桌面背景、屏幕保护方案、学生的频道号和音量、学生的卸载密码，是否启用进程保护，断线锁屏，热键退出等。 28. 远程求助：学生端遇到问题可请求帮助，通过举手或发消息反馈问题，教师端可远程遥控帮助学生解决问题。 29. 系统具备选择教师端登录、自动登录、IP地址段登录等多种登录方式。 30. ★软件的授权方式：支持≥4种授权方式，包括在

									线序列号加密、离线文件加密、mac地址预置激活、服务器读取授权等多种授权加密方式。（提供功能截图复印件，并加盖公章） 31. 为确保产品的操作便携性、易用性、稳定性，以上功能参数要求必须为一个产品实现，不得通过多个产品组合拼凑。
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

供应商报价详情

排名	是否成交	供应商名称	企业性质	排名价(元)	实际报价(元)	是否小微企业	
1	成交	黑龙江凡烁科技有限公司		129990.00	129990.00	否	
2		黑龙江乾瀚科技有限公司		130040.00	130040.00	否	
3		哈尔滨联嘉科技有限公司		130104.00	130104.00	否	

采购人意见

比价采购规则：

1. 所有入围黑龙江省政府采购网的供应商皆可参与报价。
2. 供应商参与报价则表示默认满足并接受采购需求项目要求。
3. 采购需求截止后，按照满足采购需求、有效报价最低的原则，确定成交供应商。
4. 有效报价不足三家，系统自动废标。
5. 如成交供应商超过72小时未确认订单，视为该供应商放弃成交，采购人可选择废标或选择其他报价供应商成交。
6. 小微企业、残疾人福利性单位、监狱企业将享受国家规定的价格优惠支持政策。
7. 生产厂商和销售商同时满足价格支持政策方可享受价格优惠。

8. 供应商报价应提供商品价格证明，有以下两种方式：第一种：京东、苏宁、国美（三个平台任选其一）的网址链接；第二种：一年内的历史销售合同，乙方需为报价单位或商品厂家。以上两种方式均要求链接（或合同）内商品与报价商品型号、规格、品牌等均完全一致，且报价（供货价）应比链接（或合同）中的价格低3%以上。
9. 报价即默认完全响应采购人需求，若其中有任一项不符合需求，采购人有权提起投诉。
10. 需上传营业执照和及报价产品品牌授权书。